

TECHNISCHE DATEN

UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC

PRODUKT

Estrad Classic	EN ISO 10581	Homogener Vinyl Bahnenbelag für gewerblich genutzte Räume
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	 EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht	 EN ISO 23997	2950 g/m ²
Rollenlänge	 EN ISO 24341	20 m
Breite	 EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Raumluftzertifizierungen		M1, Floorscore
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-S1
Farbbeständigkeit	 ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS R9
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 660-2	Gruppe T
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425/ISO 4918	Geeignet
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +27 °C)

KOLLEKTIONSFARBEN
UPOFLOOR ESTRAD CLASSIC




15101




15102



15103



15104




15106



15120




15122



15152



15154



15162



15164