

TECHNISCHE DATEN

UPOFLOOR ESTRAD SOUND

PRODUKT

Estrad Sound	EN 651	Vinyl Bahnenbelag mit Trittschalldämmung für gewerblich genutzte Räume
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/42



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	3,7 mm
Gewicht		EN ISO 23997	2550 g/m ²
Nutzschicht		EN ISO 24340	0,65 mm
Rollenlänge		EN ISO 24341	20 m
Breite		EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		TESTMETHODE	ERGEBNIS
Raumluftzertifizierungen			M1, Floorscore
Brandklasse		EN 13501-1	Bfl-S1
Resteindruck		EN ISO 24343-1	< 0,2 mm
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999	< 0,1 %
Farbbeständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6 (Methode 3)
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit		EN 651	Gruppe T
Chemikalienbeständigkeit		EN 423	Hervorragend
Stuhlrolleneignung		EN 425/EN ISO 4918	Geeignet
Fußbodenheizung		ISO 8302	0,0525 m² K/W Geeignet (bis max. +27 °C)
Trittschalldämmung		EN ISO 10140-3 (EN ISO 140-8) ISO 717-2	≥ 19 dB ≥ 19 dB





KOLLEKTIONSFARBEN UPOFLOOR ESTRAD SOUND



15502



15504



15509



15511




15512




15542



15544



15508



15529



15534



15559




15564




15505



15507



15503



15506



15543



15552



15545



15558



15548



15546