

TECHNISCHE DATEN

UPOFLOOR ESTRAD UNI

PRODUKT

Estrad Uni	EN ISO 10582	Unifarbener Vinyl Bahnenbelag für gewerblich genutzte Räume
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	2,0 mm
Gewicht		EN ISO 23997	2660 g/m ²
Nutzschicht		EN ISO 24340	0,7 mm
Rollenlänge		EN ISO 24341	20 m
Breite		EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


EIGENSCHAFTEN		TESTMETHODE	ERGEBNIS
Raumluftzertifizierungen			M1, Floorscore
Brandklasse		EN 13501-1	Bfl-S1
Resteindruck		EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999	< 0,4 %
Farbbeständigkeit		ISO 105-B02	> 6 (Methode 3)
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung		EN 13893 DIN 51130	DS R10
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit		EN 649	Gruppe T
Chemikalienbeständigkeit		EN 423	Hervorragend
Stuhlrolleneignung		EN 425/ ISO 4918	Geeignet
Fußbodenheizung			Geeignet (bis max. +27 °C)




KOLLEKTIONSFARBEN UPOFLOOR ESTRAD UNI



15401




15402




15403



15404



15422



15424



15429



15406



15449



15454



15456



15464