DAS PLANUNGS-HANDBUCH

2025



GAGGENAU

DER MAßGEBLICHE LEITFADEN FÜR EINE MAßGEBENDE KÜCHE.

Sie halten die Welt von Gaggenau in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Dieses umfassende Werk wird Sie dabei unterstützen, die für jeden Ihrer Kunden passende Küche zu entwerfen. Vermutlich nicht ganz mühelos, doch sicherlich problemlos. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können. Überzeugen Sie sich selbst.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

BACKOFEN EB333 2

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE 8

BACKOFEN SERIE 200 56

VARIO KOCHGERÄTE 90

KOCHFELDER 156

DUNSTABZUGSHAUBEN 222

KÄLTEGERÄTE 298

GESCHIRRSPÜLER | WASCHMASCHINE | WÄSCHETROCKNER 372

ZUBEHÖR | ENERGIELABEL | GAGGENAU HOME CONNECT 400



BACKOFEN EB333

EB333 4

Zubehör | Sonderzubehör EB333 5

Technische Daten EB333 7



Backofen
EB333

EB333111 **€ 9.632,-**
Edelstahl.
Breite 90 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Drehspieß.
1 Grillrost.
1 Grillwanne mit Rost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105 **€ 556,-**
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA028115 **€ 128,-**
Backblech, emailliert.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 3 cm.

BA038105 **€ 128,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 2 cm.

BA058115 **€ 163,-**
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA058135 [1] **€ 700,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA090100 **€ 134,-**
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

BS020003 **€ 175,-**
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.

GN340230 [2] **€ 786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm, Höhe 16,5 cm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte.
— Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem.
— Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums.
— Pyrolyse.
— 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion.
— 51 Automatik-Programme.
— Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung.
— Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C.
— 83 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5,4 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.





Steckdose

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.** [2] **vorr. verfügbar bis September 2025.**

Alle Maße in mm.

Zubehör und Sonderzubehör EB333

BA090100 **€ 134,-**
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet.




BA018105 **€ 556,-**
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-fester Gussrahmen.




BA028115 **€ 128,-**
Backblech, emailliert.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 3 cm.



BA038105 **€ 128,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm, Höhe 2 cm.



BA058115 **€ 163,-**
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.



BA058135 [1] **€ 700,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugs-system.




BS020003 **€ 175,-**
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.



GN340230 [2] **€ 786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfback- und -garofen.
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm, Höhe 16,5 cm.





[1] **Verfügbar ab Juni 2025.** [2] **vorr. verfügbar bis September 2025.**

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 6.

Zubehör und Sonderzubehör EB333



			Preis (EUR)	**Backofen**
				EB333
Schwarze Drehknebel für Backofen				
	BA090100	Edelstahl Knebel schwarz beschichtet	**134,-**	○
Backblech, emailliert				
	BA028115	30 mm tief	**128,-**	• / ○
Backofenauszug				
	BA018105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen	**556,-**	○
Backstein				
	BA058135 [1)]	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen)	**700,-**	○
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340230 [2)]	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 402).	**786,-**	○
Grillrost, verchromt				
	BA038105	ohne Öffnung, mit Füßen	**128,-**	• / ○
	ET-Nr. 706321	für Grillwanne ET-Nr. 687055, mit Öffnung und Füßen		• / ○
Grillwanne, emailliert				
	ET-Nr. 687055	mit Füßen und Halterung für Rotisserie-Drehspieß, 30 mm tief		• / ○
Heizkörper				
	BA058115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA058135	**163,-**	○
Pizzaschieber				
	BS020003	Pizzaschieber. Servier- und Schneidebrett.	**175,-**	○


• Serienmäßig. ○ Sonderzubehör. [1)] Verfügbar ab Juni 2025. [2)] Verfügbar bis September 2025.

Backofen EB333



Gerätebezeichnung		Backofen
Edelstahl		EB333
Preis	(EUR)	**9.632,-**
Abmessungen		
Breite	(cm)	90
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	890 × 480 × 550
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	860 × 475 × 560
Nettogewicht	(kg)	79
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)		
Nutzvolumen	(l)	83
Anzahl der Backräume		1
Innenmaße B × H × T	(mm)	624 × 315 × 403
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A+++ ↑ D A
Energieeffizienzindex (EEI)		95,6
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,32
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,86
Wärmequelle		Elektro
Heizmethoden		
Temperaturbereich	(°C)	30–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•
1/3 Oberhitze + Unterhitze		•
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•
Flächengrill + Umluft		•
Flächengrill		•
Kompaktgrill		•
Backsteinfunktion		•
Bräterfunktion		•
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / •
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben / mittig / unten		• / — / —
Automatische Türöffnung		—
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44
Individuelle Rezepte		50
Türöffnungswinkel	(°)	90
Ausstattung		
Elektronische Temperaturregelung		•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•
Automatik-Programme		•
Rotisserie-Drehspieß		•
Backsteinsteckdose		•
Anbratstufe		•
Ist-Temperaturanzeige		•
Schnell-Aufheizen		•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•
Langzeit-Timer		•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60
Halogenbeleuchtung seitlich	(W)	2 x 10
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•
Zubehör		
Emailliertes Backblech		1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1,78
Grillrost		1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		1/1
Glaswanne		—
Sicherheit		
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach
Kindersicherung / Türsicherung / Sicherheitsabschaltung		• / • / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•
Reinigung		
Pyrolyse		•
Gaggenau Emaille		•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	5,38

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 5-6. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive 10

Planungshinweise für Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive 12

Kombinationen Gaggenau Serie Expressive 14

Backöfen Gaggenau Serie Expressive 20

Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive 24

Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive 30

Espresso-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive 32

Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive 36

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive 38

Zubehör | Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive 44

Technische Daten Gaggenau Serie Expressive 50

Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive

Diese Checkliste enthält die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen, Espresso-Vollautomaten, Vakuumierschubladen, Wärmeschubladen und Geschirrspülern.


Allgemein
- Alle gezeigten Geräte sind mit Edelstahl hinterlegter Rauchglasfront erhältlich.

Vertikale Kombinationen
Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass
- Die Türscharniere der Geräte auf der gleichen Seite sein müssen.
- Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.
- Bei einer Kombination mit GS/GM/GC über einem GO, kann wahlweise ein Zwischenboden oder das Zubehör GA601010 bzw. GA301010 verwendet werden. Bei Kombinationen mit GS/GM/GC über GO und darunter einer GV/GW, darf nur das Zubehör GA601010 bzw. GA301010 verwendet werden.


Horizontale Kombinationen
Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:
- Die Türscharniere auf der Außenseite angebracht werden müssen.
- Das Türscharnier (rechts/links angeschlagen) nicht tauschbar ist.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten eingehalten werden muss.
- Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen und Espresso-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

GO Backofen
GS Dampfbackofen
GM Mikrowellen-Backofen
GC Espresso-Vollautomat
GV Vakuumierschublade
GW Wärmeschublade

Horizontal 60 cm (24")




Kombination EH66_14 (Abmessungen, siehe Seite 14)




Kombination EH66_1428 (Abmessungen, siehe Seite 14)

Horizontal 76 cm (30")




Kombination EH33_21 (Abmessungen, siehe Seite 14)

Horizontal Mix 60 cm & 76 cm



Kombination EH36_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)




Kombination EH363_21 (Abmessungen, siehe Seite 15)


Vertikal 60 cm (24″)




Kombination EV6_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 16)



Kombination EV6_14_H45
(Abmessungen, siehe Seite 16)




Kombination EV6_21_H45
(Abmessungen, siehe Seite 17)




Kombination EV6_28_H45
(Abmessungen, siehe Seite 17)

Vertikal 76 cm (30″)




Kombination EV3_0_H45
(Abmessungen, siehe Seite 18)




Kombination EV3_21_H45
(Abmessungen, siehe Seite 18)

Kubus 60 cm (24″)



Kombination ECU66_14_H45 (Abmessungen, siehe Seite 19)

Kubus Mix 60 cm & 76 cm



Kombination ECU63_21_H45 (Abmessungen, siehe Seite 19)

Holzboden Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010


Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Gaggenau Serie Expressive

Allgemeine Hinweise

Einbau hinter Küchenmöbeltüren
Gerät nur bei geöffneter Möbeltür in Betrieb nehmen. Geeignete Maßnahmen müssen getroffen werden, um zu verhindern, dass sich diese Türen während des Aufheizens oder Abkühlens des Gerätes schließen. (Ventilatorbetrieb).

Einbau nebeneinander
Wenn Geräte nebeneinander eingebaut werden, muss der Abstand zwischen den Geräten mindestens 6 mm betragen (entspricht dem Standard-Außenmaß des Möbelkorpusses von 600 oder 762 mm).
Um die Ergonomie zu optimieren, sollten die Scharniere an der Außenseite angebracht werden.

Kombination von Backöfen und Vario Kühlgeräten Serie 400
Bitte beachten Sie die Planungshinweise in den Informationen für Kältegeräte.



Reduzierte Abstände zwischen Geräten und Schrankfronten

Gaggenau Backöfen werden mit Frischluft an der Oberkante des Rahmens gekühlt.
An der Rahmenunterkante wird die heiße Luft ausgeblasen.

Kombi-Dampfbacköfen und Kombi-Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteinlass an den Seitenkanten des Rahmens und die Heißluft- und Dampfauslässe waagerecht an der Oberkante des Rahmens.

Berücksichtigen Sie die minimal erforderlichen Abstände.

Die in der Zeichnung angegebenen Maße gelten für alle Geräte.

Außerdem müssen die folgenden Punkte beachtet werden:


Die Fläche über den Geräten
GS:
Über dem GS dürfen keine anderen elektrischen Geräte installiert werden. Die Vorderkanten der Möbelplatte müssen dampfbeständig sein, wie bei einer Geschirrspülmaschine. Dampf kann möglicherweise in das Fach eindringen.

GC:
Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zwischenboden GA601010 eingebaut werden.

Alle Maße in mm.

An den Seiten
Achten Sie auf den Türöffnungswinkel und erforderliche Abstände, die je nach Gerät unterschiedlich sein können.
Der Standard-Türöffnungswinkel beträgt 110°.
Dieser Winkel kann verringert werden durch Einstellung am Gerät.

Türöffnungswinkel und Abstände




A: Alle 60 cm Geräte außer GC
B : GC Geräte (nur links angeschlagen)
Um den Winkel 110° auf 92° mit einem Abstand ≥ 100 zu ändern, ist der Zubehörsatz 00636455 erforderlich
C: Alle 60 cm Geräte außer GC

Alle Maße in mm.


Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination — Horizontal 60 cm — EH66_14

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront

Kombination — Horizontal 60 cm — EH66_1428

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront

Kombination — Horizontal 76 cm — EH33_21

Frontansicht



Seitenansicht




A: Möbelfront


Alle Maße in mm.

Kombination — Horizontal Mix 60 cm & 76 cm — EH36_21

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront

Kombination — Horizontal Mix 60 cm & 76 cm — EH363_21

Frontansicht



Seitenansicht




A: Möbelfront

Alle Maße in mm.


Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_0_H45 Holzboden

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Holzboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_0_H45 Zwischenboden

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_14_H45

Frontansicht



Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 bei GC oben


Alle Maße in mm.

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_21_H45

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 60 cm — EV6_28_H45

Frontansicht



Seitenansicht



A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie


Holzboden | Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 | Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 bei GC oben

Alle Maße in mm.


Kombination Gaggenau Serie Expressive

Kombination — Vertikal 76 cm — EV3_0_H45 Holzboden

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Holzboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 76 cm — EV3_0_H45 Zwischenboden

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Vertikal 76 cm — EV3_21_H45

Frontansicht



Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden | Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 | Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 bei GC oben


Alle Maße in mm.

Kombination — Kubus 60 cm — ECU66_14_H45

Frontansicht




Seitenansicht




A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Kombination — Kubus Mix 60 cm & 76 cm — ECU63_21_H45

Frontansicht



Seitenansicht



A: Möbelfront
B: Zwischenboden
C: Referenzlinie

Holzboden | Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 | Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 bei GC oben

Alle Maße in mm.



Backofen Gaggenau Serie Expressive
GO480/GO481

Rechtsanschlag

GO480120 [1] € **7.650,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Linksanschlag

GO481120 [1] € **7.650,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Drehspieß.
1 Grillrost.
1 Grillwanne.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110 [1] € **100,-**
Backblech zum Heißluft frittieren.
Auf Gitterrost legen.

BA028115 € **128,-**
Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA038105 € **128,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA058134 [1] € **700,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020003 € **175,-**
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Drehspießfunktion.
— Nutzvolumen 125 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 4,5 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Drehspieß zum Grillen von allen Seiten.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
5 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 6,6 kW.
Anschlusskabel 1,75 m ohne Stecker.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Fest eingebautes Kabel

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab September 2025.**

Alle Maße in mm.



Backofen Gaggenau Serie Expressive
GO470/GO471

Rechtsanschlag

GO470120 [1] € 5.450,-
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO471120 [1] € 5.450,-
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

A+++ ↑ D A

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Drehspieß.
1 Grillrost.
1 Grillblech, pyrolysefähig.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110 [1] € 100,-
Backblech zum Heißluft frittieren.
Auf Gitterrost legen.

BA026116 [1] € 90,-
Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117 [1] € 80,-
Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106 [1] € 90,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 [1] € 150,-
Glaswanne.
24 mm tief.

BA056134 [1] € 600,-
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020003 € 175,-
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 19 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze + 1/3 Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Backofen Gaggenau Serie Expressive
GO450/GO451

Rechtsanschlag

GO450120 [1] **€ 4.790,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GO451120 [1] **€ 4.790,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Grillrost.
1 Grillblech, pyrolysefähig.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA020110 [1] **€ 100,-**
Backblech zum Heißluft frittieren.
Auf Gitterrost legen.

BA026116 [1] **€ 90,-**
Backblech, emailliert.
30 mm tief.

BA026117 [1] **€ 80,-**
Grillwanne, emailliert
38 mm tief.

BA036106 [1] **€ 90,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 [1] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

BA056134 [1] **€ 600,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BS020003 € 175,-
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Pyrolytische Selbstreinigung.
— Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
— 15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluft frittieren, Dörren.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Kerntemperaturfühler.
— Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze. Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft. Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluft frittieren.
Dörren.
Gären.
Auftauen.
160 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3,4 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.


Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

*** Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab Juni 2025.**



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Alle Maße in mm.



Dampfbackofen
Gaggenau Serie Expressive
GS480/GS481

Rechtsanschlag

GS480120 [1] **€ 9.050,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Linksanschlag

GS481120 [1] **€ 9.050,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Abwasserschlauch, 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA301010 [1] **€ 200,-**
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

GZ010011 **€ 78,-**
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).

Sonderzubehör

BA010050 [1] **€ 100,-**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301 **€ 393,-**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361 **€ 121,-**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 **€ 146,-**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382 [1] **€ 230,-**
Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391 [1] **€ 250,-**
Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA046118 [1] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040 **€ 78,-**
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330 **€ 98,-**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 **€ 78,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 **€ 86,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 **€ 104,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 **€ 115,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [2] **€ 786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200µS/cm aufweisen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab September 2025.** [2] **Verfügbar bis September 2025.**



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Ansicht von hinten



A: Elektro-Anschlusskasten
B : Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

Alle Maße in mm.



Dampfbackofen
Gaggenau Serie Expressive
GS470/GS471

Rechtsanschlag

GS470120 [1] € **7.950,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS471120 [1] € **7.950,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Abwasserschlauch, 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010 [1] € **150,-**
Einstellbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GZ010011 € **78,-**
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).

Sonderzubehör

BA010050 [1] € **100,-**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301 € **393,-**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361 € **121,-**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 € **146,-**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382 [1] € **230,-**
Garbehälter, ungelocht,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung,
46 mm tief, 5,4 l.

BA020391 [1] € **250,-**
Garbehälter, gelocht,
PFAS-freie Antihaftbeschichtung,
40 mm tief, 5 l.

BA046118 [1] € **150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040 € **78,-**
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330 € **98,-**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 € **78,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 € **86,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 € **104,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 € **115,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [2] € **786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zu- und Ablaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Um eine Wassererkennung zu ermöglichen, muss das enthärtete Wasser eine Leitfähigkeit von > 200µS/cm aufweisen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4'' (ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 25 mm) 3,0 m (HTSchlauch), verlängerbar.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab Juni 2025.** [2] **Verfügbar bis September 2025.**



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Ansicht von hinten



A: Elektro-Anschlusskasten
B : Wasserablauf
C: Kaltwasserzulauf

Alle Maße in mm.



Dampfbackofen
Gaggenau Serie Expressive
GS450/GS451

Rechtsanschlag

GS450120 [1] **€ 7.450,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GS451120 [1] **€ 7.450,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

A+++ ↑ D A

Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Grillrost.
1 Reinigungskartusche.

Installationszubehör

GA601010 [1] **€ 150,-**
Einstellbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050 [1] **€ 100,-**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA010301 € 393,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361 € 121,-
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 € 146,-
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382 [1] **€ 230,-**
Garbehälter, ungelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020391 [1] **€ 250,-**
Garbehälter, gelocht, PFAS-freie Antihaftbeschichtung, 40 mm tief, 5 l.

BA046118 [1] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

CLS10040 € 78,-
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.

GN010330 € 98,-
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 € 78,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 € 86,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 € 104,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 € 115,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [2] **€ 786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Wassertank für Frisch- und Abwasser für flexiblen Einbau.
— Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
— Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
— Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
— Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Wasserstandswarnung.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Wassertank und Ablaufsieb.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab Juni 2025.** [2] **Verfügbar bis September 2025.**



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

Alle Maße in mm.



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM480/GM481

Rechtsanschlag

GM480120 [1] **€ 6.950,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Linksanschlag

GM481120 [1] **€ 6.950,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 76 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.
1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA301010 [1] **€ 200,-**
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050 [1] **€ 100,-**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106 [1] **€ 90,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 [1] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit
6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden:
Heißluft von 30 °C bis 230 °C,
Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C,
Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe,
Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W,
Dörren von 30 °C bis 80 °C,
Niedertemperatur-Garen
von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle,
Gären von 30 °C bis 50 °C,
Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe,
Auftauen von 90 W bis 360 W.
Heißluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W.
70 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab September 2025.**

Alle Maße in mm.



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM450/GM451

Rechtsanschlag

GM450120 [1] **€ 5.200,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

GM451120 [1] **€ 5.200,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.
1 Glaswanne.

Installationszubehör

GA601010 [1] **€ 150,-**
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung, und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

BA010050 [1] **€ 100,-**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106 [1] **€ 90,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 [1] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Backofen.
— Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
— Nutzvolumen 46 Liter.

Heizmethoden / Programme

Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 9 Heizmethoden: Heißluft von 30 °C bis 230 °C, Grill + Umluft von 30 °C bis 230 °C, Getränke aufwärmen, mit max. Mikrowellenstufe, Speisen aufwärmen, von 360 W bis 600 W, Dörren von 30 °C bis 80 °C, Niedertemperatur-Garen von 30 °C bis 90 °C + Mikrowelle, Gären von 30 °C bis 50 °C, Warmhalten, mit spezieller Mikrowellenstufe, Auftauen von 90 W bis 360 W. Heißluft und Grill + Umluft frei kombinierbar mit Mikrowellen-Leistungsstufen 450, 360, 180 und 90 W.
70 Programme (Automatikprogramme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Innowave (Invertertechnologie) für gleichmäßige Mikrowellenleistung.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer.*
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
2 Einschubebenen und Möglichkeit, das Gargut im geeigneten Zubehör direkt auf den Garraumboden zu platzieren.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Fernsteuerung und -überwachung.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
Reinigungshilfe-Programm.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 97° reduziert werden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,65 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kabel mit oder ohne Stecker, je nach Land

* **Verfügbar in Q4/2025.** [1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Espresso-Vollautomat
Gaggenau Serie Expressive
GC461

Linksanschlag

GC461120 [1] **€ 5.950,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Festanschluss für Wasserzulauf.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschraube.
1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 Milchbehälter aus Glas.
1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
1 Milchrohr.
1 Entkalkungskartusche CALC.
1 Reinigungkartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010 [1] **€ 150,-**
Einstellbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

GA022120 [1] **€ 50,-**
Reinigungskartusche.

GA022140 [1] **€ 60,-**
Entkalkungskartusche.

Ausstattungsmerkmale

— Festanschluss für Wasserzulauf.
— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
— Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
— Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
— Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
— Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
— Elektronische Mahlgradeinstellung.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.
Kaffee sehr groß.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detallierte und präzise Getränkezubereitung.
Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop ausgestattet.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise


Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Ideale Einbauhöhe 95–145 cm (Oberkante Nischenboden).
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.
Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4" (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

Alle Maße in mm.



Espresso-Vollautomat
Gaggenau Serie Expressive
GC451

Linksanschlag

GC451120 [1] **€ 5.350,-**
Edelstahl hinter Rauchglas.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschraube.
1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
1 Milchbehälter aus Glas.
1 Verbindungsschlauch zur Milchdüse.
1 Milchrohr.
1 Entkalkungskartusche CALC.
1 Reinigungkartusche CLEAN.

Installationszubehör

GA601010 [1] **€ 150,-**
Einstellbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Sonderzubehör

GA022120 [1] **€ 50,-**
Reinigungskartusche.

GA022140 [1] **€ 60,-**
Entkalkungskartusche.

Ausstattungsmerkmale

— Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
— Licht- und Display-Reaktion bei Nutzererkennung.
— 2 Bedienmodi: Klassik-Modus und Barista-Modus.
— Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder gewählten Getränkegröße.
— Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten.
— Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
— Anpassbare, dynamische Beleuchtungsszenarien.
— Elektronische Mahlgradeinstellung.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß.
Kaffee sehr groß.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kaffeekanne.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.
Espresso Macchiato /
2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.

Bedienung
Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache Getränkezubereitung mit reduzierten Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und Milchanteil. Durch die intelligente Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede Getränkegröße immer mit der gewünschten Intensität zubereitet wird.
Barista-Modus für detallierte und präzise Getränkezubereitung. Alle relevante Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und Milchanteil können ganz nach den eigenen Vorlieben angepasst werden.
Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung werden im Barista-Modus die optimalen, spezifischen Einstellungen für die verwendeten Bohnen angezeigt.
Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten Getränken als Favoriten.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung
Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für doppelten Getränkebezug oder bei einfachem Bezug für extra starke Getränke.
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7–15 cm.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 400 g.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-, Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur rechtzeitigen Nachbestellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.
Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.
Playlist-Funktion.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.


Reinigung
Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen.
Umschaltung auf manuelle Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit Milch.
Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.
Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Ideale Einbauhöhe 95–145 cm (Oberkante Nischenboden).
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449 mm) muss eine Kombination mit dem GC sorgfältig geplant werden.
Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen Kombination mit anderen Geräten der vollflächige Zwischenboden GA601010 empfohlen.
Installation oberhalb eines Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem Standard-Möbelboden möglich. Die Verwendung des Zwischenbodens GA601010 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter
ET-Nr. 17000706 Wasserfilter, 3 St.
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,5 kW.
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Alle Maße in mm.



Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV451

GV451120[1] **€ 3.700,-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.
50 Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.
1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
1 Vakuumierschlauch.
1 Adapter für externes Vakuumieren.
3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale
— Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
— Hygienische Edelstahl- Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
— Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
— Grifflose Schublade.
— Push-to-open-Funktion.

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.


Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm × L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm × L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Einbau von GS/GM/GC direkt über der GV ohne Zwischenboden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein.
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, groß.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV051

GV051190 [1] **€ 3.500,-**
Voll integrierbar.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.
50 Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.
1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
1 Vakuumierschlauch.
1 Adapter für externes Vakuumieren.
3 Flaschenverschlüsse.

Ausstattungsmerkmale
— Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
— Hygienische Edelstahl- Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
— 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
— Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
— Gedämpfter Einzug.

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.


Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm × L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm × L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Einbau von GS/GM/GC direkt über der GV ohne Zwischenboden.
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, groß.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,50 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW483

GW483120 [1] **€ 2.300,-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.
Breite 76 cm, Höhe 21,5 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 47 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 10 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 701 mm × H 166 mm × T 405 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

[1] **Verfügbar ab September 2025.**

Alle Maße in mm.



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW452

GW452120 [1] **€ 1.750,-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.
Breite 60 cm, Höhe 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Rost.

Ausstattungsmerkmale
— Grifflose Schublade.
— Helle Innenraumbeleuchtung.
— Push-to-open-Funktion.
— Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
— Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
— Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 52 Liter.
Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene und erweitert den Stauraum.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 232 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW453

GW453120 [1] **€ 1.700,-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.
Breite 60 cm, Höhe 21,5 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 37 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 8 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 166 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW451

GW451120[1] **€ 1.650,-**
Edelstahl-hinterlegte Rauchglasfront.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Grifflose Schublade.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open-Funktion.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Wärmeschublade
Gaggenau Serie Expressive
GW051

GW051190 [1] **€ 1.450,-**
Voll integrierbar.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Gedämpfter Einzug.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm × H 92 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar im Rahmen.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Planungshinweise
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Einbau direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.
Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen.
Gewicht Front bis max. 3 kg.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.



A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B : Kippschutz

[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

BA010301 € 393,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.



BA020361 € 121,-
Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020370 € 146,-
Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA020382 [1] € 230,-
Garbehälter, antihaftbeschichtet,
ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.




BA020391 [1] € 250,-
Garbehälter, antihaftbeschichtet,
gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA026116 [1] € 90,-
Backblech, emailliert.
30 mm tief.


BA026117 [1] € 80,-
Grillwanne, emailliert
38 mm tief.



BA028115 € 128,-
Backblech, emailliert.
30 mm tief.




BA020110 [1] € 100,-
Backbleck zum Heißluft frittieren.
Auf Gitterrost legen.
30 mm tief.



BA036106 [1] € 90,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Für 60 cm Geräte.



BA038105 € 128,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Für 76 cm Geräte.



[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

BA056134 [1] € 600,-
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.




BA058134 [1] € 700,-
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.



BS020003 € 175,-
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.



GN010330 € 98,-
Adapter für Gastronormbehälter
1/3 und 2/3.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114130 € 78,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN114230 € 86,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124130 € 104,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124230 € 115,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



CLS10040 € **78,-**
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.



GA022120 [1] € **50,-**
Reinigungskartusche.
Für Espresso-Vollautomat.

GA022140 [1] € **60,-**
Entkalkungskartusche.
Für Espresso-Vollautomat.

GZ010011 € **78,-**
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).




BA010050 [1] € **100,-**
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.



GA601010 [1] € **150,-**
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA301010 [1] € **200,-**
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

GA601010 / GA301010



[1] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive



			Preis (EUR)	Backofen GO480/GO481
Backblech, emailliert				
	BA026116 [1]	30 mm tief.	**90,-**	
	BA026117 [1]	38 mm tief.	**80,-**	
	BA028115	30 mm tief.	**128,-**	• / ○
Backofenauszug				
	BA016106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**475,-**	
	BA018106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**575,-**	○
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**393,-**	
Backstein				
	BA056134 [1]	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**600,-**	
	BA058134 [1]	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**700,-**	○
Pizzaschieber				
	BS020003	Servier- und Schneidbrett	**175,-**	○
Garbehälter, Dampfbackofen				
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**121,-**	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**146,-**	
	BA020382 [1]	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**230,-**	
	BA020391 [1]	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**250,-**	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**78,-**	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**86,-**	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**104,-**	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**115,-**	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340230 [2]	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.	**786,-**	
	GN340231 [3]	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backöfen und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat zu bestellen) und für Kombi-Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 402).	**400,-**	○
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**98,-**	
Glaswanne				
	BA046118 [1]	24 mm tief.	**150,-**	
Grillrost				
	BA036106 [1]	Ohne Öffnung, mit Füßen.	**90,-**	
	BA038105	Ohne Öffnung, mit Füßen.	**128,-**	• / ○
Backbleck zum Heißluft frittieren				
	BA020110 [1]	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.	**100,-**	○
Kerntemperaturfühler				
	BA010050 [1]	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	**100,-**	•
Reinigung und Pflege				
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**78,-**	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
	GA022120 [1]	Reinigungskartuschen.	**50,-**	
	GA022140 [1]	Entkalkungskartusche	**60,-**	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel				
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss				
	GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	**78,-**	
Einstellbaren Zwischenboden				
	GA301010 [1]	Für 76 cm vertikale Kombination.	**200,-**	
	GA601010 [1]	Für 60 cm vertikale Kombination.	**150,-**	

• Serienmäßig. ○ Sonderzubehör. * Verfügbar ab 03/2026. [1] Verfügbar ab Juni 2025. [2] Verfügbar bis September 2025. [3] Verfügbar ab 10/2025.

				
Backofen	**Backofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**	**Dampfbackofen**
GO470/GO471	GO450/GO451	GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
• / ○	• / ○			
• / ○	• / ○			
○	○			
		○	○	○
○	○			
○	○			
		• / ○	• / ○	• / ○
		• / ○	• / ○	• / ○
		○	○	○
		○	○	○
		○	○	○
		• / ○	• / ○	• / ○
		○	○	○
		• / ○	• / ○	• / ○
		○	○	○
○	○	○	○	○
		○	○	○
• / ○	• / ○	○	○	○
• / ○	• / ○			
○	○			
•	•	○	○	○
		• / ○	• / ○	• / ○
		○	○	○
		○	○	
		○		
			○	○

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive



			Preis (EUR)	Mikrowellen-Backofen GM480/GM481
Backblech, emailliert				
	BA026116 [1]	30 mm tief.	**90,-**	
	BA026117 [1]	38 mm tief.	**80,-**	
	BA028115	30 mm tief.	**128,-**	
Backofenauszug				
	BA016106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**475,-**	
	BA018106*	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**575,-**	
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**393,-**	
Backstein				
	BA056134 [1]	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**600,-**	
	BA058134 [1]	Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	**700,-**	
Pizzaschieber				
	BS020003	Servier- und Schneidbrett	**175,-**	
Garbehälter, Dampfbackofen				
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**121,-**	
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**146,-**	
	BA020382 [1]	Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**230,-**	
	BA020391 [1]	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**250,-**	
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**78,-**	
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**86,-**	
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**104,-**	
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**115,-**	
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss				
	GN340230 [2]	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.	**786,-**	
	GN340231 [3]	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backöfen und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat zu bestellen) und für Kombi-Dampfbacköfen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 402).	**400,-**	
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**98,-**	
Glaswanne				
	BA046118 [1]	24 mm tief.	**150,-**	• / ○
Grillrost				
	BA036106 [1]	Ohne Öffnung, mit Füßen.	**90,-**	• / ○
	BA038105	Ohne Öffnung, mit Füßen.	**128,-**	
Backbleck zum Heißluft frittieren				
	BA020110 [1]	In Kombination mit der Einstellung Heißluft frittieren.	**100,-**	
Kerntemperaturfühler				
	BA010050 [1]	Steckbarer Kerntemperaturfühler.	**100,-**	○
Reinigung und Pflege				
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**78,-**	
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.		
	GA022120 [1]	Reinigungskartuschen.	**50,-**	
	GA022140 [1]	Entkalkungskartusche	**60,-**	
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.		
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.		
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.		
Vakuumierbeutel				
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm.		
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm.		
Wasseranschluss				
	GZ010011	Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).	**78,-**	
Einstellbaren Zwischenboden				
	GA301010 [1]	Für 76 cm vertikale Kombination.	**200,-**	○
	GA601010 [1]	Für 60 cm vertikale Kombination.	**150,-**	

• Serienmäßig. ○ Sonderzubehör. * Verfügbar ab 03/2026. [1] Verfügbar ab Juni 2025. [2] Verfügbar bis September 2025. [3] Verfügbar ab 10/2025.










Mikrowellen-Backofen	Espresso-Vollautomat	Espresso-Vollautomat	Vakuumier-schublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
GM450/GM451	GC461	GC451	GV451/GV051	GW483/GW083	GW452	GW451/GW051	GW453

Backöfen Gaggenau Serie Expressive





Gerätebezeichnung		Backofen	Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GO480/GO481	GO470/GO471	GO450/GO451
Edelstahl hinter Rauchglas		GO480/481120	GO470/471120	GO450/451120
Preis	(EUR)	**7.650,-**	**5.450,-**	**4.790,-**
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	756 × 671 × 532	594 × 596 × 532	594 × 596 × 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42	42
Nischenmaße B × H × T	(mm)	722 × 657 × 550	560 × 590 × 550	560 × 590 × 550
Nettogewicht	(kg)	73	56	54
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)				
Nutzvolumen	(l)	125	77	77
Anzahl der Backräume		1	1	1
Innenmaße B × H × T	(mm)	654 × 469 × 408	492 × 386 × 408	492 × 386 × 408
Energieeffizienzklasse bei Heißluft eco		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Energieeffizienzindex (EEI)		88	83,9	83,9
Energieverbrauch bei Oberhitze + Unterhitze	(kWh)	1,79	1,4	1,4
Energieverbrauch bei Heißluft eco	(kWh)	0,95	0,73	0,73
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme				
Temperaturbereich	(°C)	30–300	30–300	30–300
Heißluft plus / Heißluft eco / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Oberhitze + 1/3 Unterhitze		•	•	—
Unterhitze + 1/3 Oberhitze		•	•	—
Heißluft + 1/3 Unterhitze		•	•	—
Grill / Grill + Umluft		•	•	•
Heißluft frittieren		•	•	•
Backsteinfunktion		•	•	•
Bräterfunktion		•	•	•
Feuchtes Backen		•	•	•
Gären / Auftauen / Dörren		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Warmhalten		•	•	—
Speichermöglichkeit für Favoriten		•	•	•
Automatikprogramme / Einstellempfehlungen		• / •	• / •	• / •
Bedienung				
Elektronische Türöffnung		•	•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42	42
Info-Texte		•	•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•	•
Nutzererkennung		•	•	•
Ausstattung				
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Schnell-Aufheizen		•	•	•
Flächengrill hinter Email		•	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	5	4	4
Beheizter Katalysator		•	•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•	•
Zubehör				
Emailliertes Backblech		1	1	1
Emaillierte Grillwanne		1	1	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.780	1.290	1.290
Rost		1	1	1
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•	•
Rotisserie-Drehspieß		•	•	—
Sicherheit				
Kindersicherung / Elektronische Türsicherung		• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung		•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	5-fach	5-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
Reinigung				
Pyrolyse		•	•	•
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	6,6	3,68	3,8

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Dampfbacköfen Gaggenau Serie Expressive





Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GS480/GS481	GS470/GS471	GS450/GS451
Edelstahl hinter Rauchglas		GS480/481120	GS470/471120	GS450/451120
Preis	(EUR)	**9.050,-**	**7.950,-**	**7.450,-**
Abmessungen				
Breite	(cm)	76	60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	756 × 456 × 532	594 × 456 × 532	594 × 456 × 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42	42
Nischenmaße B × H × T	(mm)	722 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	49	44	44
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)				
Nutzvolumen	(l)	50	50	50
Anzahl der Backräume		1	1	1
Innenmaße B × H × T	(mm)	504 × 246 × 406	504 × 246 × 406	504 × 246 × 406
Energieeffizienzklasse bei Heißluft		A+++ bis D: A	A+++ bis D: A	A+++ bis D: A
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7	94,7
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh)	0,72	0,72	0,72
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro
Heizmethoden / Programme				
Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230	30–230
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•	•
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•	•
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•	•
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•	•
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•
Sous-vide-Garen		•	•	•
Grill Stufe 1 + Feuchte		•	•	•
Grill Stufe 2 + Feuchte		•	•	•
Grill + Umluft		•	•	•
Gären		•	•	•
Auftauen		•	•	•
Regenerieren		•	•	•
Warmhalten		•	•	•
Speichermöglichkeit für Favoriten		•	•	•
Automatikprogramme / Einstellempfehlungen		• / •	• / •	• / •
Bedienung				
Elektronische Türöffnung		•	•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°
Full-Touch-Display / Bedienring		• / •	• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42	42
Info-Texte		•	•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•	•
Nutzererkennung		•	•	•
Ausstattung				
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf		•	•	—
Wassertank für Frisch- und Abwasser		—	—	•
Garzeit / Garzeitende / auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•
Dampfablöschung / Beschwaden		• / •	• / •	— / •
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•	•
Anschluss für Kerntemperaturfühler		•	•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik		•	•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	3	3	3
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•	•
Zubehör				
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.300	1.300	1.300
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht		1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, ungelocht		1	1	1
Rost		1	1	1
Reinigungskartusche	(Anzahl)	4	4	4
Entkalkungstabletten		ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit				
Kindersicherung / elektronische Türsicherung		• / •	• / •	• / •
Sicherheitsabschaltung		•	•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•
Reinigung				
Automatische Reinigung / Reinigungshilfe		• / •	• / •	• / •
Automatische Entkalkung / Trocknungsprogramm		• / •	• / •	• / •
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15	3,15

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Mikrowellen-Backöfen Gaggenau Serie Expressive





Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowellen-Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		GM480/GM481	GM450/GM451
Edelstahl hinter Rauchglas		•	•
Preis	(EUR)	**6.950,-**	**5.200,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	76	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	756 × 456 × 532	594 × 456 × 532
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42
Nischenmaße B × H × T	(mm)	722 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	45	40
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	46	46
Innenmaße B × H × T	(mm)	493 × 231 × 402	493 × 231 × 402
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	1.000
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	6	6
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Grill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	30–230	30–230
Getränke aufwärmen	(W)	Max. (1.000)	Max. (1.000)
Speisen aufwärmen mit Mikrowellenbereich	(W)	360–600	360–600
Dörren mit Temperaturbereich	(°C)	30–80	30–80
Niedertermperatur-Garen mit Temperaturbereich	(°C)	30–90	30–90
Gären mit Temperaturbereich	(°C)	30–50	30–50
Warmhalten	(W)	50	50
Auftauen mit Mikrowellenbereich	(W)	90–360	90–360
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Backofen	(W)	450	450
Speichermöglichkeit für Favoriten	(Anzahl)	30	30
Automatikprogramme / Einstellempfehlungen	(Anzahl)	19 / 51	19 / 51
Bedienung			
Elektronische Türöffnung		•	•
Türöffnungswinkel		110°	110°
Full touch display /control ring		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Info texts		•	•
Animierte Kurzanleitungen		•	•
Nutzererkennung		•	•
Ausstattung			
Innowave		•	•
Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer		• / • / •	• / • / •
Langzeit-Timer[3]		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Anschluss für Kerntemperaturfühler		•	•
Seitliche Garraumbeleuchtung		•	•
Einschubebenen	(Anzahl)	2	2
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Elektronische Türsicherung		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Reinigungshilfe-Programm		•	•
Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,65	2,65

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Verfügbar in Q4/2025.

Espresso-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive





Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat	Espresso-Vollautomat
Edelstahl hinter Rauchglas		GC461	GC451
Preis	(EUR)	**5.950,-**	**5.350,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	594 × 456 × 364	594 × 456 × 364
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 450 × 450	560 × 450 × 450
Nettogewicht	(kg)	22	22
Getränkearten			
Ristretto / 2 x Ristretto		•	•
Espresso / 2 x Espresso		•	•
Doppio		•	•
Kaffee / 2 x Kaffee		•	•
Kaffee groß / 2 x Kaffee groß		•	•
Kaffee sehr groß		•	•
Americano / 2 x Americano		•	•
Cold Brew		•	•
Slow Brew		•	•
Kaffeekanne		•	•
Heißwasser / 2 x Heißwasser		•	•
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato		•	•
Flat White / 2 x Flat White		•	•
Cappuccino / 2 x Cappuccino		•	•
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee		•	•
Cold Brew Macchiato		•	•
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato		•	•
Warme Milch / 2 x Warme Milch		•	•
Milchschaum / 2 x Milchschaum		•	•
Bedienung			
Full-Touch-Display / Bedienring		—	—
Elektronische Türöffnung		110°	110°
Türöffnungswinkel		• / •	• / •
Display-Sprachen	(Anzahl)	42	42
Personalisierungsfunktion mit Profilen und Favoriten		•	•
Bedienmodi		•	•
Info-Texte im Display		•	•
Animierte Kurzanleitungen	(Anzahl Profile /Favoriten)	10 / 10 für jedes Profil	10 / 10 für jedes Profil
Nutzererkennung		Klassik / Barista	Klassik / Barista
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15	15
Programmierbare Grundeinstellungen			
— Startanzeige		Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus	Klassik-Modus, Favoriten oder Barista-Modus
— Beleuchtungsszenarien		•	•
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•	•
— Befüllung Wassertank		Automatisch oder Manuell	—
— Reinigung & Entkalkung		Automatisch oder Manuell	Automatisch oder Manuell
— Startzeitpunkt Entkalkung		•	•
— Standby nach	(min, h)	5 min - 180 min	5 min - 180 min
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4	4
Ausstattung			
Frischwasserfunktion zur Befüllung des Wassertanks mit frischem Wasser.		•	—
Aroma-Brühtechnik mit intelligenter Stärke-Anpassung		•	•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•	•
Durchlauferhitzer		•	•
Pumpendruck	(bar)	19	19
Integriertes Milchsystem		•	•
Milchbehälter aus Glas	(l)	0,7	0,7
Milchwaage		•	•
Bohnenbehälter	(g)	400	400
Einstellbarer Mahlgrad		Elektronisch	Elektronisch
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	5 - 14	5 - 14
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•	•
Zweifacher Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•	•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4	2,4
Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs- und Entkalkungskartusche		• / •	• / •
Elektronische Wechselanzeige für Wasserfilter		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•	•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•	•
Integrierte LED-Beleuchtung		•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über WiFi[2]		•	•
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
Aquastop mit Garantie		•	—
Reinigung			
Vollautomatisches Reinigungsprogramm mit Kartusche		•	•
Vollautomatisches Entkalkungsprogramm mit Kartusche		•	•
Umschaltung auf Reinigung und Entkalkung mit Tabletten möglich		•	•
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •	• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•	•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten		•	•
Leermahlfunktion zum Wechsel der Bohnensorte		•	•
Entnehmbare Brüheinheit		•	•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•	•
Milchbehälter spülmaschinenfest		•	•
Option zur Installation eines Wasserfilters im Wassertank		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,5	1,5
Festanschluss für Wasserzulauf		•	—

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Edelstahl hinter Rauchglas		GV451120
Preis	(EUR)	**3.700,-**
Vollintegriert		GV051190
Preis	(EUR)	**3.500,-**
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Höhe	(cm)	14
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	559 × 140 × 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 140 × 550
Nettogewicht	(kg)	31
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B × H × T	(mm)	210 × 95 × 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B × L	(mm)	240 × 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•[2]
Push-to-open-Funktion		•[3]
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B × L	(mm)	210 × 275
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumiern von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. [3] Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.

Wärmeschubladen Gaggenau Serie Expressive






Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Edelstahl hinter Rauchglas		GW483120	GW452120	GW453120	GW451120
Preis	(EUR)	**2.300,-**	**1.750,-**	**1.700,-**	**1.650,-**
Vollintegriert					GW051190
Preis	(EUR)				**1.450,-**
Abmessungen					
Breite	(cm)	76	60	60	60
Höhe	(cm)	21,5	28	21,5	14
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	710 × 215 × 519	559 × 280 × 519	559 × 215 × 519	559 × 140 × 519
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	42	42	42	42
Nischenmaße B × H × T	(mm)	722 × 215 × 550	560 × 280 × 550	560 × 215 × 550	560 × 140 × 550
Nettogewicht	(kg)	31	23	18	16
Volumen					
Nutzvolumen	(l)	47	52	37	20
Innenmaße B × H × T	(mm)	701 × 166 × 405	548 × 232 × 410	548 × 166 × 410	548 × 92 × 410
Gedecke	(Anzahl)	10	12	8	6
Heizmethoden					
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen / Tassen		•	•	•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•	•	•
Warmhalten von Speisen		•	•	•	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•	•
Direkte Temperaturwahl		•	•	•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Temperaturstufen)	6	6	6	6
Weitere Heizmethoden via App		•	•	•	•
Bedienung					
Sensortasten		•	•	•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•	•	•
Zeitsteuerung via App		•	•	•	•
Grifflose Schublade		•	•	•	•[2]
Gedämpfter Einzug / Push-to-open-Funktion		•	•	•	•[3]
Home Connect		•	•	•	•
Ausstattung					
Innenraumbeleuchtung		•	•	•	•
Maximale Beladung	(kg)	25	25	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•	•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•	•	•
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,82	0,82	0,82	0,82

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Achtung: Zum Öffnen der vollintegrierten Variante ist ein Griff oder eine Griffmulde vorzusehen. [3] Vollintegrierte Schublade nur mit gedämpftem Einzug.



BACKOFEN SERIE 200

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200 58

Backöfen Serie 200 62

Dampfbacköfen Serie 200 64

Dampfgaröfen Serie 200 70

Mikrowellen-Backöfen Serie 200 72

Mikrowellen Serie 200 74

Espresso-Vollautomaten Serie 200 76

Vakuumierschublade Serie 200 77

Wärmeschubladen Serie 200 78

Zubehör | Sonderzubehör Serie 200 80

Technische Daten Serie 200 84

Checkliste für die Gerätekombination Serie 200

Hier finden Sie die wichtigsten Aspekte, die für die perfekte Kombination und die richtige Bestellung von Backöfen, Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen, Espresso-Vollautomaten, Wärmeschubladen und Geschirrspülern zu beachten sind.

Bei mehreren Alternativen pro Abbildung (BSP/BMP) ist das zuerst genannte Gerät gezeigt.

Gerätekombination übereinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass
- der Türanschlag auf der gleichen Seite angeordnet ist.
- der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht wechselbar ist.
- oberhalb von BSP keine weiteren Geräte eingebaut werden dürfen.
- oberhalb von DF nur Geräte mit Bedienung oben eingebaut werden dürfen. Die darüber eingebauten Geräte erfordern eine Nischenbreite von 56 cm. Der Geschirrspüler hat eine Gerätebreite von 60 cm.

Gerätekombination nebeneinander
Achten Sie bei der Planung und Bestellung bitte darauf, dass
- die Türanschläge sowohl innen als auch außen angeordnet werden können, ohne den vollen Türöffnungswinkel einzuschränken.
- der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) nicht nachträglich wechselbar ist.
- ein Mindestabstand von 10 mm zwischen den beiden Türen gewährleistet ist.
- Dampfback-, -garöfen, Mikrowellen-Backöfen, Mikrowellen sowie Espresso-Vollautomaten in Kombination über einer Wärmeschublade (14 cm hoch) die Höhe eines 60 cm breiten Backofens haben.

Alle hier gezeigten Kombinationen sind in diesen Gerätefarben erhältlich:


Gaggenau Anthrazit


Gaggenau Metallic


Gaggenau Silber

Gerätekombination übereinander, 60 cm breite Geräte


BSP2.0/BMP250
BOP2.0
WSP222


BMP224
BOP2.0
WSP222


BSP2.0/BMP250
BMP250
WSP221


BMP250/BSP2.0
CMP250
WSP221


BMP224
CMP250
WSP221

BOP Backofen
BSP Dampfback- bzw. -garöfen
BMP Mikrowellen-Backöfen bzw. Mikrowellen
CMP Espresso-Vollautomaten
WSP Wärmeschubladen
DF Geschirrspüler

Weitere Planungshinweise auf Seite 60–61 beachten.


BOP2.0
DF


BSP2.0/BMP250
DF


CMP250
DF

Gerätekombination nebeneinander, 60 cm breite Geräte


BOP2.1


BOP2.0


BOP2.1


BSP2.0/BMP250
DVP221/WSP221


BOP251


CMP250
WSP221/DVP221


BMP251/BSP2.1
WSP221/DVP221


BMP250/BSP2.0
DVP221/WSP221


BMP251/BSP2.1
DVP221/WSP221


CMP250
WSP221/DVP221


BOP251


CMP250
WSP221/DVP221


BMP250/BSP2.0
DVP221/WSP221


BMP251/BSP2.1
WSP221/DVP221


CMP250
DVP221/WSP221


BMP250/BSP2.0
WSP221/DVP221


BOP2.1


BMP250/BSP2.0
DVP221/WSP221


BMP250/BSP2.0
WSP221/DVP221

4er-Kombination mit Wärmeschublade, 60 cm breite Geräte


BMP251/BSP2.1
BOP2.1

BMP250/BSP2.0
CMP250
WSP221/DVP221

Planungshinweise für den Einbau von Backöfen und Backofen-Kombinationen Serie 200


Generelle Hinweise

Einbau hinter Möbeltüren
Gerät nur mit geöffneten Möbeltüren in Betrieb nehmen. Das Verschließen derartiger Türen im Heizbetrieb oder während des Abkühlens (Lüfterbetrieb) muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Kombination von Backöfen und Geräten der Vario Kälte-Serie 400
Bitte die Planungshinweise in der Rubrik Vario Kälte-Serie 400 beachten, um Kollisionen der Kühlschranktür mit dem Backofen zu vermeiden.

Einbau nebeneinander
Beim Einbau von Geräten nebeneinander muss der Abstand zwischen den Geräten mind. 10 mm betragen (entspricht Standard Korpusaußenmaß von 600 bzw. 762 mm). Die Türanschläge sollten außen angeordnet sein, um den vollen Türöffnungswinkel nutzen zu können.

Einbau nebeneinander



Erforderliche freie Luftquerschnitte an den Türkanten


Gaggenau Backöfen versorgen sich an der Türoberkante und den Türseitenkanten mit Frischluft zur Kühlung. An der Türunterkante wird die Warmluft ausgeblasen. Die Dampfbacköfen und Mikrowellen-Backöfen haben den Lufteintritt an den Türseitenkanten und den Warmluft- und Dampfaustritt an der oberen Türkante.
Um eine Überhitzung der Geräte und das erforderliche Abkühlen nach dem Betrieb zu gewährleisten, müssen entsprechende freie Mindestquerschnitte zu Möbelkanten eingehalten werden.

Die Maße der Zeichnung gelten für alle Geräte.
Außerdem ist zu beachten:

Oberhalb der Geräte
BS:
Über einem BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden. Zudem wird empfohlen, die Möbel über dem BS nicht mit waagrechten Möbelgriffen zu versehen.
Im Falle einer Möbelkante, die mehr als 20 mm vor der Korpuskante hervorsteht, muss die Kante bzw. Möbelfront dampfbeständig sein, da ggf. Dampf in das Schrankfach eindringen kann.

Unterhalb der Geräte
DV / WS:
Bei der Vakuumierschublade und der Wärmeschublade muss auf ausreichenden Eingriff an der Unterkante des Gerätes geachtet werden, wenn die Türstärke des Möbels größer als 20 mm vor Korpuskante ist.


Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten



Alle Maße in mm.

Seitlich
Bei größeren Möbeltürstärken oder vorstehenden Seitenwangen bis 34 mm vor Korpuskante ist auf der Scharnierseite der Mindestabstand ausreichend für die Luftzufuhr und einen Türöffnungswinkel von 120°. Darüber hinaus sind 10 mm Abstand oder auch mehr erforderlich.
Die Griffseite kann gegebenenfalls beliebig von einer Wange abgedeckt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

Luftquerschnitt an den Türkanten



Alle Maße in mm.



Backofen Serie 200
BOP250/BOP251

Bedienung oben
Rechtsanschlag

BOP250102 **€ 3.968,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BOP250112 **€ 3.968,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BOP250132 **€ 3.968,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BOP251102 **€ 3.968,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BOP251112 **€ 3.968,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BOP251132 **€ 3.968,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Glaswanne.
1 Grillrost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105 [1] **€ 449,-**
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115 [1] **€ 98,-**
Backblech, emailliert. 15 mm tief.

BA036105 [1] **€ 98,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 [2] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

BA056115 [1] **€ 163,-**
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133 [1] **€ 363,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105 [1] **€ 98,-**
Grillwanne, emailliert.
30 mm tief.

BS020003 **€ 175,-**
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.

GN340230 [1] **€ 786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Pyrolyse.
— 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion.
— 51 Automatik-Programme.
— Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C.
— 76 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise


Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.





[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Backofen Serie 200
BOP220/BOP221

Bedienung oben
Rechtsanschlag

BOP220102 € **2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BOP220112 € **2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BOP220132 € **2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BOP221102 € **2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BOP221112 € **2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BOP221132 € **2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

A+++ ↑ D A

Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 Glaswanne.
1 Grillrost.

Sonderzubehör

BA016105 [1] € **449,-**
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.

BA026115 [1] € **98,-**
Backblech, emailliert.
15 mm tief.

BA036105 [1] € **98,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 [2] € **150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

BA056115 [1] € **163,-**
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133 [1] € **363,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.

BA226105 [1] € **98,-**
Grillwanne, emailliert.
30 mm tief.

BS020003 € **175,-**
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.

GN340230 [1] € **786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaft-beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Pyrolyse.
— 9 Heizmethoden, mit Backstein-funktion.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C.
— 76 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden
Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperatur-schutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfront-fläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriff-außenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel vorsehen.

L N ⏚



[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Alle Maße in mm.



Dampfbackofen Serie 200
BSP270/BSP271/BSP270

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP270101 € **7.028,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP270111 € **7.028,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP270131 € **7.028,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BSP271101 € **7.028,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP271111 € **7.028,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP271131 € **7.028,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Rost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 Abwasserschlauch 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch 3 m.
4 Reinigungskartuschen.

Installationszubehör

GF111100 [1] € **267,-**
Wasserentkalkungssystem.

GF121110 [1] € **158,-**
Ersatzpatrone.

GZ010011 € **78,-**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

BA010301 € **393,-**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA046118 [2] € **150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

BA020361 € **121,-**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 € **146,-**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382 [2] € **230,-**
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020391 [2] € **250,-**
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040 € **78,-**
Reinigungskartuschen, 4er Set.
Für Dampfbackofen.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330 € **98,-**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 € **78,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 € **86,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 € **104,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 € **115,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [1] € **786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.
— Reinigungssystem, vollautomatisch.
— Breiter Garraum.
— LED Lichtquelle.
— Externe Dampferzeugung.
— Druckloses Dämpfen.
— Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
— Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— 85 Automatik-Programme.
— Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
— Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
— 50 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).




[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**



⏚ Steckdose




Ansicht von hinten



A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP



Alle Maße in mm.



Dampfbackofen Serie 200
BSP260/BSP261/BSP260

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP260101 € 6.422,-
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP260111 € 6.422,-
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP260131 € 6.422,-
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BSP261101 € 6.422,-
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP261111 € 6.422,-
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP261131 € 6.422,-
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Rost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 Abwasserschlauch 3 m.
1 Wasserzulaufschlauch 3 m.

Installationszubehör

GF111100 [1] € 267,-
Wasserentkalkungssystem.

GF121110 [1] € 158,-
Ersatzpatrone.

GZ010011 € 78,-
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör

BA010301 € 393,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA046118 [2] € 150,-
Glaswanne.
24 mm tief.

BA020361 € 121,-
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 € 146,-
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020382 [2] € 230,-
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020391 [2] € 250,-
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330 € 98,-
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 € 78,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 € 86,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 € 104,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 € 115,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [1] € 786,-
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf.
— Breiter Garraum.
— LED Lichtquelle.
— Externe Dampferzeugung.
— Druckloses Dämpfen.
— Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
— Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— 85 Automatik-Programme.
— Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
— Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
— 50 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF111100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.
Zulaufschlauch 3,0 m mit Anschluss ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.
Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3,0 m (HT-Schlauch).




[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**



Steckdose




Ansicht von hinten



A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP



Alle Maße in mm.



Dampfbackofen Serie 200
BSP250/BSP251

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP250101 € **5.753,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP250111 € **5.753,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP250131 € **5.753,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BSP251101 € **5.753,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP251111 € **5.753,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP251131 € **5.753,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Rost.
1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA010301 € **393,-**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.

BA020361 € **121,-**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.

BA020370 € **146,-**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5,4 l.

BA020382 [2] € **230,-**
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5 l.

BA020391 [2] € **250,-**
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA046118 [2] € **150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN010330 € **98,-**
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130 € **78,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 € **86,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 € **104,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 € **115,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [1] € **786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Wassertank für Frisch- und Brauchwasser.
— Breiter Garraum.
— LED Lichtquelle.
— Externe Dampferzeugung.
— Druckloses Dämpfen.
— Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0 %, 30 %, 60 %, 80 %, 100 % frei kombinierbar.
— Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
— Flächengrill mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
— 85 Automatik-Programme.
— Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
— Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
— 50 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW.
2 herausnehmbare 1,7-Liter-Wassertanks.
Wasserstandswarnung.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Wassertank, spülmaschinenfest.
Fettfilter, spülmaschinenfest.
Ablaufsieb, abnehmbar.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,15 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.




[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**



⏚ Steckdose

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP



Alle Maße in mm.



Dampfgarofen Serie 200
BSP220/BSP221

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BSP220101 **€ 4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP220111 **€ 4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP220131 **€ 4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BSP221101 **€ 4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BSP221111 **€ 4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BSP221131 **€ 4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
1 Rost.

Sonderzubehör

BA220360 **€ 104,-**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA220370 **€ 128,-**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l.

BA046118 [2] **€ 150,-**
Glaswanne.
24 mm tief.

Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.

GN114130 **€ 78,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN114230 **€ 86,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Ungelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN124130 **€ 104,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3.
Gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.

GN124230 **€ 115,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3.
Gelocht, 40 mm tief, 3 l.

GN340230 [1] **€ 786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Wassertank.
— Breiter Garraum.
— LED Lichtquelle.
— Externe Dampferzeugung.
— Druckloses Dämpfen mit 100 % Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C.
— Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 100 °C.
— 59 Liter Nutzvolumen.

Heizmethoden
100 % Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.
Niedertemperatur-Dämpfen.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Herausnehmbarer 1,7-Liter-Wassertank.
Wasserstandswarnung.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungshilfe.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.


Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,75 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.




[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**



Steckdose

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP



Alle Maße in mm.



Mikrowellen-Backofen Serie 200
BMP250/BMP251

Bedienung oben

Rechtsanschlag

BMP250100 **€ 4.449,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BMP250110 **€ 4.449,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BMP250130 **€ 4.449,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BMP251100 **€ 4.449,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BMP251110 **€ 4.449,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BMP251130 **€ 4.449,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kombirost.
1 Glaswanne.

Ausstattungsmerkmale
— Flächenbündiger Einbau.
— Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill und Backofen.
— Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Elektronische Temperaturregelung.
— Garraumvolumen 36 Liter.

Programme
Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250 °C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.


Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer Beschichtung.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.





⏚ Steckdose

Seitenansicht BMP über BOP



Alle Maße in mm.



Mikrowelle Serie 200
BMP224/BMP225

Bedienung unten
Rechtsanschlag

BMP224100 **€ 1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BMP224110 **€ 1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BMP224130 **€ 1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Linksanschlag

BMP225100 **€ 1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

BMP225110 **€ 1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

BMP225130 **€ 1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glaswanne.
1 Rost.

Ausstattungsmerkmale

— Flächenbündiger Einbau.
— Grifflose Tür / automatische Türöffnung.
— Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle und Grill.
— Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar.
— TFT-Touch-Display.
— Elektronische Temperaturregelung.
— Garraumvolumen 21 Liter.

Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5 Leistungsstufen: 900, 600, 360, 180, 90 W.
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen, Maximalleistung 1300 W.
Flächengrill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360, 180 und 90 W kombinierbar.
10 Automatikprogramme mit Gewichtsangabe:
3 Auftauprogramme
4 Garprogramme
3 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Innowave.
Ist-Temperaturanzeige.
25-W-Garraumbeleuchtung.
Hygienischer Edelstahl-Garrraum mit Glaskeramik-Boden.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Zweifach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.


Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Mindesteinbauhöhe 85 cm (Oberkante Nischenboden).
Höhenverstellbare Füße.
Einbau BMP über BOP mit Zwischenboden.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,0 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.




Montage in einem Hochschrank




Steckdose

Seitenansicht BMP 224/225 über BOP



Einbau im Oberschrank



Alle Maße in mm.



Espresso-Vollautomat Serie 200
CMP250

Bedienung oben
Linksanschlag

CMP250102 **€ 4.362,-**
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm.

CMP250112 **€ 4.362,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm.

CMP250132 **€ 4.362,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Montageschrauben.
1 Messlöffel.
1 Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg.
1 Milchbehälter isoliert.
1 Verbindungsschlauch zu Milchdüse.
1 Milchsteigrohr.

Ausstattungsmerkmale

— Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem.
— Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
— Aroma-Brühtechnik für volles Aroma.
— Selbstreinigung nach jedem Bezug.
— TFT-Touch-Display.
— Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul.
— Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.
— Personalisierungsfunktion.
— 7 Lichtszenarien.
— Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion, Speichermöglichkeit von 8 individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung, Volumen individuell an Tassengröße anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0,5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.
Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch in den Standby Betrieb. Diese Zeitspanne kann in den Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von Kaffeespezialitäten aus aller Welt.
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit

Kindersicherung.

Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.
Entnehmbare Brüheinheit.
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95-145 cm (Oberkante Nischenboden).
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten rechts.


Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen - siehe auch Seite 82-83):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone
ET-Nr. 00311974 Entkalkungstabletten
ET-Nr. 00311969 Reinigungstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60-61 beachten.


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1,6 kW.
Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
LAN-Kabel vorsehen.

Eckeinbau links



Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.



Alle Maße in mm.



Vakuumierschublade Serie 200
DVP221

DVP221100 € 3.324,-
Glasfront in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

DVP221110 € 3.324,-
Glasfront in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

DVP221130 € 3.324,-
Glasfront in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein.
50 Vakuumierbeutel, groß.
1 Vakuumierguterhöhung.
1 Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer.
1 Vakuumierschlauch.
1 Adapter für Flaschenverschlüsse.
3 Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen.

Sonderzubehör

Vakuumierbeutel, klein
180 mm × 280 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578813.
Bestellbar über E-Shop.

Vakuumierbeutel, groß
240 mm × 350 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578814.
Bestellbar über E-Shop.

Ausstattungsmerkmale
- Integrierbar in 14 cm hoher Möbelnische.
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, max. 90 %.
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open Öffnungssystem.

Anwendungen
Vakuumieren für das Sous-vide-Garen.
Vakuumieren für schnelles Marinieren und Aromatisieren.
Vakuumierern für verlängerte Lagerzeit.
Vakuumieren von Vakuumierbehältern ausserhalb der Kammer.
Vakuumieren von Flüssigkeiten in Flaschen ausserhalb der Kammer.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.


Ausstattung
Nutzvolumen 7 Liter.
Beladung max. 10 kg.
Maximale Vakuumierbeutelgröße B 240 mm × L 350 mm.
3 Verschweißstufen für unterschiedliche Beutelstärken.
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar.
Deckel aus Sicherheitsglas, öffnet nach dem Vakuumieren automatisch.
Vakuumierguterhöhung, 44 mm, einsetzbar.
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B 210 mm × L 275 mm.
Membran zum Verhindern des Rückflusses von Flüssigkeiten beim Vakuumieren ausserhalb der Kammer.
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe.
Warnfunktion.

Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.
Einbau BS/BM/CM direkt über DV in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Einbau unter Arbeitsplatte oder in Einzelnische möglich.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 00578813 Vakuumierbeutel, klein
ET-Nr. 00578814 Vakuumierbeutel, groß


Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,32 kW.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Steckdose

Seitenansicht von DVP 221 unter BSP, BMP, CMP



Alle Maße in mm.



Wärmeschublade Serie 200
WSP221

WSP221102 **€ 1.381,-**
Glasfront in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

WSP221112 **€ 1.381,-**
Glasfront in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

WSP221132 **€ 1.381,-**
Glasfront in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm, Höhe 14 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open Öffnungssystem.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Sanftgaren.
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm × H 91 mm × T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Einbau BSP/BMP/CMP direkt über WSP in Nische 59 cm ohne Zwischenboden.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



WSP 221 unter BSP, BMP, CMP



Alle Maße in mm.



Wärmeschublade Serie 200
WSP222

WSP222102 **€ 1.542,-**
Glasfront in Gaggenau Anthrazit.
Breite 60 cm, Höhe 29 cm.

WSP222112 **€ 1.542,-**
Glasfront in Gaggenau Metallic.
Breite 60 cm, Höhe 29 cm.

WSP222132 **€ 1.542,-**
Glasfront in Gaggenau Silber.
Breite 60 cm, Höhe 29 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Flächenbündiger Einbau.
- Grifflose Schublade.
- Push-to-open Öffnungssystem.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Zum Sanftgaren, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden
Sanftgaren.
Warmhalten von Speisen.
Geschirr wärmen.
Tassen und Teller wärmen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung
Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung
Nutzvolumen 54 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 547 mm × H 241 mm × T 410 mm.
Heizung unter Glasboden zur einfachen Reinigung.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.


Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Planungshinweise
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Einbaudetails für Kombination mit Backöfen auf Seite 60–61 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



WSP 222 unter BOP



Alle Maße in mm.

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

Für Backofen


BA016105 [1] € **449,-**
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.



BA026115 [1] € **98,-**
Backblech, emailliert.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm, Tiefe 1,5 cm.




BA036105 [1] € **98,-**
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Breite 45,6 cm, Länge 36,5 cm, Tiefe 2 cm.



BA226105 [1] € **98,-**
Grillwanne, emailliert.
Breite 46 cm, Länge 36,5 cm, Tiefe 3,0 cm.



BA056115 [1] € **163,-**
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.



BA056133 [1] € **363,-**
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.




BS020003 € **175,-**
Pizzaschieber.
Servier- und Schneidebrett.



Für Backofen und Dampfbackofen

GN340230 [1] € **786,-**
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet.
Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).
Länge 35,2 cm, Breite 32,5 cm, Höhe 16,5 cm.





BA046118 [2] € **150,-**
Glaswanne für Backofen 60 cm und Dampfbackofen.
Breite 45,5 cm, Länge 36,3 cm, Tiefe 2,4 cm.
Nicht kompatibel mit 3-fach Vollauszug BA010301 für Dampfbacköfen



Für Vakuumier-Schubladen

Vakuumierbeutel, klein
180 mm × 280 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578813.
Bestellbar über E-Shop.



Vakuumierbeutel, groß
240 mm × 350 mm, 100 Stk.
Folienstärke 90 µ, lebensmittelecht.
Ersatzteilnummer 00578814.
Bestellbar über E-Shop.



[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 82–83.

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200

Für Dampfbackofen

BA010301 € **393,-**
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen außer Serie 200 Dampfgarer.



BA020361 € **121,-**
Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020370 € **146,-**
Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA020382 [2] € **230,-**
Garbehälter, antihaftbeschichtet, ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020391 [2] € **250,-**
Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.




BA220360 € **104,-**
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer.



BA220370 € **128,-**
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 35 mm tief, 5 l, für Dampfgarer.



GN010330 € **98,-**
Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114230 € **86,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124230 € **115,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124130 € **104,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN114130 € **78,-**
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm, Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



CLS10040 € **78,-**
Reinigungskartuschen, 4er-Set.
Für Dampfbacköfen der Serie 400 und BSP270/271 aus der Serie 200.



Ersatzteilenr.: 17002490
Entkalkungstabletten, 4er-Set.
Für Dampfback- und -garofen.
Bestellbar über e-Shop.



[1] **vorr. verfügbar bis September 2025.** [2] **Verfügbar ab Juni 2025.**

Hinweis: Nicht jedes abgebildete Zubehör passt zu jedem Backofen. Für genaue Zuordnung siehe Seite 82-83.

Zubehör und Sonderzubehör Serie 200





			Preis (EUR)	Backofen BOP250/BOP251	Backofen BOP220/BOP221
Backblech, emailliert					
	BA026115	15 mm tief.	**98,-**	• / ○	• / ○
Backofenauszug					
	BA016105	Auszugssystem mit Teleskop-Vollauszug und pyrolysefestem Gussrahmen.	**449,-**	○	○
	BA010301	Dreifach-Teleskop-Vollauszug für Dampfbackofen.	**393,-**		
Backraumflächen mit katalytischer Spezial-Emaillierung					
	ET-Nr. 664048	Backofendecke, zur Nachrüstung.			
	ET-Nr. 664248	Backofenrückwand, zur Nachrüstung.			
Backstein					
	BA056133	inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen).	**363,-**	○	○
Garbehälter, Dampfbackofen					
	BA020361	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**121,-**		
	BA020370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**146,-**		
	BA020382	Garbehälter, antihaftbeschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.	**230,-**		
	BA020391	Garbehälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.	**250,-**		
	BA220360	Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 37,5 mm tief, 5 l.	**104,-**		
	BA220370	Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 37,5 mm tief, 5 l.	**128,-**		
	GN114130	GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**78,-**		
	GN114230	GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.	**86,-**		
	GN124130	GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.	**104,-**		
	GN124230	GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.	**115,-**		
Gastronorm-Bräter, Aluminiumguss					
	GN340230	GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (siehe auch Seite 402).	**786,-**	○	○ (ohne Bräterfunktion)
GN-Adapter					
	GN010330	Adapter für Gastronom-Behälter.	**98,-**		
Glaswanne					
	BA046118	24 mm tief.	**150,-**	• / ○	• / ○
Grillrost					
	BA036105	ohne Öffnung, mit Füßen.	**98,-**	• / ○	• / ○
	ET-Nr. 672921	für Grillwanne BA226105 mit Öffnung und Füßen.		○	○
Grillwanne, emailliert					
	BA226105	30 mm tief.	**98,-**	○	○
Heizkörper					
	BA056115	Erforderliches Zubehör für den Backstein BA056133.	**163,-**	○	○
Pizzaschieber					
	BS020003	Pizzaschieber. Servier- und Schneidebrett.	**175,-**	○	○
Bohnenbehälter					
	ET-Nr. 11015223	Bohnenbehälter mit Deckel			
Reinigung und Pflege					
	CLS10040	Reinigungskartuschen, 4er Set.	**78,-**		
	ET-Nr. 17002490	Entkalkungstabletten, für Dampfbackofen, 4er Set.			
	ET-Nr. 17000705	Wasserfilterpatrone.			
	ET-Nr. 17000706	Wasserfilterpatrone, 3er Set.			
	ET-Nr. 00311974	Entkalkungstabletten als Ersatzteil bestellen.			
	ET-Nr. 00311969	Reinigungstabletten als Ersatzteil bestellen.			
Wasseranschluss					
	GF111100	Wasserentkalkungssystem, für die Erstinstallation.	**267,-**		
	GF121110	Ersatzpatrone für GF111100.	**158,-**		
	GZ010011	Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs.	**78,-**		
Vakuumierbeutel					
	ET-Nr. 00578813	Vakuumierbeutel, klein			
	ET-Nr. 00578814	Vakuumierbeutel, groß			

• Serienmäßig. ○ Sonderzubehör.








Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen	Espresso-Vollautomat	Vakuumierschublade
BSP270/BSP271	BSP260/BSP261	BSP250/BSP251	BSP220/BSP221	CMP250	DVP221
○	○	○			
○	○	○			
●/○	●/○	●/○			
○	○	○			
○	○	○			
			●/○		
			●/○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○	○		
○	○	○			
○	○	○			
○	○	○	○		
				●/○	
●/○					
○	○	○	○		
				○	
				○	
				○	
				○	
○	○				
○	○				
○	○				
					●/○
					●/○

Backöfen Serie 200





Gerätebezeichnung		Backofen	Backofen
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BOP250/BOP251	BOP220/BOP221
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BOP250/251102	BOP220/221102
Preis	(EUR)	**3.968,-**	**2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BOP250/251112	BOP220/221112
Preis	(EUR)	**3.968,-**	**2.946,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber		BOP250/251132	BOP220/221132
Preis	(EUR)	**3.968,-**	**2.946,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	590 × 595 × 547	590 × 595 × 547
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 590 × 550	560 × 590 × 550
Nettogewicht	(kg)	57	57
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)			
Nutzvolumen	(l)	76	76
Anzahl der Backräume		1	1
Innenmaße B × H × T	(mm)	487 × 383 × 405	487 × 383 × 405
Energieeffizienzklasse bei Eco-Heißluft		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Energieeffizienzindex (EEI)		96	96
Energieverbrauch bei Ober- / Unterhitze	(kWh)	1,25	1,25
Energieverbrauch bei Eco-Heißluft	(kWh)	0,83	0,83
Wärmequelle		Elektro	Elektro
Heizmethoden			
Temperaturbereich	(°C)	30–300	50–300
Heißluft / Eco-Heißluft / Oberhitze + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Oberhitze / Unterhitze / Heißluft + Unterhitze		• / • / •	• / • / •
Flächengrill + Umluft		•	•
Flächengrill		•	•
Kompaktgrill		•	—
Backsteinfunktion		•	•
Bräterfunktion		•	—
Gären / Auftauen / Warmhalten		• / • / —	— / — / —
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		• / —	• / —
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	—
Automatik-Programme		•	—
Backsteinsteckdose		•	•
Anbratstufe		•	—
Ist-Temperaturanzeige		•	•
Schnell-Aufheizen		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•
Langzeit-Timer		•	•
Halogenbeleuchtung oben	(W)	60	60
Einschub-Ebenen	(Anzahl)	4	4
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•	•
Zubehör			
Emailliertes Backblech		1	1
Größe größtes Backblech	(cm²)	1.200	1.200
Grillrost		1	1
Emaillierte Grillwanne / Grillrost für Grillwanne		BA226105[2] /672921[2]	BA226105[2] /672921[2]
Glaswanne		1	1
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		5-fach	5-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	• / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Pyrolyse		•	•
Katalytische Beschichtung an Rückwand / Decke		—	—
Gaggenau Emaille		•	•
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft		•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		—	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,7	3,7

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 82-83. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Dampfbacköfen und Dampfgaröfen Serie 200






Gerätebezeichnung		Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarer
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BSP270/BSP271	BSP260/BSP261	BSP250/BSP251	BSP220/BSP221
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BSP270/BSP271101	BSP260/BSP261101	BSP250/BSP251101	BSP220/BSP221101
Preis	(EUR)	**7.028,-**	**6.422,-**	**5.753,-**	**4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BSP270/BSP271111	BSP260/BSP261111	BSP250/BSP251111	BSP220/BSP221111
Preis	(EUR)	**7.028,-**	**6.422,-**	**5.753,-**	**4.411,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber		BSP270/BSP271131	BSP260/BSP261131	BSP250/BSP251131	BSP220/BSP221131
Preis	(EUR)	**7.028,-**	**6.422,-**	**5.753,-**	**4.411,-**
Abmessungen					
Breite	(cm)			60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	590 × 455 × 540	590 × 455 × 540	590 × 455 × 540	590 × 455 × 540
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21	21	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	36	34	36	34
Volumen / Energieeffizienz (nach EU Verordnungen EN 60350-1, 65/2014 und 66/2014)					
Nutzvolumen	(l)	50	50	50	59
Anzahl der Backräume		1	1	1	1
Innenmaße B × H × T	(mm)	501 × 246 × 406	501 × 248 × 406	501 × 248 × 406	473 × 278 × 446
Energieeffizienzklasse bei Heißluft		A+++ bis D: A	A+++ bis D: A	A+++ bis D: A	A+++ bis D: A
Energieeffizienzindex (EEI)		94,7	94,7	94,7	
Energieverbrauch bei Heißluft	(kWh)	0,72	0,72	0,72	
Wärmequelle		Elektro	Elektro	Elektro	
Heizmethoden					
Temperaturbereich	(°C)	30-230	30-230	30-230	30-100
Heißluft + 100 % Feuchte		•	•	•	–
Heißluft + 80 % Feuchte		•	•	•	–
Heißluft + 60 % Feuchte		•	•	•	–
Heißluft + 30 % Feuchte		•	•	•	–
Heißluft + 0 % Feuchte		•	•	•	–
100 % Feuchte		–	–	–	•
Niedertemperatur-Garen		•	•	•	–
Niedertemperatur-Dämpfen		–	–	–	•
Sous-Vide-Garen		•	•	•	•
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte		•	•	•	–
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte		•	•	•	–
Flächengrill + Umluft		•	•	•	–
Gären		•	•	•	•
Auftauen		•	•	•	•
Regenerieren		•	•	•	•
Bedienung					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Displayposition oben / unten		• / –	• / –	• / –	• / –
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	44	44	44	44
Individuelle Rezepte		50	50	50	–
Türöffnungswinkel		110°	110°	110°	110°
Ausstattung					
Druckloses Dämpfen		•	•	•	•
Elektronische Temperaturregelung		•	•	•	•
Flächengrill hinter Glaskeramik	(W)	2000	2000	2000	
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler		•	•	•	–
Automatik-Programme		•	•	•	–
Ist-Temperaturanzeige		•	•	•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		•	•	•	•
Langzeit-Timer		•	•	•	–
Automatischer Siedepunktabgleich		•	•	•	•
Kapazität Wassertank / Wasserstandswarnung	(l)	1,7 / •	1,7 / •	1,7 / •	1,7 / •
LED Beleuchtung seitlich	(W)	10	10	10	10
Einschub-Ebenen / Edelstahl-Garraum	(Anzahl)	3 / •	3 / •	3 / •	3 / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) über LAN oder kabellos über WiFi.[3]		•	•	•	•
Zubehör					
Größe größtes Backblech	(cm²)	810	810	810	810
Grillrost		1	1	1	1
Garbehälter, Edelstahl, 40 mm, gelocht / ungelocht		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Reinigungskartusche		4	–	–	–
Entkalkungstabletten		ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490	ET-Nr. 17002490
Sicherheit					
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		3-fach	3-fach	3-fach	3-fach
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	• / •	• / •	• / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•	•	•
Reinigung					
Reinigungshilfe / Trocknungsprogramm		• / •	• / •	• / •	• / –
Entkalkungshilfe / Entkalkungsprogramm		– / •	– / •	– / •	– / •
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses		•	•	•	•
Fettfilter vor Heißluftgebläse		–	•	•	–
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,15	3,15	3,15	2,75

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Sonderzubehör, siehe Seiten 82–83. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Mikrowellen-Backöfen und Mikrowellen Serie 200





Gerätebezeichnung		Mikrowellen-Backofen	Mikrowelle
Seitlich öffnende Tür Rechtsanschlag / Linksanschlag		BMP250/BMP251	BMP224/BM225
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit		BMP250/251100	BMP224/225100
Preis	(EUR)	**4.449,-**	**1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Metallic		BMP250/251110	BMP224/225110
Preis	(EUR)	**4.449,-**	**1.693,-**
Vollglastür in Gaggenau Silber		BMP250/251130	BMP224/225130
Preis	(EUR)	**4.449,-**	**1.693,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	590 × 455 × 538	590 × 382 × 300
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 450 × 550	560 × 380 × 320 560 × 362 × 300 (Oberschrank)
Nettogewicht	(kg)	41	20
Volumen			
Garraumvolumen	(l)	36	21
Innenmaße B × H × T	(mm)	445 × 236 × 348	350 × 220 × 270
Heizmethoden / Programme			
Maximale Mikrowellenleistung	(W)	1.000	900
Leistungsstufen Mikrowelle	(Anzahl)	5	5
Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	40, 100–250	—
Flächengrill + Heißluft mit Temperaturbereich	(°C)	100–250	—
Flächengrill + Umluft mit Temperaturbereich	(°C)	100–250	—
Flächengrill als Quarz-Grill mit Leistungsstufen	(Anzahl)	3	3
Maximale Grillleistung	(W)	2.000	1.300
Maximale Heißluftleistung	(W)	1.950	—
Maximale Mikrowellenleistung für Kombinationsbetrieb mit Grill und Backofen	(W)	600	360
Folgebetrieb von bis zu 5 Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und Ruhezeit programmierbar		•	•
Automatikprogramme mit Gewichtsangabe	(Anzahl)	15	10
Bedienung			
TFT-Touch-Display		•	•
Displayposition oben / unten		• / —	— / •
Automatische Türöffnung		•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25	25
Individuelle Rezepte		50	50
Türöffnungswinkel		110°	110°
Ausstattung			
Elektronische Temperaturregelung		•	•
Ist-Temperaturanzeige		•	—
Schnell-Aufheizen		•	—
Innowave		•	•
Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr		• / • / • / •	• / — / — / —
Langzeit-Timer		•	—
Garraumbeleuchtung seitlich	(W)	60	25
Einschubebenen	(Anzahl)	4	—
Zubehör			
Glaswanne		•	•
Rost		•	•
Siedestab aus Glas		•	•
Sicherheit			
Wärmeisolierte Tür mit Mehrfach-Verglasung		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		• / •	— / •
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz		•	•
Reinigung			
Katalytische Spezial-Emaillierung an Rückwand		•	—
Edelstahl-Garrraum mit Keramik-Boden		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	3,1	1,99

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Espresso-Vollautomaten Serie 200



Gerätebezeichnung		Espresso-Vollautomat
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		CMP250102
Preis	(EUR)	**4.362,-**
Glasfront in Gaggenau Metallic		CMP250112
Preis	(EUR)	**4.362,-**
Glasfront in Gaggenau Silber		CMP250132
Preis	(EUR)	**4.362,-**
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	590 × 455 × 426
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 450 × 550
Nettogewicht	(kg)	20
Getränkearten		
		Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Kaffee / 2 x Kaffee, Americano / 2 x Americano, Milchkaffee / 2 x Milchkaffee, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Milchschaum / 2 x Milchschaum, Warme Milch / 2 x Warme Milch, Heißwasser / 2 x Heißwasser
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Displayposition oben		•
Automatische Türöffnung		
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	25
Getränke personalisierbar und speicherbar	(Anzahl)	8
Getränkegrößen-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Kaffeestärken-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	8
Kaffeetemperatur-Einstellung in Stufen	(Anzahl)	3
Heißwassertemperatur-Einstellung	(°C)	
Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses		•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis	(cm)	15
Programmierbare Grundeinstellungen		
— Lichtszenarien	(Anzahl)	7
— Füllmengeneinheit	(ml/fl.oz.)	•
— Anpassung der Ausgabemenge pro Getränkeart und -größe an die Tassengröße		•
— Standby nach	(min, h)	5 min – 12 h
— Wasserhärte in Stufen	(Anzahl)	4, Enthärtungsanlage
— Wasserfilter		•
Ausstattung		
Aroma-Brühtechnik		•
Scheibenmahlwerk aus Keramik		•
Automatische Mahlmengenanpassung		•
Durchlauferhitzer		•
Pumpendruck	(bar)	19
Integriertes Milchsystem		•
Isolierter Milchbehälter	(l)	0,5
Bohnenbehälter	(g)	500
Schacht für zweite vorgemahlene Kaffeesorte		•
Einstellbarer Mahlgrad		•
Fassungsvermögen variable Brühkammer	(g)	8-12
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug		•
Doppelter Mahl- und Brühvorgang bei doppeltem Bezug		•
Entnehmbarer Wassertank	(l)	2,4
Wasserfilterpatrone für Wassertank		installierbar
Selbstreinigung nach jedem Bezug		•
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen		•
Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter		•
Integrierte LED-Beleuchtung		•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Reinigung		
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- / Ausschalten		• / •
Automatisches Kurzspülprogramm Milchsystem		•
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm		•
Automatisches Reinigungsprogramm		•
Automatisches Entkalkungsprogramm		•
Entnehmbare Brüheinheit		•
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Getränkeauslauf entnehmbar und spülmaschinenfest		•
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.		•
Leermahlfunktion bei Wechsel der Bohnensorte		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	1,6

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Vakuumierschublade Serie 200



Gerätebezeichnung		Vakuumierschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		DVP221100
Preis	(EUR)	**3.324,-**
Glasfront in Gaggenau Metallic		DVP221110
Preis	(EUR)	**3.324,-**
Glasfront in Gaggenau Silber		DVP221130
Preis	(EUR)	**3.324,-**
Abmessungen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	590 × 140 × 542
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 140 × 550
Nettogewicht	(kg)	30
Volumen		
Nutzvolumen	(l)	7
Innenmaße B × H × T	(mm)	210 × 95 × 275
Maximale Größe Vakuumierbeutel B × L	(mm)	240 × 350
Funktionen		
Vakuumierstufen		3, max. 99 %
Verschweißstufen		3
Vakuumieren von Beuteln und Behälten		•
Vakuumieren von Vakuumierbehältern und Flaschen		•
Vakuumieren von Flüssigkeiten		•
Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe		•
Warnfunktion		•
Bedienung		
Sensorbedienung		•
Grifflose Schublade		•
Griffmulde		—
Push-to-open Öffnungssystem		•
Gedämpfter Einzug		—
Ausstattung / Zubehör		
Edelstahl-Vakuumierkammer		•
Maximale Beladung	(kg)	10
Nutzbare Höhe	(mm)	80
Deckel aus Sicherheitsglas		•
Verschweißbalken, antihaftbeschichtet, herausnehmbar		•
Vakuumierguterhöhung		•
Anschluss mit Schlauch für Vakuumieren außerhalb der Kammer		•
Stellfläche in der Vakuumierkammer, B × L	(mm)	210 × 275
Membran zum Verhindern des Rücklfusses von Flüssigkeiten beim externen Vakuumieren		•
Vakuumierbeutel, klein, 180 mm × 280 mm	(Stk.)	50
Vakuumierbeutel, groß, 240 mm × 350 mm	(Stk.)	50
Verschlüsse zum Vakuumieren von Flaschen	(Stk.)	3
Adapter für Flaschenverschlüsse		•
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,32

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische.

Wärmeschubladen Serie 200





Gerätebezeichnung		Wärmeschublade	Wärmeschublade
Glasfront in Gaggenau Anthrazit		WSP221102	WSP222102
Preis	(EUR)	**1.381,-**	**1.542,-**
Glasfront in Gaggenau Metallic		WSP221112	WSP222112
Preis	(EUR)	**1.381,-**	**1.542,-**
Glasfront in Gaggenau Silber		WSP221132	WSP222132
Preis	(EUR)	**1.381,-**	**1.542,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	60	60
Gerätemaße B × H × T[1]	(mm)	590 × 140 × 518	590 × 290 × 518
Frontüberstand ab Möbelkorpus	(mm)	21	21
Nischenmaße B × H × T	(mm)	560 × 140 × 550	560 × 290 × 550
Nettogewicht	(kg)	17	21
Volumen			
Nutzvolumen	(l)	20	54
Innenmaße B × H × T	(mm)	547 × 91 × 410	547 × 241 × 410
Gedecke	(Anzahl)	6	12
Heizmethoden			
Antauen von Speisen/Gehenlassen von Hefeteig		•	•
Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen		•	•
Warmhalten / Sanftgaren von Speisen		•	•
Vorwärmen von Geschirr		•	•
Niedertemperaturgaren		•	•
Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C	(Leistungsstufen)	6	6
Weitere Heizmethoden per App		•	•
Bedienung			
Drehknebel		•	•
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront		•	•
Grifflose Schublade		•	•
Push-to-open Öffnungssystem		•	•
Gedämpfter Türschließmechanismus		—	—
Ausstattung			
Innenraumbeleuchtung		—	—
Maximale Beladung	(kg)	25	25
Edelstahl-Innenraum mit Glasboden		•	•
Gebläse für gleichmäßige Wärmeverteilung		•	•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,82	0,82

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Gerätetiefe: Eintauchtiefe des Geräts in der Nische. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



VARIO KOCHGERÄTE

Übersichten 92

Vario Kochgeräte-Serie 400 96

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400 132

Vario Kochgeräte-Serie 200 138

Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 200 146


Zubehör | Sonderzubehör 148

Technische Daten 150

Übersicht

Vollflächen-Induktion


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Vario Flex-Induktion Serie 400


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI422


Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI462


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI482

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / C	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	

VI492

Vario Induktion Serie 400

Breite 38 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI414

Vario Flex-Induktion Serie 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI232


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI242

Breite 60 cm




Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI262

Vario Spezialgeräte Serie 400 und 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	10
A	1.800 W
Gesamtanschlusswert	1.800 W

VP230


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR230


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A	3.000 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VP414

Breite 38 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR414

Vario Gas Serie 400


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG415


Breite 38 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG425

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG491

Vario Gas Serie 200


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

VG231


Breite 28 cm



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	4.900 W
Gesamtanschlusswert Elektro	2,0 W

VG232

Breite 60 cm







Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	9.800 W
Gesamtanschlusswert Elektro	4,0 W

VG264

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

- • : Empfohlene Kombination
- •A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
- — : Nicht empfohlen
- : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Geräte-bezeichnung		 AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	 AC250121 Breite 120 cm	 AW442 Breite 120 cm	 AW240191 Breite 90 cm	 AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen-sammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400 **Vario Gaskochfeld Serie 400**		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	•	•	•	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	•	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400 **Gaskochfeld Serie 400**		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Teppan Yaki Serie 200 **Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200** **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	•	•	•	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	•	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	•	•	•	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•[A]	•[A]	–	–	•[A]	–	•[A]	•[A]	•[A]	•[A]
•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
•	•	•	–	•	–	•	–	•	–
•	•	–	•	–	–	•	–	•	–
•	•	–	–	–	–	•[A]	–	•[A]	–
–	–	–	–	–	•[A]	•[A]	•[A]	•[A]	•[A]
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	•	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–	•	–
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	•	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–	•	–
–	•	–	–	–	–	•[A]	–	•[A]	–



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

CX492111 **€ 6.563,-**
Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110 **€ 642,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $3{,}5^{-0{,}5}$

Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

CX482111 **€ 6.182,-**
Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110 **€ 642,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: 3,5$^{-0,5}$

Ansicht von oben




Längsschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI492

VI492105 **€ 3.884,-**
Rahmenlos.
Breite 90 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010 **€ 1.033,-**
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

CKI450000 **€ 1.195,-**
5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 **€ 230,-**
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz.
Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 101.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: 6,5$^{+0,5}$


Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400
VI492

VI492115 **€ 4.087,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010 **€ 1.033,-**
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

CKI450000 **€ 1.195,-**
5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492 Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 **€ 230,-**
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochzonen und -flächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).

Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 24 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,9 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: 3,5^{0,5}


Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: 3,5^{0,5}
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 3,5^{0,5}
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

VI482105 **€ 3.574,-**
Rahmenlos.
Breite 80 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 **€ 826,-**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 **€ 957,-**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 105.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI482

VI482115 **€ 3.777,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 **€ 826,-**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 **€ 957,-**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 20 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $3{,}5^{-0{,}5}$


Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

VI462105 **€ 2.765,-**
Rahmenlos.
Breite 60 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 **€ 826,-**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 **€ 957,-**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 109.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI462

VI462115 **€ 2.955,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 **€ 826,-**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 **€ 957,-**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen von jeweils 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen).
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,7 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $3{,}5^{-0{,}5}$


Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $3.5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

VI422105 **€ 2.368,-**
Rahmenlos.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010 **€ 413,-**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

CKI420000 **€ 478,-**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten..

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 113.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Ansicht von oben



Montage Bedienknebel




Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 400
VI422

VI422115 **€ 2.938,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010 **€ 413,-**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

CKI420000 **€ 478,-**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Kochflächen horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $3{,}5^{-0{,}5}$


Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

VI414105 **€ 3.107,-**
Rahmenlos.
Breite 38 cm.
Knebel muß separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010 **€ 207,-**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

CKI410000 **€ 239,-**
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

Sonderzubehör

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 **€ 230,-**
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Ausstattungsmerkmale
- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.
Länge Anschlusskabel, Wasserzu- und -ablauf siehe Zeichnung Seite 117.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$


Ansicht von oben



Montage Bedienknebel




Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Induktionskochfeld Serie 400
VI414

VI414115 **€ 3.674,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 38 cm.
Knebel muß separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010 **€ 207,-**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

CKI410000 **€ 239,-**
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 **€ 230,-**
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Nur einsetzbar auf Vario Induktions-Kochfeldern.

Ausstattungsmerkmale
- 32 cm-Kochzone mit Booster-Funktion.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Ideal für den Original-Wok mit rundem Boden, mit Wok-Ring.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Stufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel“ beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 10 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $3{,}5^{0{,}5}$


Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Gaskochfeld Serie 400
VG491

VG491115 **€ 4.859,-**
Edelstahl.
Breite 90 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG491215 **€ 4.859,-**
Edelstahl.
Breite 90 cm.
Erdgas 20 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring.

Erforderliches Installationszubehör

CKG450010 **€ 1.033,-**
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VG491.
Elektronische Steuerung.

CKG450000 **€ 1.195,-**
5 schwarze Knebel Serie 400 für VG491.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
VG491115
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG491215
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel“ beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Einbau in 90 cm breiten Unterschrank möglich.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Von einer Kombination mit VL414 ist abzuraten, da eine effiziente Absaugung von dem mittleren Brenner nicht gewährleistet ist.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: 3,5^{0,5}
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt



A: 3,5^{0,5}
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 3,5^{0,5}
6,5$^{+0,5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Gas-Wok Serie 400
VG415

VG415115 **€ 3.257,-**
Edelstahl.
Breite 38 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.
Knebel muß separat bestellt werden.

VG415215 **€ 3.257,-**
Edelstahl.
Breite 38 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.
Knebel muß separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring.

Erforderliches Installationszubehör

CKG410010 **€ 207,-**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VG415.
Elektronische Steuerung.

CKG410000 **€ 239,-**
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VG415.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010 **€ 315,-**
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Sonderzubehör

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 6 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
VG415115
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

VG415215
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel“ beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 5,8/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

B: $3{,}5^{-0{,}5}$ mm
$6{,}5^{+0{,}5}$ mm in Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel



Montage Bedienknebel




Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Maße in mm.



Vario Gaskochfeld Serie 400
VG425

VG425115 **€ 2.748,-**
Edelstahl.
Breite 38 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG425215 **€ 2.748,-**
Edelstahl.
Breite 38 cm.
Erdgas 20 mbar.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKG420010 **€ 413,-**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VG425.
Elektronische Steuerung.

CKG420000 **€ 478,-**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VG425.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010 **€ 315,-**
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Ausstattungsmerkmale
- Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussroste.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
VG425115
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

VG425215
1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung
Simmerstufe.
Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel“ beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL414 ist die Luftleitschiene AA414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.
Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 70 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 14 kg.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0/6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: $3{,}5^{0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel



Montage Bedienknebel




Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.

Alle Maße in mm.



Vario Teppan Yaki Serie 400
VP414

VP414115 **€ 3.215,-**
Edelstahl.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel.

Erforderliches Installationszubehör

CKP420010 **€ 413,-**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VP414.
Elektronische Steuerung.

CKP420000 **€ 478,-**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VP414.
Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010 **€ 315,-**
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Ausstattungsmerkmale
- Garen direkt auf der hartverchromten Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Optimale Wärmeverteilung.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Nutzbare Fläche B 31 × T 44 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Temperaturmarkierung.
Elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.

Ausstattung
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Auch mit Gebrauchspuren ähnlich wie eine Gusspfanne immer leicht zu reinigen.

Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 40 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern


Montage Bedienknebel



Montage Bedienknebel




Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{0{,}5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vario Elektrogrill Serie 400
VR414

VR414115 **€ 2.596,-**
Edelstahl.
Breite 38 cm.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gusspfanne, halbe Fläche.
2 Gussstahl-Grillrost.
1 Lavasteine.
1 Reinigungsbürste.

Erforderliches Installationszubehör

CKR420010 **€ 413,-**
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VR414. Elektronische Steuerung.

CKR420000 **€ 478,-**
2 schwarze Knebel Serie 400 für VR414. Elektronische Steuerung.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

VA440010 **€ 315,-**
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Sonderzubehör

LV030000 **€ 31,-**
Lavasteine zur Nachrüstung.

Ausstattungsmerkmale

— 2 Zonen getrennt oder zusammen schaltbar.
— Gusspfanne, halbe Fläche, zum gleichzeitigen Braten und Grillen auf zwei getrennten Flächen.
— Offener Gussrost, Lavasteine.
— Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
— Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
— Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
— Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochfeld, Lavasteinwanne und Fett-Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl.
2 Zonen mit je 1500 W, zusammen als ganze Fläche oder einzeln als je eine halbe Fläche schaltbar.
Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost.


Sicherheit
Sicherheitsabschaltung.
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.

Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA440 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.


Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder zur Wand von mind. 100 mm beachten.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 130 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)

Montage Bedienknebel




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: Bei der Installation mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)
B: 133 mm im Bereich der Kabelklemme (links, an der Rückseite)
C: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern

Montage Bedienknebel




Ansicht von oben




A: Bei Montage mit Geräteabdeckung den tieferen Ausschnitt berücksichtigen (separate Planungshinweise beachten)

Längsschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: $3{,}5^{-0{,}5}$
$6{,}5^{+0{,}5}$ In Kombinationen mit rahmenlosen Induktionskochfeldern
B: Füllung mit Silikon

Bei der Installation mit Geräteabdeckung auf den tieferen Ausschnitt und die vordere und hintere Nutbreite achten.


Alle Maße in mm.





CA414110F **€ 92,-**
Steckdose, Edelstahl.
Steckdose (F-Typ).
Bohrdurchmesser 50 cm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400.



CA414100F **€ 134,-**
Steckdose, schwarz.
Steckdose (F-Typ).
Bohrdurchmesser 50 cm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400.









Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.







Für Dimension A:
3,5 - 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 380	766 +1	748 +-1	1
	380 / 380 / 380	1148 +1	1130 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1530 +1	1512 +-1	3
	591 / 380	977 +1	959 +-1	1
	380 / 591 / 380	1359 +1	1341 +-1	2
	805 / 380	1191 +1	1173 +-1	1
	909 / 380	1295 +1	1277 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den flächenbündigen Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.






Für Dimension A:
3,5 – 0,5 nur in Kombination mit Geräten mit Rahmen
6,5 + 0,5 nur in Kombinationen mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B1 in mm	Dimension B2 in mm	Anzahl VA420004
	380 / 155 / 380	923 +1	905 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1080 +1	1062 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1462 +1	1444 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	2001 +1	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1844 +1	1826 +-1	5
	155 / 591 / 155	909 +1	891 +-1	2
	155 / 591 / 155 / 380	1291 +1	1273 +-1	3
	380 / 155 / 591 / 155 / 380	1673 +1	1655 +-1	4
	380 / 155 / 805 / 155 / 380	1887 +1	1869 +-1	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 ohne Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.



Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 380	743 +-1	1
	380 / 380 / 380	1126 +-1	2
	380 / 380 / 380 / 380	1509 +-1	3
	590 / 380	953 +-1	1
	380 / 590 / 380	1336 +-1	2
	804 / 380	1167 +-1	1
	908 / 380	1271 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 400 mit Muldenlüftung VL414 für den aufgesetzten Einbau.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 400 aufgesetzen Einbau. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.




Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VA420010
	380 / 155 / 380	901 +-1	2
	380 / 155 / 380 /155	1059 +-1	3
	380 / 155 / 380 / 155 / 380	1442 +-1	4
	380 / 155 / 380 / 155 / 380 / 155 / 380	1983 +-1	6
	380 / 155 / 380 / 380 / 155 / 380	1825 +-1	5
	155 / 590 / 155	886 +-1	2
	155 / 590 / 155 / 380	1269 +-1	3
	380 / 155 / 590 / 155 / 380	1652 +-1	4
	380 / 155 / 804 / 155 / 380	1866	4

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill


Ausschnittmaße für Geräte-Kombinationen Serie 400. Rechner zur Kalkulation der Ausschnittbreite.

Berechnung der Ausschnittbreite bei aufgesetztem Einbau
Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.



		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 3 mm	4 x 3	+ 12	.....
- Geräteüberstand seitlich	(10 mm / Seite)	20	- 20	- 20
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.442 +/- 1	..... +/- 1

Berechnung der Ausschnittbreite bei flächenbündigem Einbau
Beispiel mit einer Kombination aus VI414, VI422, VP414 und 2 VL414.



		Beispiel		Ihre Kombination
Gesamtbreite aller Geräte	in mm	(3x 380) + (2x 155)	1.450	.....
+ Anzahl Verbindungsleisten	x 2 mm	4 x 2	+ 8	.....
- Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	- 14	- 14
(A) Gesamtbreite Ausschnitt	(in mm)		1.444 +/- 1	..... +/- 1
+ Geräteüberstand seitlich	(7 mm / Seite)	14	+ 14	+ 14
+ Silikonfuge (umlaufend 2 mm)		2 x 2	+ 4	+ 4
(B) Gesamtbreite mit Nut (in mm)			1.462 + 1	..... 0/+ 1



Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI262

VI262120 **€ 2.188,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
— Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
— Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochfläche.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau





Vario Flex-Induktionskochfeld
Serie 200
VI242

VI242120 **€ 1.770,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 38 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

Ausstattungsmerkmale
— Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
— Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Alle Maße in mm.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200
VI232

VI232121 **€ 1.580,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

VD200020 **€ 436,-**
Schwarze Geräteabdeckung.

Ausstattungsmerkmale
— Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
— Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochflächenmarkierung.
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Topferkennung.
Booster-Funktion für beide Kochflächen.

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Alle Maße in mm.



Vario Gaskochfeld Serie 200
VG264

VG264220 **€ 2.390,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 60 cm.
Erdgas 20 mbar.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.
- Bis zu 9,8 kW auf 4 Brennern.

Kochzonen
2 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
2 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Zweiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.


Planungshinweise
Rahmenlos aufgesetzt einbaubar.
Spezialdüsen für Flüssiggas 28–30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Kein Zwischenboden erforderlich.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 15 kg.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.



Alle Maße in mm.



Vario Gas-Wok Serie 200
VG231

VG231220DE **€ 1.518,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020 **€ 436,-**
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing wie in der Profi-Küche.
- Gesamtleistung bis zu 6 kW.

Kochzonen
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 30 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.
Zum Schließen der Abdeckung wird der Gussrost bequem umgedreht.

Ausstattung
Gussrost.
Brennerringe aus Messing.


Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 11 kg.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.



Alle Maße in mm.



Vario Gaskochfeld Serie 200
VG232

VG232220DE **€ 1.392,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.
Erdgas 20 mbar.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020 **€ 436,-**
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Glattflächige Gussroste zum bequemen und sicheren Verschieben des Kochgeschirrs.

Kochzonen
1 Starkbrenner (560 W–3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 W–1900 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung
Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.


Sicherheit
Thermoelektrische Flammenüberwachung.
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.

Planungshinweise
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 65 cm.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.


Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Mindestabstand vom Geräteausschnitt zur Seitenwand 150 mm.



Alle Maße in mm.



Vario Teppan Yaki Serie 200
VP230

VP230120 **€ 2.566,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
2 Spatel.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020 **€ 436,-**
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- Garen direkt auf der Metallplatte, ohne Kochgeschirr.
- Exakte Temperaturregelung bis 240 °C.
- Warmhaltestufe.

Kochzonen
Nutzbare Fläche 844 cm².

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
Elektronische Temperaturregelung von 140 °C bis 240 °C.

Ausstattung
Heizkörper mit 1800 W.
Warmhaltestufe.
Reinigungsstufe.
Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte fugenlos verschweißt.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Abstand von der Oberkante der Arbeitsfläche zur Oberkante des Zwischenbodens muss mindestens 150 mm betragen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 30 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Zwischenboden erforderlich; dieser darf nach der Montage zur Sicherung des Berührungsschutzes von unten nur mittels Werkzeug abnehmbar sein.
Gerätegewicht: ca. 9 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146-147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 1,8 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.

L N ⏚

Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Alle Maße in mm.



Vario Elektrogrill Serie 200
VR230

VR230120 **€ 2.011,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 28 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
1 Lavasteine.
1 Reinigungsbürste.

Installationszubehör

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

LV030000 **€ 31,-**
Lavasteine zur Nachrüstung.

VD200020 **€ 436,-**
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung.
- 2 Zonen, getrennt regelbar.
- Offener Gussrost aus Edelstahl, Lavasteine.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Integrierte Bedienblende.
9 Schaltstufen.

Ausstattung
2 getrennt schaltbare Grillheizkörper (1500 W), ausschwenkbar.
Join-Funktion.
Gussstahl-Grillrost aus Edelstahl.
Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fett-Auffangschale, spülmaschinenfest.

Sicherheit
Aufheiz- und Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.
Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 146–147 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,0 kW.
Anschlusskabel 1,8 m ohne Stecker.




Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



Alle Maße in mm.

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 ohne Muldenlüftung VL200.


Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.



Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288	561 +-1	1
	288	854 +-1	2
	288	1147 +-1	3
	380 / 288	653 +-1	1
	580 / 288	853 +-1	1

Kombination Vario Kochfelder Serie 200 mit Muldenlüftung VL200.

Ausschnittmaße für Gerätekombinationen der Serie 200. Die passenden Ausschnittgrößen für die meistgenutzten Kombinationen sind auf den vorherigen Seiten und den unten stehenden Zeichnungen zu finden.



Kochfelder	Gerätebreiten in mm	Dimension B in mm	Anzahl VV200010 / VV200020
	288 / 150	716 +-1	2
	380 / 150 / 380	900 +-1	2
	288 / 150 / 150	871 +-1	3
	288 / 150 / 150	1164 +-1	4
	288 / 150 / 150	1457 +-1	5
	380 / 150 / 288	808 +-1	3
	150 / 580 / 150	870 +-1	2
	288 / 150 / 580 / 150	1163 +-1	3

Empfohlene Position für Gas-Wok und Grill

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 400

CA414110F € 92,-
Steckdose, Edelstahl.



CA414100F € 134,-
Steckdose, schwarz.



CA060300 € 188,-
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.



LV030000 € 31,-
Lavasteine zur Nachrüstung.



VA440010 € 315,-
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.



WP400001 € 400,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ400000 € 230,-
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.



AA414010 € 73,-
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.



VA420004 € 146,-
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



VA420010 € 170,-
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau für Kochfelder mit Rahmen.



CA051301 € 205,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.



CA052300 € 273,-
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300 € 452,-
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300 € 283,-
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kochgeräte Serie 200

VD200020 € **436,-**
Schwarze Geräteabdeckung für 28 cm breite Kochfelder.



LV030000 € **31,-**
Lavasteine zur Nachrüstung.



LS041001 € **68,-**
Luftleitschiene für VL 200 neben Gasgerät.
Edelstahl.



VV200010 € **200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.



VV200020 € **200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.



WP400001 € **400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



CA051301 € **205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.



CA052300 € **273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300 € **452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300 € **283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



Vario Induktionskochfelder Serie 400





Gerätebezeichnung		Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		—	—
Preis	(EUR)		
Edelstahlrahmen 3 cm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CX492111	CX482111
Preis	(EUR)	**6.563,-**	**6.182,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	52	52
Einbautiefe	(cm)	6,5	6,5
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[5]		—	—
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		6	5
Vollflächeninduktion		•	•
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		• / —	• / —
Anzahl Bratsensor-Funktion		—	—
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / •	• / •
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		6	6
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		• / • / •	• / • / •
Pause Funktion		•	•
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		GN232110[1]	GN232110[1]
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 28 cm		—	—
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 32 cm		—	—
Kochsensor		• / CA060300[1]	• / CA060300[1]
Wokring		—	—
Wokpfanne		—	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] In Kombination mit passender Haube. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [5] Knebel müssen separat bestellt werden.

				
Induktionskochfeld	**Induktionskochfeld**	**Induktionskochfeld**	**Induktionskochfeld**	**Induktionskochfeld**
VI492105	VI482105	VI462105	VI422105	VI414105
3.884,-	**3.574,-**	**2.765,-**	**2.368,-**	**3.107,-**
VI492115	VI482115	VI462115	VI422115	VI414115
4.087,-	**3.777,-**	**2.955,-**	**2.938,-**	**3.674,-**
90	80	60	38	38
52	52	52	52	52
5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
•	•	•	•	•
CKI450010 / CKI450000	CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000	CKI420010 / CKI420000	CKI410010 / CKI410000
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
4	4	4	–	–
–	–	–	2	–
–	2	1	–	–
1	–	–	–	1
12	12	12	12	12
•	•	•	•	•
– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
5	4	4	2	1
–	–	–	–	–
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–	–
CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	–
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	–
CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]
17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]	17006184[1]
17006185[1]	17006185[1]	17006185[1]	–	17006185[1]
17006019[1]	–	–	–	17006019[1]
–	–	–	–	–
WZ400000[1]	–	–	–	WZ400000[1]
WP400001[1]	–	–	–	WP400001[1]
11,1	7,4	7,4	3,7	3,7

Vario Induktionskochfelder Serie 200





Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
		VI262120	VI242120	VI232121
Preis	(EUR)	**2.188,-**	**1.770,-**	**1.580,-**
Einbau aufgesetzt / flächenbündig		• / —	• / —	• / —
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	38	28
Tiefe	(cm)	51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	5	5	5
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / •	— / •	— / •
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / — / —	— / — / —	— / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		—	—	—
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	2	2
Vollflächeninduktion		—	—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4	—	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	2	—
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		— / •	— / •	— / •
Anzahl Bratsensor-Funktion		4	2	2
Profikoch-Funktion		—	—	—
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / —	• / —	• / —
Warmhalte-Funktion		—	—	—
Anzahl Kochzeit-Automatik		—	—	—
Kurzzeitwecker		—	—	—
Stoppuhr		—	—	—
Restwärmeanzeige		•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		— / • / —	— / • / —	— / • / —
Pause Funktion				
Optionsmenü		—	—	—
Lüftungssteuerung		—	—	—
Integriertes WiFi Modul für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect).		—	—	—
Zubehör				
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20 cm		17006018[1]	17006018[1]	17006018[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 24 cm		—	17006184[1]	—
Kochsensor		—	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / —	— / VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(kW)	7,4	3,7	3,7

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör.

Vario Gaskochfelder Serie 400



Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gas-Wok	Gas-Wok	Gaskochfeld	Gaskochfeld
		VG491115	VG491215	VG415115	VG415215	VG425115	VG425215
Preis	(EUR)	**4.859,-**	**4.859,-**	**3.257,-**	**3.257,-**	**2.748,-**	**2.748,-**
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / — / —	• / — / —	• / — / —	• / — / —	• / — / —	• / — / —
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / • / —	• / • / —	• / • / —	• / • / —	• / • / —	• / • / —
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28–37 mbar / Erdgas 20 mbar		• / — / —	— / — / •	• / — / —	— / — / •	• / — / —	— / — / •
Abmessungen							
Breite	(cm)	90	90	38	38	38	38
Tiefe	(cm)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Einbautiefe	(cm)	14,1	14,1	13,4	13,4	13,4	13,4
Bedienung							
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —	• / —	• / —	• / —	• / —
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[2]		CKG450010 / CKG450000	CKG450010 / CKG450000	CKG410010 / CKG410000	CKG410010 / CKG410000	CKG420010 / CKG420000	CKG420010 / CKG420000
Kochzonen							
Anzahl Kochzonen		5	5	1	1	2	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)		1	—	1	—	—	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)		—	1	—	1	—	—
Zweikreis-Starkbrenner (165–4000 W)		2	2	—	—	1	1
Zweikreis-Normalbrenner (165–2000 W)		2	2	—	—	1	1
Ausstattung							
Anzahl Leistungsstufen		12	12	12	12	12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	•	•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / —	• / —	• / —	• / —	• / —	• / —
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•	•	•	•	•
Simmerstufe		•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige		•	•	•	•	•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•	•	•	•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör							
Wokring		•	•	•	•	—	—
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	WP400001[1]	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / —	VA440010[1] / —	VA440010[1] / —	VA440010[1] / —	VA440010[1] / —
Anschlussdaten							
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0	5,8	6,0	6,0	6,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden.

Vario Gaskochfelder Serie 200





Gerätebezeichnung		**Gaskochfeld**	**Gas-Wok**	**Gaskochfeld**
		VG264220	VG231220DE	VG232220DE
Preis	(EUR)	**2.390,-**	**1.518,-**	**1.392,-**
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		— / — / •	— / — / •	— / — / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / — / —	• / — / —	• / — / —
Flüssiggas 28–37 mbar / Erdgas 20 mbar		— / •[3]	— / •[4]	— / •[4]
Abmessungen				
Breite	(cm)	60	28	28
Tiefe	(cm)	51,2	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	10,6	10,6	10,6
Bedienung				
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / •	— / •	— / •
Kochzonen				
Anzahl Kochzonen		4	1	2
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)		—	—	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)		—	1	—
Zweikreis-Starkbrenner (165–4000 W)		2	—	1
Zweikreis-Normalbrenner (165–2000 W)		2	—	1
Ausstattung				
Anzahl Leistungsstufen		9	9	9
Elektronische Leistungssteuerung		—	—	—
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		— / •	— / •	— / •
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		—	—	—
Simmerstufe		—	—	—
Restwärmeanzeige		•	•	•
Sicherheitsabschaltung		—	—	—
Gussrost		2-teilig	1-teilig	1-teilig
Zubehör				
Wokring		—	—	—
Wokpfanne		—	WP400001[1]	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / VD200020[1]	— / VD200020[1]
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	9,8	6,0	4,9
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	4,0	1,0	2,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Düsen für Erdgas 20 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. [3] Düsen für Flüssiggas 28–30/37 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen. [4] Düsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Vario Spezial-Kochgeräte Serie 400 und 200






Gerätebezeichnung		Teppan Yaki	Elektrogrill	Teppan Yaki	Elektrogrill
		VP414115	VR414115	VP230120	VR230120
Preis	(EUR)	**3.215,-**	**2.596,-**	**2.566,-**	**2.011,-**
Rahmen Edelstahl 3 cm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		• / — / —	• / — / —	— / — / •	— / — / •
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		• / • / —	• / • / —	• / — / —	• / — / —
Abmessungen					
Breite	(cm)	38	38	28	28
Tiefe	(cm)	52	52	51,2	51,2
Einbautiefe	(cm)	11,8	11,8	12,5	12,5
Bedienung					
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —	— / •	— / •
Zugehörige Knebel (Edelstahl /Schwarz)[2]		CKP420010 / CKP420000	CKR420010 / CKR420000	—	—
Kochzonen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Leistung	(kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	1,8	2 x 1,5
Temperaturbereich	(° C)	120–240	—	140–240	—
Ausstattung					
Anzahl Leistungsstufen		12	12	10	9
Elektronische Leistungssteuerung		•	•	•	—
Zwei Zonen können gemeinsam / separat bedient werden		• / •	• / •	— / •	— / •
Gussstahl-Grillroste		—	2	—	1
Edelstahlbehälter mit Lavasteinen		—	•	—	•
Fett-Auffangschale		—	•	—	•
Hartverchromte Garebene		•	—	—	—
Edelstahlsandwich-Garebene		—	—	•	—
Warmhalte-Funktion		•	—	•	—
Restwärmeanzeige		•	•	•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung		— / •	— / •	— / •	— / •
Reinigungsstufe		•	—	—	—
Zubehör					
Gusspfanne, halbe Fläche		—	•	—	—
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		VA440010[1] / —	VA440010[1] / —	— / VD200020[1]	— / VD200020[1]
Reinigungsbürste		—	•	—	•
Spatel		2	—	2	—
Anschlussdaten					
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	3,0	3,0	1,8	3,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden.



KOCHFELDER

Übersichten 158

Vollintegrierte Induktion Serie 400 162

Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem Serie 400 168

Vollflächen-Induktionskochfelder Serie 400 172

Gaskochfelder Serie 400 180

Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem Serie 200 182

Flex-Induktionskochfelder Serie 200 188

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern 208

Glaskeramikkochfelder 209


Zubehör | Sonderzubehör 212

Technische Daten 214

Übersicht

Vollintegrierte Induktion


Breite 21 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 21 cm	2.000 W	2.300 W
Gesamtanschlusswert	2.300 W	

CU421

Breite 28 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 28 cm	2.300 W	2.700 W
Gesamtanschlusswert	2.700 W	

CU428

Vollflächen-Induktion


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Flex-Induktion mit integriertem Lüftungssystem


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV282


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV482

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV492

Flex-Induktion Serie 200


Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 14,5 cm	1.600 W	2.200 W
C Ø 21 cm	2.500 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI261


Breite 60 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI262


Breite 70 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI272


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI282


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A Ø 18 cm	1.800 W	3.100 W
B Ø 14,5 cm	1.400 W	2.200 W
C Ø 24 cm	2.200 W	3.700 W
D	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI283

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	

CI292

Gaskochfelder Serie 400 und 200


Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Sparbrenner	1.000 W
B Normalbrenner	1.750 W
C Starkbrenner	3.000 W
D Mehrkreis-Wok-brenner	5.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	12.500 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

CG291

Breite 90 cm







Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
C Normalbrenner	2.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

CG492

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

- • : Empfohlene Kombination
- •A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar
- — : Nicht empfohlen
- : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung

Produkt	Abbildung	Geräte-bezeichnung		 AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	 AC250121 Breite 120 cm	 AW442 Breite 120 cm	 AW240191 Breite 90 cm	 AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen-sammlern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400 **Vario Gaskochfeld Serie 400**		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	•	•	•	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	•	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400 **Gaskochfeld Serie 400**		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Teppan Yaki Serie 200 **Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200** **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200 **Vario Gaskochfeld Serie 200**		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	•	•	•	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	•	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	•	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	•	•	•	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•[A]	•[A]	–	–	•[A]	–	•[A]	•[A]	•[A]	•[A]
•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
•	•	–	–	•	–	•	•	•	•
•	•	•	–	•	–	•	–	•	–
•	•	–	•	–	–	•	–	•	–
•	•	–	–	–	–	•[A]	–	•[A]	–
–	–	–	–	–	•[A]	•[A]	•[A]	•[A]	•[A]
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	•	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–	•	–
–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	•	–	•	–
–	•	•	–	–	–	•	–	•	–
–	•	–	•	–	–	•	–	•	–
–	•	–	–	–	–	•[A]	–	•[A]	–





Vollintegrierte Induktion Serie 400
CU428

CU428100 **€ 2.299,-**
Vollintegrierte Induktion
Modul ø 28 cm.
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010 **€ 207,-**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CKU410000 **€ 239,-**
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CA420000 **€ 126,-**
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP415001[1] **€ 79,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm für CU421, CU428.

SP419001[1] **€ 89,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm für CU421, CU428.

SP424001[1] **€ 99,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm für CU421, CU428.

SP400001[1] **€ 320,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm für CU421, CU428.

Ausstattungsmerkmale
- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 28 cm Kochzone mit Booster-Funktion für Töpfe und Pfannen ab ø 15 cm.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmeanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

Kochzonen
1 Induktionskochfläche ø 28 cm (2200 W, mit Booster 2700 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.


Sicherheit
Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino.)
Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 450 mm oder 550 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen.
Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,7 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 166–167 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,7 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.




Video Montage vollintegrierte Induktion:


Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino

Designleitfaden von Cosentino


[1] **Verfügbar ab April 2025.**





Querschnitt




Längsschnitt








Ansicht von oben



A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren

Montage Bedienknebel



Alle Maße in mm.





Vollintegrierte Induktion Serie 400
CU421

CU421100 **€ 2.089,-**
Vollintegrierte Induktion
Modul ø 21 cm.
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010 **€ 207,-**
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CKU410000 **€ 239,-**
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CA420000 **€ 126,-**
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP410001[1] **€ 69,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm für CU421.

SP415001[1] **€ 79,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm für CU421, CU428.

SP419001[1] **€ 89,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm für CU421, CU428.

SP400001[1] **€ 320,-**
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm für CU421, CU428.

Ausstattungsmerkmale
- Verwendung von Kochgeschirr direkt auf der Arbeitsplatte, in Kombination mit einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte.
- Integrierte 21 cm Kochzone mit Booster-Funktion für Töpfe und Pfannen ab ø 10 cm.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone, für Bedien- und Restwärmeanzeige direkt auf der Oberfläche.
- Perfekt kombinierbar mit anderen vollintegrierten Induktionsmodulen der Serie 400.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche.

Kochzonen
1 Induktionskochfläche ø 21 cm (2000 W, mit Booster 2300 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring.
Kochzonen- und Leistungsstufenmarkierung für präzise Steuerung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Warmhalte-Funktion.
Optionsmenü.


Sicherheit
Funktioniert nur mit erweitertem Oberflächenschutz.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das integrierte Induktionsmodul muss unter einer Dekton Arbeitsplatte in 12 mm Stärke eingebaut werden.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.
Die Tragfähigkeit und Stabilität muss durch geeignete Unterkonstruktionen unterstützt werden. Berücksichtigen Sie das Gerätegewicht und zusätzliche Lasten.
In der Mitte der Kochzone muss eine 10 mm große Bohrung vorgesehen werden. Gravuren zur Kennzeichnung der Kochzone sind einzuplanen.
Es sind keine weiteren Ausschnitte in der gleichen Arbeitsplatte zugelassen.
Die Bearbeitung der Dekton Arbeitsplatte wird von lokalen Verarbeitern/Steinmetzen durchgeführt. Eine Liste der empfohlenen Verarbeiter/Steinmetze erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner (Für Dekton Verarbeiter/Steinmetze: Siehe Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino.)
Mindestabstände
Kochzonenmitte bis zum seitlichen Rand der Arbeitsplatte 350 mm.
Kochzonenmitte bis Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte 400 mm.
Kochzonenmitte zur nächsten Kochzonenmitte 350 mm oder 450 mm je nach Kombination.
Mindestabstände an der Rückwand der Möbel und Öffnungen, siehe Maßzeichnungen.

Funktioniert nur mit magnetischen (Induktions-) Töpfen und Pfannen. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätegewicht: ca. 4,5 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 166–167 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Länge Anschlusskabel für Bedienknebel 1 m.




Video Montage vollintegrierte Induktion:


Spezifikationsblatt „Marking and drilling protocol for BSH Induction" von Cosentino

Designleitfaden von Cosentino


[1] **Verfügbar ab April 2025.**





Querschnitt




Längsschnitt








Ansicht von oben



A: Oberflächenmarkierung
B: Bohren

Montage Bedienknebel




Alle Maße in mm.

Planungsbeispiele für vollintegrierte Induktion Serie 400

Gut zu wissen - für die richtige Planung und Montage
— Kann nur mit 12 mm Dekton Arbeitsplatten kombiniert werden.
— Mindestabstände sind vorgeschrieben.
— Es sind keine weiteren Ausschnitte im selben Arbeitsplattenstück erlaubt. Die Arbeitsplatte kann aus mehreren Teilen mit Fugen bestehen, um weitere Ausschnitte (z.B. Spüle) zu realisieren.
— Ausschnitte und Kochzonenmarkierungen müssen von den empfohlenen und geschulten Steinmetzen in die Dekton-Arbeitsplatte eingearbeitet werden.
— Eine Liste der empfohlenen Steinmetzen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter.
— Für Dekton-Verarbeiter: Siehe Spezifikationsblatt „Markierungs- und Bohrprotokoll für Gaggenau Induktion" von Cosentino.

Planungsbeispiel 1

Kombination von zwei mittleren Modulen — CU421100 und CU421100



Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	4.178,-
— 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	€	414,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP410001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm)	€	69,-
— 1 x SP415001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)	€	79,-
— 1 x SP419001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)	€	89,-
Summe	€	4.955,-

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	4.178,-
— 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	€	478,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP410001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm)	€	69,-
— 1 x SP415001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)	€	79,-
— 1 x SP419001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)	€	89,-
Summe	€	5.019,-

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)
AC250

Planungsbeispiel 2

Kombination aus einem mittleren und einem großen Modul — CU421100 und CU428100



Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	2.089,-
— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	2.299,-
— 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	€	414,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	320,-
Summe	€	5.248,-

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	2.089,-
— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	2.299,-
— 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	€	478,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	320,-
Summe	€	5.312,-

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (1 Filtermodul)
AC250

Planungsbeispiel 3

Kombination von zwei großen Modulen — CU428100 und CU428100



Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	4.598,-
— 2 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	€	414,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP415001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)	€	79,-
— 1 x SP419001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)	€	89,-
— 1 x SP424001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm)	€	99,-
Summe	€	5.405,-

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	4.598,-
— 2 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	€	478,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP415001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm)	€	79,-
— 1 x SP419001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm)	€	89,-
— 1 x SP424001[1)] (Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm)	€	99,-
Summe	€	5.469,-

Empfohlene Lüftungsgeräte


AC400 (1 Filtermodul mit Wrasenfang oder 2 Filtermodule)
AC250

[1)] **Verfügbar ab April 2025.**

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel 4

Kombination von zwei mittleren Modulen und einem großen Modul — CU421100 und CU428100 und CU421100



Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	2.299,-
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	4.178,-
— 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	€	621,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	320,-
Summe	€	7.544,-

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


— 1 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	2.299,-
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	4.178,-
— 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	€	717,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	320,-
Summe	€	7.640,-

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule)
AC250

Planungsbeispiel 5

Kombination aus einem mittleren Modul und zwei großen Modulen — CU428100 und CU428100 und CU421100



Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	4.598,-
— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	2.089,-
— 3 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	€	621,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	320,-
Summe	€	7.754,-

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)


— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	4.598,-
— 1 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	2.089,-
— 3 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	€	717,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 1 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	320,-
Summe	€	7.850,-

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule)
AC250 mit Dunstsammler

Planungsbeispiel 6

Kombination von zwei mittleren Modulen und zwei großen Modulen — CU421100 und CU428100 und CU428100 und CU421100



Liste der Komponenten (Edelstahlknebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	4.598,-
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	4.178,-
— 4 x CKU410010 (1 Knebel, integrierte Induktion, Edelstahl)	€	828,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 2 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	640,-
Summe	€	10.370,-

Liste der Komponenten (Schwarzer Knebel)

— 2 x CU428100 (Integriertes Induktionsmodul ø 28 cm)	€	4.598,-
— 2 x CU421100 (Integriertes Induktionsmodul ø 21 cm)	€	4.178,-
— 4 x CKU410000 (1 Knebel, integrierte Induktion, Schwarz)	€	956,-
— 1 x CA420000 (Montageset für integrierte Induktion)	€	126,-
— 2 x SP400001[1)] (Set mit Oberflächenschutz, 4 Stück, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm)	€	640,-
Summe	€	10.498,-

Empfohlene Lüftungsgeräte

AC400 (2 Filtermodule mit Wrasenabzug)

[1)] **Verfügbar ab April 2025.**

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
CV492

CV492105 € **5.482,-**
Rahmenlos.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

CV492105M[1] € **5.617,-**
Rahmenlos mit mattierter Oberfläche.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.



Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 € **826,-**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 € **957,-**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CA082011 € **196,-**
Set ungeführte Umluft.

CA082061 € **347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071 € **347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010 € **73,-**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301 € **205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 € **273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 € **452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 € **283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112 € **133,-**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 32x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.

Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten:
Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 186–187 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




[1] **vrsl. verfügbar ab Juni 2025.**


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt




A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt




A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau




Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.



Vorderansicht von CV 492 mit ungeführter Umluft.




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Serie 400
CV482

CV482105 **€ 4.977,-**
Rahmenlos.
Breite 80 cm.
Abluft-/ Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.



Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 **€ 826,-**
4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 **€ 957,-**
4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CA082011 **€ 196,-**
Set ungeführte Umluft.

CA082061 **€ 347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071 **€ 347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010 **€ 73,-**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112 **€ 133,-**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.


Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 30 kg.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten:
Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.

Weitere Planungshinweise auf Seite 186–187 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Anschlusskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben




Längsschnitt




A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Querschnitt




A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Füllung mit Silikon

Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft; flächenbündiger Einbau




Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Vorderansicht – Möbelausschnitt für ungeführte Umluft; flächenbündig (CA 082 010)



Frontansicht von CV 482 mit geführter Umluft




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

CX492101 **€ 6.563,-**
Schwarze Glaskeramik.
Rahmenlos.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Sonderzubehör

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110 **€ 642,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

CX492111 **€ 6.563,-**
Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110 **€ 642,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 3200 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 6 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 31 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: 3,5$^{-0,5}$

Ansicht von oben




Längsschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

CX482101 **€ 6.182,-**
Schwarze Glaskeramik.
Rahmenlos.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Sonderzubehör

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110 **€ 642,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm².
Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 26 kg.


Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

CX482111 **€ 6.182,-**
Schwarze Glaskeramik.
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Installationszubehör

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

GN232110 **€ 642,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfelder.

Ausstattungsmerkmale
- Eine einzige große Kochfläche.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Professionelle Kochfunktionen.
- Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 5,5 kW.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2750 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 5 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochsensor-Funktion.
Profikoch-Funktion.
Dynamische Kochfunktion.
Teppan Yaki Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Individuelle Topferkennung.
Kochzeit-Automatik für jede Kochstelle.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 132–136 beachten.


Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: 3,5$^{-0,5}$

Ansicht von oben




Längsschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Querschnitt



A: 3,5$^{-0,5}$
B: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Gaskochfeld Serie 400
CG492

CG492111 **€ 5.623,-**
Edelstahl.
Breite 100,2 cm.
Flüssiggas 50 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 5,8 kW.

CG492211 **€ 5.623,-**
Edelstahl.
Breite 100,2 cm.
Erdgas 20 mbar.
Wokbrenner mit bis zu 6 kW.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Wok-Aufsatzring.
5 Edelstahlknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA429410 **€ 521,-**
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (bei Edelstahlarbeitsplatten einschweißen) und Halterrahmen.

Sonderzubehör

WP400001 **€ 400,-**
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Ausstattungsmerkmale
- Fünf Mehrkreis-Brenner, bis 18 kW.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen.
- Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe.
- Glattflächige Gussrost aus Edelstahl, auf gleicher Höhe der Arbeitsplatte.
- Massiver Edelstahl-Bedienknebel.

Kochzonen
CG492111
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

CG492211
1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W–6000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W–2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung
Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.


Ausstattung
Simmerstufe.
Dreiteiliger Gussrost aus Edelstahl mit ebener, durchgehender Topffläche, bündig zur Arbeitsplatte.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit
Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
Restwärmeanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Das Rahmenset (erforderliches Installationszubehör) kann zum Einpassen vorab zum Hersteller der Edelstahl- oder Steinarbeitsplatte versandt werden.
Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Die Knebel können in Abstimmung mit den Brennern horizontal positioniert werden.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze „Montage Bedienknebel“ beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Mindestarbeitsplattentiefe 70 cm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Durch separaten Montagerahmen auch eingeschweißt volle Zugänglichkeit aller Bauteile.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Das Gerät kann von oben befestigt werden.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 76 cm.
Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.
Gerätegewicht: ca. 34 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.


Montage Kochfeld, flächenbündiger Einbau




A: 491,5 mm

Für weitere Montageoptionen siehe Montageanweisung


Längsschnitt




Montage Bedienknebel



Ansicht von oben



Querschnitt



Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Serie 200
CV282

CV282101 **€ 4.197,-**
Rahmenlos.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.

CV282101M[1] **€ 4.329,-**
Rahmenlos mit mattierter Oberfläche.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer schwarzer Magnetknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA082011 **€ 196,-**
Set ungeführte Umluft.

CA082061 **€ 347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071 **€ 347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010 **€ 73,-**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112 **€ 133,-**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbaren schwarzem Magnetknebel.
- Wahlweise glänzend oder nicht reflektierende, matte Oberfläche.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung der Kochzonen in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten: Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.


Weitere Planungshinweise auf Seite 186–187 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




[1] **vrsl. verfügbar ab Juni 2025.**


Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




Ansicht von oben




Längsschnitt



Querschnitt




Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht mit ungeführter Umluft, flächenbündiger Einbau




Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - flächenbündig.



Vorderansicht von CV282 mit ungeführte Umluft.




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; flächenbündiger Einbau



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200
CV282

CV282111 **€ 4.197,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Erforderliches Installationszubehör

CA082011 **€ 196,-**
Set ungeführte Umluft.

CA082061 **€ 347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA082071 **€ 347,-**
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.

CA084010 **€ 73,-**
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA282112 **€ 133,-**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert.
- Vollautomatische Funktionen des Lüftungssystems.
- Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem
Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
532 / 636 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Automatische Topferkennung beim Einschalten des Kochfeldes.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Umluftfilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise
Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm.
Für das ungeführte Umluftset (CA082011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Für eine optimale Performance im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 440 cm² empfohlen.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.


Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm

Die äquivalente Kanallänge, um eine gute Leistung zu gewährleisten, beträgt Lmax. 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" im Kapitel Lüftung für die Berechnung der äquivalenten Kanallänge.
Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 29 kg.


Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Abstände von Arbeitsplatte Unterkante zum Überlauf einhalten:
Zur Entnahme und Entleerung des Überlaufbehälters sind mind. 300 mm erforderlich.
Keine anderen Geräte unterbauen, z. B. Backöfen, Kühlgeräte oder Geschirrspüler.

Weitere Planungshinweise auf Seite 186–187 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Seitenansicht von CV 282 111 mit ungeführter Umluft




Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0.5 W/m²°C)


Vorderansicht - Möbelausschnitt für ungeführte Umluft - aufgesetzter Einbau.



Frontansicht von CV 282 mit geführter Umluft




Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 700 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Seitenansicht mit Set geführte Umluft, 600 mm Arbeitsplattentiefe; aufgesetzt eingebaut



Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.


Planungsbeispiele für das Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem


Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation
— Bitte berücksichtigen Sie für die Tiefenmaße die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels.
— Der Abluft Anschluss ist grundsätzlich hinten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
— Das Gerät muss von unten zugänglich sein.

Umluft
— Installation mit Umluft Sets.
— Filterwechsel erfolgt von oben.
— Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
— Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb benötigt die zurück geführte Luft ausreichend Platz (Ausströmfläche min. 440 cm²).
— Das Set ungeführte Umluft benötigt eine vertikale Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.

Planungsbeispiel 1

CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft
Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)







Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 2

CV282 / CV482 / CV492 mit Set ungeführte Umluft
Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 120 cm, Rückstromöffnung von mind. 25 mm hinter der Möbelrückwand. Für eine ideale Leistung werden 50 mm empfohlen.
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Außenwänden und Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)







Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA082011 Set ungeführte Umluft

Planungsbeispiel 3

CV282 / CV482 / CV492 mit Set geführte Umluft
Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 90 cm
Nicht empfohlen für Umluftinstallationen an nicht isolierten Böden (Wärmedurchgangswert U ≥ 0,5 W/m²°C)






Erforderliches Installationszubehör:
— CA082071 Set geführte Umluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm


Alle Maße in mm.

Abluft
— Das Gerät kann direkt mit einem Flachkanal NW150 verbunden werden.
— Für alle Abluftinstallationen Akustikfilter CA084010 vorsehen.
— Je nach Abstand zwischen dem Gerät und der Abzugswand benötigen Sie möglicherweise mehrere Kanäle.
— Für eine optimale Leistung empfehlen wir Rohre mit NW150. Verrohrung und Verbindungsstück sind als Sonderzubehör verfügbar.
— Zwei Flachkanäle müssen mit einem Rohrverbinder verbunden werden.

Planungsbeispiel 4

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation
Wandinstallation, Arbeitsplattentiefe 60 cm, direkte Verbindung mit Flachkanal Wandauslass







Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
— 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 0,5 m)
— 1 x AD850050 Wandauslass NW150 flach

Planungsbeispiel 5

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation
Wand- oder Inselinstallation, Arbeitsplattentiefe 70 cm. Die Verrohrung kann über den Keller nach draußen geführt werden.







Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
— 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW150 flach
— 1 x AD857015 Flachkanal NW150 (Länge 0,5 m)
— 3 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder
— 1 x AD857041 Flachkanal Übergang rund Kunststoff NW150 zu NW150 flach
— 1 x AD752010 Rundrohr Kunsstoff NW150
— 1 x AD857042 Rohrbogen 90° NW150
— 1 x AD857010 Flachkanal Kunststoff NW150 (Aluminium Klebeband 1 m)
— 1 x AD990091 Aluminium Klebeband

Planungsbeispiel 6

CV282 / CV482 / CV492 mit Abluftinstallation
Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Verrohrung hinter dem Küchenschrank und im Sockelbereich.





Erforderliches Installationszubehör:
— 1 x CA084010 Akustikfilter für Abluftbetrieb
— 1 x AD857010 Flachkanalrohr Kunststoff NW150 (Länge 1 m)
— 1 x AD857015 Flachkanalrohr NW150 (Länge 0,5 m)
— 1 x AD857030 Flachkanalbogen 90° vertikal NW150 flach
— 1 x AD857031 Flachkanalbogen 90° horizontal Kunststoff NW150
— 1 x AD857033 Verkürzter Flachkanal 90° vertikal NW150
— 4 x AD857040 Flachkanalrohrverbinder

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

CI292102 **€ 3.223,-**
Rahmenlos.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 27 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

CI292112 **€ 3.223,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Große Kochzone für Töpfe bis zu ø 32 cm.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm (2600 W, mit Booster 3700 W) und auf ø 32 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm
ET-Nr. 17006019
Bratsensor-Pfanne, ø 32 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 23 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,1 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

CI283103 **€ 2.554,-**
Rahmenlos.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

CI283113 **€ 2.554,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 21x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 21x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.


Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

CI282102 **€ 2.656,-**
Rahmenlos.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 18 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

CI282112 **€ 2.656,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 80 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Profikoch-Funktion.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

CI272103 **€ 2.264,-**
Rahmenlos.
Breite 70 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: 8,5
D: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

CI272113 **€ 2.264,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 70 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 17 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

CI262105 **€ 1.961,-**
Rahmenlos.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 23x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 23x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.
Durch Maßtoleranz der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Querschnitt




A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Ansicht von oben



Längsschnitt



A: $6{,}5^{+0{,}5}$
B: 2,5
C: Füllung mit Silikon

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

CI262115 **€ 1.961,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Abnehmbarer Magnetknebel, Edelstahl.

Sonderzubehör

CA051301 **€ 205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 **€ 273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA060300 **€ 188,-**
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.

CA050300 **€ 452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 **€ 283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 **€ 134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Profikoch-Funktion zur Aufteilung des Kochfeldes in definierte Leistungszonen.
- Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen.
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W), mit automatischer Erweiterung bis zu 30x30 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Profikoch-Funktion.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA060300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm
ET-Nr. 17006184
Bratsensor-Pfanne, ø 24 cm
ET-Nr. 17006185
Bratsensor-Pfanne, ø 28 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 16 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau



A: Bitte sehen Sie in der Montageanleitung nach, ob die Arbeitsplattentiefe kleiner als 600 mm ist.

Alle Maße in mm.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI261

CI261115 € **1.722,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.

Sonderzubehör

CA051301 € **205,-**
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Flex-Induktionskochfeld geeignet.

CA052300 € **273,-**
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA050300 € **452,-**
Flex-Pfannen, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA055300 € **283,-**
Flex-Pfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.

CA230100 € **134,-**
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige.

Kochzonen
2 Flex-Induktionskochflächen 22,5x19 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 22,5x38 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2500 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 14,5 cm (1600 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Booster-Funktion für Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passender Haube).
Fernüberwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Pause Funktion.


Planungshinweise
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17006018
Bratsensor-Pfanne, ø 20 cm


Die Wokpfanne WP400001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätegewicht: ca. 12 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,1 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



Montage Kochfeld; aufgesetzter Einbau




Alle Maße in mm.

Planungshinweise für den Einbau von Induktions- und Glaskeramikkochfeldern

Gilt für CU42., CI26./27./28./29., CX492/482, VI414/422/462/482/492, VI232/242/262 und CE261/291.

Zuluftführung

Induktionskochfelder haben einen Kühlventilator, um die Elektronik der Geräte vor Überhitzung zu schützen. Bei ungenügender Luftzirkulation im Möbel wird die Leistung des Gerätes gedrosselt, damit die Elektronik keinen Schaden nimmt.




A Luftkanal hinter der Möbelrückwand oder einem Einbau-Backofen

Hinter dem Möbel ist ein freier Querschnitt von min. 20 mm über die ganze Breite und Höhe des Möbels erforderlich.
Bei Möbeln mit einer geschlossenen Bodenplatte ist im Bereich dieses Luftkanals ebenfalls für einen entsprechenden Eintrittsquerschnitt zu sorgen.

B Lufteintritt durch die Möbelrückwand

In einer Möbelrückwand muss ein Durchbruch von mindestens 45 mm (91 mm für CU421/CU428) Höhe ab Unterkante Arbeitsplatte vorgesehen werden.


Die Mindestbreite beträgt
— 300 mm je 30 cm Induktionskochfeld
— 350 mm je 40 cm Induktionskochfeld (auch CU421/CU428)
— 550 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld
— 820 mm für 90 cm Induktionskochfeld



Zwischenboden

Um die Erwärmung von Schubladeninhalten unter dem Kochfeld zu vermeiden, wird die Verwendung eines Zwischenbodens bei Glaskeramikkochfeldern erforderlich.
Ausschnittbreite mindestens
— 100 mm je 60 bis 80 cm Induktionskochfeld.

* gilt nicht für 90 cm Kochfelder
** min. 65 mm für Kochfelder mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei aufgesetztem Einbau und min. 70 mm für rahmenlose Kochfelder, für CX482 / 492 mit Rahmen sowie für VI462 / 482 / 492 bei flächenbündigem Einbau.
Für CX482 / 492 ohne Rahmen 80 mm.
Für CU421 / 428 min. 115 mm.



Kombination mit anderen Geräten

Einbau über Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zulässig.

Kombination mit AL400

Zusätzlich zu den obigen Maßnahmen müssen folgende freien Querschnitte zwischen Möbel und Tischlüftung (AL400) eingehalten werden, um die Zu- und Abluftzirkulation der Induktion zu ermöglichen:

A Vor dem Luftkanal

20 mm Abstand zur Rückseite von Schubladen, Ofen oder Möbelinnenwand.

B Neben dem Luftkanal

Der zwischen Luftkanal und Möbelseitenwand entstehende Spalt muss frei bleiben.

C An der hinteren Gehäusekante

Der zwischen Gehäuse und Wand sowie zum Boden entstehende Querschnitt muss frei bleiben.



Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

CE291101 **€ 1.961,-**
Rahmenlos.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale
- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm.
- Große Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 × 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.


Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Eintauchtiefe 51 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 51 mm.
Das Kochfeld darf nicht tiefer als die Arbeitsplattenoberkante eingebaut werden.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20–50 mm.
Durch Maßtoleranzen der Glaskeramikscheibe und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.




Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau




A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.


Ansicht von oben



Längsschnitt



Querschnitt



Alle Maße in mm.



Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE291

CE291111 **€ 1.961,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 90 cm.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale
- Massiver Edelstahlrahmen.
- Bratsensor-Funktion.
- Dreikreis-Kochzone bis ø 27 cm.
- Große Bräterzone.
- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen
2 Super-Quick-Kochzonen ø 18 cm (1800 W), zusammenschaltbar mit Zwischenzone zu Bräterfläche 18 × 41,5 cm (4400 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2200 W) bzw. ø 27 cm (3080 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.


Ausstattung
Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20–50 mm.
Gerätegewicht: ca. 13 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 11,0 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau



A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Alle Maße in mm.



Glaskeramikkochfeld Serie 200
CE261

CE261114 **€ 1.290,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 60 cm.

Im Geräte-Preis enthalten
1 Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale
— Massiver Edelstahlrahmen.
— Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.

Kochzonen
1 Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W), umschaltbar auf Bräterzone 17 × 26,5 cm (2600 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W), umschaltbar auf Kochzone ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W).
1 Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W).

Bedienung
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit
Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.


Planungshinweise
Eintauchtiefe 49 mm, im Bereich des Elektro-Anschlussgehäuses 50 mm.
Unterhalb des Elektro-Anschlussgehäuses sind 10 mm Abstand zu den Seitenwänden bzw. zu einem Zwischenboden vorzusehen.
Das Kochfeld muss von unten frei zugänglich sein, um die Wanne des Kochfeldes nach unten abnehmen zu können.
Einbau in 60 cm breiten Unterschrank möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20–50 mm.
Gerätegewicht: ca. 8 kg.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 8,3 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

L	N	⏚		
L_1	L_2	N	⏚	
L_1	L_2	L_3	N	⏚

Montage Kochfeld; flächenbündiger Einbau



A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.

Alle Maße in mm.

Zubehör und Sonderzubehör für Kochfelder

GN232110 € 642,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 × 27,0 cm



CA051301 € 205,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.
Für Vollflächen- und Flex-Induktionskochfeld geeignet.
41,5 × 26,5 cm.



CA052300 € 273,-
Grillplatte aus Aluminiumguss.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA050300 € 452,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300 € 283,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihaftbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



SP410001[1] € 69,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm.
Für CU421.



SP415001[1] € 79,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm.
Für CU421, CU428.



SP419001[1] € 89,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm.
Für CU421, CU428.



SP424001[1] € 99,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm.
Für CU421, CU428.



SP400001[1] € 320,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm.
Für CU421, CU428.



CA420000 € 126,-
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

WP400001 € 400,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



WZ400000 € 230,-
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Für Induktions-Wok Serie 400 VI492 und VI414.
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf der Induktion und nimmt durch die spezielle Elektronik im Kochfeld die volle Leistung auf und fokussiert diese auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so dass scharfes Anbraten auf Induktion so gelingt wie auf Gas.



CA060300 € 188,-
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen.



CA230100 € 134,-
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.



CA414110F € 92,-
Steckdose, Edelstahl.



CA414100F € 134,-
Steckdose, schwarz.



CA429410 € 521,-
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (einschweißbar) und Halterrahmen.



VA420004 € 146,-
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



VA420010 € 170,-
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.



[1] **Verfügbar ab April 2025.**

CA082011 **€ 196,-**
Set ungeführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen und Teleskopverbinder.




CA082061 **€ 347,-**
Set geführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, extra kurzer Flachkanalbogen, Flachkanal, Flachkanalbogen, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.




CA082071 **€ 347,-**
Set geführte Umluft für CV492 / CV482 / CV282 (Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm) bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen, Flachkanalbögen, Flachkanal, Flachkanalverbindungsstücke und Diffusor.



CA084010 **€ 73,-**
Abluftset bestehend aus 4 Akustikfiltern für CV492 / CV482 und CV282.



CA282112 **€ 133,-**
4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen für CV492 / CV482 / CV282.



AD857033 **€ 33,-**
Verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in 65 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.



AD857034 **€ 31,-**
Extra verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.



Induktionskochfelder Serie 400 und 200 mit integrierter Lüftung





Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CV492105	CV482105
Preis	(EUR)	**5.482,-**	**4.977,-**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau mit mattierter Oberfläche.		CV492105M	—
Preis	(EUR)	**5.617,-**	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		—	—
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	80
Tiefe	(cm)	52,1	52,1
Eintauchtiefe	(cm)	22,7	22,7
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		• / — / —	• / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•	•
Zugehörige Knebel (Edelstahl /Schwarz)[2]		CKI440010 / CKI440000	CKI440010 / CKI440000
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		4	4
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300 / 3700 W)		4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200 / 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300 / 3700 W)		—	4
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		2	—
Luftleistung nach EN 61591. Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m³/h)	359/470/532/636	359/470/532/636
Umluft	(m³/h)	280/382/487/611	280/382/487/611
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	56,9	56,9
Lüfter-Effizienzklasse		A**	A**
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—	—
Fettfilter-Effizienzklasse		B**	B**
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB(A)	61/70	61/70
Ausstattung Kochen			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•
Kochsensor-Funktion / Bratensensor-Funktion		• / •	• / •
Bratsensor-Funktion: Anzahl der Kochzonen		4	4
Profi-Kochfunktion		—	—
Boosterfunktion für Töpfe / Pfannen		• / —	• / —
Memory-Funktion		—	—
Warmhaltefunktion		—	—
Kochtimer: Anzahl der Kochzonen		—	—
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		— / • / •	— / • / •
Pause Funktion		—	—
Optionsmenü		•	•
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[3]		•	•
Ausstattung Lüften			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC
Gebläse		1	1
Gebläseleistung	(W)	170	170
Vollautmatische Funktione des Lüftungssystems		•	•
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion automatik		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Überlaufbehälter		•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		— / — / •	— / — / •
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20-32 cm[4]		17006...[1]	17006...[1]
Kochsensor		—	—
Umluft-Modul		CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]	CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]
Akustikfilter für Abluftbetrieb		CA084010[1]	CA084010[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	7,4	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Knebel müssen separat bestellt werden. [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [4] Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten. ** Lüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.





Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem	Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem
CV282101	—
4.197,-	
CV282101M	—
4.329,-	
—	CV282111
	4.197,-
80	80
51,2	52
22,7	22,3
— / —	— / —
• / • / —	• / • / —
•	•
—	—
4	4
—	4
4	—
—	—
359/470/532/636	359/470/532/636
280/382/487/611	280/382/487/611
A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
56,9	56,9
A**	A**
—	—
B**	B**
61/70	61/70
17	17
•	•
• / •	• / •
4	4
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
4	4
•	•
•	•
•	•
• / • / —	• / • / —
•	•
•	•
•	•
3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
BLDC	BLDC
1	1
170	170
•	•
•	•
•	•
• / 20-30 min.	• / 20-30 min.
• / 6 min.	• / 6 min.
•	•
•	•
Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
2	2
•	•
— / — / •	— / — / •
CA051301[1]	CA051301[1]
CA052300[1]	CA052300[1]
CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]
17006...[1]	17006...[1]
CA060300[1]	CA060300[1]
CA082011[1], CA082061[1], CA082071[1]	CA082011[1],CA082061[1],CA082071[1]
CA084010[1]	CA084010[1]
7,4	7,4

Induktionskochfelder Serie 400





Gerätebezeichnung		Vollintegrierte Induktion	Vollintegrierte Induktion
Vollintegrierte Induktion		CU428100	CU421100
Preis	(EUR)	**2.299,-**	**2.089,-**
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau			
Preis	(EUR)		
Edelstahlrahmen 3 mm für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau			
Preis	(EUR)		
Abmessungen			
Breite	(cm)	50,6[5]	33,3[5]
Tiefe	(cm)	61[5]	61[5]
Eintauchtiefe	(cm)	9,6	9,6
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / — / —	— / — / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		—	—
Zugehörige Knebel (Edelstahl / Schwarz)[4]		CKU410010 / CKU410000	CKU410010 / CKU410000
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		1	1
Vollflächeninduktion		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		—	•
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		•	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		—	—
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		— / —	— / —
Anzahl Bratsensor-Funktion		—	—
Profikoch-Funktion		—	—
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / —	• / —
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		—	—
Kurzzeitwecker		—	—
Stoppuhr		—	—
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		— / • / —	— / • / —
Pause-Funktion		—	—
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		—	—
Kochsensor		—	—
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–14 cm		—	SP410001[1]
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15–18 cm		SP415001[1]	SP415001[1]
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19–23 cm		SP419001[1]	SP419001[1]
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24–28 cm		SP424001[1]	—
Oberflächenschutz 4er-Set, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10–28 cm		SP400001[1]	SP400001[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	2,7	2,3

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] In Kombination mit passender Haube. [3] Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. [4] Knebel separat bestellen. [5] Aluminium-Diffusorplatte.





Vollflächen-Induktionskochfeld	Vollflächen-Induktionskochfeld
CX492101	CX482101
6.563,-	**6.182,-**
CX492111	CX482111
6.563,-	**6.182,-**
90	80
52	51,3 / 52
7,6 / 6,5	7,6 / 6,5
– / –	– / –
• / – / –	• / – / –
–	–
–	–
6	5
•	•
–	–
–	–
17	17
–	–
• / –	• / –
–	–
•	•
• / •	• / •
•	•
6	5
•	•
•	•
•	•
• / • / •	• / • / •
•	•
•	•
•[2]	•[2]
•[3]	•[3]
GN232110[1]	GN232110[1]
CA051301[1]	CA051301[1]
–	–
–	–
–	–
CA060300[1]	CA060300[1]
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
7,4	7,4

Flex-Induktionskochfelder Serie 200





Gerätebezeichnung		Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CI292102	CI283103
Preis	(EUR)	**3.223,-**	**2.554,-**
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CI292112	CI283113
Preis	(EUR)	**3.223,-**	**2.554,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	80
Tiefe	(cm)	52	51,3 / 52
Eintauchtiefe	(cm)	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / • / —	— / • / —
Zweifarbige Anzeige (weiss/orange)		•	•
Kochzonen / Zuschaltungen			
Anzahl Kochzonen bzw. Kochgeschirr		5	5
Vollflächeninduktion		—	—
Flex-Induktionskochfläche 21 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 21 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	2
Flex-Induktionskochfläche 23 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 23 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		4	—
Flex-Induktionskochfläche 24 × 19 cm (2200, mit Booster 3700 W) / zusammengeschaltet 24 × 38 cm (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Automatische Erweiterung bis zu 30 cm/32 cm Breite (3300, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W) / ø 26 cm (2600, mit Booster 3700 W) / ø 32 cm (3300, mit Booster 3700 W)		1	—
Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800, mit Booster 3100 W) / Bräterzone 18 × 28 cm (2000, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400, mit Booster 2200 W)		—	1
Induktions-Kochzone ø 15 cm (1600, mit Booster 2200 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 19 cm (1800, mit Booster 3100 W)		—	1
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 21 cm (2500, mit Booster 3700 W)		—	—
Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200, mit Booster 3700 W)		—	1
Induktions-Kochzone ø 28 cm (2400, mit Booster 3700 W)		—	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen		•	•
Kochsensorfunktion / Bratsensorfunktion		• / •	• / •
Anzahl Bratsensor-Funktion		5	2
Profikoch-Funktion		•	•
Booster-Funktion für Töpfe / Pfannen		• / •	• / •
Warmhalte-Funktion		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5	5
Kurzzeitwecker		•	•
Stoppuhr		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Reinigungsschutz		• / • / •	• / • / •
Pause Funktion		—	—
Optionsmenü		•	•
Lüftungssteuerung		•[2]	•[2]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		•[3]	•[3]
Zubehör			
Teppan Yaki aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1 (für Vollflächeninduktion)		—	—
Teppan Yaki aus Mehrschichtmaterial (für Flex-Induktionskochfeld)		CA051301[1]	CA051301[1]
Grillplatte aus Aluminiumguss (für Flex-Induktionskochfeld)		CA052300[1]	CA052300[1]
Flex-Pfannen, 3er-Set (für Flex-Induktionskochfeld)		CA050300[1]	CA050300[1]
Flex-Pfanne, groß (für Flex-Induktionskochfeld)		CA055300[1]	CA055300[1]
Bratsensor-Pfanne (Bestellbar über E-Shop), ø 20–32 cm[4]		17006...[1]	17006...[1]
Kochsensor		CA060300[1]	CA060300[1]
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200		CA230100[1]	CA230100[1]
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,1	7,4

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] In Kombination mit passender Haube. [3] Die Verfügbarkeit der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten in Ihrem Land. [4] Passendes Kochgeschirr siehe Produktseiten.






Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld	Flex-Induktionskochfeld
CI282102	CI272103	CI262105	–
2.656,-	**2.264,-**	**1.961,-**	
CI282112	CI272113	CI262115	CI261115
2.656,-	**2.264,-**	**1.961,-**	**1.722,-**
80	70	60	60
51,3 / 52	51,2 / 52	51,2 / 52	52
5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,6 / 5,5	5,5
– / –	– / –	– / –	– / –
– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / •
•	•	•	•
4	4	4	4
–	–	–	–
–	–	–	–
4	4	4	2
2	–	–	–
2 / –	1 / –	1 / –	1 / –
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	1
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	1
–	–	–	–
–	–	–	–
17	17	17	17
•	•	•	•
• / •	• / •	• / •	– / –
4	4	4	–
•	•	•	–
• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•
4	4	4	4
•	•	•	•
•	•	•	–
•	•	•	•
• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / –
–	–	–	•
•	•	•	•
•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
•[3]	•[3]	•[3]	•[3]
–	–	–	–
CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]	CA051301[1]
CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]	CA052300[1]
CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]	CA050300[1]
CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]	CA055300[1]
17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]	17006...[1]
CA060300[1]	CA060300[1]	CA060300[1]	–
CA230100[1]	CA230100[1]	CA230100[1]	–
7,4	7,4	7,4	7,4

Gaskochfelder Serie 400





Gerätebezeichnung		Gaskochfeld	Gaskochfeld
		CG492111	CG492211
Preis	(EUR)	**5.623,-**	**5.623,-**
Rahmen Edelstahl 3 mm gebürstet / gebürstet / gestrahlt		— / • / —	— / • / —
Einbau aufgesetzt / flächenbündig / eingeschweißt		— / • / •	— / • / •
Flüssiggas 50 mbar / Flüssiggas 28–37 mbar / Erdgas 20 mbar		• / —	— / •
Abmessungen			
Breite	(cm)	100	100
Tiefe	(cm)	59,9	59,9
Einbautiefe	(cm)	15,7	15,7
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		• / —	• / —
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	5
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–5800 W)		1	—
Mehrkreis-Wok-Brenner (300–6000 W)		—	1
Zweikreis-Starkbrenner (165–4000 W)		2	2
Zweikreis-Normalbrenner (165–2000 W)		2	2
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		12	12
Elektronische Leistungssteuerung		•	•
Automatische Schnellzündung / Elektrozündung		• / —	• / —
Elektronische Flammenüberwachung mit Wiederzündung		•	•
Simmerstufe		•	•
Restwärmeanzeige		•	•
Sicherheitsabschaltung		•	•
Gussrost		3-teilig	3-teilig
Zubehör			
Wokring		•	•
Wokpfanne		WP400001[1]	WP400001[1]
Geräteabdeckung (Edelstahl / Schwarz)		— / —	— / —
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Gas (bis zu)	(kW)	17,8	18,0
Gesamtanschlusswert Elektro	(W)	15,0	15,0

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar [1] Sonderzubehör.


Glaskeramikkochfelder





Gerätebezeichnung		Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau		CE291101	
Preis	(EUR)	**1.961,-**	
Edelstahlrahmen für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau		CE291111	CE261114
Preis	(EUR)	**1.961,-**	**1.290,-**
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	52	52
Eintauchtiefe	(cm)	5,1 / 4,9	4,9
Bedienung			
Bedienknebel in Möbelfront / integrierte Bedienleiste		— / —	— / —
TFT-Touch-Display / Twist-Pad-Bedienung / Sensorbedienung		— / — / •	— / — / •
Kochzonen			
Anzahl Kochzonen		5	4
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (1800 W) / zusammenschaltbar zu Bräterzone 18 × 41,5 cm (4400 W)		2	—
Super-Quick-Kochzone ø 18 cm (2000 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 17 cm (1800 W) / Bräterzone 17 × 26,5 cm (2600 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W, mit Booster 1600W)		1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1050 W) / ø 21 cm (2200 W) / ø 27 cm (3080 W)		1	—
Super-Quick-Kochzone ø 14,5 cm (1200 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 3000 W)		—	1
Super-Quick-Kochzone ø 12 cm (750 W) / ø 21 cm (2100 W, mit Booster 2600 W)		1	—
Ausstattung			
Anzahl Leistungsstufen		17	17
Anzahl Bratsensor-Funktion		1 x 21 cm	—
Booster-Funktion Anzahl Kochzonen		•	•
Anzahl Kochzeit-Automatik		5	4
Restwärmeanzeige		•	•
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung / Display-Rreinigungsschutz		• / • / —	• / • / —
Optionsmenü		•	•
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert Elektro	(kW)	11,0	8,3

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar.



DUNSTABZUGSHAUBEN

Übersicht 224
Allgemeine Planungshinweise 226
Deckenlüftungen 228
Tischlüftungen 232
Muldenlüftungen 250
Wandessen 262
Inselessen 266
Flachschirmhauben 268
Lüfterbausteine 270
Gebläsebausteine 272
Zubehör | Sonderzubehör 278
Technische Daten 288

Übersicht

Deckenlüftungen

Serie 400



AC402181




AC482181
AC472181



AR400142



AR401142



AR403122

Serie 200



AC250121

Tischlüftungen

Serie 400



AL400192
AL400122



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110 nur mit
AL400122

Serie 200



AL200180
AL200190

Muldenlüftungen

Serie 400 und 200



VL414115



VL200120



CKV410010
CKV410000



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110

Wandessen

Serie 400



AW442120



AR400142



AR401142



AR400143

Serie 200



AW240191

Inselesse


Serie 200



AI240191

Flachschirmhauben

Serie 400



AF210162
AF210192

Lüfterbausteine

Serie 200



AC200161
AC200191

Allgemeine Planungshinweise

Das Ziel einer guten Lüftungsplanung ist es, den Kochdunst möglichst schnell und leise aus dem Küchenbereich abzusaugen oder zu filtern. Um Sie bei der richtigen Planung und Installation zu unterstützen, finden Sie anbei wichtige Planungshinweise unserer Lüftungsexperten:

— **Kochfelder:** Die Auswahl des Kochfelds ist der massgebliche Einflussfaktor. Nicht alle Kochfelder sind mit allen Dunstabzugshauben empfohlen zu kombinieren. Die empfohlenen Kombinationen von Kochfeld und Dunstabzugshaube sind in den Kapiteln Vario Kochfelder und Kochfelder zu finden. Aufgrund der hohen Wrasenentwicklung bei Teppan Yaki, Elektrogrill und Gas-Wok wird empfohlen, diese Kochfelder in der Mitte der Kochfeldkonfiguration und nicht am Rand zu installieren, bzw. zwischen zwei Muldenlüfter.

— **Die Art der Lüftung:** Jede Dunstabzugsart hat spezifische Planungseigenschaften. Bei Dunstabzugshauben, die über den Kochfeldern installiert werden, gilt es, die Mindestabstände zwischen der Arbeitsplatte und der Unterkante der Dunstabzugshaube einzuhalten, die in den jeweiligen Planungshinweisen angegeben sind. Die Lüftungsleistung nimmt mit zunehmendem Abstand ab.

  Bei Deckenlüftungen beträgt der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dunstabzugshaube 120 cm. In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 100 cm.
  Wenn Sie einen Rahmen oder einen Wrasensammler hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfeldkombination 130 cm.

  Ist der Abstand zum Kochfeld größer als 120 cm, wird die Deckenlüftung als Raumlüftung definiert, da die direkte Absaugung des Wrasens eingeschränkt wird. Bitte ziehen Sie in Betracht, einen HLK-Fachmann (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) zu konsultieren.

  Der maximale Abstand zwischen zwei Muldenlüftern sollte nicht größer als 80 cm sein (Ausnahme CX482).
  Kochfelder mit einer Breite von 60 cm und 80 cm (Aussnahme CX482), Vario Spezialgeräte wie Elektrogrill und Gas-Wok sollten zwischen zwei Muldenlüftern installiert werden.

— **Die Betriebsart:** Alle Gaggenau Dunstabzugshauben können sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden.
  Der Vario Elektrogrill ist nicht im Umlufbetrieb empfohlen.
  Durch die sehr heißen Garleistungen des Vario Elektrogrills entstehen Dämpfe und Rauch, wenn Fleisch oder Gemüse aufgelegt wird. Aufgrund der hohen Temperatur des Vario Elektrogrills sind die Rauchpartikel feiner als bei anderen Kochgeräten. Geruchsfilter im Umluftbetrieb sind nicht in der Lage, diese sehr feinen Grilldampfpartikel aufzufangen und zu filtern.

  Bedingt durch Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in der europäischen Union wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 die Tischlüftung AL400122 ausschließlich im Umluftbetrieb empfohlen.

— Im Abluftbetrieb hängt die tatsächliche Luftleistung neben der Gebläseleistung auch wesentlich von der Verrohrung ab.

— **Gebläsebausteine:** Gaggenau Dunstabzugshauben sind mit besonders leistungsstarken Gebläsen ausgestattet (Serie 200) oder können mit entsprechend leistungsstarken Gebläsen für den Abluft- oder Umluftbetrieb kombiniert werden (Serie 400). Diese Gebläsebausteine sind so konzipiert, den Druckabfall der Anlage zu minimieren.

  Das modulare System der Serie 400 ermöglicht aufgrund der verschiedenen Gebläsebausteine Installationen im Schrank, Sockel, Keller, Decke oder Außenbereich.

— **Verrohrung und Zubehöre:** Um eine möglichst effektive Absaugung der Dämpfe und des Rauches zu gewährleisten, muss die Installation zwischen dem Lüftungsgerät und dem Abzug so kurz und gerade wie möglich sein.
  Dies gewährleistet eine gute Absaugung und akustische Leistungen.

  Um die Planungen zu erleichtern, wurde für alle Gaggenau Dunstabzugshauben eine empfohlene Kanallänge definiert. Diese Angabe finden Sie unter der Bezeichnung ‚Lmax'.

  Eine Planung mit einem Kanaläquivalent, das länger als Lmax ist, sollte nicht umgesetzt werden, da die Verrohrung zu lang und/oder zu viele Bögen enthält.
  Bei Dunstabzugshauben der Serie 400 könnte auch ein zusätzlicher in Serie geschalteter Gebläsebaustein eine mögliche Lösung sein.
  Um das effizienteste Kanalsystem zu definieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Gaggenau Vertriebsmitarbeiter und nehmen Sie die Beratung durch den Gaggenau Ventilation Service in Anspruch.

  In unserem digitalen Verkaufs-Tool der Hauspreisliste+ www.gaggenau-hauspreisliste.de finden Sie passende Lüftungsplanungen für differenzierte Einbausituationen.

  Da jede Biegung oder jedes Zubehörteil einen Druckabfall im Kanalsystem verursacht, um die Gesamtleistung der Anlage abzuschätzen, muss jede Komponente auf der Grundlage der folgenden Äquivalenz summiert werden.

			Verrohrung
Gaggenau Flachkanal Länge 0,5 m	AD857015 		0,5 m
Gaggenau Flachkanal Länge 1 m	AD857010 	AD854010 	1 m
	AD752010 		
Gaggenau Flachkanalbogen	AD857030 	AD854030 	3 m
	AD857031 	AD854031 	
	AD857042 	AD854032 	
Gaggenau Wandauslass	AD750054 	AD850050 	11 m
Rückstauklappe	00264765 (Als Ersatzteil bestellen) 		3 m
Gebläsebaustein	AR401142 		7 m
Gebläsebaustein	AR400142 	AR400143 	0 m
	AR403122 		


Weitere Hinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.

Beispiel AL200180:

Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung beträgt Lmax 28 m.

Betriebsart: Abluft	Äquivalente Kanallänge
1,5 m gerader Kanal	1,5 m
2 Bögen	2 x 3 m
1 Wandanschluss	11 m
GESAMT	18,5 m

Diese Planung entspricht einer äquivalenten Kanallänge von 18,5 m und liegt damit unter der empfohlenen Kanallänge (Lmax) von 28 m.
Die Planung ist damit zulässig.





Vario Deckenlüftung Serie 400
AC402

AC402181 **€ 2.276,-**
Edelstahl.
Filtermodul.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.



Kombination mit externen Gebläse-bausteinen

AR400142
AR401142
AR403122

Installationszubehör

AA010811 **€ 775,-**
Umluftmodul Edelstahl.

AA012811 **€ 775,-**
Weiß.
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

AD854048 **€ 338,-**
Luftsammler NW150 Flachkanal.
Stahl verzinkt mit Kunststoff.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergen-filter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle-filters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278-287.

Ausstattungsmerkmale
- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Flexibel in Abmessungen, Luftleistung und Betriebsart.
- Raumentlüftung.
- Modulare Deckenlüftung, die aus den separaten Komponenten Filtermodul, Steuermodulen sowie einem Lichtmodul individuell konfiguriert werden kann.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläse-bausteinen.
- Hocheffiziente patentierte Randabsaugung.
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern.

Leistung
Geräuschlevel hängt von der Einbau-situation ab. Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Montage-Rahmen für bauseitige Gewindestangen (Gewindestangen im Lieferumfang enthalten).
Anschlussstutzen NW150 rund.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläse-baustein AR400142.
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen
von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 60,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse E.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 50 dB / max. 65 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Lmax, die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung einer guten Leistung, ist abhängig von der Konfiguration.
Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen. Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Kochdünste begrenzt ist.
Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Max. 3 Filtermodule direkt am Gebläsebaustein AR400142.
Wenn der Gebläsebaustein im Bereich der Decke oder des Möbelkorpus installiert wird, muss dieser durch den Deckenausschnitt oder eine andere Revisionsöffnung zugänglich bleiben.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebun-denen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.



Vario Deckenlüftung Serie 400
AC482

AC482181 **€ 1.569,-**
Edelstahl.
Steuermodul mit Licht.

Ausstattungsmerkmale
- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht.
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Decken-lüftungs-Konfiguration.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
3 elektronisch gesteuerte Leistungs-stufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Planungshinweise
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebun-denen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheits-schaltung versehen werden.
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 15 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

Alle Maße in mm.



Vario Deckenlüftung Serie 400
AC472


AC472181 **€ 708,-**
Edelstahl.
Lichtmodul.
Zur Ergänzung des Steuermoduls mit Licht.

Ausstattungsmerkmale
— Lichtelement der modularen Deckenlüftung.
— Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration.

Ausstattung
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.


Planungshinweise
Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 4 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.




Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmäßig mitgeliefert.

AC 402 mit Umluftmodul




Empfohlene Konfigurationen für Deckenlüftung Serie 400


FL1-CL




FL1-CL-L1




FL2-CL-L1




F2-CL




F3-CL-L1



FL4-CL-L1



F4-CL-L2



Um die beste Lüftungslösung zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Gaggenau Vertriebsmitarbeiter, um sich vom Gaggenau Lüftenservice beraten zu lassen.

Alle Maße in mm.



Deckenlüftung Serie 200
AC250

AC250121 **€ 2.983,-**
Gaggenau Hellbronze.
Breite 120 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Mit Motor.



Im Gerätepreis enthalten

1 Fernbedienung.

Erforderliches Installationszubehör

AA010811 **€ 775,-**
Edelstahl.

AA012811 **€ 775,-**
Weiß.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul.
AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Unauffällig in Küchenarchitektur integrierbar.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Einfache und schnelle Installation direkt in der Decke.
- Einfache Wartung der Filterelemente.
- Abluft-/Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
458 / 933 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
419 / 637 m³/h.
63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung aus massivem, Gaggenau Hellbronze eloxiertem Aluminium.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Drehbarer Lüfter, Luftaustritt an allen vier Seiten möglich.
Anschlussstutzen NW150 rund.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 35,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse E.
Geräusch min. 41 dB /
max. 56 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 23 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Für eine optimale Absaugleistung muss der maximale Abstand zwischen dem Kochfeld und dem Lüftungsgerät 120 cm betragen.
In diesem Fall beträgt die maximale Breite der Kochfeld-Kombination 100 cm.

Wenn Sie einen Rahmen oder einen Dunstabzug hinzufügen, beträgt die maximale Breite der Kochfelder-Kombination 130 cm.
Die Deckenlüftung muss wie eine Raumlüftung behandelt werden, wenn der Abstand zum Kochfeld größer ist als 120 cm, da die direkte Erfassung der Dämpfe begrenzt ist. Ziehen Sie bitte einen HLK (Heizungs- und Lüftungs-Klimaanlagen) Fachmann hinzu.
Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
Empfohlener Mindestabstand zwischen Gerät und externem Filtermodul: 100 cm.
Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 65 cm.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill.
Auf besonders sorgfältige Installation des Abluftkanals ohne scharfe Umlenkungen oder Querschnittsverengungen ist zu achten.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Gerätegewicht: ca. 37 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 250 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.




AC 250 mit Umluftmodul




A: Der Ventilatorauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden.

Planungsbeispiele als Kochfeldlüftung bis zu max. 120 cm Abstand zum Kochfeld.


AC250 in einer Trockenbaudecke
Absaugung nach oben auf den Dachboden.




AC250 in einer abgehängten Decke
Absaugung direkt durch eine Außenwand



AC250 in Trockenbaudecke mit Dunstabzug
Absaugung durch eine abgehängte Decke



Trockenbauintegration mit Wrasenfänger



Alle Maße in mm.



Tischlüftung Serie 400
AL400

AL400122 € 6.593,-
Edelstahl.
Breite 120 cm.
Nur im Umluftbetrieb möglich.
Ohne Motor.

AL400192 € 5.456,-
Edelstahl.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.



Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110 (nur mit AL400122)

Erforderliches Installationszubehör. Je nach Anschlussmöglichkeit (vorne, hinten oder unten) muss eines der folgenden Zubehör bestellt werden:

AD754049 € 98,-
Anschlussstutzen für AL400 (Vorder- oder Rückseite).
Stahl verzinkt.
NW150 rund.

AD854050 € 98,-
Anschlussstutzen für AL400 (Unterseite).
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Installationszubehör

AA409401 € 158,-
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 90 cm.

AA409431 € 200,-
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 120 cm.

AD704050 € 158,-
Luftsammler für AL400.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Mit allen Vario Kochgeräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Fett-Auffangschalen, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 2 x 10 W.
Beleuchtungsstärke 400 lx.
Flexible Anschlussmöglichkeiten für den Gebläsebaustein: unten, an der Vorderseite und Rückseite.
Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist vor der Tischlüftung Platz für Schubladen.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400192 mit dem Gebläsebaustein AR400142.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse C.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 45 dB / max. 61 dB Normalstufe.

AL400122: Die Tischlüftung wird in Europa nur im Umluftbetrieb empfohlen, Verbrauchsdaten sind in diesem Betrieb nicht erforderlich.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 19 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

AL400192: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400, der Serie 400 und der Serie 200.
Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 90 cm.

AL400122: Kombinierbar mit allen Kochgeräten der Vario Serie 400 und der Serie 400.
Maximale Kochfeldkombinationsbreite: 120 cm.


Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, werden zwei Gebläsebausteine empfohlen.
Aufgrund der EU-Verordnung EU 66/2014 wird in Europa nur Umluftbetrieb empfohlen.
Installationszubehör muss je nach Einbauart separat bestellt werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektrogrill.
Betrieb von Vario Kochgeräten nur ohne Geräteabdeckung möglich.

Max. Leistung von Kochfeldern 18 kW.
Die Tischlüftung muss über einen separaten Ausschnitt in der Arbeitsplatte verfügen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.
Der verbleibende Steg in der Arbeitsplatte (mind. 50 mm) zwischen den Ausschnitten muss mit einem Unterzug verstärkt werden. Hierfür wird die Möbelstrebe AA409401/431 empfohlen.


Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Je nach Einbauart können Backöfen mit der Tischlüftung kombiniert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Die Steuereinheit muss leicht zugänglich sein und wassergeschützt am Schrank montiert werden.


Weitere Planungshinweise auf Seite 234–239 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 65 W.
Anschlusskabel 1,7 m, steckbar.
Netzwerkkabel 1,2 m.




A: Flexibler Anschluss der Esse vorne, hinten oder unten






A: 3,5$^{-0,5}$ mm

Ansicht von oben




Längsschnitt




A: 3,5$^{-0,5}$ mm
B: Mit Silikon ausfüllen

Querschnitt




A: 3,5$^{-0,5}$ mm
B: Mit Silikon ausfüllen


AD754049




AD704050



AD854050



AA 409 401/431 Möbelstrebe





Alle Maße in mm.

Empfohlene Konfigurationen der Tischlüftungen Serie 400

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

— Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
— Ein Anschluss der Verrohrung ist grundsätzlich vorne, hinten oder gerade nach unten möglich. Hierfür stehen die jeweiligen Anschlussstutzen zur Verfügung.
— Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
— Bei Einbau hinter einem Gaskochfeld können Kanäle aus Kunststoff verwendet werden. Die maximal zugelassene Leistung der Kochfelder beträgt 18 kW.
— Um einen ausreichenden Wrasenfang zu gewährleisten, wird die AL400122 mit zwei Gebläsebausteinen empfohlen.
Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird gemäß Richtlinie EU 66/2014 für die AL400122 ausschließlich der Umluftbetrieb empfohlen.
— Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung, wie Vario Teppan Yaki oder Vario Elektrogrill, sollten möglichst mittig vor dem Lüftungsgerät platziert werden.
— Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
— Die Steuereinheit sollte leicht zugänglich sein und wassergeschützt an der Seitenwand des Einbaumöbels montiert werden.
— Je nach Art der Installation muss das entsprechende Zubehör separat bestellt werden.





A: Anschluss vorne mit AD754049
B: Anschluss hinten mit AD754049
C: Anschluss unten mit AD854050

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel

AL400192 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)


Gut zu wissen


— Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
— Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).

Zubehörliste

— 1 x AL400192	€	**5.456,-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.668,-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)	€	**98,-**
— 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)	€	**362,-**
— 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)	€	**158,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4105**





A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage
C: 750 mm mit einer Arbeitsplatte in min. Höhe 920 mm

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel

AL400192 mit Gebläsebaustein mit AR403122 (Abluft) / AR413122 (Umluft)

Gut zu wissen


— Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
— Der Luftsammler lässt sich direkt auf den Gebläsebaustein anschrauben.
— Umluft: Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgeführte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche pro Gebläsebaustein).
— Abluft: Planungsbeispiel Anschluss von der linken Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

Zubehörliste


— 1 x AL400192	€	**5.456,-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.668,-**
oder 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	€	**1.264,-**
— 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für AL400)	€	**98,-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	€	**108,-**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)	€	**181,-**
— 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)	€	**158,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**


Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1AL4107** (Umluft)

(1)



(2)





A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Planung mit Gebläsebaustein
1: AR 403 122

2: AR 413 122
Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel

AL400192 mit AR400142 (Abluft)
Einbau im Keller


Gut zu wissen
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.
— Je nach Abstand zwischen AL400 und dem Gebläsebaustein werden möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre benötigt.

Zubehörliste

— 1 x AL400192	€	**5.456,-**
— 1 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)	€	**1.770,-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)	€	**98,-**
— 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))	€	**108,-**
— 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN150)	€	**50,-**
— 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund Kunststoff, NW150)	€	**108,-**
— 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)	€	**54,-/108,-**
— 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)	€	**158,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**

Breite: 90 cm

(1)



Planungsbeispiel


AL400192 mit AR401142 (Abluft)
Einbau im Keller mit Außenwandgebläse

Zubehörliste

— 1 x AL400192	€	**5.456,-**
— 1 x AR401142 (Gebläsebaustein)	€	**2.086,-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)	€	**98,-**
— 2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))	€	**108,-**
— 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN150)	€	**50,-**
— 1-2 x AD752010 (Rundrohr Kunststoff, NW150 rund)	€	**54,-/108,-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	€	**108,-**
— 2 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder, DN150)	€	**50,-**
— 1-2 x AD857010 (Flachkanal Kunststoff, NW150 (Länge 1 Meter))	€	**54,-/108,-**
— 1 x AD704050 (Luftsammler Rundrohr für AL400)	€	**158,-**
— 1 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)	€	**181,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**


Breite: 90 cm

(2)



A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142



A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR400142
2: AR401142

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel

AL400122 mit AR410110 (Umluft)


Gut zu wissen


— Der Gebläsebaustein kann an der Vorder- oder Rückseite angeschlossen werden.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 800 cm² – 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Metallkanälen möglich.

Zubehörliste

— 1 x AL400122	€	**6.593,-**
— 2 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**3.160,-**
— 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für Aluflexrohr)	€	**98,-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	€	**108,-**
— 2 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)	€	**362,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4301**
Breite: 120 cm





A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


Planungsbeispiel


AL400122 mit Gebläsebaustein AR413122 (Umluft)

Zubehörliste

— 1 x AL400122	€	**6.593,-**
— 2 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**3.336,-**
— 1 x AD754049 (Anschlussstutzen für Aluflexrohr)	€	**98,-**
— 2 x AD857042 (Flachkanal Übergang rund 90°)	€	**108,-**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)	€	**181,-**
— 2 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)	€	**108,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2AL4107**
Breite: 120 cm





A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.


Planungsbeispiel

AL400122 mit AR400142 (Abluft) —
Einbau im Keller — Metallkanal

Zubehörliste

— 1 x AL400122	€	**6.593,-**
— 2 x AR400142 (Gebläsebaustein Abluft)	€	**3.540,-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)	€	**98,-**
— 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)	€	**340,-**
— 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)	€	**166,-**
— 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)	€	**316,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**

(1)




Planungsbeispiel


AL400122 mit AR401142 (Abluft) —
Kellerinstallation mit ferngesteuertem Außenwandlüfter — Metallkanal

Zubehörliste

— 1 x AL400122	€	**6.593,-**
— 2 x AR401142 (Gebläsebaustein)	€	**4.172,-**
— 1 x AD854050 (Anschlussstutzen für AL400)	€	**98,-**
— 2 x AD854010 (Flachkanal, Metall)	€	**340,-**
— 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)	€	**166,-**
— 2 x oder mehr AD751010 (Aluflexrohr rund)	€	**316,-**
— 2 x AD854032 (Flachkanal Übergang rund 90°, Metall)	€	**166,-**
— 2 x oder mehr AD854010 (Flachkanal, Metall)	€	**340,-**
— 2 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)	€	**166,-**
— 1 x AD751010 (Aluflexrohr rund)	€	**158,-**
— 2 x AD704040 (Rohrübergangsstück, NW 200/150 rund, Metall)	€	**182,-**
— 2 x AD702052 (Teleskop-Wanddurchführung)	€	**362,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**

(2)





A: Aufbaumontage
B: Einbaumontage

Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Einbau in EU-Ländern nicht empfohlen aufgrund EU-Verordnung EU 66/2014

Gut zu wissen

— Diese Installationen in Abluftanlagen mit 2 dezentralen Gebläseeinheiten werden für EU-Länder aufgrund der Gesetzgebung EU 66/2014 nicht empfohlen.
— Je nach Abstand zwischen der AL400 und den dezentralen Gebläseeinheiten benötigen Sie möglicherweise mehrere Flach- und Rundrohre.



Tischlüftung Serie 200
AL200

AL200180 **€ 3.352,-**
Gaggenau Schwarz.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA200880 **€ 328,-**
Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200882 **€ 1.173,-**
Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900 **€ 54,-**
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200.
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.
Gaggenau Schwarz.

AA200910 **€ 267,-**
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

VA200080 **€ 230,-**
Montageset für Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 80 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft:
501 / 775 m³/h.
62 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
447 / 562 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
Geruchsreduktion: > 90 %.

Ausstattung
Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 39 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 (CX482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationzubehör VA200080 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.
Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX482 / VI482) oder der Serie 200 (CI282 / CI283) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau.
Für aufgesetzten Einbau ist das Installationszubehör AA200900 erforderlich.
Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.


Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen.
Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Empfohlene Arbeitsplattendicke für einen gemeinsamen Ausschnitt: min. 16 mm – max. 45 mm.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.

Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zuluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 242–243.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein


Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

AL 200 180 mit AA 200 910




A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden


Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Rückseite



Planungsbeispiel — Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910




Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Vorderseite



Alle Maße in mm.


Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)



A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Seitenansicht




A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand


E: Motor an der Vorderseite
F: Motor an der Rückseite
→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Ansicht von oben




A: Front

Querschnitt



A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Längsschnitt




A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen

Alle Maße in mm.

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten
Flächenbündiger Einbau

AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)




A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten
Aufgesetzter Einbau


AL200180

Kochfelder Serie 400
(CX482, VI482)
oder Serie 200
(CI282 / CI283)




A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht



Ansicht von oben



A: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
E: Motor vorne
F: Motor hinten
⊸ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Alle Maße in mm.



Tischlüftung Serie 200
AL200

AL200190 **€ 3.603,-**
Gaggenau Schwarz,
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA200890 **€ 328,-**
Umluftmodul inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200892 **€ 1.173,-**
Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200900 **€ 54,-**
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200.
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.
Gaggenau Schwarz.

AA200910 **€ 267,-**
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).

VA200090 **€ 230,-**
Montageset für AL200190 für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Ausfahrbare Tischlüftung, bei Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkbar.
- Perfekte Kombination aus Kochen und Lüftung mit rahmenlosen 90 cm breiten Induktionskochfeldern für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt.
- Transparentes Lüftungspanel für eine diskrete Integration in das Küchenumfeld.
- Ambientebeleuchtung an den Glaskanten.
- Guided Air Technologie ermöglicht einen hohen Wrasenfang auf dem gesamten Kochfeld.

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/ Intensiv:
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Geruchsreduktion: > 90 %.
Abluft:
519 / 833 m³/h.
62 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft (mit Standard Aktivkohlefilter):
472 / 620 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
Weisse Ambientebeleuchtung an den Glaskanten. Die Farbe kann über die Home Connect App eingestellt werden.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Im Lieferumfang enthalten sind 2 großflächige Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen und spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 170 ml im Fettfilter.
600 ml zusätzliche Kapazität im Gebläsebaustein.
Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb.
Gaggenau Schwarz eloxierter Aluminium-Rahmen.
1 Bedienblende für die Einstellung der Leistungsstufen und 1 Bedienblende für die Guided Air Technologie.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Flexible Installation der Gebläsebausteine vorne (für kompakte Wandlösung), hinten (für Insellösung ohne Verlust der Schubladentiefe) oder mit Abstand zum Gerät.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 37,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 41 dB / max. 62 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 28 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Kombinierbar mit rahmenlosen Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündigen Einbau.
Bei Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt muss das Installationzubehör VA200090 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Dieses enthält eine Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität des Möbels sicher zu stellen.
Kombinierbar mit Induktionskochfeldern der Serie 400 (CX492 / VI492) oder der Serie 200 (CI292) in zwei separaten Arbeitsplattenausschnitten für aufgesetzten Einbau. Für den aufgesetzten Einbau ist das Zubehör AA200900 erforderlich.
Bitte beachten Sie die Hinweise mit den Details zur Luftführung bei der Installation des Kochfeldes.

Bitte beachten Sie weitere Planungshinweise auf Seite 246–249.

Die Tischlüftung kann entweder in dem Möbel installiert werden oder zwischen zwei Möbeln (z.B. Installation in einer Insellösung für eine Tiefe über 100 cm).
Möbelbreite 90 cm, 100 cm oder 120 cm.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten keine Oberschränke über der Tischlüftung installiert werden.
Folgende Abstände müssen eingehalten werden:
- 65 cm von der Tischlüftung zu offenen Regalen.
- 50 cm links und rechts von der Tischlüftung zur Wand oder zu einem benachbarten Hochschrank.
- 5 cm vom Rahmen der Tischlüftung zur Wand.
- 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.


Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Empfohlene Arbeitsplattenstärke für flächenbündigen Einbau in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt: 16–45 mm mit CX492, 30–45 mm mit VI492.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Für den versetzten Einbau der Gebläsebausteine wird das Zubehörset AA200910 benötigt (mit Wechselabdeckungen für Verschluss der Luftausgänge). Maximaler Abstand zwischen der Tischlüftung und dem Gebläsebaustein 3 m.

Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
Im Abluftbetrieb immer für ausreichend Zugluft sorgen, wenn das Gerät gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird. Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul benötigt.

Einbaudetails zur Luftführung auf Seite 208 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 300 W.
Anschlusskabel 1,3 m, steckbar.
Leistung Standby/Display aus 0,4 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.




A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)


Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)


AL 200 190 mit AA 200 910




A: Der Zugang zur kompletten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein
Abdeckung kann an der Vorder- oder Rückseite des Geräts angebracht werden




Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Rückseite



Planungsbeispiel — Gebläsebaustein an der Vorderseite



Planungsbeispiel — Gebläsebausteine mit Einbausatz für versetzten Einbau AA200910




Alle Maße in mm.


Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492)
oder Serie 200 (CI292)



Seitenansicht




A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand


E: Motor vorne
F: Motor hinten
→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Ansicht von oben




A: Front
B: 16,5 mm

Querschnitt



A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld


Längsschnitt




A: 6,5+0,5 mm
B: 2,5 mm
C: 16,5 mm
D: Mit Silikon ausfüllen

Alle Maße in mm.


Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt
Flächenbündiger Einbau





A: 6,5$^{+0,5}$ mm

Seitenansicht




A: Frontstärke
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: ≥ 20 mm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand


E: Motor an der Vorderseite
F: Motor an der Rückseite
Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
→ Siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld

Ansicht von oben




A: Front
B: 13,5 mm

Querschnitt



A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: Mit Silikon ausfüllen
D: Front
E: Tischlüftung
F: Induktionskochfeld

Längsschnitt




A: 6,5$^{+0,5}$ mm
B: 2,5 mm
C: 13,5 mm
D: Mit Silikon ausfüllen

Alle Maße in mm.

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Flächenbündiger Einbau

AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)




A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten Aufgesetzter Einbau


AL200190

Kochfelder Serie 400
(CX492, VI492)
oder Serie 200 (CI292)



A: Min. Stärke der Arbeitsplatte: siehe Montageanweisungen für das jeweilige Kochfeld
Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm

Seitenansicht




A: ≥ 20 mm vom Ansaugbereich der geführten Luft zur Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: ≥ 850 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Mindeststärke der Arbeitsplatte - siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder

Max. Stärke der Arbeitsplatte 45 mm
E: Motor vorne
F: Motor hinten
→ Frischluftzufuhr für Kochfeld erforderlich
Siehe entsprechende Installationshinweise für Kochfelder


Ansicht von oben



Alle Maße in mm.

Kombinationsübersicht mit AL200

AL200180



A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 242

Installationszubehör
Montageset VA200080

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 243

Installationszubehör
–

Aufgesetzter Einbau


Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200180
Kochfelder Serie 400 (CX482, VI482) oder Serie 200 (CI282 / CI283)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 243

Installationszubehör
Montageset AA200900

AL200190



A: Flexible Montage der Lüftereinheit auf der Vorderseite, auf der Rückseite oder mit Abstand vom Gerät (Montageset erforderlich – max. Abstand 3 m)

Lüftereinheit muss immer zugänglich sein

Im Umluftbetrieb: Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Flächenbündiger Einbau

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in einem gemeinsamen Arbeitsplattenausschnitt

AL200190
Kochfelder Serie 400 (CX 492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 246

Installationszubehör
Montageset VA200090

AL200190
Vario Kochgeräte Serie 400 (VI492)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 247

Installationszubehör
Montageset VA200090

Kombination mit rahmenlosem Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190
Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 248

Installationszubehör
–

Aufgesetzter Einbau

Kombination mit Induktionskochfeld in zwei getrennten Arbeitsplattenausschnitten

AL200190
Kochfelder Serie 400 (CX492, VI492) oder Serie 200 (CI292)

Für Ausschnittmaße siehe Seite 248

Installationszubehör
Montageset AA200900

Alle Maße in mm.



Vario Muldenlüftung Serie 400
VL414

VL414115 **€ 2.309,-**
Edelstahlrahmen.
Breite 15,5 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.
Der Knebel ist separat zu bestellen.



Erforderliches Installationszubehör

CKV410010 **€ 207,-**
Edelstahlknebel Serie 400 für VL414.
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

CKV410000 **€ 239,-**
Schwarzer Knebel Serie 400 für VL414.
Elektronische Steuerung.
Im Lieferumfang enthalten ist 1 Knebel.

Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb.
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb.
AR410110

Installationszubehör

AD410040 **€ 86,-**
Flexanschlussstutzen.
NW150 flach.

AD851041 **€ 73,-**
Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.

VA420004 **€ 146,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.

VA420010 **€ 170,-**
Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.

Sonderzubehör

AA414010 **€ 73,-**
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Hocheffizientes, geräuscharmes Lüftungssystem, insbeondere mit Gebläsebaustein AR410110.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung.
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert.
- Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem oder manuellem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Überlaufkapazität 250 ml.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 40,4 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 57 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Je VL wird ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite oder Kochfeldkombinationsbreite zwischen zwei VL: 80 cm (außer CX482).
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb empfehlen wir eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm².
Bei Betrieb neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene AA414010 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.
Die VL wird von oben in die Arbeitsplatte eingesetzt.
Nach dem Einbau der Luftleitschiene AA414010 kann die Wok-Pfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen.
Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.

Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.


Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Weitere Planungshinweise auf Seite 252–255 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 10 W.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.
Verbindungskabel 0,3 m und 1 m für Bedienknebel.
Planen Sie ein LAN-Kabel ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau




Montage Muldenlüftung; flächenbündiger Einbau




A: $3.5^{-0.5}$ in Kombination mit mindestens einem Kochfeld mit Rahmen
$6.5^{+0.5}$ in Kombination mit mindestens einem rahmenlosen Induktionskochfeld

Montage Bedienknebel




Montage Bedienknebel




Installationszubehör

AD410040: Flexanschlussstutzen NW 150, flach



AD851041: Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte




Alle Maße in mm.

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Gut zu wissen — für die korrekte Planung und Installation

— Für die Tiefenmaße ist es erforderlich, die Korpustiefe und Arbeitsplatten-Überstände des Möbels zu berücksichtigen.
— Ebenso wichtig ist die richtige Abdichtung der Verrohrung zur Vermeidung von Luftleckagen, z.B. mit dem passenden Klebeband oder dem passenden Verbindungsstück.
— Vario Kochfelder wie der Vario Teppan-Yaki, der Elektrogrill oder der Vario Gas-Wok sollten zwischen 2 VL eingeplant werden.
— Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.
— Bei der Vario-Lüftung kann die Verrohrung gerade nach unten (1) oder nach hinten mit zusätzlichen Anschlussstutzen (2 Kunststoff) und (3 Metall) angeschlossen werden. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich, siehe unten.
Für die Gesamtabmessungen im Möbel bitte auch die Einzelabmessungen und Position der Kanäle und des Gebläsebausteins berücksichtigen.



1: Direktmontage
— AD857034 (Extra kurzer Flachkanal 90° vertikal)
2: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Kunstoffkanal:
— AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)
— AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN150, Kunstsoff)
— AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150, Kunststoff)
3: Installation mit einer Verlängerung für extra tiefe Arbeitsplatten mit Metallkanal:
— AD851041 (Anschlussstutzen für VL400 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte)
— AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder NW150, Metall)
— AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
— AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

A: ≥ 50 mm
B: Verbindungsstück

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel (Umluft) — Schrankmontage

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110


Gut zu wissen


— Installation Wand Arbeitsplattentiefe 65 cm oder Insel.
— Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€	**2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	€	**207,-/239,-**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.580,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach für VL400)	€	**86,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET1VL4711 mit Edelstahlknebel
SET1VL4721 mit schwarzem Knebel





A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel (Umluft) — Sockelmontage

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122


Gut zu wissen


— Installation Wand oder Insel.
— Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
— Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€	**2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	€	**207,-/239,-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.668,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach für VL400)	€	**86,-**
— 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)	€	**31,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanalrohrverbinder DN150)	€	**25,-**
— 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)	€	**54,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)	€	**15,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET1VL4712 mit Edelstahlknebel
SET1VL4722 mit schwarzem Knebel





A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von der Vorderseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
D: Filterzugang von der Rückseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.

Empfohlene Konfigurationen für Vario Muldenlüftung Serie 400

Planungsbeispiel (Abluft)

VL414 mit Gebläsebaustein Abluft — Einbau im Keller

Installation Wand oder Insel. Kombination mit AR403122 / AR400142 / AR401142

Gut zu wissen

— Bei Abluftbetrieb und einer Kanallänge von mehr als 5 Metern wird ein zweiter Gebläsebaustein empfohlen.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**€ 2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**€ 207,-/239,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	**€ 86,-**
— 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)	**€ 31,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN150)	**€ 25,-**
— 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund DN150)	**€ 54,-**
— 1 x AR403122 oder AR400142 oder AR401142 (Gebläsebaustein Abluft)	**€ 1.264,- / 1.770,- / 2.086,-**

Planungsbeispiel (Abluft) — Metall

VL414 mit Gebläsebaustein Abluft AR403122

Einbau in Insel, Planungsbeispiel für Anschluss von der rechten Seite. Motor ist drehbar. Anschluss auch auf der linken Seite möglich; dabei die abweichenden Maße beachten.


Gut zu wissen

— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.


Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	**€ 2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	**€ 207,-/239,-**
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	**€ 1.264,-**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohr NW150 Metall)	**€ 181,-**
— 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)	**€ 83,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	**€ 15,-**


(1)




(2)




(3)






Abluftbetrieb mit Gebläsebaustein
1 : AR403
2 : AR400
3 : AR401

A: Aufgesetzter Einbau
B : Flächenbündiger Einbau





Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel (Abluft) Sockelmontage — Kunststoffkanäle

VL414 mit Gebläsebaustein, Abluft AR403122


Installation Wand oder Insel. Planungsbeispiel Anschluss von der rechten Seite. Gebläsebaustein ist in verschiedenen Richtungen einsetzbar.


Gut zu wissen

— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€	**2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	€	**207,-/239,-**
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	€	**1.264,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	€	**86,-**
— 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50 cm)	€	**31,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbinder DN150)	€	**25,-**
— 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund NW150 Metall)	€	**83,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**





A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Auslass nach links. Verbindungsstück flach/rund Richtung Vorderseite.
D: Auslass nach rechts. Verbindungsstück flach/rund Richtung Rückseite.

Planungsbeispiel (Umluft) — mit Tiefenverlängerung

VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110


Gut zu wissen


— Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen. Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
— Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste — Metall

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€	**2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	€	**207,-/239,-**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.580,-**
— 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)	€	**73,-**
— 1 x AD854000 (Flachkanal Rohrverbinder W NW150 Metall)	€	**153,-**
— 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)	€	**88,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	€	**86,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€	**15,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET3VL4511 mit Edelstahlknebel / SET3VL4521 mit schwarzem Knebel





A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL 414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Zubehörliste — Kunststoff

— 1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€	**2.309,-**
— 1 x CKV410010 Edelstahlknebel oder 1 x CKV410000 schwarzer Knebel	€	**207,-/239,-**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.580,-**
— 1 x AD851041 (VL Stutzen Flachkanal 150 mm)	€	**73,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück DN150)	€	**25,-**
— 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150)	€	**31,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	€	**86,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör):
SET2VL4711 mit Edelstahlknebel / SET2VL4721 mit schwarzem Knebel

Alle Maße in mm.



Vario Muldenlüftung Serie 200
VL200

VL200120 **€ 1.518,-**
Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Breite 15 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.



Kombination mit externen Gebläsebausteinen

AR400142 Abluftbetrieb
AR401142
AR403122
AR413122 Umluftbetrieb
AR410110

Installationszubehör

AD410040 **€ 86,-**
Flexanschlussstutzen.
NW150 flach.

AD851041 **€ 73,-**
Anschlussstutzen zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.

VV200010 **€ 200,-**
Edelstahl-Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

VV200020 **€ 200,-**
Schwarze Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 200.

Sonderzubehör

LS041001 **€ 68,-**
Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät.
Edelstahl.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar.
- Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld integriert in die Arbeitsplatte.
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Geräuscharmes Gerät, besonders mit Gebläsebaustein AR410110.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
Bedienknebel mit Leuchtring.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuerter Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem und manuellem Nachlauf.
Großflächiger Metall-Fettfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
Entnehmbarer Fettfilter, spülmaschinenfest.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Lüftungsgitter emailliert, spülmaschinenfest.
Luftauslassbogen im Lieferumfang enthalten.
Überlaufkapazität 250 ml.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR403122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse —.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 56 dB / max. 71 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Je VL ist ein Gebläsebaustein empfohlen.
Maximale Kochfeldbreite zwischen 2 VL: 80 cm.
Vario Spezialgeräte wie Vario Elektrogrill und Vario Gas-Wok sollten zwischen zwei VL platziert werden.

Beim Einbau neben Gasgeräten wird die Luftleitschiene LS041001 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicher zu stellen.
Bei Verwendung der Luftleitschiene LS041001 kann die Wokpfanne WP400001 nicht verwendet werden.
Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit dem Vario Elektrogrill.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausblasfläche von mindestens 400 cm² empfohlen.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Weitere Planungshinweise auf Seite 258–261 beachten.

Anschlussdaten
Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.


Montage Muldenlüftung; aufgesetzter Einbau



AD 410 040: Flexanschlussstutzen für VL, NW 150 flach



AD 851 041: Anschlussstutzen für VL 200 zur Verlängerung mit NW 150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte




Alle Maße in mm.

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Planungs- und Installationshinweise

— Für die Feststellung der Arbeitsplattentiefe wird die Tiefe des Möbels und der Arbeitsplattenüberstand addiert.
— Für eine richtige Abdichtung der Verrohrung und damit eine Vermeidung von Luftleckagen ist an allen Rohrverbindungsstellen das Klebeband AD990091 erforderlich. Das Klebeband ist Hitze-und UV-beständig.
— Die maximale Entfernung zwischen der VL und dem Gebläsebaustein ist durch die Kabellänge von 1,7 m definiert.
— In Kombination der VL mit einem Vario Grill wird der Abluftbetrieb empfohlen.
— Die VL wird mit dem Luftauslassstutzen nach hinten direkt nach unten angeschlossen (Abb. 1). In den Abbildungen 2 (Kunststoff) und 3 (Metall) werden für den Anschluss spezielle Zubehöre benötigt s. unten. Für die komplette Vermaßung im Möbel bitte die individuelle Position und Maße, sowohl der Kanäle als auch des Gebläsebausteins berücksichtigen.
— Der Gebläsebaustein kann in verschiedene Richtungen eingebaut werden, immer unter Berücksichtigung des notwendigen Filterwechsels und der Ausströmfläche.



1: Direkter Anschluss an den mitgelieferten Anschlussstutzen.
2: Installation bei extratiefen Arbeitsflächen und Kunststoffkanälen
— AD851041 (Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit Flachkanal in NW150)
— AD852040 (Flachkanalrohrverbinder)
— AD852030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Kunststoff)
3: Installation bei extratiefen Arbeitsflächen und Metallkanälen:
— AD851041 (Anschlussstutzen für VL zur Verlängerung mit Flachkanal in NW150)
— AD854000 (Flachkanalrohrverbinder metall mit Gummidichtung)
— AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall)
— AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)

A: ≥ 50 mm
B: Flachkanalrohrverbinder

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiel 1 (Umluft)

VL200 mit AR410110 Gebläsebaustein

Wandsituation, Arbeitsplattentiefe 65 cm, Filterwechsel erfolgt von vorne


Gut zu wissen


— Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
— Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
— Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wird der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
— Für eine optimal Leistung, benötigt die zurückgefürte Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (min. 400 cm² Ausströmfläche).
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	€	**1.518,-**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.580,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen)	€	**86,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2301**





A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Außenwände oder Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Alle Maße in mm.

Empfohlene Konfigurationen von Vario Muldenlüftung Serie 200

Planungsbeispiel 2 (Umluft)

VL200120 mit Gebläsebaustein AR413122


Gut zu wissen


— Wandistallation oder Inselinstallation
— Bitte Zugangsmöglichkeit im Sockel für den Filtertausch ermöglichen.
— Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Öffnungen des Gebläsebausteins und dem Sockel beträgt 15 cm. Der Sockel sollte von oben her ausgeklinkt sein, oder ein Lüftungsgitter im Sockel eingesetzt werden
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mind. 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Planung ist auch mit Metallkanälen möglich.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	€	**1.518,-**
— 1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€	**1.668,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)	€	**86,-**
— 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50cm)	€	**31,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)	€	**25,-**
— 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	€	**54,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)	€	**15,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2101**





A: Aufbaumontage
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Filterzugang von der Vorderseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Vorderseite
D: Filterzugang von der Rückseite
Anschlussstutzen flach/rund zur Rückseite

Nicht empfohlen für nicht wärmeisolierte Böden (U ≥ 0,5 W/m²K)

Planungsbeispiel 3 (Abluft)


VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122


Gut zu wissen

— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	€	**1.518,-**
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	€	**1.264,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)	€	**86,-**
— 1 x AD857015 (Flachkanal DN150 50cm)	€	**31,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)	€	**25,-**
— 1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	€	**54,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre)	€	**15,-**





A: Aufgesetzter Einbau
B: Flächenbündiger Einbau (nur VL414)
C: Ausblasseite links. Flexanschlussstutzen flach/rund in Frontrichtung
D: Ausblasseite rechts. Flexanschlussstutzen flach/rund nach hinten

Alle Maße in mm.

Plannungsbeispiel 4 (Umluft) — Metallverrohrung


VL200120 mit Gebläsebaustein AR410110
Filterwechsel erfolgt von vorne oder hinten.


Gut zu wissen
— Bitte Zugangsmöglichkeit im unteren Schrank für den Filtertausch ermöglichen.
— Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
— Ist die Sockelhöhe erhöht, muss der Gebläsebaustein so eingebaut werden, dass der Zugang zu den Filtern ermöglicht wird.
— Der Sockel muss größer oder gleich 80 mm hoch sein, dann wir der Gebläsebaustein direkt auf den Boden gestellt oder besser mit den beiliegenden Haltewinkeln am Konstruktionsboden montiert.
— Für eine optimale Leistung benötigt die entweichende Luft ausreichend Platz zum Ausströmen (mindestens 400 cm² Ausströmfläche).
— Die Montage ist auch mit Gaggenau Kunststoffkanälen möglich.
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	€ **1.518,-**
— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€ **1.580,-**
— 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW150 flach)	€ **73,-**
— 1 x AD854000 (Flachkanalrohrbogenverbinder, Metall, NW150 flach)	€ **153,-**
— 1 x AD854030 (Flachkanalbogen 90° vertikal, Metall, NW150 flach)	€ **88,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen für VL200, NW150 flach)	€ **86,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€ **15,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET1VL2303**






Plannungsbeispiel 5 (Abluft) Gebläsebaustein für Sockel — Metallverrohrung


VL200120 mit Gebläsebaustein AR403122
Ausblaseseite rechts.

Gut zu wissen
— Für die Montage der Muldenlüftung mit einem Kochfeld werden Verbindungsleisten benötigt, die es für den flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau als Installationszubehör gibt.

Zubehörliste

— 1 x VL200120 Muldenlüftung Serie 200	€ **1.518,-**
— 1 x AR403122 (Gebläsebaustein Abluft)	€ **1.264,-**
— 1 x AD858010 (Flachkanal-Flexrohre, Metall, NW150 flach)	€ **181,-**
— 1 x AD854041 (Flachkanal Übergang rund, Metall, NW150 flach/rund)	€ **83,-**
— 1 x AD990091 (Klebeband zur Verklebung der Rohre, Aluminium)	€ **15,-**





Zubehörliste — Kunststoff

— 1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€ **1.580,-**
— 1 x AD851041 (Anschlussstutzen für VL200, NW150 flach)	€ **73,-**
— 1 x AD857040 (Flachkanal Rohrverbindungsstück)	€ **25,-**
— 1 x AD857030 (Flachkanalbogen 90° vertikal DN150, Metall)	€ **31,-**
— 1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW150 flach)	€ **86,-**

Bestellung als Set (Geräte und Zubehör): **SET2VL2701**

Alle Maße in mm.



Wandesse Serie 400
AW442

AW442120 **€ 3.756,-**
Edelstahl.
Breite 120 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Ohne Motor.
Der Kamin muss separat bestellt werden.



Kombination mit externen Gebläsebausteinen
AR400143 Abluftbetrieb
AR400142
AR401142

Erforderliches Installationszubehör

AD442012 **€ 292,-**
Abluftkamin Edelstahl.
Länge: 620 mm.

AD442022 **€ 363,-**
Abluftkamin Edelstahl.
Länge: 860 mm.

AD442112 **€ 363,-**
Umluftkamin Edelstahl.
Länge: 620 mm.

AD442122 **€ 449,-**
Umluftkamin Edelstahl.
Länge: 860 mm.

AA442810 **€ 460,-**
Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11049036
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Für Umluftmodul AA442810.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Esse mit Profitechnik vereint mit klassischem Gaggenau-Design.
- Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes durch großen Wrasenauffangraum.
- Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen.
- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
Siehe „Technischen Daten" der Dunstabzugshauben für die passenden Gebläsebausteine für Umluft- oder Abluftbetrieb.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Baffle-Filter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 4 × 10 W.
Beleuchtungsstärke 1010 lx.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.


Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfigurationen AW442120 mit dem Gebläsebaustein AR400143.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,1 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse B.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 47 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Der zweiteilige Kamin muss als Installationszubehör bestellt werden.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm.
Zwei Kaminlängen erhältlich abhängig von der Raumhöhe.
Der Gebläsebaustein AR400143 ist ideal für den platzsparenden Einbau in einer AW442.
Abstand über Elektrogeräten mind. 60 cm.

Umluftmodul mit 2 Aktivkohlefiltern wird im Innenkamin montiert. Hierfür stehen die speziellen Umluftkamine zur Verfügung.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 40 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.



* Mit dem Umluftkamin AD 442 112 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Umluftkamin AD 442 122 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.



* Mit dem Abluftkamin AD 442 012 für Deckenhöhen von 2,35 m bis 2,60 m geeignet.
** Mit dem Abluftkamin AD 442 022 für Deckenhöhen von 2,60 m bis 3,10 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Alle Maße in mm.



Wandesse Serie 200
AW240

AW240191 **€ 2.264,-**
Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung mit Montageturm und Kamin.



Erforderliches Installationszubehör

AA200812 **€ 496,-**
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Edelstahlesse mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
618 / 970 m³/h.
64 / 73 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
383 / 476 m³/h.
69 / 74 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700–5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 3 × 3 W.
Beleuchtungsstärke 551 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste
(Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 44,5 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 44 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 26 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 572 mm bis 874 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kaminumgebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 269 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.



A: Für Deckenhöhen von 2,25 m bis 2,55 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.
B: Maximale Stärke der Rückwand beachten.

AW 240 mit AA 200 812



*Für Deckenhöhen von 2,45 m bis 2,75 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Alle Maße in mm.



Inselesse Serie 200
AI240

AI240191 **€ 3.162,-**
Edelstahl mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung mit Montageturm und Kamin.



Erforderliches Installationszubehör

AA200816 **€ 642,-**
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör

AD200326 **€ 580,-**
Kaminverlängerung Edelstahl.
Länge: 1100 mm.

AD223346 **€ 115,-**
Montageturmverlängerung 500 mm.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977
1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Dunstabzugshaube aus Edelstahl mit Glasfront passend zur Backofen-Serie 200.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Edelstahl-Lochblech-Filter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
641 / 988 m³/h.
64 / 72 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
448 / 530 m³/h.
69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Lochblech-Filter, spülmaschinenfest.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700–5000 K) über Home Connect einstellbar.
Lampenleistung 4 × 3 W.
Beleuchtungsstärke 650 lx stufenlos dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Wransenfangraum durch nach innen versetzte Filter.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Fernsteuerung und Überwachung.
Ferndiagnose.


Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 48,8 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 23 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise“ zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.


Im Lieferumfang enthalten ist der Montageturm sowie der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 664 mm bis 844 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200326 in Kombination mit der Montageturmverlängerung AD223346 realisiert werden.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.
Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Innenkamin montiert werden.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 272 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.




*Für Deckenhöhen von 2,34 m bis 2,52 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AA 200 816




*Für Deckenhöhen von 2,42m bis 2,64 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

AI 240 mit AD 200 326 und AD 223 346



*Für Deckenhöhen von 2,78 m bis 3,15 m geeignet; Angaben beziehen sich auf den Abstand Fußboden bis Unterkante Esse von 1,60 m.

Alle Maße in mm.



Flachschirmhaube Serie 200
AF210

AF210192 **€ 1.693,-**
Edelstahl-Griffleiste.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.

AF210162 **€ 1.227,-**
Breite 60 cm.
Edelstahl-Griffleiste.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA211812 **€ 315,-**
Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Installationszubehör

AA210460 **€ 230,-**
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhaube.

AA210492 **€ 273,-**
Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhaube.

AA210491 **€ 78,-**
Montageset für 90 cm Oberschrank.
Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank.
Montage rechts / links in die Oberschränke.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA211812.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Zurückhaltendes Design der Flachschirmhaube durch integrierte Glasscheibe im Schwadenschirm.
- Besonders leiser Betrieb durch integrierte Geräuschdämmung.
- Selbständiges Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste.
- Besonders hohe Luftleistung.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv: Luftleistung nach EN 61591. Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 90 cm
Abluft:
517 / 965 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
506 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 60 cm
Abluft:
515 / 953 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
497 / 885 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.


Ausstattung
Bedienung frontseitig.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 3 x 1,5W / 2 x 1,5W.
Beleuchtungsstärke 355 lx / 294 lx.
Licht separat schaltbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Beim Ausfahren des Schwadenschirms wird das Gebläse aktiviert.
Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms.
Ausziehbarer Schwadenschirm 198 mm.
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung und leichte Reinigung.
Patentiertes Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.


Verbrauchsdaten
Die Verbrauchsdaten beziehen sich auf AF210192 / 162.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 41,4 / 40,3 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 41/42 dB / max. 57 dB Normalstufe.


Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung ist Lmax 23 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Für Umluftbetrieb wird ein externes Umluftmodul benötigt.
Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen des Aktivkohlefilters.
Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Einbau in Oberschrank ohne Boden.
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Die erforderliche Korpushöhe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 600 mm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 43 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 266/264 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.









Oberschrank für AF 210



* bei einem 90 cm Oberschrank wird zusätzlich das Montageset AA 210 491 benötigt




Ansicht von Oberschrank von oben mit AA 211 812




A: Nur Gerät
B: Gerät mit Absenkrahmen


Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812



Querschnitt von Oberschrank für AF210 mit AA 211 812 und AA 210 492/460 Absenkrahmen



Oberschrank für AF 210 mit Absenkrahmen



Alle Maße in mm.



Lüfterbaustein Serie 200
AC200

AC200191 **€ 1.264,-**
Edelstahl und Glas.
Breite 86 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.

AC200161 **€ 1.139,-**
Edelstahl und Glas.
Breite 52 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.



Erforderliches Installationszubehör

AA211812 **€ 315,-**
Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul AA211812.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.

Ausstattungsmerkmale
- Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung mit flächiger und leicht zu reinigender Glasunterseite.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle.
- Energieeffizienzklasse A++.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung
Leistung und Geräusch,
Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.

Gerätebreite 86 cm
Abluft:
610 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
540 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Gerätebreite 52 cm
Abluft:
540 / 730 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
530 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.


Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas.
Neutralweißes LED-Licht (4000 K), dimmbar.
Lampenleistung 2 × 1 W.
Beleuchtungsstärke 266 lx.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 31,4/29,6 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse D.
Geräusch min. 41/44 dB / max. 64/67 dB Normalstufe.


Planungshinweise
Die äquivalente Kanallänge zur Gewährleistung guter Leistung beträgt Lmax 19 m.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Planungshinweise" zur Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung.

Patentiertes Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann in den Oberschrank montiert werden. Der Wechsel des Aktivkohlefilters erfolgt nach vorne durch einfaches Herausziehen der Filterschublade. Zum Wechseln des Aktivkohlefilters muss sich die Tür des Oberschranks vollständig öffnen lassen.
Unsichtbarer Einbau im Oberschrank möglich.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 50 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 172/172 W.
Anschlusskabel 1,0 m mit Stecker.



Ansicht Oberschrank von oben mit AC 200 und AA 211 812



Querschnitt Oberschrank mit AC 200 und AA 211 812



Alle Maße in mm.



Gebläsebaustein
AR400

AR400142 **€ 1.770,-**
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 830 m³/h.
Abluftbetrieb.
Innenmontage.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.


Ausstattungsmerkmale
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 830 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund, 4 x NW150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 rund.
Wechselabdeckung für Verschluss der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.



Alle Maße in mm.



Gebläsebaustein
AR400

AR400143 **€ 1.264,-**
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 1005 m³/h.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Montage im Kamin AW442.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.


Ausstattungsmerkmale
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW442.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 830 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.

Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 rund.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage des Gebläsebausteins im Kamin der AW442.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 230 W.
Anschluss- und Netzwerkkabel im Lieferumfang enthalten.



Alle Maße in mm.



Gebläsebaustein
AR401

AR401142 **€ 2.086,-**
Edelstahl.
Max. Luftleistung 1050 m³/h.
Abluftbetrieb.
Außenwandmontage.

Installationszubehör

AD702052 **€ 181,-**
Teleskop-Wanddurchführung
Anschlussstutzen NW200 rund.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.


Ausstattungsmerkmale
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 1050 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.


Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse aus Edelstahl.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW200 rund.
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit der motorlosen AW442.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Installation im Aussenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Montage an der Außenwand.
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.
Abstand Boden bis Rohrmitte:
mind. 60 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.



Alle Maße in mm.



Gebläsebaustein
AR403

AR403122 **€ 1.264,-**
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 875 m³/h.
Abluftbetrieb.
Sockelmontage.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.


Ausstattungsmerkmale
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 875 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.


Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite:
1 x NW150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.



Alle Maße in mm.



Gebläsebaustein
AR413

AR413122 **€ 1.668,-**
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 900 m³/h.
Umluftbetrieb.
Sockelmontage.

Installationszubehör

AA010410 **€ 273,-**
Luftauslassgitter Umluft.
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11058748
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278–287.


Ausstattungsmerkmale
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Kompakte und platzsparende Installation in einen 10 cm hohen Sockel.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 900 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.


Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 rund.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.

Planungshinweise
Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Wechselintervall Filter: ca. 1–1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit.
Zugänglichkeit zu dem Gebläsebaustein für den Filterwechsel vorsehen.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Schrankwand, wenn kein Lüftungsgitter direkt davor sitzt: 15 cm.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.



Ansicht von oben



Alle Maße in mm.



Gebläsebaustein
AR410

AR410110 **€ 1.580,-**
Metallgehäuse.
Max. Luftleistung 675 m³/h.
Umluftbetrieb.
Schrankmontage.

Sonderzubehör

AA010410 **€ 273,-**
Luftauslassgitter Umluft.
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11058748
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

ET-Nr. 11028160
2 regenerierbare Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul.

Installationszubehör für die Abluft-Verrohrung finden Sie auf den Seiten 278-287.


Ausstattungsmerkmale
- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
- Effiziente BLDC-Technologie.
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung.
- Kompakte und platzsparende Montage im Möbel für Vario Muldenlüftungen.

Leistung
Luftleistung nach EN 61591
max. 675 m³/h.
Schallleistung je nach Einbausituation.
Leistungsstufen sind abhängig von den motorlosen Geräten.


Ausstattung
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite:
1 x NW150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage am Schrankboden beiliegend.
2 Aktivkohlefilter ab Werk beiliegend.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten)
Wechselintervall Filter: 1 Jahr je nach Kochgewohnheit.
2 regenerierbare Aktivkohlefilter als Option.

Planungshinweise
Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit Vario Muldenlüftungen und Tischlüftung AL400122.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Schrank mit erforderlichem Ausschnitt im Schrankboden möglich oder hinter dem Unterschrank auf dem Fußboden stehend.
Für den Filteraustausch muss der Gebläsebaustein zugänglich sein.
Der Aktivkohlefilterwechsel ist von beiden Seiten möglich.
Für eine optimale Leistung im Umluftbetrieb wird eine Ausströmfläche von min. 400 cm² empfohlen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.



Filteraustausch




Alle Maße in mm.

Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

AA442810 **€ 460,-**
Umluftmodul inkl. 2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Insel- und Wandesse AW442. Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten). Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters (ca. 1 – 1,5 Jahre je nach Kochgewohnheit). Zur Montage auf dem Innenkamin. Bestehend aus Filterhalterung, 2 Aktivkohlefiltern, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.






AA200812 **€ 496,-**
Kombinierbar mit Wandessen AW240.


AA200816 **€ 642,-**
Kombinierbar mit Inselessen AI240.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.
Zur Montage am Außenkamin. Bestehend aus Designblende, Wandbefestigung (AA200812), Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen.











AA211812 **€ 315,-**
Patentiertes Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200 / Dunstabzugshauben Serie 200. Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene. Verlängertes Wechselintervall des Aktivkohlefilters.
Zur Montage im Oberschrank. Anschlussstutzen NW150 rund. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Aktivkohlefilter, Flexschlauch und 2 Schlauchschellen





abnehmbare Filterblende


Alle Maße in mm.

AA010811 € **775,-**
Edelstahl.

AA012811 € **775,-**
Weiß.

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Deckenlüftungen AC250 und AC402.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
Anschlussstutzen NW150 rund.
Anschlussstutzen vorne, seitlich oder oben.
Empfohlener Mindestabstand von den Filteröffnungen zur Wand: 100 cm.





AA200880 € **328,-**
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.

AA200890 € **328,-**
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.

Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Leicht Entnahme von der Oberseite der Tischlüftung.
Hocheffiziente Geruchsreduzierung, ideal bei der Entstehung von komplexen Geruchsmolekülen (z.B. Zubereitung von Fisch oder Meeresfrüchten).
Der Filter bindet eine sehr hohe Menge an luftgetragenen Pollen und sorgt für die Deaktivierung von Allergenen.



— Abluft- oder Umluftbetrieb.

AA200882 € **1.173,-**
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.

AA200892 € **1.173,-**
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.

Regenerierbares Umluftmodul inkl. Aktivkohlefilter.
Leichte Entnahme von der Oberseite der Tischlüftung zum Regenerieren.
Regenerierbar im Backofen bei 200°C.
Verlängerte Wechselintervalle des Aktivkohlefilters: Regenerierbar bis zu 30 Mal.




AA414010 € **73,-**
Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.


LS041001 € **68,-**
Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät.



Montageturmverlängerung für Inselesse AI240

AD223346 € **115,-**
Für eine Kaminhöhe von 1100–1500 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).





* höhenverstellbar in 10 mm Abständen


Alle Maße in mm.


Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben


AA210492 **€ 273,-**
Absenkrahmen für
90 cm Flachschirmhaube.


AA210460 **€ 230,-**
Absenkrahmen für
60 cm Flachschirmhaube.

Kombinierbar mit Flachschirmhauben Serie 200.
Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett in den Oberschrank verschwinden. Montage direkt an die Küchenwand oder einen verstärkten Oberschrank.
Zur Montage im Oberschrank.
Die erforderliche Korpustiefe des Oberschranks in Verbindung mit dem Absenkrahmen beträgt 335 mm.
Zur Montage im Oberschrank.
Bei Einsatz einer Rückwandverblendung > 5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert und die Möbelkorpustiefe entsprechend angepasst werden.










Montage direkt an der Küchenwand

AA210491 **€ 78,-**
Montageset für 90 cm Oberschrank.

Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschirmhauben der Serie 200.
Montage rechts / links in die Oberschränke. Zur Montage im Oberschrank. Bei Verwendung des Absenkrahmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.








AA200900 **€ 54,-**
Montageset für aufgesetzten Einbau AL200
Inklusive 2 Verschlusskappen, je 5 mm breit.
Für die 80 cm und 90 cm Variante Gaggenau Schwarz.





AL 200 in Kombination mit Induktionskochfeld in 2 getrennten Ausschnitten
Ansicht von oben



Alle Maße in mm.

AA200910 € **267,-**
Einbausatz für versetzten Einbau der Gebläsebausteine (3 m maximum).
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200.







VA200080 € **230,-**
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180.

VA200090 € **230,-**
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190.


Erforderliches Montageset zum Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt.
Besteht aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben, um die Stabilität der Arbeitsplatte zu gewährleisten.
Einstellbar für Schrankbreiten von 90 cm, 100 cm, 120 cm.







AA409401 € **158,-**
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400, 90 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA409431 € **200,-**
Möbelstrebe für Tischlüftung AL400, 120 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400.
Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.






AA010410 € **273,-**
Luftauslassgitter Umluft.
Edelstahlfarben, 90 cm,
mit Befestigungselementen,
Höhe anpassbar.



AA 010 410 Luftauslassgitter



Alle Maße in mm.

Installationszubehör für Verrohrung

Beste Leistung durch optimale Verrohrung und Installation.
Eine intelligente Auswahl und Installation der Verrohrung wirkt sich nicht nur äußerst positiv auf die Leistung der Lüftung aus, sie minimiert auch die Geräuschentwicklung. Sie ist damit entscheidend für die Effizienz des gesamten Lüftungssystems.

Die Rohrart.
Für die Auswahl der geeigneten Kanalart bietet Gaggenau die Kanaltypen Aluflexrohr und Rundrohr sowie ein Flachkanalsystem an. Je nach Kanaltyp kann zwischen den Nennweiten NW150 und NW200 gewählt werden. Für maximale Leistung bei minimalem Geräusch sollte der Durchmesser stets so groß wie möglich sein.

Bei gerader Kanalführung empfehlen wir die Verwendung von Kunststoff- oder Metallrohren mit glatter, ebener Innenfläche. Sie ermöglichen eine laminare Abluftführung ohne Luftverwirbelungen. Bei ungeraden Verläufen und Bögen sind Aluflexrohre zu bevorzugen, da sich mit ihnen harte Kanten vermeiden lassen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen ist das Gaggenau Flachkanalsystem erste Wahl. Die besondere Konstruktion mit speziellen Luftleit-Lamellen in Bögen und Anschlussstücken ermöglicht eine sehr geringe Höhe bei großer Nennweite und sorgt so für eine hocheffiziente Luftführung. Das gilt auch bei einer größeren Anzahl von Biegungen. Von der Verwendung anderer Flachkanäle raten wir wegen der hohen Leistungsverluste in Kanalbögen, Kanalecken und Anschlussstücken dringend ab.

Von Spiral- und Faltschläuchen ist grundsätzlich abzuraten. Sie weisen die im Vergleich schlechtesten Strömungsbedingungen auf und neigen darüber hinaus zu Geräuschbildung durch Flattern.


Der Kanaldurchmesser.
Als Faustregel gilt: Der Kanaldurchmesser sollte möglichst groß und gleichbleibend sein, die Kanalstrecke möglichst kurz und gerade. Der Wandauslass muss dem Kanaldurchmesser entsprechen.

Die Bauvorschriften.
Bitte beachten Sie bei der Konfiguration von Lüftungslösungen die örtlich geltenden Bauvorschriften.
Der Kunststoff-Flachkanal erfüllt den Nadelflammentest (nach IEC 60695-11-5), die Brennbarkeitsklasse V2 (nach UL94) und die Baustoffklasse B1 und B2 (DIN 4102-1) je nach Bauteil.
Die Metallkanäle sind nicht brennbar und für alle Kombinationen in Ländern mit erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet.

AD857015 € 31,-
Flachkanal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Länge 50 cm.




AD857010 € 54,-
Flachkanal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Länge 1 m.




AD854010 € 170,-
Flachkanal.
Metall.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.

Ausstattung
Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.

Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
2 Flachkanäle benötigen zur Verbindung ein Flachkanalrohrverbinder.
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.






AD857040 € 25,-
Anschlussstutzen für Flachkanäle.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach.
Anschlussstutzen, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.

Merkmale
Integrierte Dichtungen für volle Luftdichtheit ohne die Notwendigkeit eines Klebebandes.
Einfaches Verbinden durch zeitsparenden Klickmechanismus.






AD854040 € 73,-
Flachkanalrohrverbinder.
Metall.
NW150 flach.
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.


Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.





AD857030 € 31,-
Flachkanalbogen 90° vertikal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach






AD854030 € 88,-
Flachkanalbogen 90° vertikal.
Metall.
NW150 flach.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.






Alle Maße in mm.


AD857031 € 44,-
Flachkanalbogen 90° horizontal.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach






AD854031 € 88,-
Flachkanalbogen 90° horizontal.
Metall.
NW150 flach.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.






AD854000 € 153,-
Flachkanalrohrbogenverbinder.
Metall.
NW150 flach.
Zum Verbinden von 2 Flachkanälen.


Planungshinweise
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.






AD858010 € 181,-
Flachkanal-Flexrohr.
Metall.
NW150 flach.
Länge 1000 mm.

Planungshinweise
Passend für Flachkanalbogen.
Flachkanal-Flexrohr kann gekürzt werden.
Nützlich für Bögen (<90°) oder bei parallelem Versatz.
Wenn die Dichtung entfernt werden muss, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.






AD857042 € 54,-
Flachkanal Übergang rund 90°.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.






A: ø 152.5

AD854032 € 83,-
Flachkanal Übergang rund 90°.
Metall.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.






Alle Maße in mm.

Installationszubehör für Verrohrung

AD857041 **€ 54,-**
Flachkanal Übergang rund.
Kunststoff, schwer entflammbar.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

Planungshinweise
Geeignet für Flachkanäle und Flachkanal-Flexrohr.
Passend für Rundrohre (mit Rohrverbinder), und Aluflex-Rohr.






AD854041 **€ 83,-**
Flachkanal Übergang rund.
Metall.
NW150 flach/rund.
Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.


Planungshinweise
Passend für Flachkanal und Flachkanal-Flex.
Passend für Rundrohre und Aluflexrohr rund.






AD990091 **€ 15,-**
Klebeband für Rohrkomponenten.
Aluminium.
Breite 50 mm.
10 m/Rolle.

Planungshinweise
Geeignet für alle Kunststoff- und Metallkanäle.





AD410040 **€ 86,-**
Flexanschlussstutzen für VL200 und VL414.
NW150 flach.





AD851041 **€ 73,-**
Anschlussstutzen für VL200 und VL414 zur Verlängerung mit NW150 Flachkanal für extra tiefe Arbeitsplatte.






AD754049 **€ 98,-**
Anschlussstutzen für AL400.
Stahl verzinkt.
NW150 rund.

Planungshinweise
Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite.
2 x NW150 Rundrohr Lufteinlass.






AD854050 **€ 98,-**
Anschlussstutzen für AL400.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Planungshinweise
Montierbar an AL400, Unterseite.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.






Alle Maße in mm.


AD704050 **€ 158,-**
Luftsammler für AL400.
Stahl verzinkt.
NW150 flach.

Planungshinweise
1 x Luftsammler.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 / AR413 an der Unterseite.
1 x NW200 Rundrohr Luftauslass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR401 (in Kombination mit dem Luftsammler).
1 x NW200 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 im Keller (in Kombination mit dem Luftsammler und dem NW200 Luftauslass).



AD854048 **€ 338,-**
Luftsammler NW150 Flachkanal.

Planungshinweise
Zur Verbindung von zwei Filtermodulen AC402, dazwischen ist ein Steuer- oder Lichtmodul erforderlich:
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.




Alle Maße in mm.

Installationszubehör für Verrohrung

AD751010 **€ 158,-**
Aluflexrohr rund.
Aluminium.
NW150 rund.


Planungshinweise
Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche.
2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stutzen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.





AD752010 **€ 54,-**
Rundrohr.
Kunststoff.
NW150 rund.






AD754090 **€ 31,-**
Rohrverbinder.
Kunststoff.
NW150 rund.

Planungshinweise
Anschluss des Kunststoff-Rundrohrs an einen Gebläsebaustein.






AD704040 **€ 91,-**
Rohrübergangsstück NW200/150 rund.
Metall verzinkt.
NW200 rund.
NW200 reduzieren auf NW150.

Planungshinweise
Kombinierbar mit Teleskop-Wanddurchführung NW200 und Rohrverbinder NW150.





ET-Nr. 00264765
(als Ersatzteil bestellen)
Rückstauklappe zum Einsetzen in den Abluftauslass der Haube.
DN 150 rund.



Alle Maße in mm.

Wandauslass


Für die saubere, effiziente und unauffällige Durchleitung der Verrohrung durch Außenwände stehen passende Wandauslässe zur Verfügung. Der Durchlass sollte stets der Nennweite der Rohrart entsprechen oder größer sein.


AD850050 **€ 249,-**
Wandauslass.
Edelstahl. NW150 flach.
Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen.
Kompakte Abmessungen durch flache Bauform.
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal.

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise
Direkter Anschluss von Flachkanal NW150 ohne Rohrverbinder.








AD702052 **€ 181,-**
Teleskop-Wanddurchführung.
Edelstahl. NW200 rund.

Ausstattung
Anschlussstutzen NW200 rund.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis
Zur Verwendung mit Gebläsebaustein AR401.








AD750054 **€ 544,-**
Wandauslass mit Teleskop-Wanddurchführung (350–500 mm).
Edelstahl/Kunststoff. NW150 rund.
Optimale Temperaturisolierung.
Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem. Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahlabdeckung.

Ausstattung
Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie.
3-fach dämmendes Rückstausystem.
Magnetisches Öffnen und Schließen.
Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom.

Planungshinweis
Erfüllt die Anforderungen des Blower-door-Tests. Anschluss von Rundrohr NW150 oder Flachkanal NW150.
Mauerdurchbruch ø 155 mm.







Alle Maße in mm.

Deckenlüftung Serie 400





Gerätebezeichnung		**Deckenlüftung**	**Deckenlüftung**	**Deckenlüftung**
		Filtermodul	Steuermodul	Lichtmodul
Edelstahl		AC402181	AC482181	AC472181
Preis	(EUR)	**2.276,-**	**1.569,-**	**708,-**
Abluft / Umluft		• / •		
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122		
Kompatibel mit (Umluft):		AR400142 und AA010811 oder AA012811		
Abmessungen				
Rahmenbreite	(cm)	80	80	80
Rahmentiefe	(cm)	40	14	14
Höhe	(cm)	10,5	13,5	13,5
Nettogewicht	(kg)	8	9,5	9,5
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014				
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D B		
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	60,6[3]		
Lüfter-Effizienzklasse		A*[3]		
Beleuchtungs-Effizienzklasse		E*[3]		
Fettfilter-Effizienzklasse		B*[3]		
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	50 / 65[3]		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**Leistung je Gebläsebaustein mit einem Filtermodul[2]**		
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	300/460/570/720	—	—
Abluft mit AR401142 für Außenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	340/510/640/750	—	—
Abluft mit AR403122 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	370/490/640/780		
Umluft mit AR400142 und AA010811 oder AA012811	(m³/h) bei 0 Pa	260/400/500/570		
Ausstattung				
Infrarot-Fernbedienung			•	
Leistungsstufen			3 plus Intensiv	
Nachlauf-Funktion			• / 6 Min.	
Intervall-Lüftung			• / 6 Min.	
Fettfilter-Sättigungsanzeige			— / •	
Fettfilterart		Randabsaugung		
Fettfilter Anzahl		2		
Beleuchtungsart			LED	LED
Länge Anschlusskabel	(m)		1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel				2
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung			—	
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.			—	
Mindestabstand über Kochstellen				
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70 / 70	70 / 70	70 / 70
bei Elektrogeräten	(cm)	70	70	70
Anschlussdaten				
Gesamtanschlusswert	(W)		je nach AR	
Funkentstört		•	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Bei Konfigurationen mit mehreren Filtermodulen pro Gebläsebaustein erhöht sich die Leistung um bis zu 70 m³/h je Filtermodul
[3] Werte beziehen sich auf die Konfiguration: AC402181 (1X), AC482181 (1X), mit dem Gebläsebaustein AR400142 (1X) * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Deckenlüftung Serie 200



Gerätebezeichnung		Deckenlüftung
Gaggenau Hellbronze		AC250121
Preis	(EUR)	**2.983,-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen		
Rahmenbreite	(cm)	120
Rahmentiefe	(cm)	50
Höhe	(cm)	30
Nettogewicht	(kg)	37
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014		
Energieeffizienzklasse		A++ bis D: A+
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	35,2
Lüfter-Effizienzklasse		A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—
Fettfilter-Effizienzklasse		E*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	41/56
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	265/331/458/933
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	197/313/419/637
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	416
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int		
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	56/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	63/72
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge Lmax [3]	(m)	23
Ausstattung		
Fernbedienung		•
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Nachlauf-Funktion		• / integriert
Intervall-Lüftung		• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2
Beleuchtungsart		—
Lampenleistung	(W)	—
Beleuchtungsstärke	(lx)	—
Lichtfarbe	(Kelvin)	—
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	—
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn		— / • / • / •
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•
Zubehör		
Umluftmodul Weiss		AA010811
Umluftmodul Weiss		AA012811
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 17000977
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	250
Funkentstört		•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Tischlüftungen Serie 400





Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Edelstahl		AL400122	AL400192
Preis	(EUR)	**6.593,-**	**5.456,-**
Abluft / Umluft		• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft): Aufgrund von Energieeinschränkungen im Abluftbetrieb in Europa wird für die AL400122 der Umluftbetrieb empfohlen.		2x AR400142 / 2x AR401142 / 2x AR403122	AR400142 / AR401142 / AR403122
Kompatibel mit (Umluft):		2x AR413122 / 2x AR410110	AR413122
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	0,3
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •	• / •
Ausfahrhöhe	(cm)	33	33
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	118,4	90,8
Breite im Unterschrank	(cm)	113,6	86
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Höhe im Unterschrank	(cm)	55 - 86	55 - 86
Nettogewicht	(kg)	46	38
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse			A+++ bis D: A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr		45,5[2]
Lüfter-Effizienzklasse			A*[2]
Beleuchtungs-Effizienzklasse			C*[2]
Fettfilter-Effizienzklasse			B*[2]
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)		45/61[2]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**mit 2 Gebläsebaustein**	**mit 1 Gebläsebaustein**
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	540/820/1020/1140	310/485/600/765
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 5 Pa	550/800/1000/1200	295/450/560/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 5 Pa	560/750/980/1240	340/460/600/750
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m³/h) bei 0 Pa	610/845/1080/1375	310/425/555/715
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m³/h) bei 0 Pa	740/890/1015/1210	
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax [3]	(m)	19	19
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		—	—
Nachlauf-Funktion	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	2
Fettauffangrinne		•	•
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	2 x 10	2 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	400	400
Lichtfarbe	(Kelvin)	3600	3600
Luftanschluss Unterseite / Vorderseite / Rückseite		• / • / •	• / • / •
Anschlussstutzen NW150 Rundrohr (Vorderseite/Rückseite)		AD754049[1]	AD754049[1]
Anschlussstutzen NW150 Flachkanal (Unterseite)		AD854050[1]	AD854050[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Sonderzubehör. [2] Werte beziehen sich auf die Konfiguration AL400 mit dem Gebläsebaustein AR400142. [3] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Tischlüftungen Serie 200





Gerätebezeichnung		Tischlüftung	Tischlüftung
Gaggenau Schwarz		AL200180	AL200190
Preis	(EUR)	**3.352,-**	**3.603,-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	80	90
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		mit AA200900 / •	mit AA200900 / •
Ausfahrhöhe	(cm)	25	25
Breite in der Arbeitsplatte	(cm)	79,2	85,4
Tiefe in der Arbeitsplatte	(cm)	14	14
Breite im Unterschrank	(cm)	77,9	85,4
Höhe im Unterschrank	(cm)	70,3	70.3
Nettogewicht	(kg)	37	43
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	36,9	37,8
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—	—
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	C*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	39/62	41/62
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	223/378/501/775	229/389/519/833
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	170/362/447/562	172/367/472/620
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)		
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	62/70	62/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	65/70	65/71
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax [3]	(m)	28	28
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	—	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		2	2
Fettauffangrinne		•	•
Ambientbeleuchtung		•	•
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten / vorn		• / — /— / —	• / — /— / —
Gebläseleistung	(W)	300	300
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Einbausatz für aufgesetzten Einbau		AA200900	AA200900
Einbausatz für den externen Einbau desGebläsebausteins		AA200910	AA200910
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt		VA200080	VA200090
Umluftmodul		AA200880	AA200890
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 17005381	ET-Nr. 17005381
Regenerierbares Umluftmodul		AA200882	AA200892
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	300	300
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Muldenlüftung Serie 400 und Serie 200





Gerätebezeichnung		Muldenlüftung	Muldenlüftung
Edelstahl		VL414115	
Preis	(EUR)	**2.309,-**	
Knebel. Elektronische Steuerung. (Edelstahl / schwarz)[4]		CKV410010 / CKV410000	—
Gaggenau Schwarz			VL200120
Preis	(EUR)		**1.518,-**
Abluft / Umluft		• / •	• / •
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 / AR403122	AR403122 / AR400142 / AR401142
Kompatibel mit (Umluft):		AR413122 / AR410110	AR413122 / AR410110
Abmessungen			
Rahmenhöhe	(cm)	0,3	—
Aufgesetzter Einbau / flächenbündiger Einbau		• / •	• / —
Breite über der Arbeitsplatte	(cm)	15,5	15
Tiefe über der Arbeitsplatte	(cm)	52	51,2
Höhe im Unterschrank aufgesetzt / flächenbündig	(cm)	17,5/17,8	17,5/—
Nettogewicht	(kg)	7	7
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65/2014			
Energieeffizienzklasse		A++ ↑ D A+	A++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	40,4[1]	48,3[2]
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		—	—
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	57/71[1]	56/71[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		**1 x VL414**	
Abluft mit AR400142 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	280/430/540/640	280/440/545/645
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m^3/h) bei 0 Pa	300/455/570/660	305/460/575/660
Abluft mit AR403122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	320/420/550/690	320/430/555/690
Umluft mit AR413122 für Sockelmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	290/390/520/660	305/410/530/665
Umluft mit AR410110 für Schrankmontage	(m^3/h) bei 5 Pa	350/415/490/590	360/435/500/595
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax [6]	(m)	26	26
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	•	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		•	•
Fettfilter Anzahl		Metall-Fettfilter	Metall-Fettfilter
Fettauffangrinne		1	1
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Abluftanschluss unten / seitlich / hinten		— / — / •	— / — / •
Flexanschlussstutzen NW150 flach		AD410040[2]	AD410040[1]
Anschlussstutzen zur Verlängerung NW150 Flachkanal		AD851041[2]	AD851041[1]
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,7
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[3]	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		•	—
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR	je nach AR
Funkentstört			•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Werte beziehen sich auf die Konfiguration VL414 mit dem Gebläsebaustein AR403122. [2] Installationszubehör. [3] Über Home Connect, in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [4] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [5] Der Knebel ist separat zu bestellen. [6] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen".
* Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Wandessen Serie 400



Gerätebezeichnung		Wandesse
Edelstahl		AW442120
Preis	(EUR)	**3.756,-**
Abluft / Umluft		• / •
Kompatibel mit (Abluft):		AR400142 / AR401142 /AR400143
Kompatibel mit (Umluft):		AR400143 und AA442810
Abmessungen mit Kamin		
Breite	(cm)	120
Tiefe	(cm)	55
Höhe Abluft / Umluft min. — max.	(cm)	72-150
Nettogewicht min. — max.	(kg)	32
Gewicht Abluftkanal min. — max.	(kg)	7-11
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014		
Energieeffizienzklasse		A*** ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	48,1[1]
Lüfter-Effizienzklasse		A*[1]
Beleuchtungs-Effizienzklasse		B*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*[1]
Geräusch min. — max. Normalstufe	dB (A)	47/64[1]
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv		
Abluft mit AR400142 für Innenmontage	(m³/h) bei 5 Pa	315/490/615/755
Abluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 5 Pa	325/505/615/885
Abluft mit AR401142 für Außenwandmontage	(m³/h) bei 0 Pa	320/485/615/720
Umluft mit AR400143 für Montage im Kamin AI / AW442	(m³/h) bei 0 Pa	290/455/565/775
Empfehlung für Abluftkanäle		
Äquivalente Kanallänge Lmax [2]	(m)	26
Ausstattung		
Leistungsstufen		3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•
Fettfilterart		Baffle-Filter
Fettfilter Anzahl		4
Fettauffangrinne		•
Beleuchtungsart		LED
Lampenleistung	(W)	3 x 10
Beleuchtungsstärke	(lx)	940
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—
Mindestabstand über Kochstellen		
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	70
bei Elektrogeräten	(cm)	60
Zubehör		
Umluftmodul		AA442810
Abluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm		AD442012
Abluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm		AD442022
Umluftkamin Edelstahl, Länge 620 mm		AD442112
Umluftkamin Edelstahl, Länge 860 mm		AD442122
Clean Air Standard Geruchsfilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11049036
Anschlussdaten		
Gesamtanschlusswert	(W)	je nach AR
Funkentstört		•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Die Werte beziehen sich auf die Konfiguration AW442 mit dem Gebläsebaustein AR400143. [2] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Wandessen Serie 200 und Inselessen Serie 200







Gerätebezeichnung		Wandesse	Inselesse
Edelstahl		AW240191	AI240191
Preis	(EUR)	**2.264,-**	**3.162,-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen mit Kamin			
Breite	(cm)	90	90
Tiefe	(cm)	50	60
Höhe Abluft / Umluft min. - max.	(cm)	65-95 / 82-115	74-92 / 82-104
Nettogewicht	(kg)	21	32
Gewicht Abluftkanal			
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	44,5	48,8
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	44/64	43/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	275/422/618/970	291/441/641/988
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	185/321/383/476	195/362/448/530
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	459	436
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max /Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	64/73	64 / 72
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	69/74	69 / 72
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax [3]	(m)	26	23
Ausstattung			
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	• / 6 Min.	• / 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Umluftilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Kassetten-Fettfilter	Kassetten-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		3	3
Fettauffangrinne		—	—
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	4 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	551	650
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Farbbereich (verstellbar über Home Connect)	(Kelvin)	2700-5000	2700-5000
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / S / S / S	• / S / S / S
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,3	1,3
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		•[1]	•[1]
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[2]		•	•
Zubehör			
Umluftmodul		AA200812	AA200816
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 1700097	ET-Nr. 1700097
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11033934	ET-Nr. 11033934
Kaminverlängerung		—	AD200326
Erweiterung für Montagesatz		—	AD223346
Abluftkamin		•	•
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	55	55
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	269	272
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Über Home Connect; in Kombination mit einem geeigneten Kochfeld. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. [3] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Flachschirmhauben Serie 200





Gerätebezeichnung		Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Edelstahlfarben		AF210192	AF210162
Preis	(EUR)	**1.693,-**	**1.227,-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen			
Breite	(cm)	90	60
Tiefe	(cm)	32	32
Tiefe bei ausgezogenem Schwadenschirm	(cm)	48,8	48,8
Höhe	(cm)	37,8	37,8
Nettogewicht	(kg)	17	15
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	41,4	40,3
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		B*	B*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	42/57	41/57
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	272/384/517/965	271/386/515/953
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	267/372/506/876	266/364/497/885
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	434	455
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	57/71	57/71
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	62/69	62/69
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax [3]	(m)	23	23
Ausstattung			
Glasschirm		•	•
Anordnung Bedienelemente		Tasten vorne	Tasten vorne
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Automatik Funktion		•	•
Nachlauf-Funktion	(min)	• / integriert	• / integriert
Intervall-Lüftung	(min)	—	—
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Edelstahl-Fettfilter	Edelstahl-Fettfilter
Fettfilter Anzahl		1	1
Fettauffangrinne		—	—
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	3 x 3	2 x 3
Beleuchtungsstärke	(lx)	355	294
Lichtfarbe	(Kelvin)	3500	3500
Abluftstutzen	(ø mm)	150	150
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	260	260
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	1,75
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	43	43
Zubehör			
Absenkrahmen		AA210492	AA210460
Montageset für 90 cm Oberschrank		AA210491	
Umluftmodul		AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	266	264
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Lüfterbausteine Serie 200





Gerätebezeichnung		Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Edelstahlfarben		AC200191	AC200161
Preis	(EUR)	**1.264,-**	**1.139,-**
Abluft / Umluft		• / Umluftmodul als Zubehör	• / Umluftmodul als Zubehör
Abmessungen			
Breite	(cm)	86	52
Tiefe	(cm)	28,2	30
Höhe	(cm)	36 (Gehäuse)	36 (Gehäuse)
Nettogewicht	(kg)	9,8	8,3
Verbrauchswerte gemäß EU Verordnung 65 / 2014			
Energieeffizienzklasse		A+++ ↑ D A	A++ ↑ D A
Durchschnittlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	31,4 kWh	29,6 kWh
Lüfter-Effizienzklasse		A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse		A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse		D*	D*
Geräusch min. / max. Normalstufe	dB (A)	41/64	44/64
Luftleistung nach EN 61591, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv			
Abluft	(m^3/h) bei 5 Pa	210/380/610/800	210/365/540/730
Umluft	(m^3/h) bei 0 Pa	200/360/540/790	200/360/530/690
Max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	560	560
Empfehlung für Abluftkanäle			
Äquivalente Kanallänge Lmax [1]		19	19
Geräusch: Schallleistungspegel nach EN 60704-3 max / Int			
Abluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	64/70	64/70
Umluftbetrieb	(dB (A) re 1 pW)	72/77	72/77
Ausstattung			
Infrarot-Fernbedienung		AA200510	AA200510
Leistungsstufen		3 plus intensive	3 plus intensive
Automatiksensor		—	—
Nachlauf-Funktion		• / 6 min.	• / 6 min.
Intervall-Lüftung		• / 6 min.	• / 6 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige		•	•
Fettfilterart		Cartridges	Cartridges
Fettfilter Anzahl		2	1
Fettauffangrinne		—	—
Beleuchtungsart		LED	LED
Lampenleistung	(W)	2 x 1	2 x 1
Beleuchtungsstärke	(lx)	266	244
Lichtfarbe	(Kelvin)	4000	4000
Abluftstutzen	(ø mm)	150/120	150/120
Abluftanschluss oben / seitlich / hinten / vorn S = Sonderanfertigung		• / — / — / —	• / — / — / —
Gebläse	(Anzahl)	1	1
Gebläseleistung	(W)	170	170
Länge Anschlusskabel	(m)	1	1
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung		—	—
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.		—	—
Mindestabstand über Kochstellen			
bei Gasgeräten mit Gesamtleistung Gas unter / über 12 kW	(cm)	65/70	65/70
bei Elektrogeräten	(cm)	65	65
Zubehör			
Umluftmodul		AA211812	AA211812
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		ET-Nr. 11034172	ET-Nr. 11034172
Anschlussdaten			
Gesamtanschlusswert	(W)	172	172
Funkentstört		•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Die Berechnung der äquivalenten Länge der Verrohrung entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Planungshinweisen". * Belüftung, Beleuchtung, Fettfiltereffizienz: Energieeffizienzklassen von A bis G.

Gebläsebausteine Serie 400









Gerätebezeichnung		Innen	Innen	Außenwand	Sockel	Sockel	Innen
Edelstahl				AR401142			
Preis	(EUR)			**2.086,-**			
Metall verzinkt		AR400142	AR400143		AR403122	AR413122	AR410110
Preis	(EUR)	**1.770,-**	**1.264,-**		**1.264,-**	**1.668,-**	**1.580,-**
Abluft / Umluft		• / —	• / —	• / —	• / —	— / •	— / •
Abmessungen							
Breite	(cm)	42,6	33,3	42,2	45,1	40,6	42,8
Tiefe	(cm)	42,6	24	45,3	50,5	53,5	22,8
Höhe	(cm)	23,2	23,2	14	9,5	9,9	52
Nettogewicht	(kg)	14	5	14	9	9	12
Einbaumöglichkeit							
Schrägdach (kein Eternit)				•			
Außenwand				•			
Innenwand		•			•	•	•
Unterschrank		•			•	•	•
Kamin Esse AI / AW442			•				
Dachboden		•			•		
Keller		•			•		
Luftleistung nach EN 61591 mit Gebläsebausteinen, Stufen 1 / 2 / 3 / Intensiv							
Abluft (bis zu)	(m^3/h) bei 0 Pa	880	1065	1200	965		
Umluft (bis zu)	(m^3/h) bei 0 Pa					900	675
max. Gegendruck bei 0 m^3/h	(Pa)	500	480	640	770	610	380
Ausstattung							
Leistungsstufen		3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv	3 plus Intensiv
Gebläsetechnologie		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Gebläse	(Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Gebläseleistung	(W)	240	230	180	180	180	170
Geräuschdämmung		•	•	•	—	—	•
Haltebügel		•	—	•	•	•	•
Rohranschluss Ansaugseite	(ø mm)	5 x 150		1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 flat
Rohranschluss Ausblasseite	(ø mm)	1 x 150	1 x 150		1 x 150 flat		
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge		•	—	—	—	—	—
Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		—	—	—	—	ET-Nr. 11058748	ET-Nr. 11058753
Regenerierbarer Aktivkohlefilter (als Ersatzteil bestellen)		—	—	—	—	—	ET-Nr. 11028160
Länge Anschlusskabel	(m)	1,75	—	1,75	1,75	1,75	1,75
Länge Netzwerkkabel	(m)	5	—	5	2	2	2
Anschlusswerte in Kombination mit Absaug-Element							
Funkentstört		•	•	•	•	•	•

• Serienmäßig. — Nicht verfügbar.



KÄLTEGERÄTE

Übersichten 300

Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive 304

Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive 308

Vario Kälte-Serie 400: Kühlen, Gefrieren und Wein 312

Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400 324

Zubehör | Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400 336

Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte 338

Technische Daten 342

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren 348

Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200 352

Kältegeräte Serie 200 354

Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200 362

Wein Serie 200 364


Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte 367

Technische Daten 368

Übersicht

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Gaggenau Serie Expressive

Nische 213 cm




A: Extra kühle Schublade
B: Frischeklima-Schublade
C: Eisbereiter
D: Schublade


RVY497

Vario Kälte-Serie 400

Nische 213 cm




RB492 RB472 RC492 RC472 RC462



RF471 RF461 RF411 RF410 RW466 RW414

Vario Kälte-Serie 200

Nische 178 cm




FK: Frischkühlen
FK <> 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C
FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C
W: Wein
Eis: Eisbereiter

Übersicht


Kältegeräte Serie 200

Freistehend / Höhe 183 cm




RY295


Nische 178 cm




RB282



RC282




RT282




RF282


Nische 82 cm / Unterbau



RT202




RC202




RF202

Weinklimaschränke

Nische 213 cm




RW466




RW414

Nische 178 cm




RW282

Nische 123 cm



RW222

Nische 82 cm / Unterbau



RW404

FK: Frischkühlen
FK ◇ 0 °C: Frischkühlen nahe 0 °C
FK 0 °C: Frischkühlen 0 °C
W: Wein
Eis: Eisbereiter
D: Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.



DIE NEUE KÜHLGERÄTE-GENERATION

DIE BESTE ART, SICH EINZUFÜGEN, IST HERVORZUTRETEN

Die neue Generation von Kühlgeräten fügt sich naht- und grifflos in Ihr Küchen- und Wohndesign ein.
Jedes mit größter Sorgfalt gefertigte Gerät – wie exemplarisch diese Kühl- und Gefrier-Kombination – wirkt wie ein Möbelstück und lässt Ihren Wohnraum zu einem harmonischen Blickfang werden.



MATERIALITÄT IST MASSGEBEND

Im Inneren setzen die Oberflächen aus dunklem, gebürsteten Edelstahl ein Statement. Sie harmonieren hervorragend mit den soliden Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium. Von den mit Aluminiumprofilen gefassten, höhenverstellbaren Abstellflächen aus Glas über die Schubladen mit Aluminiumprofilen bis hin zu den flachen Innentüren und Türabstellern – jedes Detail der neuen Generation von Kühlgeräten unterstreicht unser Credo: Materialität ist maßgebend.



LUXUS WIRD ERLEBBAR

Die neue Generation von Kühlgeräten schafft ein einzigartiges Gesamterlebnis. Maßgebend ist das neue Lichtkonzept, das ganz nach Ihren Wünschen einzelne Bereiche beleuchtet oder verdunkelt. Mit Hilfe von im Display angezeigten Animationen können Sie spezielle Einstellungen und Kühlprogramme für unterschiedliche Lebensmittel individuell wählen.
Dank Home Connect haben Sie aus der Ferne mit jedem mobilen Endgerät Zugriff auf Ihr Gerät. Dezent integrierte Kameras im Inneren erlauben Ihnen, den Inhalt im Blick zu behalten. Auch außer Haus.



BRILLIANZ IN SZENE GESETZT

Beim Öffnen der Tür lässt die warmweiße, blendfreie LED-Beleuchtung den gesamten Innenraum in sanftem Licht erscheinen. Sie dimmt langsam auf und passt sich an das Umgebungslicht an, um Ihre kulinarischen Schätze im gesamten Kühl- und Gefrierraum auf faszinierende Weise zu präsentieren.



FRISCHE NACH MASS

Ausgestattet ist die neue Kühl- und Gefrier-Kombination mit einem hochmodernen, professionellen Frischesystem, ergänzt um einen geräumigen Kühlraum mit einer Kühlschublade und zwei Frischeklima-Schubladen. Spezielle Programme mit individueller Feuchtigkeits- und Temperatursteuerung sorgen dafür, dass Ihre gekühlten Kostbarkeiten lange ihren Charakter bewahren. Die Programme sind intuitiv über ein Touch-Display zu steuern.
Ein weiteres Highlight stellen das geräumige Gefrierfach mit Eisbereiter sowie die Gefriertechnik dar, die Ihre kulinarischen Schätze vor Gefrierbrand und Oxidation schützen.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive
RVY497

RVY497190 € 12.500,-
Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel.
1 Eiswürfelschaufel.
1 Ethylen-Absorber.
2 Flaschenhalter aus Eichenholz.

Installationszubehör

RA425110 € 230,-
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425910 € 207,-
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

RA460030 € 195,-
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RVA423141 € 35,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.

RVA421922 € 1.980,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA428922 € 1.980,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.

RVA460000 € 35,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Für RVY497.

RVA460020 € 245,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein RVY497 mit einem RY, RB, RC, RF oder RW der Vario Kälte 400 Serie Side-by-Side installiert wird.

RVA460900 € 195,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 € 125,-
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Sonderzubehör

RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012 € 109,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.

RVA438040 € 125,-
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220 € 20,-
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.

Ersatzteil Nummer 17007000
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-schublade.

Ersatzteil Nummer 17006999
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-schublade.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
Ersatzteil Nummer 11057720
Verlängerung des Zulaufschlauchs (Länge 2 m) mit 3/4" Anschluss.

Ausstattungsmerkmale
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
- Öffnungsassistent für Türen und Schublade für einen grifflosen, vollintegrierten Einbau.
- Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade.
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss.
- Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen.
- Full-Touch-TFT-Display.
- Nutzinhalt gesamt: 576 Liter.

Bedienung
Öffnungsassistent für Türen und Schublade.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.
Ergonomisch positioniertes Full-Touch-TFT-Display.
Klartextanzeige.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Konstante Luftreinigung durch 2 Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.
Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Professionelles Frischesystem.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
1 integrierte Abstellfläche Sicherheits-glas.
Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweiße und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).
Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
6 Türabsteller, davon 4 höhenverstellbar.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 379 Liter.

Frischeklimaschublade
2 Frischeklimaschubladen mit Feuchteregelung.
Temperatur einstellbar von -1°C bis +2°C.
Ideale Lagerbedingungen für ver-schiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).
Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verlängerung der Lebensmittel-haltbarkeit durch Ethylen-Absorber.
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade
Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).
Indirekte Beleuchtung, transparente Front.
Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.
Gefrierbrand-Schutz.
Oxidations-Schutz.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 19 Std.
Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.
2 ausziehbare Innenschubladen.
Innenbeleuchtung mit warmweißer, blendfreier LED-Lichtleiste (3000 K).
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 197 Liter.


Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Abschaltbar.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige für den Filter über Full-Touch-TFT-Display.
Eisproduktion: ca. 3 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.
Integrierte, leicht zugängliche Eiswürfelschaufel.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 285 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Türen, je 64 kg.
Schublade 14 kg.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 308–311 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert: 0,200 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,8 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



A: Steckdose

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe der Sockelleiste kann auf 50 mm reduziert werden

Alle Maße in mm.

Zusätzliche Planungshinweise für die Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive


Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da das Kältegerät RVY497 mit einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert wird.

Ergänzende Vario Kühlgeräte, welche als Side-by-Side-Kombination zum RVY497 eingebaut werden, erfordern den Side-by-Side-Einbausatz RVA460000.
Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen. Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RVA460000 direkt miteinander kombiniert werden.

Bei der Montage eines Gerätes der Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive ohne Griff neben einem GO4/GM4/GS4/GC4 aus der Backofen Serie Expressive ist ein seitlicher Mindestabstand von 30 mm erforderlich, wenn die Tür des Kältegerätes in Richtung des GO4/GM4/GS4/GC4 öffnet.
Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen im Kapitel „Standort".
Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 muss ein Abstand von 40 mm vorgesehen werden.


Türöffnungswinkel
Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbelfront und gegebenenfalls einem Griff) zu beachten.
Mögliche Kollisionen (mit Arbeitsplatten, Griffen anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) müssen vermieden werden.

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
— Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt dem Gerät bei.
— Abstandhalter zwischen Gerät und Möbel anbringen, mit dem es zusammenstoßen würde.
— Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.



Die Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen können für verschiedene Türöffnungswinkel auf der Grundlage der Türfrontstärke bestimmt werden.
Hier basieren die Abstände auf einer Türfrontstärke von 19 mm.

Wandabstand Kühl-Gefrier-Kombination RVY und RB



A: Nische

Die Abstände basieren auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einem Gaggenau Griff mit einer Höhe von 49 mm

Alle Maße in mm.

Einbaunische


Das Kältegerät RVY497 steht im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke in der Küchenzeile.

Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel, z. B. Wasserwaage, Schrägmaß usw. um festzustellen, dass die Einbaunische rechtwinklig ist.

Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Es ist zwingend erforderlich, dass die mitgelieferte Kippsicherung in der Standard-Einbauhöhe von 2134 mm über dem Gerät montiert wird! Sollte das Gerät auf einem Podest verbaut werden, muss die Montagehöhe der Kippsicherung entsprechend nach oben hin angepasst werden.

Einbaunische für Einzelgerät



A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Gerätebreite
B: Breite der Einbaunische
C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
D: Steckdose
E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung
Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, das Kältegerät RVY497 zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben der einzelnen Geräte. Wichtig ist, dass die angegebenen Maße eingehalten werden, um genügend Platz für den Elektro- und Wasseranschluss zu gewährleisten. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte den Angaben der Einzelgeräte.

Aufstellort
Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen. Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
— zu Elektro- oder Gasherden 3 cm,
— zu Elektro- oder Gasbacköfen 3 cm,
— zu Öl- oder Kohleherden 30 cm.

Untergrund
Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagerecht und eben sein. Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen. Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums. Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt das Gesamtgewicht eines Geräts, mit montierter Türfront und bei voller Beladung:

Maximales Gewicht


Bezeichnung	Beschreibung	Max. Plattengewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	583,6 kg

Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten, Statiker oder Bausachverständigen zu Rate. Falls erforderlich, muss der Boden verstärkt werden.
Um die einwandfreie Funktion des Eisbereiters zu gewährleisten, muss das Gerät aufrecht stehen.

Benachbarte Küchenmöbel
Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Schränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden. Die Stärke des Sockels darf maximal 19 mm betragen.


Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden und erhöhtem Energieverbrauch!
Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes, welche sich im unteren Sockelbereich befinden, dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden.
Ausgehend von der Standard-Einbauhöhe beträgt die Sockelhöhe 102 mm (der Abstand zwischen dem Fußboden und der Unterkante der am Gerät montierten Türverkleidung), um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Höhenanpassung der Gerätefüße.



Bei standardmäßiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm
Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden
Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm

Aus gestalterischen Gründen kann es erforderlich sein, die Sockelhöhe zu verringern. Diese kann bis auf 50 mm reduziert werden. In der Folge muss die Höhe der Sockelleiste (C) auf das Sockelmaß reduziert werden, sodass die zusätzlichen Lüftungsöffnungen (B) nicht vollständig verdeckt werden. Nur so kann eine ordnungsgemäße Belüftung des Geräts gewährleistet werden.
Wenn die Sockelhöhe 70 mm beträgt, darf die Sockelleiste nicht höher als 70 mm sein.



A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmäßiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden
Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen

Alle Maße in mm.

Sonderzubehör | Ersatz

Oberer Abschluss


Wichtig!
Unter allen Umständen muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 102 mm tief ist (gemessen von der Vorderkante des Geräts) und eine Stärke von mindestens 16 mm hat. Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Die Höhe der Möbelfront am Gerät ist abhängig von:
— der Gesamthöhe des Geräts,
— dem Abstand von Unterkante Möbelfront bis zur Oberkante des Fußbodens,
— dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).
Diese Höhe kann je nach den Installationsbedingungen variieren. Aus gestalterischen Gründen ist es möglich, die Möbelfront über die Oberkante des Geräts nach oben zu verlängern.

Abmessungen von Sonderzubehör - Türverkleidungen
Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbelfront genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.
In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
— Höhe des Sockels: 102 mm
— Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
— Fugen: 3 mm
— Türblattstärke: 19 mm

Wichtig!
Die folgenden Zeichnungen sind kein Ersatz für detaillierte Konstruktionen. Die Einhaltung der Anforderungen an die Küchenplanung sind unbedingt einzuhalten.

Nischenbreite 900 mm



Die Türfrontstärke beträgt 19 mm.

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung.

Eine maßgefertigte Türfront kann die Abmessungen der Sonderzubehör-Türfronten überschreiten, sofern alle in diesen Planungshinweisen genannten Einschränkungen korrekt berücksichtigt werden.
Achten Sie darauf, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen maximalen Türfrontengewichte nicht überschritten werden.

Bezeichnung	Beschreibung	Max. Türfrontgewicht
RVY497	Kühl-Gefrierkombination 89,4 cm, 3 Türen	Je Tür 64 kg / Schublade 14 kg


Maximal zulässiges Türverkleidungsgewicht
Austausch des RVY497 in eine bestehende 914 mm breite Einbaunische
Wird ein RVY497 in eine bestehende, nicht modifizierbare 914 mm breite Nische eingebaut (z.B. Ersatz eines Geräts der Vario Kälte Serie 400 - RY492), sind folgende Maßänderungen zu beachten:
— Gerätebreite 894 mm (im Vergleich zu früheren 908 mm bei der Vario Kälte Serie 400)
— Bereich der höhenverstellbaren Füße bezogen auf die Standard-Einbauhöhe +40 mm / -8 mm (im Vergleich zu früheren +35 mm / -13 mm bei der Vario Kälte Serie 400)

Um die planerische Ästhetik zu gewährleisten, sollten auf beiden Seiten 10 mm breite Seitenverkleidungen (RVA460910) bestellt werden, um den Spalt zwischen den Seitenwänden des Geräts und den angrenzenden Schränken abzudecken.

Wurde in der Nische bereits ein Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert, sind die Verschraubungslöcher im oberen Abschluss und in den Seitenwänden (falls Seitenverkleidungen verwendet wurden) sichtbar. Um eine perfekte Ästhetik des RVY497 zu gewährleisten, muss der Monteur/Schreiner eine geeignete Lösung zur Abdeckung der Schraublöcher finden.
Beachten Sie, dass die neuen Seitenverkleidungen (RVA460910) diese Löcher nicht abdecken.

Vorhandene Türverkleidungen können wiederverwendet werden, ebenso wie die Türfronten des Sonderzubehörs aus der Vario Kälte Serie 400. Neue Türverkleidungen müssen die Breite haben, die in der folgenden Zeichnung angegeben sind.
Beachten Sie, dass jede Türverkleidung, die die Nische vollständig abdeckt, aufgrund der unterschiedlichen Breite seitlich über den Türen des schmaleren RVY497 übersteht.
Dies hat Einfluss auf die Scharnierbewegung und die daraus resultierenden Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen.

Austausch von RVY497 in 914 mm Nische



Die resultierenden seitlichen Spalten von 10 mm können mit den Seitenblenden verkleidet werden, die im Installationszubehör RVA460910 enthalten sind.


Alle Maße in mm.

Ersatz

Ersatz von Side-by-Side-Installationen inkl. RVY497
Bei einer Side-by-Side-Installation in eine bestehende, nicht geänderte Nische, welche für zwei 908 mm breite Geräte oder ein 908 mm breites Gerät mit einem schmaleren Gerät ausgelegt ist, ist das Einbauzubehör RVA460900 erforderlich. Verschiedene Seiten- und Mittelverkleidungen zum Abdecken der Zwischenräume zu angrenzenden Küchenmöbeln sind im Lieferumfang enthalten.
Für die schmalen 3 mm Seitenverkleidungen muss das Einbauzubehör RVA423141 bestellt werden.
Für einen korrekten Einbau muss jedes Gerät in seiner Nische zentriert werden. Dazu müssen eventuell die Abstandshalter an den Seitenwänden der Geräte ausgetauscht werden, bevor das Gerät in die Nische geschoben wird.

Abhängig von der Nischenbreite (A) und den Gerätebreiten (B) + (C) haben die Abstände (D) + (E) + (F) unterschiedliche Maße. Siehe Zeichnung:

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung inkl. RVY 497



A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite Gerät 1	894	894
C: Breite Gerät 2	894	≤ 756
D: Spalt links	10	10
E: Spalt Mitte	20	13
F: Spalt rechts	10	3


Austausch der Side-by-Side-Installation mit der Vario Kälte Serie 400
Wenn ein RVY497 neben ein bestehendes Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert werden soll, ist das Installationszubehör RVA460020 erforderlich. Beachten Sie, dass weder das Gerätedesign noch die Funktionen der Geräte übereinstimmen und dies auch nicht beabsichtigt ist.

Alle verwendeten Einbauteile der Erstinstallation von Vario Kälte Serie 400 Side-by-Side müssen entfernt werden, auch die seitlichen Zusatzheizungen. Diese sind nicht mehr notwendig.
Je nach individueller Einbausituation kann weiteres Einbauzubehör notwendig sein. Seiten- und Mittelverkleidungen aus dem Ersteinbau können wiederverwendet werden. Beachten Sie, dass die Farben nicht übereinstimmen und auch die Länge der Blenden nicht perfekt passt. Dies ist abhängig davon, welche Geräte verbaut wurden.

Um Lücken zu angrenzenden Küchenmöbeln und Seitenwänden der bestehenden Geräte zu bedecken, sind dem neuen Design entsprechende Seiten- und Mittelverkleidungen im Installationszubehör RVA460020 enthalten.

Wichtig!
Um die Geräte außerhalb der Nische zu verbinden und an die Nischenhöhe anzupassen, müssen die Gerätefüße des Gerätes der Vario Kälte Serie 400 angehoben werden.
Dies führt zu:
— Einem sichtbaren Höhenunterschied im Sockelbereich zwischen beiden Geräten (bei geöffneten Türen).
— Das Gerät der Vario Kälte Serie 400 steht nicht auf seinen Rollen, sondern auf seinen vorderen Füßen auf dem Boden. Um dieses in die Nische zu bewegen, muss es mit einer Sackkarre leicht angehoben werden.

Austausch von Side-by-Side-Aufstellung mit Vario Kühlgerät Serie 400



A: Nischenbreite	1828	≤ 1676
B: Breite des Austauschgeräts	894	≤ 756
C: Breite des Vario Kühlgeräts Serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spalt links	10	3
E: Spalt Mitte	13	6
F: Spalt rechts	3	3

Alle Maße in mm.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400
RB492/RB472

RB492305 € **12.628,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.

RB472305 € **11.883,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum eintürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierbehälter mit Deckel.
1 Eiswürfelschaufel.

Installationszubehör

RA421712 € **1.646,-**
Türfronten Edelstahl mit Griffen.
Für RB472, Frontdicke 19 mm.

RA421910 € **1.840,-**
Türfronten Edelstahl mit Griffen.
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

RA423340 € **54,-**
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RB.

RA425110 € **230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA425710 € **195,-**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RB472, mit 2 Halterungen,
Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.

RA425910 € **207,-**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Bohrabstand 787 mm.

RA428712 € **1.549,-**
Türfronten Edelstahl, grifflos.
Für RB472, Frontdicke 19 mm.

RA428910 € **1.743,-**
Türfronten Edelstahl, grifflos.
Für RB492, Frontdicke 19 mm.

RA460000 € **207,-**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

RA460013 € **413,-**
Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460030 € **195,-**
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).

RA464713 € **338,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für RB472.

RA464913 € **374,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für RB492.

Sonderzubehör

RA430100 € **60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RA450012 € **109,-**
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.

Ausstattungsmerkmale
- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- 1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 555/452 Liter.

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 Abstellfläche.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 389/316 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei bis zu -30 °C.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14/14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13/13 Std.
2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.
Nutzinhalt 166/136 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,6/1,7 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 326/295 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 47/41 kg.
Schublade 12/10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 324–331 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11057720
Schlauchverlängerung für Wasserzulauf, 2 m mit 3/4" Anschluss.



Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Alle Maße in mm.



Vario Kühlgerät Serie 400
RC492/RC472/RC462

RC492305 € **12.146,-**
Mit Frischkühlen 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 91,4 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RC472305 € **11.085,-**
Mit Frischkühlen 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RC462305 € **10.024,-**
Mit Frischkühlen 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierbehälter mit Deckel.

Installationszubehör

RA421610 € **1.088,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710 € **1.501,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421911 € **1.573,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140 € **54,-**
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110 € **230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428610 € **1.053,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428710 € **1.379,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428911 € **1.573,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460000 € **207,-**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.

RA460013 € **413,-**
Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020 € **195,-**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611 € **286,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte.

RA464711 € **328,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte.

RA464911 € **363,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 91,4 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430100 € **60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- 1 Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und 1 Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 579/467/357 Liter.

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit transparenter Front.
1 Abstellfläche.
Gedämpfter Einzug.
4 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 494/398/305 Liter.

Frischkühlen 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display, Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 85/69/52 Liter.


Frischkühlen
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 182/166/150 kWh/Jahr.
Geräuschwert 40 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 43/29/41 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 324–331 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Alle Maße in mm.



Vario Gefriergerät Serie 400
RF471/RF461/RF411

RF471306 € 11.223,-
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RF461306 € 9.989,-
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

RF411306 € 8.699,-
Voll integrierbar, mit Eisbereiter.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel.
1 Zubehör für Side-by-Side Installation.
1 Eisbehälter, groß.
1 Eisbehälter, klein.

Installationszubehör

RA421110 € 738,-
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421610 € 1.088,-
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA421710 € 1.501,-
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140 € 54,-
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110 € 230,-
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110 € 702,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428610 € 1.053,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428710 € 1.379,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013 € 413,-
Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020 € 195,-
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464113 € 235,-
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

RA464616 € 286,-
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

RA464714 € 338,-
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

Sonderzubehör

RA450012 € 109,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.

Ausstattungsmerkmale
— Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
— Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten.
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
— Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
— Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
— Abstellflächen aus Glas.
— Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
— Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
— Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
— Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
— TFT-Touch-Display.
— Nutzinhalt gesamt 445/344/240 Liter.

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 23/19/16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 10/7/6 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,7/1,5/1,4 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 321/284/246 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 29/41/59 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Weitere Planungshinweise auf Seite 324–331 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Sonderzubehör
(als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 11057720
Schlauchverlängerung für Wasserzulauf, 2 m mit 3/4" Anschluss.



Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Alle Maße in mm.



Vario Gefriergerät Serie 400
RF410

RF410304 **€ 8.317,-**
Voll integrierbar.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Zubehör für Side-by-Side Installation.

Installationszubehör

RA421110 **€ 738,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140 **€ 54,-**
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110 **€ 230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428110 **€ 702,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013 **€ 413,-**
Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020 **€ 195,-**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464111 **€ 225,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Ausstattungsmerkmale
- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit.
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Öffnungshilfe für die Tür:
  1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
  2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
- Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden.
- Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC
  - Abstellflächen aus Glas.
  - Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig.
- Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- TFT-Touch-Display.
- Nutzinhalt gesamt 240 Liter.

Bedienung
Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 6 Std.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 4 individuell in der Höhe verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.
Brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 246 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 324–331 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm.

Alle Maße in mm.



Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW466

RW466365 € **10.959,-**
Voll integrierbar, mit Glastür.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



RW466305 € **10.556,-**
Voll integrierbar, mit Volltür.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Zubehör für Side-by-Side Installation.

Installationszubehör

RA420010 € **286,-**
Türschloss für RW414, RW464 und RW466.

RA421611 € **1.088,-**
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421612 € **1.088,-**
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421610 € **1.088,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140 € **54,-**
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110 € **230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428611 € **1.053,-**
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428610 € **1.053,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013 € **413,-**
Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020 € **195,-**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611 € **286,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430000 € **44,-**
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA491661 € **303,-**
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
Für 61 cm breite Geräte.

RA492660 € **338,-**
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen.
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 61 cm breite Geräte.

RA493060 € **86,-**
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen.
1 Stück.

RA498640 € **134,-**
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 61 cm breite Geräte.

Ausstattungsmerkmale

— 3 getrennt steuerbare Klimazonen.
— Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
— Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
— Edelstahl-Innenraum.
— Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
— Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet.
— Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
— 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
— Vibrationsarme Lagerung.
— TFT-Touch-Display.
— Kapazität für 99 Standard-weinflaschen.

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Abschließbare Tür (in Verbindung mit Türschloss RA420010).

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Lichtszenarien.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Ausstattung

Kapazität 99 Flaschen (0,75 l Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
— 9 voll ausziehbar
— 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnahme der vollausziehbaren Flaschenablagen möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12 Flaschenablagen) können bis zu 12 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 12 Flaschenablagen.
2 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation des Weines auswählbar.
Nutzinhalt 370 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse G/F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 155/129 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf Seite 324–331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.




Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Flaschenaufbewahrung



A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardschublade
B: 0,75 l

Alle Maße in mm.



Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW414

RW414365 € **9.253,-**
Voll integrierbar, mit Glastür.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



RW414305 € **8.924,-**
Voll integrierbar, mit Volltür.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Zubehör für Side-by-Side Installation.

Installationszubehör

RA420010 € **286,-**
Türschloss für RW414, RW464 und RW466.

RA421111 € **738,-**
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421112 € **738,-**
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421110 € **738,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA423140 € **54,-**
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110 € **230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA428111 € **702,-**
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428110 € **702,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA460013 € **413,-**
Seitliche Zusatzheizung 230 V.
Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA460020 € **195,-**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464111 € **225,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Sonderzubehör

RA430000 € **44,-**
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RA491161 € **303,-**
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA492160 € **315,-**
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen.
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RA493060 € **86,-**
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen.
1 Stück.

RA498140 € **109,-**
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Ausstattungsmerkmale

— 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
— Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
— Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
— Edelstahl-Innenraum.
— Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.
— Teleskopschienen der Flaschenablagen verkleidet.
— Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht.
— 5 voreingestellte Lichtszenarien, über TFT-Display auswählbar.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff.
— Vibrationsarme Lagerung.
— TFT-Touch-Display.
— Kapazität für 70 Standard-weinflaschen.

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Abschließbare Tür (in Verbindung mit Türschloss RA420010).

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserver-dunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Lichtszenarien.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Ausstattung

Kapazität 70 Flaschen (0,75 l Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
— 10 voll ausziehbar
— 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
Flexible Innenraumgstaltung durch Hinzufügen oder Entnahme der vollausziehbaren Flaschenablagen möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12 Flaschenablagen) können bis zu 6 Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 13 Flaschen-ablagen.
2 brilliante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) je Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation des Weines auswählbar.
Nutzinhalt 272 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse G/F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 145/120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 42 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 2000 m Meereshöhe.


Weitere Planungshinweise auf Seite 324–331 beachten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,300 kW.
Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.




Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.



Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

Flaschenaufbewahrung



A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen bei der Ausführung mit Standardschublade
B: 0,75 l

Alle Maße in mm.

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie 400


Die Seitenwangen der Nische müssen in sich formstabil sein, da die Vario Kältegeräte mit nur einem Kippschutz an der oberen Rückseite und unten an der Seite in der Nische fixiert werden.

Vario Kältegeräte können mit den Griffen zueinander, als sogenannte Side-by-Side-Lösung, eingebaut werden. Dazu wird das spezielle Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 benötigt.
Falls der Abstand zwischen den Geräten größer als 16 mm bzw. kleiner 160 mm ist, muss die seitliche Zusatzheizung RA460013 zwischen den Geräten installiert werden, um die Bildung von Kondensation zu verhindern.
Bei der Gerätekombination „Scharnier zu Griff" wird die seitliche Zusatzheizung RA460013 ebenfalls in einer sehr feuchten Umgebung benötigt. Sie kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.
Die seitliche Zusatzheizung RA460013 benötigt keinen zusätzlichen Platzbedarf. Sie ist im jeweiligen Nischenmaß bereits berücksichtigt.

Werden Vario Kältegeräte scharnierseitig aneinander kombiniert, so ist zwischen den Geräten eine zusätzliche formstabile Wange vorzusehen.
Wenn Nutzungseinschränkungen akzeptiert werden (gleichzeitige Öffnung beider Gerätetüren nicht möglich), können diese Geräte mit dem Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau RA460000 direkt miteinander kombiniert werden.


Bei der Montage eines Gerätes der Vario Kälte Serie 400 ohne Griff neben einem GO4/GM4/GS4/GC4 aus der Backofen Serie Expressive ist ein seitlicher Mindestabstand von 30 mm erforderlich, wenn die Tür des Kältegerätes in Richtung des GO4/GM4/GS4/GC4 öffnet.
Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen im Kapitel „Standort".
Bei analogem Einbau neben BOP/BMP/BSP der Backofen-Serie 200 müssen 40 mm vorgesehen werden.

Türöffnungswinkel
Für eine sichere Küchenplanung ist es unbedingt notwendig, den Öffnungswinkel der Gerätetür (mit montierter Möbeltür und Griff) zu betrachten. Es dürfen keine Kollisionsmöglichkeiten (Arbeitsplatten, Griffe anderer Möbel usw.) sowie Raumteilen (Wände, Vorsprünge usw.) bestehen.
Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriff können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbeldicke von 19 mm angenommen.
Für den Fall, dass es zu einer Kollision kommt, bestehen folgende Möglichkeiten der Abhilfe:
Beschränkung des Türöffnungswinkels auf 90° (Standard 115°). Stift zur Beschränkung des Winkels liegt Gerät bei. Aufgrund von Einschränkungen bei der Nutzung ist es nicht empfohlen ein Gefriergerät (RF411, RF461, RF471) neben einer Wand oder in einer anderen Einbausituation, welche einen Türöffnungswinkel von 90° benötigt, zu installieren. Da Schubladen hier nicht komplett ausgezogen oder vollständig entnommen werden können. Falls Einschränkungen bei der Nutzung akzeptiert werden, muss der Eiswürfelbhälter durch den kleinen Eiswürfelbehälter (RA448220) ersetzt werden.
Dies muss vor Fixierung der Tür erfolgen.
Umgebende Küchenmöbel oder Gerätekombinationen neu anordnen.




Die Abstände zu angrenzenden Schränken und Griffen können für verschiedene Türöffnungswinkel auf der Grundlage der Türfrontstärke bestimmt werden.
Hier basieren die Abstände auf einer Türfrontstärke von 19 mm.

Wandabstand RB 492



In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite			
C	**D**	**E1**	**E2**
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Hinweise
— Die einstellbaren Füße haben einen Verstellbereich von +35 mm bis -13 mm. In den Bildern wird immer die Standardhöhe von 0 mm angezeigt.
— Der Abstand zwischen Boden und Unterkante der Möbelfront muss zur Be- und Entlüftung des Geräts mindestens 100 mm betragen.
— Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 38 mm (im Bild 19 mm).


Alle Maße in mm.

Einbaunische

Die Vario Kältegeräte stehen, im Gegensatz zu konventionellen Einbaugeräten, auf dem Boden. Das heißt, die Einbaunische ist eine Lücke (Garage) in der Küchenzeile

Einbaunische
Es ist wichtig, die angegebenen Abmessungen der Einbaunische im Hinblick auf einen problemlosen Einbau des Geräts und das anschließende Aussehen der Küchenmöbelfront einzuhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Nische rechtwinklig ist. Die Seitenwände dürfen keine Absätze, Vorsprünge oder Unebenheiten aufweisen. Die Rechtwinkligkeit der Aufstellnische lässt sich mit geeigneten Mitteln, z. B. Wasserwaage, Diagonalmessungen, usw. feststellen.
Die Seitenwände und der obere Abschluss der Einbaunische müssen mindestens 16 mm dick sein.

Einbaunische für ein Einzelgerät:



A Bereich für die Installation des Wasseranschlusses
B Bereich für die Installation des Stromanschlusses muss außerhalb der Nische sein
C Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign.
C = 610 mm minimal!
X Breite der Einbaunische, Angaben der folgenden Tabelle entnehmen:

Gerätebreite	Nischenbreite X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Einbaunische für eine Side-by-Side-Lösung:
Für eine Side-by-Side-Lösung gibt es viele Möglichkeiten, die Geräte zu kombinieren. Die Breite der Einbaunische ergibt sich aus der Summe der Breiten der einzelnen Geräte. Höhe und Tiefe der Einbaunische entsprechen den Angaben für ein Einzelgerät. Wichtig ist die Einhaltung der Maße für den Bereich von Elektro- und Wasseranschluss. Diese Maße sind den Angaben für ein Einzelgerät zu entnehmen.

Aufstellort
Das Gerät sollte an einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Heizkörper usw. liegen.
Wenn eine Installation neben einer Wärmequelle unvermeidlich ist, müssen folgende Mindestabstände zu dieser Quelle zu beachtet werden:
— zu Elektro- oder Gasherden 30 mm,
— zu Elektro- oder Gasbacköfen 30 mm,
— zu Öl- oder Kohleherden 300 mm.
Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben, Boden eventuell verstärken.
Damit der Eisbereiter einwandfrei funktioniert, muss das Gerät senkrecht stehen.

Untergrund
Um sicherzustellen, dass das Gerät sicher installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, muss der Untergrund waagerecht und eben sein.
Der Untergrund muss aus einem harten, unnachgiebigen Material bestehen.
Der Boden im Installationsbereich muss die gleiche Höhe haben wie der Rest des Raums.
Wegen des großen Gewichts eines voll beladenen Geräts ist ein tragfähiger Untergrund erforderlich. Bei Zweifeln sollte ein Architekt oder Baufachmann zu Rate gezogen werden.

Benachbarte Küchenmöbel
Das neue Gerät wird fest mit den seitlichen Schrankteilen und den Oberschränken verschraubt. Daher ist darauf zu achten, dass alle Oberschränke, an denen etwas befestigt werden soll, durch geeignete Mittel fest mit dem Untergrund oder der Wand verbunden werden.
Die Stärke des Sockels sollte maximal 19 mm betragen.

Alle Maße in mm.

Sockelbereich | Oberer Abschluss der Nische

Sockelbereich


Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zu- und Abluftöffnungen des Geräts im unteren Sockelbereich dürfen unter keinen Umständen verdeckt werden. Zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltür am Geräte ist ein Mindestabstand von 100 mm einzuhalten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Verstellmöglichkeiten der Gerätefüße.

Bezogen auf die Standardhöhe beträgt die maximale Höheder Fußleiste 102 mm. Die Sockelleiste darf maximal 19 mm dick sein.

Zur Befestigung der Fußleiste sind werksseitig Klettverbinder am Frontpanel des Geräts vorhanden.

Die Zu- und Abluftöffnungen des Gerätes befinden sich im Bereich oberhalb der Fußleiste. Sie dürfen nicht verdeckt werden.

Detail Sockel




Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wenn es aus Gestaltungsgründen notwendig sein sollte, kann der Abstand zwischen der Oberkante Fußboden und der Unterkante Möbeltür am Gerät auch über das Standardmaß von 102 mm hinaus vergrößert werden.
Das Maximalmaß beträgt 181 mm. In diesem Fall werden die Zu- und Abluftöffnungen sichtbar!

Oberer Abschluss
Die Höhe der Möbeltür am Gerät ist abhängig von:
— der Gesamthöhe des Geräts,
— dem Abstand von Unterkante Möbeltür bis zum Boden,
— dem Gerätetyp (eintürige oder mehrtürige Geräte).
Die Gesamthöhe des Geräts beträgt 2029 mm.

Eine Höhenverstellung ist im Bereich von -13 mm bis +35 mm möglich. Der Mindestabstand von 100 mm zwischen Oberkante Fußboden und Unterkante Möbeltüram Gerät ist in jedem Fall einzuhalten.

Diese Höhe kann abhängig von den Bedingungen am Aufstellort variieren. Es ist zum Beispiel aus gestalterischen Gründen möglich, die Möbeltür nach oben über die Gerätehöhe hinaus zu verlängern.



Wichtig!
Unter allen Umstanden muss gewährleistet sein, dass der obere Abschluss der Einbaunische mindestens 100 mm tief ist (von der Vorderkante des Geräts gemessen). Nur so ist eine sichere Befestigung des Geräts in der Einbaunische gewährleistet.

Alle Maße in mm.

Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten | Türfrontrahmen

Die Küchenmöbel, die Höhe der Fußleiste, die Gesamthöhe der Küche und andere bestimmende Abmessungen der Küche müssen beachtet werden, um die Möbeltür genau zu planen und so das Gerät perfekt in das Gesamtbild der Küche zu integrieren.


In den folgenden Skizzen werden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
— Höhe der Fußleiste: 102 mm
— Gesamthöhe der Einbaunische: 2134 mm
— Spaltmaß: 3 mm
— Frontdicke: 19 mm
Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesigns dar.

Beachten Sie bitte bei der Planung einer kundenspezifischen Möbeltür, dass die Rückseite der Möbeltür bis zu einer Höhe von 205 mm über dem Fußboden beim Öffnen der Gerätetür sichtbar ist und deshalb dem Design der Vorderseite angepasst werden muss.


Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischer Anforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Nischenbreite 45,7 cm




Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
B: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 91,4 cm




Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Nischenbreite 61 cm




Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.
A: Breite der seitlichen Rahmenteile der Türfront kann zwischen 65 mm und 82 mm betragen.

Nischenbreite 76,2 cm



Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.


Nischenbreite 91,4 cm




Die Türfrontdicke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelnische.

Alle Maße in mm.

Planungsprinzip für ein Einzelgerät




Vertikalschnitt Einbaunische



Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische




Einbaunische für ein einzelnes Kältegerät (Beispiel: 762 mm breit)
In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch zwei Hochschränke (links und rechts) mit einem entsprechenden oberen Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für das Gerät wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.


Anforderungen an die Einbaunische:
— Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
— Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
— Breite der Einbaunische: 762 mm
— Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Alle Maße in mm.

Planungsprinzip für eine Side-by-Side Lösung




Vertikalschnitt Einbaunische



Seitenwände der Einbaunische müssen über die gesamte Tiefe der Einbaunische vollkommen eben und absatzfrei sein.

Horizontalschnitt Einbaunische



Einbaunische für eine Side-by-Side Lösung
— 610 mm Kühlgerät (rechts)
— 457 mm Gefriergerät (links)


In diesem Beispiel wird die Einbaunische durch einen Hochschrank (links) und eine formstabile Wange (rechts) zusammen mit einem entsprechenden Abschluss der Nische gebildet.

Die Möbeltür für beide Geräte wird identisch zu den anderen Küchenmöbelfronten ausgeführt.

Anforderungen an die Einbaunische:
— Seitenwände der Einbaunische sind über die gesamte Tiefe vollkommen eben und absatzfrei
— Oberer Abschluss (Kranz) ist mindestens 100 mm tief und aus solidem Material (min. 16 mm dick)
— Breite der Einbaunische: 610 mm + 457 mm = 1067 mm
— Tiefe der Einbaunische: min. 610 mm

Alle Maße in mm.

Planungsbeispiele für Vario Kälte-Serie 400



Side-by-Side Lösung 1

RF471 / RC492

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung.
Installationszubehör:
1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-SideEinbau (SxS)*.
Bemerkungen:
Türanschläge außen.



Side-by-Side Lösung 2

RW414 / RB472

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung.
Installationszubehör:
1x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau (SxS)*.
Bemerkungen:
Türanschläge außen. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



3er Kombination

RF461 / RW466 / RC462

Nutzungseinschränkung:
Die Türen von RW und RC können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander geöffnet werden.
Installationszubehör:
2x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen:
Alle drei Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.



Abstand maximal

RF471 / RW466 / RW466 / RC472

Nutzungseinschränkung:
Keine Einschränkung. Alle Geräte können mit voll geöffneten Türen bedient werden.
Installationszubehör:
2x RA460000 (SxS)*.
Bemerkungen:
Zwei getrennte Einbaunischen. Abstand groß genug, um alle Türen gleichzeitig öffnen zu können. Wechseln des Türscharniers eines der RW466.
Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



Abstand ≥ 160 mm

RF471 / RC472 / RW466 / RW466

Nutzungseinschränkung:
Bei gleichzeitigem Öffnen, kollidieren die mittleren Türen.
Installationszubehör:
2x RA460000 (SxS)*.
Bemerkungen:
Zwei getrennte Einbaunischen. Der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen ist größer als 160 mm. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Verwendung der Türanschläge aus Edelstahl mit Griff (Montagezubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



Abstand ≤ 160 mm

RF471 / RC472 / RW466 / RW466

Nutzungseinschränkung:
Die mittleren Türen können möglicherweise nicht gleichzeitig geöffnet werden, aber nacheinander.
Installationszubehör:
2x RA460000 (SxS)*, 1x RA460013 (ZH)*.
Bemerkungen:
Zwei getrennte Einbaunischen mit einer formstabilen Wange dazwischen. Da der Abstand zwischen den zwei Einbaunischen kleiner als 160 mm ist, wird die seitliche Zusatzheizung benötigt. Türanschlagwechsel bei RW.
Bei Verwendung der Edelstahl-Türverkleidungen mit Griff (Einbauzubehör) das richtige Paneel für die vorgesehene Scharnierseite des RW wählen.



4er Kombination

RF471 / RW466 / RW466 / RC472

Nutzungseinschränkung:
Wenn die mittleren Türen offen sind, kann keine der äußeren Türen geöffnet werden.
Installationszubehör:
3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen:
Die mittleren Geräte sind als Side-by-Side verbunden. Für die Verbindung der anderen Geräte werden zusätzliche Side-by-side Installationszubehöre benötigt. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden.



4er Kombination - Alternative

RF471 / RW466 / RW466 / RC472

Nutzungseinschränkung:
Die mittleren Türen lassen sich nicht gleichzeitig öffnen.
Installationszubehör:
3x RA460000 Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. (SxS)*.
Bemerkungen:
Die mittleren Geräte sind scharnierseitig verbunden. Alle vier Geräte müssen vor dem Einbau miteinander verbunden werden und zusammen in die Einbaunische geschoben werden. Bei Verwendung der Edelstahl-Türverkleidung mit Griff (Montagezubehör) die richtige Platte für die vorgesehene Scharnierseite des RW auswählen.

*SxS Installationszubehör für Side-by-Side Einbau. In einer sehr feuchten Umgebung muss die seitliche Zusatzheizung anstatt des Side-by-side Installationszubehörs verwendet werden.
*HE Seitliche Zusatzheizung. Immer notwendig, wenn der Abstand zwischen den Kühlgeräten größer als 16 mm und kleiner als 160 mm ist.

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung			Kühl- und Gefrierkombination
			RVY497190
Verkleidung			
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen, Frontdicke 19 mm.			RVA421922
Preis		(EUR)	**1.980,-**
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos, Frontdicke 19 mm.			RVA428922
Preis		(EUR)	**1.980,-**
Griffe			
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	**230,-**	•
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497 und RB492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	**207,-**	•
Sonstiges			
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit	**60,-**	•
RVA438040	Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung	**125,-**	•
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem	**109,-**	•
RVA450220	Aktivkohleluftfilter. 2 Stück.	**20,-**	•
ET-Nr. 17006999	Ethylen-Absorber – Starter-Set		•
ET-Nr. 17007000	Ethylen-Absorber – Nachfüll-Set		•

Sonderzubehör Vario Kälte-Serie 400






Gerätebezeichnung			Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Kühlgerät
			RB492305	RB472305	RC492305	RC472305
Verkleidung						
Türfront Edelstahl mit Griffen. Frontdicke 19 mm.			RA421910	RA421712	RA421911	RA421710
Preis		(EUR)	**1.840,-**	**1.646,-**	**1.573,-**	**1.501,-**
Türfront Edelstahl ohne Griffe. Frontdicke 19 mm.			RA428910	RA428712	RA428911	RA428710
Preis		(EUR)	**1.743,-**	**1.549,-**	**1.573,-**	**1.379,-**
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.						
Preis		(EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.						
Preis		(EUR)				
Türrahmenfront Edelstahl ohne Griff. Frontdicke 19 mm.						
Preis		(EUR)				
RA420010	Türschloss für RW414 und RW464	**286,-**				
Lüftungsgitter						
Edelstahl.			RA464913	RA464713	RA464911	RA464711
Preis		(EUR)	**374,-**	**338,-**	**363,-**	**328,-**
Einrichtung Weinklimaschränke						
Voll ausziehbare Flaschenablage aus Eichenholz und massiven Aluminium in Anthrazit.						
Preis		(EUR)				
Entnehmbares Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.						
Preis		(EUR)				
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.						
Preis		(EUR)				
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.						
Preis		(EUR)				
RA430000	Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.	**44,-**				
Griffe						
RA425110	Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	**230,-**	•	•	•	•
RA425710	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.	**195,-**		•		
RA425910	Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand zwischen den Halterungen 787 mm.	**207,-**	•			
Sonstiges						
RA430100	Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	**60,-**	•	•	•	•
RA448220	Eisbehälter, klein. Für eine Installation mit 90° Türanschlag.	**78,-**				
RA450012	Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.	**109,-**	•	•		
ET-Nr. 636458	Aktivkohleluftfilter (Ersatzteil).		•	•	•	•

								
Kühlgerät	**Gefriergerät**	**Gefriergerät**	**Gefriergerät**	**Gefriergerät**	**Weinklima-schrank**	**Weinklima-schrank**	**Weinklima-schrank**	**Weinklima-schrank**
RC462305	RF471306	RF461306	RF411306	RF410304	RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
RA421610	RA421710	RA421610	RA421110	RA421110			RA421610	RA421110
1.088,-	**1.501,-**	**1.088,-**	**738,-**	**738,-**			**1.088,-**	**738,-**
RA428610	RA428710	RA428610	RA428110	RA428110			RA428610	RA428110
1.053,-	**1.379,-**	**1.053,-**	**702,-**	**702,-**			**1.053,-**	**702,-**
					RA421611	RA421111		
					1.088,-	**738,-**		
					RA421612	RA421112		
					1.088,-	**738,-**		
					RA428611	RA428111		
					1.053,-	**702,-**		
					•	•	•	•
RA464611	RA464714	RA464616	RA464113	RA464111	RA464611	RA464111	RA464611	RA464111
286,-	**338,-**	**286,-**	**235,-**	**225,-**	**286,-**	**225,-**	**286,-**	**225,-**
					RA491661	RA491161	RA491661	RA491161
					303,-	**303,-**	**303,-**	**303,-**
					RA492660	RA492160	RA492660	RA492160
					338,-	**315,-**	**338,-**	**315,-**
					RA493060	RA493060	RA493060	RA493060
					86,-	**86,-**	**86,-**	**86,-**
					RA498640	RA498140	RA498640	RA498140
					134,-	**109,-**	**134,-**	**109,-**
					•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•								
	•	•	•					
	•	•	•					
•					•	•	•	•

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive

RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RVA438040 € 125,-
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.



ET-Nr. 17006999
Ethylen-Absorber.
Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-schublade.



ET-Nr. 17007000
Ethylen-Absorber.
Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-schublade.




RA450012 € 109,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.



RVA450220 € 20,-
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück.



RVA421922 € 1.980,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.



RVA428922 € 1.980,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos.
Für RVY497, Frontdicke 19 mm.



RA425110 € 230,-
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen,
Länge 1131 mm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.



RA425910 € 207,-
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222,
mit 2 Halterungen, Länge 810 mm,
Höhe 49 mm, Bohrabstand 787 mm.




RVA460000 € 35,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.
Für RVY497.



RVA460020 € 245,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein RVY497 mit einem RY, RB, RC, RF oder RW der Vario Kälte 400 Serie Side-by-Side installiert wird.



RVA460900 € 195,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.



RVA460910 € 125,-
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.



RA460030 € 195,-
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).



RVA423141 € 35,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör Vario Kältegeräte Serie 400

RA050220 € 54,-
Ersatz-Aktivkohlefilter.



RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RA448220 € 78,-
Eisbehälter, klein, für alle RF4XX.
Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der mitgelieferte Eiswürfelbehälter gegen den kleinen Eiswürfelbehälter zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.




RA430000 € 44,-
Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.




Sonderzubehör Vario Weinklimageräte Serie 400


RA493060 € 86,-
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen.
1 Stück.



RA492160 € 315,-
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen.
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA492660 € 338,-
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen.
Geeignet für Dekanter und offene Flaschen.
Für 61 cm breite Geräte.



RA498140 € 109,-
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 45,7 cm breite Geräte.




RA498640 € 134,-
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte.
Für 61 cm breite Geräte.



RA491161 € 303,-
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA491661 € 303,-
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit.
Für 61 cm breite Geräte.



RA420010 € 286,-
Türschloss für RW414 und RW464.



RA450012 € 109,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA425110 € **230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.



RA425710 € **195,-**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RB472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm.



RA425910 € **207,-**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.



RA460000 € **207,-**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist. Bei RF und RW im Lieferumfang enthalten.



RA460013 € **413,-**
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.



RA460020 € **195,-**
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.



RA460030 € **195,-**
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten (Kühl-Gefrier-Kombination).



RA464111 € **225,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte.



RA464113 € **235,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.



RA464611 € **286,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte.



RA464616 € **286,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.



RA464711 € **328,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte.



RA464714 € **338,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.



RA464713 € **338,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für RB472.



RA464913 € **374,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für RB492.



RA464911 € **363,-**
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 91,4 cm breite Geräte.



RA423140 € **54,-**
Seitliche Abdeckleisten, lang.



RA423340 € **54,-**
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, für RB.



RA421110 € 738,-
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA428110 € 702,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421111 € 738,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA421112 € 738,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA428111 € 702,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421610 € 1.088,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA428610 € 1.053,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421611 € 1.088,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

RA421612 € **1.088,-**
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RA428611 € **1.053,-**
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421710 € **1.501,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA428710 € **1.379,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421911 € **1.573,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.




RA428911 € **1.573,-**
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 91,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RA421712 € **1.646,-**
Türfronten Edelstahl mit Griffen.
Für RB472, Frontdicke 19 mm.




RA428712 € **1.549,-**
Türfronten Edelstahl, grifflos.
Für RB472, Frontdicke 19 mm.



RA421910 **€ 1.840,-**
Türfronten Edelstahl mit Griffen.
Für RB492, Frontdicke 19 mm.



RA428910 **€ 1.743,-**
Türfronten Edelstahl, grifflos.
Für RB492, Frontdicke 19 mm.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Gaggenau Serie Expressive



Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar		RVY497190
Preis	(EUR)	**12.500,-**
Abmessungen		
Gerätemaße B × H × T	(cm)	89,4 × 212,3 × 60,8
Nischenmaße B × H × T	(cm)	90,0 × 213,4 × 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61
Leergewicht	(kg)	218,9
Transportgewicht	(kg)	238
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	583,6
Transportverpackungsmaße B × H × T	(cm)	97,6 × 227 × 76
Bauform und Ausführung		
Kühlen / Gefrieren		• / •
Frischkühlschublade / Kühlschublade		• / •
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / • / —
Türverkleidung aus dunkel gebürstetem Edelstahl		○
Volumen / Verbrauchswerte		
Nutzinhalt gesamt	(l)	576
— Nutzinhalt Kühlen	(l)	379
— Nutzinhalt Gefrieren	(l)	197
Energieeffizienzklasse		A ↑ G D
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,75
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	285
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39
Geräusch-Effizienzklasse		C
Klimaklasse[2]		SN - T
Bedienung		
TFT-Touch-Display		•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	42
Feature / Ausstattung		
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		• / — / — / —
Kühlfächer mit Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle	(Anzahl)	2
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	5
Temperaturanzeige innen / außen		•
No-Frost-Technik		•
Abtau-Automatik: Kühlen / Gefrieren		• / •
Aktivkohleluftfilter		2
Innenraum aus gebürstetem, dunklem Edelstahl		•
Urlaubsschaltung		•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		— / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi[3]		•
Kühlen		
Schnell-Kühlen		•
Dynamische Kälteverteilung		•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3
Türabsteller	(Anzahl)	6
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18
Gefrieren		
Schnell-Gefrieren		•
Gefriervermögen	(kg/24h)	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	19
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	—
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3
Türabsteller	(Anzahl)	—
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem		○
Anschlusswerte		
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,200
Wasseranschluss Zulauf		•

• serienmäßig. — Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN – ST (+10 °C bis +38 °C), SN – T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Vario Kältegeräte der Serie 400

Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühlgerät	Kühlgerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB492305	RB472305	RC492305	RC472305
Preis	(EUR)	**12.628,-**	**11.883,-**	**12.146,-**	**11.085,-**
Abmessungen					
Gerätemaße B × H × T	(cm)	90,8 × 212,5 × 60,8	75,6 × 212,5 × 60,8	90,8 × 212,5 × 60,8	75,6 × 212,5 × 60,8
Nischenmaße B × H × T	(cm)	91,4 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61	91,4 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	61	61	61	61
Leergewicht	(kg)	226	203	205	182
Transportgewicht	(kg)	244	219	223	198
Gewicht Maximalbeladung	(kg)	616	433	564	564
Transportverpackungsmaße B × H × T	(cm)	100 × 226 × 75	85 × 226 × 75	100 × 230 × 75	85 × 226 × 75
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / – / –	• / – / –
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen ◇ 0 °C / Frischkühlen		– / • / •	– / • / •	• / – / •	• / – / •
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
Glastür		–	–	–	–
Vollverkleidung / Türverkleidung		– / ○	– / ○	– / ○	– / ○
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	555	452	579	467
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	389	316	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	–	–	494	398
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/ Frischkühlen ◇ 0 °C	(l)	–	–	85	69
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	166	136	–	–
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	–	–	–	–
Energieeffizienzklasse		A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,893	0,809	0,498	0,454
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	326	295	182	166
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	42	42	40	40
Geräusch-Effizienzklasse		D	D	C	C
Klimaklasse[2]		SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Bedienung					
TFT-Touch-Display		•	•	•	•
Öffnungshilfe für Türen und Gefrierschublade		•	•	•	•
Klartextanzeige	(Anzahl Sprachen)	52	52	52	52
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		• / – / – / –	• / – / – / –	– / – / – / –	– / – / – / –
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	3
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / • / •	• / • / •	• / • / –	• / • / –
Präsentationslicht	(Anzahl)	–	–	–	–
Schloss		–	–	–	–
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		–	–	–	–
Aktivkohleluftfilter		•	•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		–	–	–	–
UV-Schutz		–	–	–	–
Edelstahl-Innenraum		•	•	•	•
Urlaubsschaltung		•	•	–	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw, Verschlussanzeige optisch / akustisch		– / •	– / •	– / •	– / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi[3]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•	•
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	3	4	4
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	3	3
Türabsteller	(Anzahl)	3	3	3	4
Eierablagen	(Anzahl Eier)	18	18	18	18
Wein					
Max. Ebenen im Innenraum		–	–	–	–
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		–	–	–	–
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar/ entnehmbar		–	–	–	–
Lagerung von Magnumflaschen möglich		–	–	–	–
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		–	–	–	–
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	–	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	14	14	–	–
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	13	13	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	–	–	–
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	2	–	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eisbehälter, Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	–	–
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem		○	○	–	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,300	0,300	0,300	0,300
Wasseranschluss Zulauf		•	•	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.












Kühlgerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank	Weinklima-schrank
RC462305	RF471306	RF461306	RF411306	RF410304	RW466365	RW414365	RW466305	RW414305
10.024,-	**11.223,-**	**9.989,-**	**8.699,-**	**8.317,-**	**10.959,-**	**9.253,-**	**10.556,-**	**8.924,-**
60,3 × 212,5 × 60,8	75,6 × 212,5 × 60,8	60,3 × 212,5 × 60,8	45,1 × 212,5 × 60,8	45,1 × 212,5 × 60,8	60,3 × 212,5 × 60,8	45,1 × 212,5 × 60,8	60,3 × 212,5 × 60,8	45,1 × 212,5 × 60,8
61 × 213,4 × 61	76,2 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61	61 × 213,4 × 61	45,7 × 213,4 × 61
61	61	61	61	61	61	61	61	61
163	182	158	130	135	165	140	159	139
178	199	173	143	148	179	152	173	152
555	483	401	300	300	571	377	571	377
70 × 226 × 74	85 × 226 × 75	70 × 226 × 75	55 × 226 × 75	55 × 226 × 75	70 × 226 × 75	55 × 226 × 75	70 × 226 × 75	55 × 226 × 75
•/–/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
•/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
•/–/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
–	–	–	–	–	•	•	–	–
–/○	–/○	–/○	–/○	–/○	–/○	–/○	–/○	–/○
357	445	344	240	240	370	272	370	272
–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	–	–	–	–	–	–	–	–
52	–	–	–	–	–	–	–	–
–	445	344	240	240	–	–	–	–
–	–	–	–	–	99	70	99	70
E	E	E	E	E	G	G	F	F
0,410	0,791	0,700	0,607	0,607	0,425	0,396	0,354	0,330
150	321	284	246	246	155	145	129	120
40	42	42	42	42	42	42	42	42
C	D	D	D	D	D	D	D	D
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	S - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
52	52	52	52	52	52	52	52	52
–/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
•	–	–	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	1	1	1	3	2	3	2
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
–	–	–	–	–	5	5	5	5
–	–	–	–	–	○	○	○	○
–	–	–	–	–	•	•	•	•
•	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	–	–	–	–	–	–	–	–
•	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	12	13	12	13
–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	○	○	○	○
–	–	–	–	–	•	•	•	•
–	–	–	–	–	○	○	○	○
–	•	•	•	•	–	–	–	–
–	23	19	16	16	–	–	–	–
–	10	7	6	6	–	–	–	–
–	5	5	5	5	–	–	–	–
–	2	2	2	2	–	–	–	–
–	4	4	4	4	–	–	–	–
–	1	1	1	–	–	–	–	–
–				–	–	–	–	–
0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
–	•	•	•	–	–	–	–	–



KÄLTEGERÄTE

Vario Kälte-Serie 200: Kühlen und Gefrieren 348

Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200 352

Kältegeräte Serie 200 354

Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200 362

Wein Serie 200 364

Zubehör | Sonderzubehör für Kältegeräte 367

Technische Daten 368



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RB289

RB289300 **€ 3.653,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

2 Flaschenablagen, Ahornholz.
2 Eierablagen.
1 Eiswürfelschale.
2 Kälteakkus.

Sonderzubehör

RA238030 **€ 128,-**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
- Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen.
- Warmweiße LED-Innenraum-beleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
- 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühl-schubladen nahe 0 °C.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Teleskop-Vollauszüge mit Leicht-lauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- 2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
- Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 2 teilauszieh-bar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
1 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leucht-elementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür oben 19 kg. Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Alle Maße in mm.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
RT289

RT289370 **€ 3.447,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
2 Eierablage.
1 Eiswürfelschale.
2 Flaschenablage Holz magnetisch.
1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör
RA238030 **€ 128,-**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
— Ausziehbare Tablare und Schubladen.
— 4 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
— Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
— Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
— Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.


Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



Alle Maße in mm.



Vario Kühlgerät Serie 200
RC289

RC289370 **€ 3.447,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
2 Eierablage.
2 Flaschenablage Holz magnetisch.
1 Schwerlastsatz.

Sonderzubehör

RA238030 **€ 128,-**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.

RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
— 3 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
— Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 (Side-by-Side).
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
— Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung.
— Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.


Frischkühlen nahe 0 °C
Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



Alle Maße in mm.



Vario Gefriergerät Serie 200
RF287

RF287370 **€ 2.854,-**
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Eiswürfelschale.
1 Schwerlastsatz.

Ausstattungsmerkmale

— Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze.
— Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich.
— Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminium-profile.
— Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
— Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
— Direkter Zugang durch offenen Abstellflächen.
— Kombinierbar mit Kühlgerät RC289 (Side-by-Side).
— Kombinierbar mit Weinklimaschrank RW282 (Side-by-Side).
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß, entnehmbar.
6 aus Sicherheitsglas, davon 3 eingerahmt in massive Aluminiumprofile, entnehmbar.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



Alle Maße in mm.



Freistehende Kühl-Gefrierkombination
Serie 200
RY295

RY295350 **€ 3.994,-**
Mit Frischkühlen 0 °C.
Freistehend.
Außentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl.
Seitenwände und Dach außen in dunklem Anthrazit.
Breite 91 cm, Höhe 183 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschaufel.
1 Aktivkohlefilter.

Sonderzubehör
RA450012 **€ 109,-**
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.

Ausstattungsmerkmale
— 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C.
— 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen -2 °C und +4 °C.
— 3 symmetrisch geteilte Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.
— Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
— Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser.
— 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht.
— Nutzinhalt gesamt 573 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Urlaubsmodus.
Aktivkohlefilter für integriertes Wasserfiltersystem mit Sättigungsanzeige im Display.
Luftfilter.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, geteilt, alle 6 Teilflächen manuell höhenverstellbar.
1 Abstellfläche.
2 große Türabsteller für Flaschen.
4 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.
1 Schublade über die volle Breite.
Innenliegender Wasserspender mit Festanschluss für Wasserzulauf, linksseitig.
Blendfreie LED-Beleuchtung (5600 K).
5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht, auch mittels Home Connect einstellbar.
Innenrückwand aus Edelstahl.
Nutzinhalt 335 Liter.

Frischkühlen 0 °C
2 Frischkühlschubladen 0 °C.
5 verschiedene, voreingestellte Einstellungen zwischen -2 °C und +4 °C, mit Feuchtigkeitseinstellungen kombiniert für Fisch und Fleisch, Obst, Gemüse, Getränke, Standard.
Nutzinhalt 67 Liter.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -16 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 18,5 Std.
3 voll ausziehbare Schubladen.
Nutzinhalt 171 Liter.

Eisbereiter
Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Manuell Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1,5 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 333 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Türöffnungswinkel 118°, fixierbar auf 90°.
Notwendiger Wandabstand 25 mm.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.
[1] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 2,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Anschlussdaten
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4" Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.




A: Front ist verstellbar von 1830 bis 1847, wenn die Front-Nivellierfüße maximal ausgedreht sind.
B: Mit Griff
C: 25 mm für feste Abstandsstücke auf der Rückseite hinzufügen
D: Position des Wasseranschlusses




Bei der Installation des Geräts in einer Nische die angegebenen Maße beachten



x 1 (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x 2 (Wand)	93	266



Mindestabstände



A: ≥ 3,2 mm

Abstand von mindestens 12,7 mm über dem Gerät lassen.
Oben genannte Mindestabstände beachten

Alle Maße in mm.



Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB280

RB280330 **€ 2.077,-**
Mit Frischkühlen.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus.
2 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.
1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör
RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— 3 Klimazonen inkl. 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung.
— Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
— Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
— Innovatives Abtaukonzept:
  — Geringerer Stromverbrauch dank neuartigem Verdampfersystem.
  — Schnelleres Abtauen und komfortableres Reinigen durch geringere und homogenere Reifbildung.
— Hochwertige Abstellfläche aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt 272 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 voll ausziehbar und 4 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 209 Liter.

Frischkühlen
1 Frischkühlschublade über die volle Breite.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.


Gefrieren
Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 5 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 12 Std.
2 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 63 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 207 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 14 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



Alle Maße in mm.



Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RB282

RB282306 **€ 3.212,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
2 Kälteakkus.
3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.
1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör
RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— 4 Klimazonen inkl. 2 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
— Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt 223 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt: 101 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 55 Liter.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtauhilfe.
Gefriervermögen 7 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
3 Gefrierschubladen, davon 1 extra groß.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
Nutzinhalt 67 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 201 kWh/Jahr.
Geräuschwert 37 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Tür oben 19 kg.
Tür unten 19 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Alle Maße in mm.



Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT282

RT282306 **€ 2.656,-**
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.
1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— 4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
— Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt 269 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.


Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 2,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9,5 Std.
Nutzinhalt 15 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Alle Maße in mm.



Kühlgerät Serie 200
RC282

RC282306 € 2.757,-
Mit Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
3 Eierablagen.
1 Wein- und Champagner-Rack.

Sonderzubehör
RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— 3 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
— Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
— Türabsteller mit Aluminium-Profilen.
— Kombinierbar mit Gefriergerät RF282 (Side-by-Side).
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt 289 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.
1 Abstellfläche.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen.
4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
LED-Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem Leuchtelement, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.


Frischkühlen nahe 0 °C
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühl-schubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräuschwert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Alle Maße in mm.



Gefriergerät Serie 200
RF282

RF282306 **€ 2.132,-**
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm,
Nischenhöhe 177,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale.

Ausstattungsmerkmale
- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas entnehmbar.
- Kombinierbar mit Kühlgerät RC282 (Side-by-Side).
- Kombinierbar mit Weinklima-schrank RW282 (Side-by-Side).
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt 212 Liter.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 13,8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 8 Std.
5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas zwischen den Gefrierschubladen.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit transparenter Frontklappe.
Alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas sind entnehmbar.
Nutzinhalt 212 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 235 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag links, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,120 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Alle Maße in mm.



Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
RT200

RT202180 **€ 1.669,-**
voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm .



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eierablage.
1 Eiswürfelschale.

Sonderzubehör
RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
— Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
— Höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
— Warmweißes und blendfreies LED-Licht.
— Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C.
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt: 110 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 93 Liter.


Gefrieren
Lagertemperatur -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 3 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 17 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 119 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Alle Maße in mm.



Kühlgerät Serie 200
RC200

RC202180 **€ 1.669,-**
Voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierablage.

Sonderzubehör

RA430100 **€ 60,-**
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

Ausstattungsmerkmale
- Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumprofil.
- Warmweißes und blendfreies LED-Licht.
- Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Kühlen
Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +6 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Aluminium-Profil, höhenverstellbar.
1 Schublade mit Aluminiumgriff, nahe 0 °C, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 Bodenfach mit Schiebedeckel aus Glas.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen, extra tief.
1 Türabsteller aus Aluminium, höhenverstellbar.
1 kleiner Türabsteller, verstellbar.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreiem LED-Licht, seitlich integriert.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 134 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 93 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Alle Maße in mm.



Gefriergerät Serie 200
RF200

RF202180 **€ 1.596,-**
Voll integrierbar, unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe von 82 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Eiswürfelschale.

Ausstattungsmerkmale
— Innenraum mit massiven Elementen in Light Satin Aluminium.
— Schubladen mit Aluminiumgriff.
— Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
— Nutzinhalt gesamt: 85 Liter.

Bedienung
LED-Elektronik mit Touch-Bedienung.

Technische Features
Abtau-Automatik.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Urlaubsmodus.
Ruhemodus.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -18 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 8 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 75 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 189 kWh/Jahr.
Geräuschwert 35 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 19 kg.
Höhenverstellbare Füße.
Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Weitere Planungshinweise auf Seite 362 beachten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker.



A: Steckdose
B: Sockelhöhe:
- 100 mm bei Nischenhöhe 822 mm
- 180 mm bei Nischenhöhe 900 mm

Alle Maße in mm.

Zusätzliche Planungshinweise Vario Kälte-Serie und Kältegeräte Serie 200


Aufstellort
Das Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Raum installiert werden. Der Standort sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht neben einer Wärmequelle wie einem Herd, einem Backofen, einem Heizkörper usw. liegen.

Lässt sich eine Installation neben einer Wärmequelle nicht vermeiden, sind folgende Mindestabstände von der Wärmequelle einzuhalten:
— Zu Elektro- oder Gasbacköfen 30 mm.
— Zu Elektro- oder Gasherden 30 mm.
— Zu Öl- oder Kohleherden 300 mm.

Side-by-side Installation
Kühlgeräte der Serie Vario 200 und Serie 200 (außer RT202, RC202 und RF202) können in folgenden Kombinationen nebeneinander in eigene Küchenmöbel eingebaut werden:
RW + RW
RC + RF (kein anderes Gerät neben RC-Modell)
RW + RF (kein anderes Gerät neben RW-Modell, außer RW)
Bei allen anderen Kombinationen ist zwischen den Geräten ein Mindestabstand von 160 mm einzuhalten.

Spaltmaße zu benachbarten Möbeln in Abhängigkeit von Möbelfrontdicke und Radien
Die mögliche Frontdicke von kundenspezifischen Türen liegt im Bereich zwischen 19 mm und 22 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Möbelfrontdicke
R = Radius
X = Spaltmass

Um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen an Möbelfronten zu vermeiden, sind die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße einzuhalten.

Möbelfronten
Maximal zulässige Türfrontgewichte

Nischenhöhe	Anzahl der Türen	Max. zulässiges Türfrontgewicht
178 cm, Vario 200, Serie 200	1	22 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200	2	Jeweils 19 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	1	27 kg
178 cm, Vario 200, Serie 200 + RA260000	2	Jeweils 24 kg
82 cm, Serie 200	1	12 kg
178 cm, 123 cm, Serie 200 Wein	1	20 kg
82 cm, Serie 200 RC/RT/RF	1	12/12/19 kg

Wird das maximal zulässige Gewicht überschritten, kann dies zu Beschädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

Sockelbereich

Wichtig!
Fehlende Belüftung führt zu Geräteschäden!
Die Zuluft-Öffnung für das Gerät im Sockelbereich der Einbauküche darf unter keinen Umständen verdeckt werden.
Für die Zuluft-Öffnung ist ein Querschnitt von mindestens 200 cm² vorzusehen.


Abmessungen des Sonderzubehörs Türfrontrahmen für RW222 und RW282
In den folgenden Skizzen weden die grundlegenden Abmessungen des Sonderzubehörs Türfronten/Türfrontrahmen für die verschiedenen Geräte dargestellt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind ausgelegt für folgende Basisvorgaben:
— Frontdicke: 19 mm
— Spaltmaß: 3 mm


Diese Vorgaben stellen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Küchendesign dar.

Wichtig!
Die folgenden Skizzen ersetzen nicht eine gründliche Planung. Die Beachtung spezifischerAnforderungen aus dem Küchendesign ist unbedingt erforderlich.

Höhe der Aussparung 178 cm




Höhe der Aussparung 123 cm



A: 52,5

Die Türblendenstärke beträgt 19 mm.
Die maximalen Türblendenmaße basieren auf einem Abstand von 3 mm, basierend auf einer einzigen Ausparung.

Optionen zur Belüftung



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten A1 oder A2

B: Luftauslass ≥ 200 cm²; Lüftungsmöglichkeiten B1 oder B2

Alle Masse in mm.



Weinklimaschrank Serie 200
RW282

RW282263 € **6.604,-**
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.
Nischenbreite 56–57 cm,
Nischenhöhe 177,2–178,8 cm.



Installationszubehör

RA221311 € **653,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW282, Frontdicke 19 mm.

RA425110 € **230,-**
Möbelgriff lang, Edelstahl mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

Sonderzubehör

RA050220 € **54,-**
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Ausstattungsmerkmale
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Zuschaltbares Präsentationslicht.
- Vibrationsarme Lagerung.
- Kombinierbar mit Gefriergerät RF287 oder RF282 (Side-by-Side).
- Kapazität für 80 Standard-weinflaschen.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.


Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 80 Flaschen
10 Flaschenablagen,
davon 8 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 254 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 162 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Der Weinklimaschrank kann mit einem zweiten Weinklimaschrank oder ausschließlich mit einem Gefriergerät (RF287 oder RF282) kombiniert werden. Bei Kombination des Weinklimaschrankes mit anderen Kältegeräten (RC, RT, RB) muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Flaschenaufbewahrung



A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l

Alle Maße in mm.



Weinklimaschrank Serie 200
RW222

RW222263 € **5.618,-**
Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.
Nischenbreite 56–57 cm
Nischenhöhe 122,0–123,6 cm.



Installationszubehör

RA221211 € **509,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW222, Frontdicke 19 mm.

RA425910 € **207,-**
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RVY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

Sonderzubehör

RA050220 € **54,-**
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Ausstattungsmerkmale
— 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
— Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
— Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
— Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
— Zuschaltbares Präsentationslicht.
— Vibrationsarme Lagerung.
— Kapazität für 48 Standard-weinflaschen.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.


Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserver-dunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Kindersicherung.

Ausstattung
Kapazität 48 Flaschen
6 Flaschenablagen,
davon 4 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 159 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 151 kWh/Jahr.
Geräuschwert 32 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
Türfrontdicke min. 16 mm / max. 22 mm.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.
Bei Kombination des Weinklima-schrankes mit anderen Kältegeräten als einem zweiten Weinklimaschrank muss ein Mindestabstand von 150 mm zwischen den Geräten eingehalten werden, um Kondensation zu vermeiden.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Flaschenaufbewahrung



A: Geeigneter Bereich für die Aufbewahrung von Magnum-Flaschen
B: 0,75 l

Alle Maße in mm.



Weinklimaschrank Serie 200
RW404

RW404264 **€ 4.378,-**
Unterbaufähig,
Glastür mit Edelstahlrahmen.
Nischenbreite 60 cm,
Nischenhöhe 82 cm.



Sonderzubehör

RA050220 **€ 54,-**
Ersatz-Aktivkohlefilter.

RA097600 **€ 267,-**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken.

Ausstattungsmerkmale
- 2 getrennt steuerbare Klimazonen.
- Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung von +5 °C bis +20 °C.
- Steuerung der Luftfeuchtigkeit.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- LED-Beleuchtung.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Tür abschließbar.
- Side-by-Side-Installation mit passendem Sonderzubehör möglich.
- Kapazität für 34 Standard-weinflaschen.

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.
Präsentationslicht pro Klimazone zuschaltbar und stufenlos dimmbar.
LED-Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmung bei Türöffnung und -schließung.


Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasser-verdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
1 Aktivkohleluftfilter für beide Klimazonen.
UV-Schutz.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Staubfilter, spülmaschinenfest.

Ausstattung
Kapazität 34 Flaschen
5 Flaschenablagen,
davon 3 ausziehbar.
Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
LED-Beleuchtung.
Nutzinhalt 94 Liter.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse G auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 138 kWh/Jahr.
Geräuschwert 34 dB (A) re 1 pW.


Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Höhenverstellbare Füße.
Türöffnungswinkel 115°,
fixierbar auf 90°.
Bei Einbau neben einer seitlichen Wand einen Abstand scharnierseitig von 150 mm vorsehen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Kein Transport/Betrieb über 1500 m Meereshöhe.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,130 kW.
Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Einlagerung von Flaschen





Alle Maße in mm.

Zubehör und Sonderzubehör für Kältegeräte

Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300


RA238030 € **128,-**
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.



RA260000 € **44,-**
Scharnierverstärkung.
Für RC/RF/RT 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 27 kg.
Für RB 28* max. zulässiges Gewicht der Möbelfront 24 kg.
RB 28* erfordert 2x RA260000.



RA097600 € **267,-**
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken.



RA221311 € **653,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW282, Frontdicke 19 mm.



RA221211 € **509,-**
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für RW222, Frontdicke 19 mm.



Kältegeräte der Serie 200






Gerätebezeichnung		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlgerät	Gefriergerät
Voll integrierbar / integrierbar		RB289300	RT289370	RC289370	RF287370
Preis	(EUR)	**3.653,-**	**3.447,-**	**3.447,-**	**2.854,-**
Abmessungen					
Gerätemaße B × H × T	(cm)	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5
Nischenmaße B × H × T	(cm)	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	55	55
Leergewicht	(kg)	76	71	72	64
Transportgewicht	(kg)	81	76	77	70
Transportverpackungsmaße B × H × T	(cm)	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / —	• / • / —	• / — / —	— / • / —
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		— / • / —	— / • / —	— / • / —	— / — / —
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / — / •	• / — / •	• / — / •	— / • / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		— / —	— / —	— / —	— / —
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	223	269	289	212
— Nutzinhalt Kühlen	(l)	101	171	206	—
— Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C	(l)	55	83	83	—
— Nutzinhalt Gefrieren	(l)	67	15	—	212
Energieeffizienzklasse		D	E	D	E
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,55	0,504	0,328	0,580
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	201	184	120	235
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	37	36	36	35
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	B
Klimaklasse[2]		SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Feature / Ausstattung					
Eis- und Wasserausgabe mit Eiswürfel / Crushed-Ice / Wasser		— / — / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung	(Anzahl)	•	•	•	—
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	4	4	3	1
Temperaturanzeige innen / außen		• / —	• / —	• / —	• / —
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	—	—	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / • / •	• / • / —	• / • / —	— / — / •
Aktivkohleluftfilter		—	—	—	—
Urlaubsschaltung		•	—	—	—
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi.[3]		•	•	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	—
Dynamische Kälteverteilung		—	—	—	—
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	3	6	7	—
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	2	3	3	—
Türabsteller	(Anzahl)	2	4	4	—
Flaschenablagen, Ahornholz		2	2	2	—
Eierablagen	(Anzahl Eier)	12	12	12	—
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	—	—	•
Gefriervermögen	(kg/24h)	7	2,8	—	14
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	8	9,5	—	9
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	—	—	—	4
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	—	—	3
Türabsteller	(Anzahl)	—	—	—	—
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	1	1	—	1
Kälteakkus	(Anzahl)	2	—	—	2
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,09	0,09	0,09	0,12
Wasseranschluss Zulauf		—	—	—	—

• serienmäßig. — Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weinklimaschränke





Gerätebezeichnung		Weinklimaschrank	Weinklimaschrank	Weinklimaschrank
Voll integrierbar / integrierbar		RW282263	RW222263	
Preis	(EUR)	**6.604,-**	**5.618,-**	
Glastür Edelstahl				RW404264
Preis	(EUR)			**4.378,-**
Abmessungen				
Gerätemaße B × H × T	(cm)	55,7 × 177 × 55,3	55,7 × 121,8 × 55,3	59,7 × 82-87 × 57
Nischenmaße B × H × T	(cm)	56 × 177,2 × 55	56 × 122 × 55	60 × 82-87 × 58
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	55	55	58
Leergewicht	(kg)	89	64	52
Transportgewicht	(kg)	101	74	56
Transportverpackungsmaße B × H × T	(cm)	64 × 190 × 64	64 × 139 × 64	66 × 87 × 69
Bauform und Ausführung				
Kühlen / Gefrieren / Wein		— / — / •	— / — / •	— / — / •
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		— / — / —	— / — / —	— / — / —
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		• / — / — / —	• / — / — / —	— / — / • / —
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / — / •	• / — / •	• / — / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		— / —	— / —	— / —
Volumen / Verbrauchswerte				
Nutzinhalt gesamt	(l)	254	159	94
Anzahl Standardweinflaschen (0,75 Liter)	(Anzahl)	80	48	34
Energieeffizienzklasse		A ↑ G	A ↑ G	A ↑ G
Energieverbrauch pro Tag[1]	(kWh/24h)	0,444	0,414	0,378
Energieverbrauch pro Jahr[1]	(kWh)	162	151	138
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	32	32	34
Geräusch-Effizienzklasse		B	B	B
Klimaklasse[2]		SN - ST	SN - ST	SN - ST
Feature / Ausstattung				
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	2	2	2
Temperaturanzeige innen / außen		• / —	• / —	• / —
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlen / Gefrieren		• / — / —	• / — / —	• / — / —
Präsentationslicht		•	•	•
Schloss		—	—	•
Steuerung der Luftfeuchtigkeit		•	•	•
Aktivkohleluftfilter		•	•	•
Vibrationsarme Lagerung		•	•	•
UV-Schutz		•	•	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / —	• / —	• / —
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi[3]		—	—	—
Kühlen / Frischkühlen				
Dynamische Kälteverteilung		•	•	•
Wein				
Max. Ebenen im Innenraum		10	6	5
Flaschenablagen voll ausziehbar / ausziehbar		— / •	— / •	— / •
Abstellflächen voll ausziehbar / ausziehbar		— / —	— / —	— / —
Lagerung von Magnumflaschen möglich		•	•	•
Geeignet für Dekanter, offene Flaschen und Humidor		—	—	—
Anschlusswerte				
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,13	0,13	0,13
Wasseranschluss Zulauf		—	—	—

• serienmäßig. — Nicht verfügbar. [1] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [2] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). [3] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Kältegeräte der Serie 200






Gerätebezeichnung		Freistehende Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Voll integrierbar / integrierbar			RB280330	RB282306	RT282306
Preis	(EUR)		**2.077,-**	**3.212,-**	**2.656,-**
Edelstahltür, dunkles Anthrazit		RY295350			
Preis	(EUR)	**3.994,-**			
Abmessungen					
Gerätemaße B × H × T	(cm)	90,5 × 183 × 70,6	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5
Nischenmaße B × H × T	(cm)	-	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55
Tiefe einschließlich Wandabstand	(cm)	73,1	55	55	55
Leergewicht	(kg)	159	75	75	68
Transportgewicht	(kg)	167	80	80	73
Transportverpackungsmaße B × H × T	(cm)	99,8 × 197,5 × 80,4	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	62 × 184 × 64
Bauform und Ausführung					
Kühlen / Gefrieren / Wein		• / • / –	• / • / –	• / • / –	• / • / –
Frischkühlen 0 °C / Frischkühlen <> 0 °C / Frischkühlen		• / – / –	– / – / •	– / • / –	– / • / –
Voll integrierbar / integrierbar / unterbaufähig / freistehend		– / – / – / •	• / – / – / –	• / – / – / –	• / – / – / –
Türanschlag rechts / links / wechselbar		• / • / –	• / – / •	• / – / •	• / – / •
Vollverkleidung / Türverkleidung		• / –	– / –	– / –	– / –
Volumen / Verbrauchswerte					
Nutzinhalt gesamt	(l)	573	272	223	269
– Nutzinhalt Kühlfächer gesamt	(l)	–	–	–	–
– Nutzinhalt Kühlen	(l)	335	209	101	171
– Nutzinhalt Frischkühlen 0 °C/Frischkühlen <> 0 °C	(l)	67	–	55	83
– Nutzinhalt Gefrieren	(l)	171	63	67	15
Energieeffizienzklasse[1]		A↑G E	A↑G E	A↑G D	A↑G E
Energieverbrauch pro Tag[2]	(kWh/24h)	0,760	0,616	0,550	0,504
Energieverbrauch pro Jahr[2]	(kWh)	333	207	201	184
Geräuschwert	(dB (A) re 1 pW)	39	36	37	36
Geräusch-Effizienzklasse		C	C	C	C
Klimaklasse[3]		SN - T	SN - T	SN - T	SN - ST
Feature / Ausstattung					
Eiswürfel / Wasser		• / •	– / –	– / –	– / –
Frischkühlzonen mit Temperaturregelung	(Anzahl)	•	•	•	•
Frischkühlzonen mit Feuchteregelung		•	•	•	•
Temperatur- / Klimazonen	(Anzahl)	3	3	4	4
Temperaturanzeige innen / außen		• / –	• / –	• / –	• / –
Gradgenaue Temperaturregelung		•	•	•	•
No-Frost-Technik		•	–	•	–
Abtau-Automatik: Kühlen / Frischkühlsystem / Gefrieren		• / • / –	• / • / –	• / • / •	• / • / –
Lichthelligkeitsstufen		5	–	–	–
Abtauhilfe Gefrieren		•	–	•	–
Aktivkohleluftfilter		•	–	–	–
Urlaubsschaltung		•	•	•	–
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •	• / •	• / •	• / •
Tür offen, Warnsignal bzw. Verschlussanzeige optisch / akustisch		• / •	– / •	• / •	• / •
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi[4]		•	–	•	•
Kühlen / Frischkühlen					
Schnell-Kühlen		•	•	•	•
Dynamische Kälteverteilung		•	–	–	–
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	7	5	3	6
Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	1	2	3
Türabsteller	(Anzahl)	6	5	2	5
Wein- und Champagner-Rack, wegklappbar		–	•	•	•
Eierablagen	(Anzahl Eier)	–	12	12	12
Gefrieren					
Schnell-Gefrieren		•	•	•	–
Gefriervermögen	(kg/24h)	15	5	7	2,8
Lagerzeit bei Störung	(Std.)	18,5	12	8	9,5
Ebenen im Innenraum	(Anzahl)	–	2	3	2
Körbe, Behälter, Schubladen im Innenraum	(Anzahl)	3	2	3	–
Türabsteller	(Anzahl)	–	–	–	–
Eiswürfelschalen	(Anzahl)	–	1	1	1
Kälteakkus	(Anzahl)	–	2	2	–
Anschlusswerte					
Gesamtanschlusswert	(kW)	0,18	0,09	0,09	0,09
Wasseranschluss Zulauf		•	–	–	–

• serienmäßig. – Nicht verfügbar. ○ Sonderzubehör. [1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2016. [2] Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung/Standort des Gerätes. [3] Das Gerät ist innerhalb der in den folgenden Klimaklassen definierten Raumtemperaturgrenzen voll funktionsfähig: SN - ST (+10 °C bis +38 °C), SN - T (+10 °C bis +43 °C). [4] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.



Kühlgerät

RC282306
2.757,-



Gefriergerät

RF282306
2.132,-



Kühl- und Gefrierkombination

RT202180
1.669,-



Kühlgerät


RC202180
1.669,-



Gefriergerät

RF202180
1.596,-

55,8 × 177,2 × 54,5	55,8 × 177,2 × 54,5	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8	59,8 × 82 × 54,8
56 × 177,5 × 55	56 × 177,5 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55	60 × 82,2 × 55
55	55	55	55	55
68	66	32	32	32
74	70	35	35	35
62 × 184 × 64	62 × 184 × 64	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62	67 × 89 × 62
• / – / –	– / • / –	• / • / –	• / – / –	– / • / –
– / • / –	– / – / –	– / • / –	– / • / –	– / – / –
• / – / – / –	• / – / – / –	– / – / • / –	– / – / • / –	– / – / • / –
• / – / •	– / • / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
289	212	110	134	85
–	–			
206	–	93	134	–
83	–	14	14	–
–	212	17	–	85
A ↑ G D	A ↑ G E	A ↑ G D	A ↑ G E	A ↑ G E
0,328	0,580	0,326	0,254	0,467
120	235	119	93	189
36	35	35	35	35
C	B	B	B	B
SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
– / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
•	–	–	–	–
•	–	–	–	–
3	1	2	1	1
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
•	•	–	–	–
–	•	–	–	•
• / • / –	– / – / •	– / – / –	– / – / –	– / – / •
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	•	–
– / –	• / •	– / –	– / –	• / –
• / •	– / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
•	–	•	•	–
–	–	–	–	–
7	–	2	3	–
3	–	1	1	–
5	–	3	3	–
•	–	–	–	–
12	–	6	6	–
–	•	–	–	•
–	13,8	3	–	8
–	8	9	–	9
–	7	1	–	–
–	5	–	–	3
–	–	–	–	–
–	1	1	–	1
–	–	–	–	–
0,09	0,12	0,09	0,09	0,09
–	–	–	–	–


GAGGENAU
GAGGENAU

GESCHIRRSPÜLER | WASCHMASCHINE | WÄSCHETROCKNER

Geschirrspüler-Serie 400 374

Geschirrspüler-Serie 200 378

Planungshinweise 384

Zubehör | Sonderzubehör 392

Technische Daten 394

Waschmaschine 396

Wäschetrockner 397

Technische Daten 398



Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

DF481101 **€ 3.086,-**
Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.

DF480101 **€ 3.022,-**
Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf.
2 GN-Behälter-Einsatz.
1 Halterung für langstielige Gläser.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011 **€ 78,-**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160 **€ 207,-**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061 **€ 181,-**
3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030 **€ 68,-**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **€ 44,-**
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
- Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10/8,5 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 384–391 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler




81,5 cm hohe Geschirrspüler




Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



( ) Werte mit Verlängerungskit





Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Alle Maße in mm.



Geschirrspüler Serie 400
DF481/DF480

DF481101F **€ 3.152,-**
Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.

DF480101F **€ 3.086,-**
Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf.
2 GN-Behälter-Einsatz.
1 Halterung für langstielige Gläser.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011 **€ 78,-**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160 **€ 207,-**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061 **€ 181,-**
3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030 **€ 68,-**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **€ 44,-**
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale
— Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
— 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
— Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
— Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
— Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
— Seitliches Info-Light.
— Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigerautomatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Programme
8 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 384-391 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier



81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier



Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



( ) Werte mit Verlängerungskit

Alle Maße in mm.



Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

DF271101 **€ 2.069,-**
Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.

DF270101 **€ 2.033,-**
Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech-Sprühkopf.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011 **€ 78,-**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160 **€ 207,-**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061 **€ 181,-**
3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030 **€ 68,-**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **€ 44,-**
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
- Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
- Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
- Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise auf Seite 384–391 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler




81,5 cm hohe Geschirrspüler




Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



( ) Werte mit Verlängerungskit





Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Alle Maße in mm.



Geschirrspüler Serie 200
DF271/DF270

DF271101F **€ 2.129,-**
Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.

DF270101F **€ 2.093,-**
Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.
Mit flexiblem Scharnier.



Im Geräte-Preis enthalten
1 Backblech-Sprühkopf.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011 **€ 78,-**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041160 **€ 207,-**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.

DA045061 **€ 181,-**
3. Korb.
Mit Leichtlaufauszügen.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030 **€ 68,-**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **€ 44,-**
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale
— Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
— 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
— Helle Innenraumbeleuchtung.
— Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
— Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
— Seitliches, weißes Info-Light.
— Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches, weißes Info-Light.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,725 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Weitere Planungshinweise, auch bzgl. Einsatz des flexiblen Scharniers, auf Seite 384–391 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier



81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier



Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



( ) Werte mit Verlängerungskit

Alle Maße in mm.



Geschirrspüler Serie 200
DF261/DF260

DF261101 **€ 1.693,-**
Voll integrierbar.
Höhe 86,5 cm.

DF260101 **€ 1.658,-**
Voll integrierbar.
Höhe 81,5 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

1 Backblech-Sprühkopf.
1 Verblendungsleisten Edelstahl.

Installationszubehör

GZ010011 **€ 78,-**
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Sonderzubehör
Wahlweise Besteckschublade oder 3. Korb

DA041061 **€ 207,-**
Besteckschublade.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbs.
Für größere Besteckteile, Kochutensilien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.

DA045060 **€ 121,-**
3. Korb.
Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien.
Bewegliche Messerablage.

DA042030 **€ 68,-**
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.

DA043000 **€ 44,-**
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.

Ausstattungsmerkmale

— Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
— 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen ab 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb.
— Flexibles Korbsystem.
— Helle Innenraumbeleuchtung.
— Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden.
— Sehr leise: 43 dB.

Bedienung
TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Trockungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features
Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Herunterladbare Programme.*

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.

Programme
6 Spülprogramme:
Auto 35 °C–45 °C.
Auto 45 °C–65 °C.
Auto 65 °C–75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.

Maschinenpflege.

Ausstattung
Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 86,5 cm hohen Geschirrspüler:
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb) für 81,5 cm hohen Geschirrspüler:
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9,5 l Wasser.
Ab 0,635 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).


Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Maßzeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Weitere Planungshinweise auf Seite 384–391 beachten.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2000–2400 W.
Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

* Verfügbarkeit je nach Land.


86,5 cm hohe Geschirrspüler




81,5 cm hohe Geschirrspüler




Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



( ) Werte mit Verlängerungskit





Einbaurestriktionen für die Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm | 86,5 cm Geräte: 775 mm
Siehe bitte Grafik oben:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.
Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.
Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).
Kein Einsatz im Hocheinbau!

Alle Maße in mm.

Zusätzliche Planungshinweise für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Bei Nischenhöhen von 815 bis 855 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.


Bei Nischenhöhen von 885 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 oder 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Bei Spülern mit Restzeitprojektion muss die max. Sockelhöhe um 30 mm reduziert werden, um eine optimale Anzeige zu ermöglichen.

	Fronthöhe 655–765 mm					Fronthöhe 705–815 mm						
Nischenhöhe in mm →	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
↓ Sockelhöhe in mm												
<90	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
90	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❻	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
100	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
110	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
120	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ (S/D) ❻	❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
170		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
180			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
190				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
200					❶	❶	❶			❻	❻	❻
210						❶	❶				❻	❻
220							❶					❻

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF480/DF270/DF260/DF210, (S) = Sonderlösung
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481/DF271/DF261, (S) = Sonderlösung
(S) = Sonderlösung mit Klappscharnier (als Ersatzteil bestellen ET-Nr. 648174) / geteilter Möbelfront
(D) = Sonderlösung mit 10 mm Spalt zur Arbeitsplatte → Distanzleiste / Keine Kindersicherung möglich



Einbauhinweise für Vorbautüren DA231

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Die Vorbautüre lässt sich stufenlos um 49 mm in der Höhe verändern.

Unterschrank


	Fronthöhe 670–720 mm					Fronthöhe 720–770 mm						
Nischenhöhe in mm →	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
↓ Sockelhöhe in mm												
95	❶					❻						
105	❶	❶				❻	❻					
115	❶	❶	❶			❻	❻	❻				
125	❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻			
135	❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻		
145	❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻	
155		❶	❶	❶	❶	❶	❶ ❻	❻	❻	❻	❻	❻
165			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
175				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
185					❶	❶	❶			❻	❻	❻
195						❶	❶				❻	❻
205							❶					❻
215												
225												

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler DF260101 / DF210100, Vorbautür DA231010
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF261101 / DF211100, Vorbautür DA231110

Zusätzliche Planungshinweise – Hocheinbau für Standard-Geschirrspüler (ohne flexibles Scharnier)

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.




* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
825	16		10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5
	19		12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5
	22		13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5
835	16			10.5	11	12	13	14.5	16.5	19
	19			12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22
	22			13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5
845	16				10.5	11	12	13	14.5	16.5
	19				12	12.5	13.5	15	16.5	18.5
	22				13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21
855	16					10.5	11	12	13	14.5
	19					12	12.5	13.5	15	16.5
	22					13.5	14.5	15.5	16.5	18.5
865	16	10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5	
	19	12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5	
	22	13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5	
875	16		10.5	11	12	13	14.5	16.5	19	22.5
	19		12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22	25.5
	22		13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5	28.5
885	16			10.5	11	12	13	14.5	16.5	19
	19			12	12.5	13.5	15	16.5	18.5	22
	22			13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21	24.5
895	16				10.5	11	12	13	14.5	16.5
	19				12	12.5	13.5	15	16.5	18.5
	22				13.5	14.5	15.5	16.5	18.5	21
905	16					10.5	11	12	13	14.5
	19					12	12.5	13.5	15	16.5
	22					13.5	14.5	15.5	16.5	18.5
915	16						10.5	11	12	13
	19						12	12.5	13.5	15
	22						13.5	14.5	15.5	16.5
925	16							10.5	11	12
	19							12	12.5	13.5
	22							13.5	14.5	15.5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.



* Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
825	16		6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5
	19		7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17
	22		7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18
835	16			6.5	6.5	7	7.5	8	9	12
	19			7	7.5	8	8.5	9.5	11	13
	22			7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14
845	16				6.5	6.5	7	7.5	8	9
	19				7	7.5	8	8.5	9.5	11
	22				7.5	7.5	8	9	9.5	11.5
855	16					6.5	6.5	7	7.5	8
	19					7	7.5	8	8.5	9.5
	22					7.5	7.5	8	9	9.5
865	16	6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5	
	19	7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17	
	22	7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18	
875	16		6.5	6.5	7	7.5	8	9	12	15.5
	19		7	7.5	8	8.5	9.5	11	13	17
	22		7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14	18
885	16			6.5	6.5	7	7.5	8	9	12
	19			7	7.5	8	8.5	9.5	11	13
	22			7.5	7.5	8	9	9.5	11.5	14
895	16				6.5	6.5	7	7.5	8	9
	19				7	7.5	8	8.5	9.5	11
	22				7.5	7.5	8	9	9.5	11.5
905	16					6.5	6.5	7	7.5	8
	19					7	7.5	8	8.5	9.5
	22					7.5	7.5	8	9	9.5
915	16						6.5	6.5	7	7.5
	19						7	7.5	8	8.5
	22						7.5	7.5	8	9
925	16							6.5	6.5	7
	19							7	7.5	8
	22							7.5	7.5	8

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Bei Nischenhöhen von 815 bis 860 mm ist in den meisten Fällen der 81,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhen von 880 bis 925 mm ist in den meisten Fällen der 86,5 cm hohe Geschirrspüler, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 865 bis 875 mm, bitte beachten:
Ob hier der 81,5 cm hohe Geschirrspüler oder der 86,5 cm hohe Geschirrspüler eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab.

Ob der Einbau eines Geschirrspülers mit **flexiblem Scharnier** notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die Vorbautüren sind nicht für Spüler mit flexiblem Scharnier geeignet.

Fronthöhe 655-765 mm

Nischenhöhe in mm →

↓ Sockelhöhe in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
50	❶									
55	❶	❶								
60	❶	❶	❶							
65	❶	❶	❶	❶						
70	❶	❶	❶	❶	❶					
75	❶	❶	❶	❶	❶	❶				
80	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶			
85	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶		
90	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	
95	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
100	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
105	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶	❶
110	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶	❶
115	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶	❶
120	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶	❶
125	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶	❶
130	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶
135	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
140	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
145	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
150	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
155	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
160	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
165		❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
170			❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
175				❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
180					❶*	❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
185						❶*	❶*	❶*	❶*	❶*
190							❶*	❶*	❶*	❶*
195								❶*	❶*	❶*
200									❶*	❶*
205										❶*
210										
215										
220										

❶ = 81,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF480101F / DF270101F
❻ = 86,5 cm hohe Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier DF481101F / DF271101F
* Auch mit Geschirrspülern ohne flexibles Scharnier möglich.

Fronthöhe 705–815 mm												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6*	6	6	6	6	6	6	6	6				
6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6			
1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6		
1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6	
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6	6
1/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6	6
1*/6*	1/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6	6
1*/6*	1*/6*	1/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*/6*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*/6*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*/6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*		6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*			6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*				6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*					6*	6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*						6*	6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*							6*	6*	6*	6*
1*	1*	1*								6*	6*	6*
	1*	1*									6*	6*
		1*										6*

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **ohne Anschrägung** der Schubladenblende.

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
825	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
830	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
	22				3.5	3.5	3.5	4	4	4
835	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3.5	3.5	3.5
	22					3.5	3.5	3.5	4	4
840	16						3	3	3	3
	19						3	3	3.5	3.5
	22						3.5	3.5	3.5	4
845	16							3	3	3
	19							3	3	3.5
	22							3.5	3.5	3.5
850	16								3	3
	19								3	3
	22								3.5	3.5
855	16									3
	19									3
	22									3.5
860	16									
	19									
	22									
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	19	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3
	19		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4
875	16			3	3	3	3	3	3	3
	19			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	22			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
880	16				3	3	3	3	3	3
	19				3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
	22				3.5	3.5	3.5	4	4	4
885	16					3	3	3	3	3
	19					3	3	3.5	3.5	3.5
	22					3.5	3.5	3.5	4	4
890	16						3	3	3	3
	19						3	3	3.5	3.5
	22						3.5	3.5	3.5	4
895	16							3	3	3
	19							3	3	3.5
	22							3.5	3.5	3.5
900	16								3	3
	19								3	3
	22								3.5	3.5
905	16									3
	19									3
	22									3.5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8			
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6		
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8		
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6	
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8	
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5
3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6						
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8						
4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11						
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6					
3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8					
4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11					
3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6				
3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8				
4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11				
3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6			
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	5	5	8				
4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11			
3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6		
3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8		
4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11		
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6	
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8	
4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11	
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	6
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5	8
4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5	11
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5	5
3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6	6.5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4
3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	5
3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5	6
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4
3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5
3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5	5.5
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5	4.5
	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5.5
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
		3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4.5
		3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	3.5
			3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4
			3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5

Zusätzliche Planungshinweise - Hocheinbau für Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier **mit Anschrägung** der Schubladenblende.

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.
Einbau Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier.


Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90
815	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
820	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
825	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
830	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
835	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
840	16						2.5	2.5	2.5	2.5
	19						2.5	2.5	2.5	2.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5
845	16							2.5	2.5	2.5
	19							2.5	2.5	2.5
	22							2.5	2.5	2.5
850	16								2.5	2.5
	19								2.5	2.5
	22								2.5	2.5
855	16									2.5
	19									2.5
	22									2.5
860	16									
	19									
	22									
865	16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
870	16		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
875	16			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
880	16				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22				2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
885	16					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	19					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	22					2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
890	16						2.5	2.5	2.5	2.5
	19						2.5	2.5	2.5	2.5
	22						2.5	2.5	2.5	2.5
895	16							2.5	2.5	2.5
	19							2.5	2.5	2.5
	22							2.5	2.5	2.5
900	16								2.5	2.5
	19								2.5	2.5
	22								2.5	2.5
905	16									2.5
	19									2.5
	22									2.5
910	16									
	19									
	22									
915	16									
	19									
	22									
920	16									
	19									
	22									
925	16									
	19									
	22									

95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6						
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11						
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6					
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11					
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6				
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11				
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8			
2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8		
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8	
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6						
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8						
3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11						
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6					
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8					
3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11					
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6				
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8				
3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11				
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8			
2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11			
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8		
2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11		
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8	
2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5	6
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4	8
2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5	11
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	4
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3
			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3
			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbsystem
Flexibles Korbsystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb. Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

Oberkorb
6 Klappstacheln.
4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen des Oberkorbes.




Oberkorb im DF48., DF27., DF26.



Oberkorb im DF21.

Unterkorb
8 Klappstacheln.
2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.



Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

DA041160 **€ 207,-**
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



DA041061 **€ 207,-**
Besteckschublade.
Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen geeignet.
Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.



DA045060 **€ 121,-**
3. Korb. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA045061 **€ 181,-**
3. Korb. Mit Leichtlaufauszüge.Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.
Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensillien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.
Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA042030 € 68,-
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.
Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.
Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.
B × H × T in cm: 5,5 × 20,2 × 4,1.



DA043000 € 44,-
Halterung für langstielige Gläser.
Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
Zur Platzierung im Unterkorb.




DA020011 € 86,-
Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B × T in cm: 2,3 × 2,3.
Höhe 62,2 cm.

DA020111 € 86,-
Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
2er Set für links und rechts.
Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
B × T in cm: 2,3 × 2,3.
Höhe 67,2 cm.



Ersatzteilnummer 648174
(als Ersatzteil bestellen)
Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler.
Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
64,5 – 68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
69,5 – 73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



GZ010011 € 78,-
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).



Ersatzteilnummer 17006715
Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten – sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild in Ihrer Küche. Für alle Geschirrspüler geeignet.
Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 11027061
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 81,5 cm.
Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 11027056
Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 86,5 cm.
Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 12009811
Ersatzfeder für schwerere Türfronten bis zu 11,5 kg. Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Nur für DF480101, DF260101, DF261101, DF270101, DF271101.



Geschirrspüler





Gerätebezeichnung		Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Einbauart		voll integrierbar	voll integrierbar	voll integrierbar
Gerätehöhe 81,5 cm		DF480101		DF270101
Preis	(EUR)	**3.022,-**		**2.033,-**
Gerätehöhe 86,5 cm		DF481101		DF271101
Preis	(EUR)	**3.086,-**		**2.069,-**
Gerätehöhe 81,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF480101F	
Preis	(EUR)		**3.086,-**	
Gerätehöhe 86,5 cm mit flexiblem Scharnier			DF481101F	
Preis	(EUR)		**3.152,-**	
Breite / Fassungsvermögen				
Breite	(cm)	60	60	60
Fassungsvermögen Maßgedecke		12/13[3]	12/13[3]	12/13[3]
Tellergröße bis	(cm)	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]	31[1]/34[2]
Verbrauchswerte / Geräusch[5]				
Energieeffizienzklasse		A–G B	A–G B	A–G B
Trocknungswirkungsklasse		A	A	A
Testprogramm		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programmdauer[6]	(h:min)	4:55	4:55	4:55
Wasser[7]	(Liter)	9,5	9,5	9,5
Energie[8]	(kWh)	63	63	63
Geräusch-Wert	(dB (A) re 1 pW))	43	43	43
Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,5/2,0	0,5/2,0	0,5/2,0
Programme				
Anzahl der Programme + Optionen		8 + 4	8 + 4	6 + 3
Programme		Auto 35 °C–45 °C	Auto 65 °C–75 °C	Auto 35 °C–45 °C
		Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C
		Auto 65 °C–75 °C	Auto 35 °C–45 °C	Auto 65 °C–75 °C
		Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	
		Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
		Nachtprogramm	Nachtprogramm	
		Schnell 45 °C	Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
		Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Optionen		Intensiv Plus	Intensiv Plus	Intensiv
		Power	Power	Power
		Halbe Beladung	Halbe Beladung	Halbe Beladung
		Hygiene	Hygiene	
Machinenreinigung		•	•	•
Ausstattung				
Glasschutz mit Zeolith / Glasschutztechnik		• / –	• / –	• / –
Aquasensor / Beladungssensor		• / •	• / •	• / •
Reinigerautomatik		•	•	•
Reinigererkennung		•	•	•
Regenerierelektronik		•	•	•
Wärmetauscher		•	•	•
Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith		•	•	•
Automatische Türöffnung		•	•	•
Durchlauferhitzer		•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler		• / •	• / •	• / •
Kontrollanzeige Wasserzulauf		•	•	•
Restlaufanzeige		•	•	•
Restzeitprojektion		•	–	•
Seitliches Info-Light / Info-Light		– / –	• / –	– / –
Flexible Luafzeitverkürzung der Programme		•	•	•
Helle Innenraumbeleuchtung durch beleuchtete Rückwand / durch LED spots		• / –	• / –	– / •
Zeitvorwahl		24 h	24 h	24 h
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi [10]		•	•	•
Servoschloss		•	•	•
3-faches Filtersystem		•	•	•
Besteckschublade		DA041160[9]	DA041160[9]	DA041160[9]
3. Korb		DA045061[2/9]	DA045061[2/9]	DA045061[2/9]
Leichtlaufauszüge / Gedämpfter Einzug		• / •	• / •	• / –
Klapp-Stacheln Oberkorb / Unterkorb		6 / 8	6 / 8	6 / 8
Klapp-Etageren Oberkorb / Unterkorb		4 / 2	4 / 2	4 / 2
3-stufige Rackmatic		•	•	•
Aquastop		•	•	•
Backblech-Sprühkopf / Einsatz zur Fixierung von Gastronorm-Behältern / Halterung für langstielige Gläser / Verblendungsleisten Edelstahl		• / • / •	• / • / •	• /–/ –
Anschlusswerte				
Anschluss an Warmwasser/Kaltwasser möglich		• / •	• / •	• / •
Gesamtanschlusswert	(kW)	2,4	2,4	2,4

• Serienmäßig. – Nicht verfügbar. [1] Gerätehöhe 81,5 cm. [2] Gerätehöhe 86,5 cm. [3] mit Sonderzubehör DA041160. [4] mit Sonderzubehör DA041061.
[5] Werte gemäß EU-Verordnung 2019/2017. [6] Programmdauer des Eco-Programms [7] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).
[8] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). [9] Sonderzubehör. [10] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.





Geschirrspüler	**Geschirrspüler**
voll integrierbar	voll integrierbar
	DF260101
	1.658,-
	DF261101
	1.693,-
DF270101F	
2.093,-	
DF271101F	
2.129,-	
60	60
12/13[3]	13/14[3]
31/34[2]	31/34[2]
A↑G B	A↑G B
A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C
4:55	3:55
9,5	9,5
63	64
43	43
0,5/2,0	0,5/2,0
6 + 3	6 + 3
Auto 35 °C–45 °C	Auto 35 °C–45 °C
Auto 45 °C–65 °C	Auto 45 °C–65 °C
Auto 65 °C–75 °C	Auto 65 °C–75 °C
Eco 50 °C	Eco 50 °C
Schnell 45 °C	Schnell 45 °C
Personalisierungsfunktion (Vorspülen)	Personalisierungsfunktion (Vorspülen)
Intensiv	Intensiv
Power	Power
Halbe Beladung	Halbe Beladung
•	•
• / –	• / –
• / •	• / •
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• / •	• / •
•	•
•	•
–	•
• / –	– / –
•	•
– / •	– / •
24 h	24 h
•	•
•	•
•	•
DA041160[9]	DA041061[9]
DA045061[2 / 9]	DA045060[2 / 9]
• / –	– / –
6 / 8	6 / 8
4 / 2	4 / 2
•	•
•	•
• /–/ –	• /–/ –
• / •	• / •
2,4	2,4



Waschmaschine
WM 260

WM260166* **€ 2.090,-**
Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar.
Breite 60 cm, Höhe 84,5 cm.



*** vrsl. verfügbar ab April 2025.**

Ausstattungsmerkmale
- Intelligentes Dosiersystem iDos für Flüssigwaschmittel und Weichspüler für ein optimales Waschergebnis.
- 10 kg-Trommel mit Innenbeleuchtung.
- Nachlegefunktion.
- Dynamic Wash System: innovative Waschtechnologie für gesteigerte Reinigungsleistung.
- Perfekt kombinierbar mit dem Trockner WT260165.

Bedienung
Automatik-Programme: Perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck.
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige.
Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features
Aquasensor.
Aquastop.
Durchflusssensor.
Fleckenautomatik.
Mengenautomatik.
Schaumerkennung.
Schleudertouren von 400 bis 1600 U/min.
Nachlegefunktion.
Dynamic Wash System für gesteigerte Reinigungsleistung.
Stabilisierungsautomatik.
Knitterschutz.
Kindersicherung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Smart Energy-System (Energiemanager).
Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm).
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Programme
Eco 40-60.
Baumwolle.
Baumwolle Farbe.
Pflegeleicht.
Schnell/Mix.
Fein/Seide.
Steam Assist.
Automatik.
Super 15/30.
Hygiene.
Wolle.
Schleudern/Abpumpen.
Spülen.
App Programme: Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen: Fernstart, Mini Load, Favorit, Speed Perfect, Dampf, Wasser Plus, Vorwäsche, Fleckenautomatik.


Ausstattung
iDos dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler.
Fassungsvermögen 1-10 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.
Einspülfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang.
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur.
Innovative BLDC-Motortechnologie für mehr Leistung und längere Lebensdauer sowie weniger Energie und Geräusch.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Wasserverbrauch 48 l.
Energieverbrauch 51 kWh pro 100 Zyklen.

Planungshinweise
Linksanschlag.
Großes Bullauge mit 188 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 85 cm.
Stapelbar unter Trockner WT260166 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,60 m mit Stecker.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".





Alle Maße in mm.



Wärmepumpen-Wäschetrockner
WT260

WT260166* **€ 2.090,-**
Freistehend, unterschiebbar oder stapelbar.
Breite 60 cm, Höhe 84,2 cm.



*** vrsl. verfügbar ab Juni 2025.**

Sonderzubehör

WA027500* **€ 120,-**
Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner mit komfortabler Auszugsablage.
Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55 cm.
Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen.
Mit praktischer Auszugsablage zum Be- und Entladen.
Abmessungen: 42 × 595 × 574 mm.

Ausstattungsmerkmale
- Wärmepumpen-Technik.
- Doppel-Rollkolbenkompressor für geringeren Energieverbrauch.
- Selbstreinigender Kondensator für automatische Flusenentfernung.
- Sehr leises Trocknen mit nur 58 dB.
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang.

Bedienung
Beleuchteter Drehknebel mit integriertem Ein- und Ausschalter.
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige.
Programmablauf- und Restzeitanzeige.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Multisignaltöne.

Technische Features
Feuchte- und zeitgesteuerte Programme.
Wärmepumpen-Technik.
Automatische Wärmetauscher-reinigung.
Auffrischungsfunktion ohne vorherigen Waschgang.
Knitterschutz nach Programmende.
Nachlegefunktion.
Kindersicherung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)
Smart Energy-System (Energiemanager).
Smart Dry (Waschmaschine wählt automatisch das passende Trocknerprogramm).
Fernsteuerung und -überwachung.

Weitere Informationen zu Gaggenau Home Connect bitte auf Seite 405 beachten.


Programme
Baumwolle.
Baumwolle Eco.
Pflegeleicht.
Mix.
Super 40'.
Outdoor.
Steam Assist.
Hemden/Blusen.
Wolle im Korb.
Hygiene.
Handtücher.
Steppdecken.
Zeitprogramm warm.
App Programme: Smart Dry, Sport, Unterwäsche, Synthetik, Daunen, Zeitprogramm kalt.
Optionen:
Smart Dry, Auffrisch-Optionen, Halbbeladung, Fernstart, Knitterschutz, Bügelleicht, Trockenziel, Schleuderklasse, Schontrocknen, Favorit.

Ausstattung
Edelstahltrommel mit Wabenstruktur.
Trocknen von Wolle ohne Einlaufen und Verfilzen dank beiliegendem Wollekorb.
Fassungsvermögen 1–9 kg.
Trommelinnenbeleuchtung.


Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Planungshinweise
Perfekt kombinierbar mit Waschmaschine WM260166.
Rechtsanschlag, wechselbar.
Großes Bullauge mit 180 ° Türöffnungswinkel.
Höhenverstellbare Füße.
Unterschiebbar: Höhe 84,2 cm.
Stapelbar über Waschmaschine WM260166 mit passendem Sonderzubehör. Mit ausziehbarer Ablage WA027500.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,6 kW.
Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker.



Seitenansicht WT260 oben mit WM260 und ausziehbarer Ablage WA027500



*Energieeffizienzklasse: auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Alle Maße in mm.

Waschmaschine



Gerätebezeichnung		Waschmaschine
		WM260166
Preis	(EUR)	**2.090,-**
Gehäusefarbe		Weiß
Blendenfarbe		Schwarz
Abmessungen / Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B × H × T	(mm)	598 × 845 × 638
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag / Türöffnungswinkel Bullauge		Links / 188 °
Fassungsvermögen	(kg)	10
Verbrauchsdaten / Geräusch		
Energieeffizienzklasse[1]		A
Schleuderwirkungsklasse		A
Energieverbrauch (100 Waschzyklen)[2]	(kWh)	51
Wasserverbrauch Testprogramm[3]	(l)	48
Gewichteter Leistungsverbrauch im Aus-Zustand / unausgeschalteten Zustand	(W)	0,1/0,5
Testprogramm		Eco 40-60
Schleuderdrehzahl Testprogramm [4]	(rpm)	1600
Programmlaufzeit [5]	(min)	03:55
Schallleistung Waschen / Schleudern Testprogramm	(dB)	48/72
Programme		
Waschprogramme		Eco 40-60
		Baumwolle
		Baumwolle Farbe
		Pflegeleicht
		Schnell/Mix
		Fein/Seide
		Steam Assist
		Automatik
		Super 15/30
		Hygiene
		Wolle
		Schleudern/Abpumpen
		Spülen
Weitere Programme		Automatik Soft, Hemden/Blusen, Dunkle Wäsche, Steppdecken, Sport, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Optionen		iDos 1 / iDos 2
		Favorit
		Speed Perfect
		Fernstart
		Mini Load
		Fleckenautomatik
		Dampf, Wasser Plus, Silent Wash, Vorwaschen
Reinigungstemperaturen	(°C)	Kalt / 30 / 40 / 60 / 90
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Beladungsanzeige		•
Intelligentes Dosiersystem		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Nachlegefunktion		•
Endsignal		Display, akustisch
Aquasensor / Durchflusssensor		• / •
Mengenautomatik / Stabilisierungsautomatik		• / •
Aquastop		•
Knitterschutz-System		•
Kindersicherung		•
Anzahl Tanks für iDos-System		2
Selbstreinigende Waschmittel-Schublade		•
Große Trommel mit Wellenstruktur		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi [6]		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	2,3
Länge Netzkabel	(cm)	160
Länge Zulaufschlauch	(cm)	150
Länge Ablaufschlauch	(cm)	100

• Standard. [1] Auf einer Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G. [2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (mit dem Programm Eco 40-60). [3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (bei Verwendung des Programms Eco 40-60). [4] Der angegebene Wert wird abgerundet. [5] Dauer des Programms Eco 40-60. [6] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionalität ist abhängig von den Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind.


Werte gemäß EU-Verordnung 2019

Wärmepumpen-Wäschetrockner



Gerätebezeichnung		Wärmepumpen-Wäschetrockner
		WT260166
Preis	(EUR)	**2.090,-**
Gehäusefarbe		Weiß
Blendenfarbe		Schwarz
Abmessungen / Fassungsvermögen		
Breite	(cm)	60
Gerätemaße B × H × T	(mm)	598 × 842 × 651
Gerätehöhe für Unterbau	(mm)	850
Türanschlag Bullauge		Rechts, wechselbar
Türöffnungswinkel Bullauge	(°)	180
Fassungsvermögen	(kg)	9
Verbrauchsdaten / Geräusch		
Energieeffizienzklasse		A ↑ G B
Jahresverbrauch Energie (160 Waschzyklen)[1]	(kWh)	193
Testprogramm		Baumwolle Schranktrocken
Schallleistung	(dB)	58
Programme		
Trockenprogramme		Baumwolle
		Eco Baumwolle
		Pflegeleicht
		Mix
		Super 40
		Outdoor
		Steam Assist
		Hemden/Blusen
		Wolle im Korb
		Hygiene
		Handtücher
		Steppdecken
		Zeitprogramm warm
Weitere Programme		Sport
		Dessous
		Synthetics
		Daunen
		Zeitprogramm kalt
Optionen		Favorit
		Smart Dry
		Auffrisch-Optionen
		Halbe Ladung
		Fernstart
		Knitterschutz
		Trockenziel, Schleuderklasse, Gentle Dry
Ausstattung		
Elektronische Steuerung		•
Großes Touchdisplay mit Klartext- und Symbolanzeige		•
Programmablaufanzeige		•
Restzeitanzeige		•
Zeitvorwahl	(h)	24
Endsignal		Display, akustisch
Nachfüllfunktion		•
Wärmepumpentechnik		•
Doppelter Rotationskompressor		•
Refresh-Funktion		•
Selbstreinigender Verflüssiger		•
Anti-Falten-Zyklus am Ende des Programms		•
Kindersicherung		•
Edelstahltrommel mit Wellenstruktur		•
Glas-Bullauge		•
Innenbeleuchtung		•
Digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) kabellos über WiFi [2]		•
Strom- und Wasserversorgung		
Anschlusswerte	(kW)	0,6
Länge Netzkabel	(cm)	145
Maximale Abpumphöhe	(cm)	100

• Standard. [1] Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. [2] Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionalität hängt von den Home Connect-Diensten ab, die nicht in jedem Land verfügbar sind.



ZUBEHÖR | ENERGIELABEL GAGGENAU HOME CONNECT |

Gastronorm-System 402


Möbelgriffe 403

Energielabel 404

Gaggenau Home Connect 405

Das Gaggenau Gastronorm-System

Das Gastronorm-System ist die Basis des Kochgeschirrs in der professionellen Küche. Es ermöglicht den reibungslosen Ablauf von der Vorbereitung über die Zubereitung bis hin zum Servieren bei Tisch oder zur Aufbewahrung. Das Gastronorm-Zubehör von Gaggenau ist abgestimmt auf unsere Kältegeräte, die Induktions-Kochfelder, die Dampfback- und -garöfen, die Backöfen sowie die Geschirrspüler.



Vorbereiten.
Zum Vorbereiten in Kombination mit Küchenspülen im Gastronorm Format.

Frischhalten.
Zum Frischhalten in Gaggenau Kältegeräten.

Zubereiten.
Zum Zubereiten auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX, in unseren Dampfback- und -garöfen GS/BSP oder in unseren Backöfen GO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Warmhalten.
Zum Warmhalten in den Gaggenau Wärmeschubladen WSP.

Regenerieren/Aufwärmen.
Zum Regenieren in unseren Dampfback- und -garöfen GS/BSP sowie zum Aufwärmen auf unseren Induktions-Kochfeldern VI, CI und CX oder in unseren Backöfen GO/BOP in Kombination mit den Auszugssystemen BA018/BA016.

Spülen.
Optimale Reinigung und Trocknung in unseren Geschirrspülern dank des Gastronorm-Behälter-Einsatzes.

Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System

Für den Einsatz in den verschiedenen Gaggenau Geräten stehen Ihnen diese Zubehöre aus dem Gaggenau Gastronorm-System zur Verfügung.

Gastronorm-Behälter
GN114/124/144/154

Die hochwandigen, stabilen Gefäße eignen sich neben dem Garen im Dampf auch zum Lagern im Kühlschrank oder zum Servieren bei Tisch. Sie sind spülmaschinenfest. Für das gleichzeitige Garen mehrerer Gerichte lassen sich die Gareinsätze von Dampfback oder -garofen im Format GN 2/3 beliebig kombinieren mit kleineren, als Sonder zubehör erhältlichen Einsätzen im Format GN 1/3. Für den Einsatz in den Dampfbacköfen Serie Expressive und 200 ist der Adapter GN010330 notwendig.

GN114130 € 78,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, ungelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN114230 € 86,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, ungelocht, 40 mm tief, 3 l.




GN124130 € 104,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3, gelocht, 40 mm tief, 1,5 l.



GN124230 € 115,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3, gelocht, 40 mm tief, 3 l.



GN010330 € 98,-
Adapter für Gastronormbehälter 1/3 und 2/3 für Dampfbacköfen Serie Expressive und 200.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



Gastronorm-Bräter
GN340

Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaftbeschichtet. Zum Anbraten im Backofen mit Bräterfunktion. Unter- und Oberteil sind separat als Auflaufform verwendbar, Höhe 100 bzw. 65 mm. Für Backofen mit Heizkörper BA056115 oder BA058115 und Auszugssystem BA016 oder BA018 (beide separat bestellen) sowie Dampfbackofen mit Adapter GN010330 und Auszugssystem BA010301 (beide separat bestellen).

GN340230 [2] € 786,-
Gastronorm-Bräter aus Aluminium-guss, GN 2/3, Höhe 165 mm.



Teppan Yaki Platte
GN232

GN232110 € 642,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld CX492/482.



[2] **vorr. verfügbar bis September 2025.**

Möbelgriffe

Für eine individuelle Gestaltung Ihrer Möbelfronten stehen Gaggenau Griffe zur Verfügung, im Design der Vario Kältegeräte und ebenfalls passend zur Backofen-Serie 200. Je nach erforderlicher Länge mit 2 oder 3 Halterungen.

Möbelgriff mit 2 Halterungen

GH020010 [2] € **44,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 20 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 177 mm.

GH030010 [2] € **54,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 30 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 277 mm.

GH031010 [2] € **73,-**
Möbelgriff Edelstahl,
passend zu BOP,
Länge 30,5 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 282 mm.

GH045010 [2] € **73,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 45 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 427 mm.


GH050010 [2] € **78,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 50 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 477 mm.

GH060010 [2] € **98,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 60 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 577 mm.

GH070010 [2] € **109,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 70 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 677 mm.

GH080010 [2] € **121,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 80 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 777 mm.


GH090010 [2] € **153,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 90 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand 877 mm.



Möbelgriff mit 3 Halterungen

GH110010 [2] € **176,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 110 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 538,5 mm.

GH140010 [2] € **215,-**
Möbelgriff Edelstahl,
Länge 140 cm, Höhe 49 mm,
Bohrabstand jeweils 688,5 mm.




[2] **vorr. verfügbar bis September 2025.**

ENERGIELABEL

Mit energiesparenden Hausgeräten schonen Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld. Beim Kauf eines Hausgeräts sollten Sie deshalb Wert auf niedrigen Energie- und Wasserverbrauch legen.

Die technische Entwicklung hat zu einer Vielzahl an Produkten geführt, die einen Labelwert von A+ oder besser erzielen. Auch das Verbraucherverhalten hat sich geändert. Deshalb wurden für Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke neue Energielabel geschaffen, die dem Rechnung tragen. Die Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte bleiben unverändert.


Mehr Information auf: **www.gaggenau.com**



Neu errechnetes Energielabel für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke.

Beispielhafte Darstellung für eine Kühl-Gefrier-Kombination

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
4. Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
5. Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
6. Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer



Energielabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte und Wärmepumpentrockner

Zeichenerklärung

1. Energieeffizienzklasse
2. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)

IHRE LIEBLINGSSTÜCKE SIND AM NETZ.

Nutzen Sie digitale Dienste über Gaggenau Home Connect.*



Entdecken Sie, wie vielseitig Gaggenau Home Connect eingesetzt werden kann, um das Leben des Kochs zu vereinfachen und das Potenzial der Geräte zu nutzen.

Gaggenau macht den Unterschied.

Hier beginnt die Zukunft des Kochens. Mit Hilfe eines digitalen Geräts kann der private Koch zum Beispiel den Backofen vorheizen, die Lüftung oder den Geschirrspüler einschalten, digitale Bedienungsanleitungen herunterladen oder von einem Techniker eine Diagnose erstellen lassen – alles auf Distanz.

Da sich Gaggenau Home Connect in verschiedene Home-Managementsysteme einbinden lässt, wird sichergestellt, dass die Küche das Herz des digitalen Zuhauses bleibt. Der private Koch kann beispielsweise Amazon Alexa bitten, eine Tasse Kaffee zuzubereiten und die Lüftung einzuschalten, während er selbst die Restlaufzeit des Backofens überprüft.

Die Vorteile von Gaggenau Home Connect:
— Verbindung:
Fernbedienung** und -überwachung, wie Erstellung einer Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
— Zugang:
Herunterladen von Bedienungsanleitungen und Nutzung des Partner-Netzwerks.
— Einbindung:
Kompatibel mit verschiedenen Home-Managementsystemen.

Und dies ist erst der Anfang. Entdecken Sie die volle Bandbreite der Möglichkeiten auf
https://www.gaggenau.com/at/geraete/home-connect

1. **Kühl-Gefrierkombination:** Überprüfen Sie den Energieverbrauch, und stellen Sie Ihr Gerät auf die Spar-Schaltung oder Urlaubsschaltung um.
2. **Weinklimaschrank:** Mithilfe der App bringen Sie den gewählten Wein auf Trinktemperatur, während Sie sich auf den Heimweg machen.
3. **Trockner:** Über Gaggenau Home Connect kann Ihr Wärmepumpen-Trockner das Programm auswählen, das am besten zur frisch gewaschenen Wäsche in Ihrer Waschmaschine passt.
4. **Backofen:** Kümmern Sie sich um die Party im Garten und lassen Sie sich von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigen, wenn die Vorspeisen fertig sind.
5. **Espresso-Vollautomat:** Bereiten Sie Ihr Gerät auf Ihren Morgenkaffee vor, indem Sie es mit Ihrem Mobilgerät einschalten und eine Ihrer internationalen Lieblingskaffeesorten auswählen.
6. **Dampfbackofen:** Übermitteln Sie die Sous-Vide-Rezept-einstellungen (Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit) ganz bequem an Ihren Backofen.
7. **Kochfeld:** Anstatt die Lüftung separat zu steuern, verbinden Sie sie über Home Connect und steuern Sie sie vom Kochfeld aus.
8. **Geschirrspüler:** Fragen Sie die App, welche Einstellung für Ihre empfindlichen Gläser und stark verschmutzten Töpfe und Pfannen am besten geeignet ist.

Laden Sie die App hier herunter:

Apple App Store (iOS)

Google Play Store (Android)

* Heimnetzintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) drahtlos via WLAN. Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionen ist abhängig von den Gaggenau Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Gaggenau Home Connect ist ein Dienst der Home Connect GmbH.
** Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.



Showroom München

Gaggenau Showrooms in Deutschland und Österreich
Raum für Genuss

Lassen Sie sich mit Ihren Kunden bei einem individuellen Beratungsgespräch in unseren Showrooms in München und Wien für die Geräteplanung inspirieren, oder nehmen Sie gemeinsam an einer unserer Kochveranstaltungen mit hochkarätigen Köchen teil.

Wir empfehlen Ihnen, einen Termin über unsere Webseite zu vereinbaren, damit wir Sie und Ihre Kunden exklusiv und ausführlich beraten können.

Informationen über unsere Showroom-Aktivitäten erhalten Sie über unsere Webseite oder den Newsletter.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt

gaggenau.com

pinterest.com/gaggenau_

youtube.com/gaggenauofficial

instagram.com/gaggenauofficial

Gaggenau Showroom Deutschland

Arabellastraße 30 A
D-81925 München-Bogenhausen
info@gaggenau-showroom.de
www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr. 10.00–18.00 Uhr
Bitte abweichende Öffnungszeiten beachten.

Telefonische Erreichbarkeit:
T +49 (0) 89 45104647
Mo. bis Do. 9.00–18.00 Uhr
Fr. 9.00–17.00 Uhr

Gaggenau Showroom Österreich


Stilarena
Quellenstraße 2a
A-1100 Wien
vie-stilarena@bshg.com

Terminvereinbarung und
Öffnungszeiten unter:
www.stilarena.at

Telefonische Erreichbarkeit:
T +43 (1) 6057549121

Showroom Wien





Servicehinweise & Impressum Österreich

Gaggenau Showroom Österreich
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Terminvereinbarung empfohlen unter:
www.stilarena.at

Kontakt Kundenservice
Kundenservice-Telefon:
0810 550 555*
Produktberatung, Ersatzteilbestellung, Reparaturservice

Gaggenau Cercle Line (nur für Gaggenau Cercle Partner):
0810 240 265*
*Österreichweit 3-7 Cent/Minute

Email: vie-gaggenau.serviceline@bshg.com

Gaggenau im Internet
www.gaggenau.com/at

© Copyright by
Gaggenau Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
81701 München
Edition 2025 I

Diese Preisliste enthält unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers exkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms ist der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich.
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH.

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von März 2025.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.
Die Ausgabe ist gültig ab 01.03.2025.
WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Impressum:
Medieninhaber:
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien.
Hersteller:
Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.
Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

Der Unterschied heißt Gaggenau

www.gaggenau.com/at

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/13996-2503-1055
Q8AGP00098