




DOWNLIGHT ARENA 75

PROLED®



5 Years
★ ★ ★
SEE PAGE 4

- 3 Reflektoren
- UGR < 17
- 2 Abstrahlwinkel
- CRI 90

Technische Daten

IP-Klasse:	IP44
Spannungsversorgung:	11 Watt: Konstantstrom 350 mA / 32 V
Gehäuse:	Ring weiß
Treiber:	11 Watt: 350 mA / 32 V (optional)
Anschluss:	1x Kabel 2-POL auf offenes Kabelende (mit Steckverbindung für einfache Montage)
mittlere Lebensdauer:	50.000 h bei L80/B10
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber

Photometrische Daten

LED Typ:	CITIZEN (1x COB)	
Lichtstrom:	350 mA: Neutral weiß	950 Lumen
	350 mA: Warm weiß	850 Lumen
Der Lichtstrom des schwarzen Reflektors mit Abstrahlwinkel 50° ist bis zu 20 % niedriger.		
Farbtemperatur:	Neutral weiß	4000 K
	Warm weiß	3000 K
CRI:	90	
Abstrahlwinkel:	25° und 50°	
UGR:	<17 (weiß 50° <21)	

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

- 3 reflectors
- UGR < 17
- 2 beam angles
- CRI 90

Technical Data

IP classification:	IP44
Power source:	11 Watt: constant current 350 mA / 32 V
Housing:	ring white
Driver:	11 Watt: 350 mA / 32 V (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN to open wires (with connector for easy installation)
Average lifetime:	50.000 h at L80/B10
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver

Photometric Data

LED type:	CITIZEN (1x COB)	
Luminous flux:	350 mA: neutral white	950 Lumen
	350 mA: warm white	850 Lumen
The luminous flux of the black reflector with 50° beam angle is up to 20 % lower.		
Colour temperature:	neutral white	4000 K
	warm white	3000 K
CRI:	90	
Beam angle:	25° and 50°	
UGR:	<17 (white 50° <21)	

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Netzteile:	ab Seite	833
Kabel:	ab Seite	850
power supplies:	from page	833
cables:	from page	850

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 28

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	 LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEL
L7A070S82	neutral weiß / neutral white	silber / silver	25° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070S85	neutral weiß / neutral white	silber / silver	50° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070S62	warm weiß / warm white	silber / silver	25° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070S65	warm weiß / warm white	silber / silver	50° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070W82	neutral weiß / neutral white	weiß / white	25° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070W85	neutral weiß / neutral white	weiß / white	50° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070W62	warm weiß / warm white	weiß / white	25° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070W65	warm weiß / warm white	weiß / white	50° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070B82	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	25° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070B85	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	50° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A
L7A070B62	warm weiß / warm white	schwarz / black	25° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A+
L7A070B65	warm weiß / warm white	schwarz / black	50° 1	11 Watt	11 Watt	0,3 kg	A

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption