


PANEL 600-4 PREMIUM

PROLED®



3.5 OPTION
SEE PAGE 14



- flaches LED PANEL
- für Rasterdecken 600 x 600 mm und 625 x 625 mm
- mit Mikroprismen Diffusor (UGR <19)
- für Wand- oder Deckenmontage (mit optionalem Montagehalter)
- abhängbar (mit optionalem Abhängeset)

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	220-240 VAC 50/60 Hz
Gehäuse:	Metallrahmen weiß, Panel PMMA weiß opal
Treiber:	inklusive (1050 mA / 37 V)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker männlich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	nur dimmbare Version (DALI oder PUSH-DIM)

Photometrische Daten

LED Typ:	SMD CHIP
Lichtstrom:	Neutral weiß 4400 Lumen Warm weiß 4200 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß 4000 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	120°
UGR:	<19

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



- slim LED PANEL
- for grid ceiling 600 x 600 mm and 625 x 625 mm
- with microprism diffusor (UGR <19)
- for wall or ceiling mounting (with optional mounting bracket)
- for suspension (with optional suspension set)

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	220-240 VAC 50/60 Hz
Housing:	metal frame white, panel PMMA white opal
Driver:	including (1050 mA / 37 V)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector male
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	only dimmable version (DALI or PUSH-DIM)

Photometric Data

LED type:	SMD CHIP
Luminous flux:	neutral white 4400 Lumen warm white 4200 Lumen
Colour temperature:	neutral white 4000 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	120°
UGR:	<19

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Zubehör:	Seite	601
accessories:	page	601

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	dimmbar dimmable	für Rasterdecke for grid ceiling	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEL
L8000428P	neutral weiß / neutral white	-	600 x 600 mm	38 Watt	43 Watt	3,3 kg	A+
L8000426P	warm weiß / warm white	-	600 x 600 mm	38 Watt	43 Watt	3,3 kg	A+
L8000428PD	neutral weiß / neutral white	✓	600 x 600 mm	38 Watt	43 Watt	3,3 kg	A+
L8000426PD	warm weiß / warm white	✓	600 x 600 mm	38 Watt	43 Watt	3,3 kg	A+
L800L428P	neutral weiß / neutral white	-	625 x 625 mm	38 Watt	43 Watt	3,4 kg	A+
L800L426P	warm weiß / warm white	-	625 x 625 mm	38 Watt	43 Watt	3,4 kg	A+
L800L428PD	neutral weiß / neutral white	✓	625 x 625 mm	38 Watt	43 Watt	3,4 kg	A+
L800L426PD	warm weiß / warm white	✓	625 x 625 mm	38 Watt	43 Watt	3,4 kg	A+

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption