


PANEL 600-5 PREMIUM

PROLED®



3+5
OPTION
SEE PAGE 14



- flaches LED PANEL
- für Rasterdecken 600 x 600 mm und 625 x 625 mm
- mit Mikroprismen Diffusor (UGR <19)
- für Wand- oder Deckenmontage (mit optionalem Montagehalter)
- abhängigbar (mit optionalem Abhängeset)

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	220-240 VAC 50/60 Hz
Gehäuse:	Metallrahmen weiß, Panel PMMA weiß opal
Treiber:	inklusive (1200 mA / 37 V)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker männlich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	nur dimmbare Version (DALI oder PUSH-DIM)

Photometrische Daten

LED Typ:	SMD CHIP	
Lichtstrom:	Neutral weiß	5000 Lumen
	Warm weiß	4800 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß	4000 K
	Warm weiß	3000 K
CRI:	80	
Abstrahlwinkel:	120°	
UGR:	<19	

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



- slim LED PANEL
- for grid ceiling 600 x 600 mm and 625 x 625 mm
- with microprism diffusor (UGR <19)
- for wall or ceiling mounting (with optional mounting bracket)
- for suspension (with optional suspension set)

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	220-240 VAC 50/60 Hz
Housing:	metal frame white, panel PMMA white opal
Driver:	including (1200 mA / 37 V)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector male
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	only dimmable version (DALI or PUSH-DIM)

Photometric Data

LED type:	SMD CHIP	
Luminous flux:	neutral white	5000 Lumen
	warm white	4800 Lumen
Colour temperature:	neutral white	4000 K
	warm white	3000 K
CRI:	80	
Beam angle:	120°	
UGR:	<19	

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Zubehör / Accessories

Zubehör:	Seite	601
accessories:	page	601

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	dimmbar dimmable	für Rasterdecke for grid ceiling	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEL EEL
L8000528P	neutral weiß / neutral white	-	600 x 600 mm	44 Watt	51 Watt	3,3 kg	A+
L8000526P	warm weiß / warm white	-	600 x 600 mm	44 Watt	51 Watt	3,3 kg	A+
L8000528PD	neutral weiß / neutral white	✓	600 x 600 mm	44 Watt	51 Watt	3,3 kg	A+
L8000526PD	warm weiß / warm white	✓	600 x 600 mm	44 Watt	51 Watt	3,3 kg	A+
L800L528P	neutral weiß / neutral white	-	625 x 625 mm	44 Watt	51 Watt	3,4 kg	A+
L800L526P	warm weiß / warm white	-	625 x 625 mm	44 Watt	51 Watt	3,4 kg	A+
L800L528PD	neutral weiß / neutral white	✓	625 x 625 mm	44 Watt	51 Watt	3,4 kg	A+
L800L526PD	warm weiß / warm white	✓	625 x 625 mm	44 Watt	51 Watt	3,4 kg	A+

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption