




PERFORMANCE L STANDARD SPOT ROUND

PROLED®



3.5
SEE PAGE 14

- Installation in Deckendicken von 1 bis 25 mm
- 6 Reflektoren
- UGR < 19
- 3 Abstrahlwinkel
- Antiblendgitter als Option (UGR < 16)

- fit for ceiling thickness 1 to 25 mm
- 6 reflectors
- UGR < 19
- 3 beam angles
- anti glare grid as option (UGR < 16)

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	25 Watt: Konstantstrom 700 mA / 36 V 38 Watt: Konstantstrom 1050 mA / 36 V
Gehäuse:	Ring weiß
Treiber:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker weiblich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber
LED Leistung:	25/38 Watt
Leistungsaufnahme:	24,8/38,8 Watt (Tatsächliche Leistungsaufnahme)
Gewicht:	1,3 kg
EEL:	A+ (ohne Antiblendgitter)

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	25 Watt: constant current 700 mA / 36 V 38 Watt: constant current 1050 mA / 36 V
Housing:	ring white
Driver:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector female
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver
LED power:	25/38 Watt
Power consumption:	24,8/38,8 Watt (Actual power consumption)
Weight:	1,3 kg
EEL:	A+ (without anti glare grid)

Photometrische Daten

LED Typ:	CITIZEN (1x COB)
Lichtstrom:	Ohne Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 3200 Lumen 700 mA: Warm weiß 2100 Lumen 1050 mA: Warm weiß 3000 Lumen Mit Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 1500 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 700 mA: Warm weiß 1450 Lumen 1050 mA: Warm weiß 2100 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß 4000 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	20°, 35° und 60°
UGR:	< 19 / mit Antiblendgitter < 16

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

Photometric Data

LED type:	CITIZEN (1x COB)
Luminous flux:	without anti glare grid: 700 mA: neutral white 2200 Lumen 1050 mA: neutral white 3200 Lumen 700 mA: warm white 2100 Lumen 1050 mA: warm white 3000 Lumen with anti glare grid: 700 mA: neutral white 1500 Lumen 1050 mA: neutral white 2200 Lumen 700 mA: warm white 1450 Lumen 1050 mA: warm white 2100 Lumen
Colour temperature:	neutral white 4000 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	20°, 35° and 60°
UGR:	< 19 / with anti glare grid < 16


Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL1S82	neutral weiß / neutral white	silber / silver	20°
L7PL1S83	neutral weiß / neutral white	silber / silver	35°
L7PL1S86	neutral weiß / neutral white	silber / silver	60°
L7PL1S62	warm weiß / warm white	silber / silver	20°
L7PL1S63	warm weiß / warm white	silber / silver	35°
L7PL1S66	warm weiß / warm white	silber / silver	60°
L7PL1W82	neutral weiß / neutral white	weiß / white	20°
L7PL1W83	neutral weiß / neutral white	weiß / white	35°
L7PL1W86	neutral weiß / neutral white	weiß / white	60°
L7PL1W62	warm weiß / warm white	weiß / white	20°
L7PL1W63	warm weiß / warm white	weiß / white	35°
L7PL1W66	warm weiß / warm white	weiß / white	60°
L7PL1B82	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	20°
L7PL1B83	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	35°
L7PL1B86	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	60°
L7PL1B62	warm weiß / warm white	schwarz / black	20°
L7PL1B63	warm weiß / warm white	schwarz / black	35°
L7PL1B66	warm weiß / warm white	schwarz / black	60°
L7PL1M82	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	20°
L7PL1M83	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	35°
L7PL1M86	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	60°
L7PL1M62	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	20°
L7PL1M63	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	35°
L7PL1M66	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	60°


Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL1C82	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL1C83	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL1C86	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL1C62	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL1C63	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL1C66	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL1G82	neutral weiß / neutral white	gold / gold	20°
L7PL1G83	neutral weiß / neutral white	gold / gold	35°
L7PL1G86	neutral weiß / neutral white	gold / gold	60°
L7PL1G62	warm weiß / warm white	gold / gold	20°
L7PL1G63	warm weiß / warm white	gold / gold	35°
L7PL1G66	warm weiß / warm white	gold / gold	60°



für Deckendicke 12-25 mm
for ceiling thickness 12-25 mm



für Deckendicke 1-12 mm
for ceiling thickness 1-12 mm



silber / silver



weiß / white




schwarz / black



spiegelnd / specular



chrom schwarz / chrome black



gold / gold



Option
Antiblendgitter
anti glare grid

Zubehör / Accessories

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
L7PLOAG	Antiblendgitter PERFORMANCE L SPOT anti glare grid PERFORMANCE L SPOT

Netzteile: ab Seite 717
Kabel: ab Seite 730
power supplies: from page 717
cables: from page 730