




PERFORMANCE L STANDARD SPOT SQUARE

PROLED®



3+5
OPTION
SEE PAGE 14

- Installation in Deckendicken von 1 bis 25 mm
- 6 Reflektoren
- UGR < 19
- 3 Abstrahlwinkel
- Antiblendgitter als Option (UGR < 16)

- fit for ceiling thickness 1 to 25 mm
- 6 reflectors
- UGR < 19
- 3 beam angles
- anti glare grid as option (UGR < 16)

Technische Daten	
IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	25 Watt: Konstantstrom 700 mA / 36 V 38 Watt: Konstantstrom 1050 mA / 36 V
Gehäuse:	Ring weiß
Treiber:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker weiblich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber
LED Leistung:	25/38 Watt
Leistungsaufnahme:	24,8/38,8 Watt (Tatsächliche Leistungsaufnahme)
Gewicht:	1,4 kg
EEL:	A+ (ohne Antiblendgitter)

Technical Data	
IP classification:	IP40
Power source:	25 Watt: constant current 700 mA / 36 V 38 Watt: constant current 1050 mA / 36 V
Housing:	ring white
Driver:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector female
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver
LED power:	25/38 Watt
Power consumption:	24,8/38,8 Watt (Actual power consumption)
Weight:	1,4 kg
EEL:	A+ (without anti glare grid)

Photometrische Daten	
LED Typ:	CITIZEN (1x COB)
Lichtstrom:	Ohne Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 3200 Lumen 700 mA: Warm weiß 2100 Lumen 1050 mA: Warm weiß 3000 Lumen Mit Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 1500 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 700 mA: Warm weiß 1450 Lumen 1050 mA: Warm weiß 2100 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß 4000 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	20°, 35° und 60°
UGR:	< 19 / mit Antiblendgitter < 16

Photometric Data	
LED type:	CITIZEN (1x COB)
Luminous flux:	without anti glare grid: 700 mA: neutral white 2200 Lumen 1050 mA: neutral white 3200 Lumen 700 mA: warm white 2100 Lumen 1050 mA: warm white 3000 Lumen with anti glare grid: 700 mA: neutral white 1500 Lumen 1050 mA: neutral white 2200 Lumen 700 mA: warm white 1450 Lumen 1050 mA: warm white 2100 Lumen
Colour temperature:	neutral white 4000 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	20°, 35° and 60°
UGR:	< 19 / with anti glare grid < 16

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL2S82	neutral weiß / neutral white	silber / silver	20°
L7PL2S83	neutral weiß / neutral white	silber / silver	35°
L7PL2S86	neutral weiß / neutral white	silber / silver	60°
L7PL2S62	warm weiß / warm white	silber / silver	20°
L7PL2S63	warm weiß / warm white	silber / silver	35°
L7PL2S66	warm weiß / warm white	silber / silver	60°
L7PL2W82	neutral weiß / neutral white	weiß / white	20°
L7PL2W83	neutral weiß / neutral white	weiß / white	35°
L7PL2W86	neutral weiß / neutral white	weiß / white	60°
L7PL2W62	warm weiß / warm white	weiß / white	20°
L7PL2W63	warm weiß / warm white	weiß / white	35°
L7PL2W66	warm weiß / warm white	weiß / white	60°
L7PL2B82	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	20°
L7PL2B83	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	35°
L7PL2B86	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	60°
L7PL2B62	warm weiß / warm white	schwarz / black	20°
L7PL2B63	warm weiß / warm white	schwarz / black	35°
L7PL2B66	warm weiß / warm white	schwarz / black	60°
L7PL2M82	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	20°
L7PL2M83	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	35°
L7PL2M86	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	60°
L7PL2M62	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	20°
L7PL2M63	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	35°
L7PL2M66	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	60°

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL2C82	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL2C83	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL2C86	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL2C62	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL2C63	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL2C66	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL2G82	neutral weiß / neutral white	gold / gold	20°
L7PL2G83	neutral weiß / neutral white	gold / gold	35°
L7PL2G86	neutral weiß / neutral white	gold / gold	60°
L7PL2G62	warm weiß / warm white	gold / gold	20°
L7PL2G63	warm weiß / warm white	gold / gold	35°
L7PL2G66	warm weiß / warm white	gold / gold	60°

für Deckendicke 12-25 mm
for ceiling thickness 12-25 mm

für Deckendicke 1-12 mm
for ceiling thickness 1-12 mm



silber / silver



weiß / white



schwarz / black



spiegelnd / specular



chrom schwarz / chrome black



gold / gold



Option
Antiblendgitter
anti glare grid

Zubehör / Accessories

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
L7PLOAG	Antiblendgitter PERFORMANCE L SPOT anti glare grid PERFORMANCE L SPOT

Netzteile: ab Seite 717
Kabel: ab Seite 730
power supplies: from page 717
cables: from page 730

proled.com