




PERFORMANCE L TRIMLESS SPOT ROUND

PROLED®



3.5
SEE PAGE 14

- Randlose Version zum Einbau in abgehängte Decken
- 6 Reflektoren
- UGR < 19
- 3 Abstrahlwinkel
- Antiblendgitter als Option (UGR < 16)

- trimless version for installation in the ceiling
- 6 reflectors
- UGR < 19
- 3 beam angles
- anti glare grid as option (UGR < 16)

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	25 Watt: Konstantstrom 700 mA / 36 V 38 Watt: Konstantstrom 1050 mA / 36 V
Gehäuse:	Ring weiß
Treiber:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker weiblich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber
LED Leistung:	25/38 Watt
Leistungsaufnahme:	24,8/38,8 Watt (Tatsächliche Leistungsaufnahme)
Gewicht:	1,4 kg
EEL:	A+ (ohne Antiblendgitter)

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	25 Watt: constant current 700 mA / 36 V 38 Watt: constant current 1050 mA / 36 V
Housing:	ring white
Driver:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector female
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver
LED power:	25/38 Watt
Power consumption:	24,8/38,8 Watt (Actual power consumption)
Weight:	1,4 kg
EEL:	A+ (without anti glare grid)

Photometrische Daten

LED Typ:	CITIZEN (1x COB)
Lichtstrom:	Ohne Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 3200 Lumen 700 mA: Warm weiß 2100 Lumen 1050 mA: Warm weiß 3000 Lumen Mit Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 1500 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 700 mA: Warm weiß 1450 Lumen 1050 mA: Warm weiß 2100 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß 4000 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	20°, 35° und 60°
UGR:	< 19 / mit Antiblendgitter < 16

Photometric Data

LED type:	CITIZEN (1x COB)
Luminous flux:	without anti glare grid: 700 mA: neutral white 2200 Lumen 1050 mA: neutral white 3200 Lumen 700 mA: warm white 2100 Lumen 1050 mA: warm white 3000 Lumen with anti glare grid: 700 mA: neutral white 1500 Lumen 1050 mA: neutral white 2200 Lumen 700 mA: warm white 1450 Lumen 1050 mA: warm white 2100 Lumen
Colour temperature:	neutral white 4000 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	20°, 35° and 60°
UGR:	< 19 / with anti glare grid < 16

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL5S82	neutral weiß / neutral white	silber / silver	20°
L7PL5S83	neutral weiß / neutral white	silber / silver	35°
L7PL5S86	neutral weiß / neutral white	silber / silver	60°
L7PL5S62	warm weiß / warm white	silber / silver	20°
L7PL5S63	warm weiß / warm white	silber / silver	35°
L7PL5S66	warm weiß / warm white	silber / silver	60°
L7PL5W82	neutral weiß / neutral white	weiß / white	20°
L7PL5W83	neutral weiß / neutral white	weiß / white	35°
L7PL5W86	neutral weiß / neutral white	weiß / white	60°
L7PL5W62	warm weiß / warm white	weiß / white	20°
L7PL5W63	warm weiß / warm white	weiß / white	35°
L7PL5W66	warm weiß / warm white	weiß / white	60°
L7PL5B82	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	20°
L7PL5B83	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	35°
L7PL5B86	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	60°
L7PL5B62	warm weiß / warm white	schwarz / black	20°
L7PL5B63	warm weiß / warm white	schwarz / black	35°
L7PL5B66	warm weiß / warm white	schwarz / black	60°
L7PL5M82	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	20°
L7PL5M83	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	35°
L7PL5M86	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	60°
L7PL5M62	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	20°
L7PL5M63	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	35°
L7PL5M66	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	60°

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL5C82	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL5C83	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL5C86	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL5C62	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL5C63	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL5C66	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL5G82	neutral weiß / neutral white	gold / gold	20°
L7PL5G83	neutral weiß / neutral white	gold / gold	35°
L7PL5G86	neutral weiß / neutral white	gold / gold	60°
L7PL5G62	warm weiß / warm white	gold / gold	20°
L7PL5G63	warm weiß / warm white	gold / gold	35°
L7PL5G66	warm weiß / warm white	gold / gold	60°



Option
Antiblendgitter / anti glare grid

Zubehör / Accessories

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
L7PLOAG	Antiblendgitter PERFORMANCE L SPOT anti glare grid PERFORMANCE L SPOT

Netzteile: ab Seite 717
Kabel: ab Seite 730
power supplies: from page 717
cables: from page 730