




PERFORMANCE L TRIMLESS SPOT SQUARE

PROLED®



- Randlose Version zum Einbau in abgehängte Decken
- 6 Reflektoren
- UGR < 19
- 3 Abstrahlwinkel
- Antiblendgitter als Option (UGR < 16)

- trimless version for installation in the ceiling
- 6 reflectors
- UGR < 19
- 3 beam angles
- anti glare grid as option (UGR < 16)

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	25 Watt: Konstantstrom 700 mA / 36 V 38 Watt: Konstantstrom 1050 mA / 36 V
Gehäuse:	Ring weiß
Treiber:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker weiblich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber
LED Leistung:	25/38 Watt
Leistungsaufnahme:	24,8/38,8 Watt (Tatsächliche Leistungsaufnahme)
Gewicht:	1,45 kg
EEL:	A+ (ohne Antiblendgitter)

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	25 Watt: constant current 700 mA / 36 V 38 Watt: constant current 1050 mA / 36 V
Housing:	ring white
Driver:	25 Watt: 700 mA / 36 V (optional) 38 Watt: 1050 mA / 36 V (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector female
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver
LED power:	25/38 Watt
Power consumption:	24,8/38,8 Watt (Actual power consumption)
Weight:	1,45 kg
EEL:	A+ (without anti glare grid)

Photometrische Daten

LED Type:	CITIZEN (1x COB)
Lichtstrom:	Ohne Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 3200 Lumen 700 mA: Warm weiß 2100 Lumen 1050 mA: Warm weiß 3000 Lumen Mit Antiblendgitter: 700 mA: Neutral weiß 1500 Lumen 1050 mA: Neutral weiß 2200 Lumen 700 mA: Warm weiß 1450 Lumen 1050 mA: Warm weiß 2100 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß 4000 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	20°, 35° und 60°
UGR:	< 19 / mit Antiblendgitter < 16

Photometric Data

LED type:	CITIZEN (1x COB)
Luminous flux:	without anti glare grid: 700 mA: neutral white 2200 Lumen 1050 mA: neutral white 3200 Lumen 700 mA: warm white 2100 Lumen 1050 mA: warm white 3000 Lumen with anti glare grid: 700 mA: neutral white 1500 Lumen 1050 mA: neutral white 2200 Lumen 700 mA: warm white 1450 Lumen 1050 mA: warm white 2100 Lumen
Colour temperature:	neutral white 4000 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	20°, 35° and 60°
UGR:	< 19 / with anti glare grid < 16

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL6S82	neutral weiß / neutral white	silber / silver	20°
L7PL6S83	neutral weiß / neutral white	silber / silver	35°
L7PL6S86	neutral weiß / neutral white	silber / silver	60°
L7PL6S62	warm weiß / warm white	silber / silver	20°
L7PL6S63	warm weiß / warm white	silber / silver	35°
L7PL6S66	warm weiß / warm white	silber / silver	60°
L7PL6W82	neutral weiß / neutral white	weiß / white	20°
L7PL6W83	neutral weiß / neutral white	weiß / white	35°
L7PL6W86	neutral weiß / neutral white	weiß / white	60°
L7PL6W62	warm weiß / warm white	weiß / white	20°
L7PL6W63	warm weiß / warm white	weiß / white	35°
L7PL6W66	warm weiß / warm white	weiß / white	60°
L7PL6B82	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	20°
L7PL6B83	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	35°
L7PL6B86	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	60°
L7PL6B62	warm weiß / warm white	schwarz / black	20°
L7PL6B63	warm weiß / warm white	schwarz / black	35°
L7PL6B66	warm weiß / warm white	schwarz / black	60°
L7PL6M82	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	20°
L7PL6M83	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	35°
L7PL6M86	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	60°
L7PL6M62	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	20°
L7PL6M63	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	35°
L7PL6M66	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	60°

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PL6C82	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL6C83	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL6C86	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL6C62	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PL6C63	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	35°
L7PL6C66	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	60°
L7PL6G82	neutral weiß / neutral white	gold / gold	20°
L7PL6G83	neutral weiß / neutral white	gold / gold	35°
L7PL6G86	neutral weiß / neutral white	gold / gold	60°
L7PL6G62	warm weiß / warm white	gold / gold	20°
L7PL6G63	warm weiß / warm white	gold / gold	35°
L7PL6G66	warm weiß / warm white	gold / gold	60°

Zubehör / Accessories

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
L7PLOAG	Antiblendgitter PERFORMANCE L SPOT anti glare grid PERFORMANCE L SPOT

Netzteile: ab Seite 717
Kabel: ab Seite 730
power supplies: from page 717
cables: from page 730