




PERFORMANCE M TRIMLESS SPOT ROUND

PROLED®



3.5
SEE PAGE 14

- Randlose Version zum Einbau in abgehängte Decken
- 6 Reflektoren
- UGR < 16
- 2 Abstrahlwinkel
- Antiblendgitter als Option (UGR < 10)

- trimless version for installation in the ceiling
- 6 reflectors
- UGR < 16
- 2 beam angles
- anti glare grid as option (UGR < 10)

Technische Daten

IP-Klasse:	IP40
Spannungsversorgung:	18 Watt: Konstantstrom 500 mA / 36 V 25 Watt: Konstantstrom 700 mA / 36 V
Gehäuse:	Ring weiß
Treiber:	18 Watt: 500 mA / 36 V (optional) 25 Watt: 700 mA / 36 V (optional)
Anschluss:	1x Kabel mit 2-POL Stecker weiblich
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C
Dimmbar:	mit speziellem Konstantstromdimmer oder Konstantstromtreiber
LED Leistung:	18/25 Watt
Leistungsaufnahme:	17,8/24,8 Watt (Tatsächliche Leistungsaufnahme)
Gewicht:	0,81 kg
EEL:	A+ (ohne Antiblendgitter)

Technical Data

IP classification:	IP40
Power source:	18 Watt: constant current 500 mA / 36 V 25 Watt: constant current 700 mA / 36 V
Housing:	ring white
Driver:	18 Watt: 500 mA / 36 V (optional) 25 Watt: 700 mA / 36 V (optional)
Electrical connection:	1x cable with 2-PIN connector female
Operating temperature range:	-10° C till +45° C
Dimmable:	with special constant current dimmer or driver
LED power:	18/25 Watt
Power consumption:	17,8/24,8 Watt (Actual power consumption)
Weight:	0,81 kg
EEL:	A+ (without anti glare grid)

Photometrische Daten

LED Typ:	CITIZEN (1x COB)
Lichtstrom:	Ohne Antiblendgitter: 500 mA: Neutral weiß 1600 Lumen 700 mA: Neutral weiß 2100 Lumen 500 mA: Warm weiß 1500 Lumen 700 mA: Warm weiß 2000 Lumen Mit Antiblendgitter: 500 mA: Neutral weiß 1100 Lumen 700 mA: Neutral weiß 1450 Lumen 500 mA: Warm weiß 1050 Lumen 700 mA: Warm weiß 1400 Lumen
Farbtemperatur:	Neutral weiß 4000 K Warm weiß 3000 K
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	20° und 40°
UGR:	< 16 / mit Antiblendgitter < 10

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.

Photometric Data

LED type:	CITIZEN (1x COB)
Luminous flux:	without anti glare grid: 500 mA: neutral white 1600 Lumen 700 mA: neutral white 2100 Lumen 500 mA: warm white 1500 Lumen 700 mA: warm white 2000 Lumen with anti glare grid: 500 mA: neutral white 1100 Lumen 700 mA: neutral white 1450 Lumen 500 mA: warm white 1050 Lumen 700 mA: warm white 1400 Lumen
Colour temperature:	neutral white 4000 K warm white 3000 K
CRI:	80
Beam angle:	20° and 40°
UGR:	< 16 / with anti glare grid < 10

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.

6.1



silber / silver



weiß / white




schwarz / black



spiegelnd / specular



chrom schwarz / chrome black



gold / gold



Option
Antiblendgitter / anti glare grid

Zubehör / Accessories

Artikel-Nr. order code	Bezeichnung description
L7PM0AG	Antiblendgitter PERFORMANCE M SPOT anti glare grid PERFORMANCE M SPOT

Netzteile: ab Seite 717
Kabel: ab Seite 730
power supplies: from page 717
cables: from page 730

Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PM5S82	neutral weiß / neutral white	silber / silver	20°
L7PM5S84	neutral weiß / neutral white	silber / silver	40°
L7PM5S62	warm weiß / warm white	silber / silver	20°
L7PM5S64	warm weiß / warm white	silber / silver	40°
L7PM5W82	neutral weiß / neutral white	weiß / white	20°
L7PM5W84	neutral weiß / neutral white	weiß / white	40°
L7PM5W62	warm weiß / warm white	weiß / white	20°
L7PM5W64	warm weiß / warm white	weiß / white	40°
L7PM5B82	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	20°
L7PM5B84	neutral weiß / neutral white	schwarz / black	40°
L7PM5B62	warm weiß / warm white	schwarz / black	20°
L7PM5B64	warm weiß / warm white	schwarz / black	40°
L7PM5M82	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	20°
L7PM5M84	neutral weiß / neutral white	spiegelnd / specular	40°
L7PM5M62	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	20°
L7PM5M64	warm weiß / warm white	spiegelnd / specular	40°

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Reflektor reflector	△
L7PM5C82	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PM5C84	neutral weiß / neutral white	chrom schwarz chrome black	40°
L7PM5C62	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	20°
L7PM5C64	warm weiß / warm white	chrom schwarz chrome black	40°
L7PM5G82	neutral weiß / neutral white	gold / gold	20°
L7PM5G84	neutral weiß / neutral white	gold / gold	40°
L7PM5G62	warm weiß / warm white	gold / gold	20°
L7PM5G64	warm weiß / warm white	gold / gold	40°