


WALL LIGHT CUBE Y

PROLED®

1.5



Die PROLED WALL LIGHT CUBE Serie ist für die Wandmontage konzipiert und bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten in der Architekturbeleuchtung.

Technische Daten

IP-Klasse:	IP65 (für Außeneinsatz)
Spannungsversorgung:	110-240 VAC 50/60 Hz
Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium silbergrau oder weiß (RAL 9003) 6 mm Polycarbonat Glas
Anschluss:	1 x Kabel 0,5 m H05RN-F 3x 1,0 mm ² auf offenes Kabelende
Umgebungstemperatur:	-10° C bis +45° C

Photometrische Daten

LED Typ:	NICHIA 3 Watt Highpower
Lichtstrom:	Warm weiß 230 Lumen
Farbtemperatur:	Warm weiß 3000 K
CRI:	80

Photometrische Daten können fertigungsbedingt von Produktionsserie zu Produktionsserie innerhalb der EG Richtlinie abweichen.



The PROLED WALL LIGHT CUBE series is designed for wall mounting and offers various design possibilities in architectural illumination.

Technical Data

IP classification:	IP65 (for outdoor use)
Power source:	110-240 VAC 50/60 Hz
Housing:	powder coated aluminium silver grey or white (RAL 9003) 6 mm polycarbonat glass
Electrical connection:	1 x cable 0,5 m H05RN-F 3x 1,0 mm ² to open wires
Operating temperature range:	-10° C till +45° C

Photometric Data

LED type:	NICHIA 3 Watt high power
Luminous flux:	warm white 230 Lumen
Colour temperature:	warm white 3000 K
CRI:	80

Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.



Produkttypen / Product Type

EULUMDAT/IES see page 10

Artikel-Nr. order code	Farbe colour	Gehäuse housing	LED Anzahl LED pcs	LED Leistung LED power	Leistungsaufnahme* Power consumption*	Gewicht weight	EEI EEI
L17260Y6W	warm weiß / warm white	weiß / white	2	6 Watt	9 Watt	1,4 kg	B
L17260Y6S	warm weiß / warm white	silber / silver	2	6 Watt	9 Watt	1,4 kg	B

*Tatsächliche Leistungsaufnahme / Actual power consumption