


297

TWILIGHT PEARL




Sommerlicher Wärmeschutz Summer thermal protection Protection thermique estivale Zomerse warmtewering Isolamento termico estivo	Blendschutz Glare shield Protection contre l'éblouissement Verblindingsbescherming Protezione dall'abbagliamento	Durchsicht nach außen Visibility to the outside Visibilité vers l'extérieur Zicht naar buiten Visibilità verso l'esterno	Sichtschutz bei Nacht Night privacy screen Protection visuelle de nuit Nachtelijke privacy bescherming Protezione visiva di notte




297 807 White Cement

260




297 803 Manhattan Grey

260




297 115 Colonial White

260




297 853 Granada Beige

260




297 737 Graphite Grey

260




297 815 Slate Grey

260




297 810 Britannia Grey

260




297 702 Umbra Brown

260



297 901 Charcoal

260



297 408 Dark Mahogany

260



297 206 Chrome Yellow

260



297 701 Sienna Light

260



Without TWILIGHT PEARL




With TWILIGHT PEARL



TWILIGHT

PEARL





- DE:** Warum ein textiler Sicht- und Blendschutz einen wertvollen Beitrag zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden leistet
- EN:** Why textile privacy and glare protection can positively contribute to maintaining your health and well-being
- FR:** Pourquoi une protection textile contre les regards et l'éblouissement apporte une contribution précieuse à votre santé et à votre bien-être
- NL:** Waarom een textiele bescherming tegen inkijk en verblinding een waardevolle bijdrage levert aan uw gezondheid en welzijn
- IT:** Perché una protezione tessile dalla vista e dall'abbagliamento dà un contributo prezioso alla tua salute e al tuo benessere

Strahlungsphysikalische Parameter und Leistungsbeurteilung nach DIN EN 14501
Physical radiation parameters and performance assessment according to DIN EN 14501
Paramètres physiques de rayonnement et évaluation de la performance selon DIN EN 14501
Fysische stralingsparameters en prestatiebeoordeling volgens DIN EN 14501
Parametri fisici d'irradiazione e valutazione della prestazione secondo la norma DIN EN 14501

	T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} * %	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4	OF %
297 115 Colonial White	19,3	21,8	57,9	20,3	18	2	1	0	2	1,9
297 206 Chrome Yellow	16,3	21,8	43,3	34,9	16	2	1	1	2	
297 408 Dark Mahagoni	2,5	5,9	17,2	76,9	7	4	3	2	2	
297 701 Sienna Light	7,9	15,2	33,0	51,8	13	3	1	1	2	
297 702 Umbra Brown	4,1	5,9	15,0	79,1	7	4	3	2	2	
297 737 Graphite Grey	5,4	7,3	19,5	73,2	7	4	2	2	2	
297 803 Manhattan Grey	5,5	8,0	27,9	64,1	10	3	2	2	2	
297 807 White Cement	9,8	13,0	42,4	44,6	12	3	1	1	2	
297 810 Britannia Grey	3,7	5,5	18,8	75,7	7	4	3	2	2	
297 815 Slate Grey	2,8	3,4	9,8	86,8	5	4	3	2	2	
297 853 Granada Beige	8,8	12,7	40,1	47,2	9	4	1	1	2	
297 901 Charcoal	2,2	2,5	5,2	92,3	5	4	3	2	2	

- DE:** Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung g_{tot} nach DIN EN 52022-3 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,2 | g = 0,59. (Referenzglas C nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz) **Hinweis:** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
- EN:** Vertical use: g_{tot} calculation according to DIN EN 52022-3 double glazing with heat protection U = 1.2 | g = 0.59 (reference glass C according to DIN 14501 for outdoor use). **Indication:** The information is subject to technical changes and product enhancements. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +/-5%. All data shown here is based on our current state of knowledge and is not legally binding.
- FR:** Application pour les stores verticaux : Calcul du g_{tot} selon DIN EN 52022-3 protection thermique à double vitrage U = 1,2 | g = 0,59 (vitre de référence C selon DIN 14501 pour un usage en extérieur). **Remarque:** Sous réserve de toutes améliorations techniques. Toutes valeurs mentionnées sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-5 %. Les indications correspondent à nos connaissances actuelles et sont communiquées à titre informatif sans obligation juridique.
- NL:** Verticaal gebruik: g_{tot} berekening volgens DIN EN 13 363-2 dubbele beglazing met warmtebescherming U = 1,2 | g = 0,59 (referentie glas C volgens DIN 14501 voor buitengebruik). **Opmerking:** De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden met een tolerantie van +/- 5 %. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang. De gegevens komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn bedoeld om informatie te verstrekken zonder juridisch bindende kracht.
- IT:** Utilizzo per tende verticali: Calcolo g_{tot} secondo la norma DIN EN 52022-3 protezione termica a doppia vetratura U = 1,2 | g = 0,59 (vetro di riferimento C secondo la norma DIN 14501 nell'utilizzo per esterni) **Avvertenza:** si riservano modifiche, che servono al progresso tecnico. I valori senza indicazione di tolleranza sono valori nominali con una tolleranza del +/-5 %. Le indicazioni corrispondono al nostro attuale livello di conoscenze e devono informare senza alcun vincolo giuridico.



FACTS

297 TWILIGHT PEARL








REINIGUNG & PFLEGE
Cleaning & Care
Nettoyage & Entretien
Reiniging & Verzorging
Pulizia & Cura



ZEICHENERKLÄRUNG
Explanation of symbols
Explication des symboles
Verklaring van symbolen
Spiegazione dei simboli

Anwendungen / Applications / Applications / Toepassingen / Applicazione		 
	PES Special Construction	DIN 60 001
	330 g/m²	DIN EN 12127
	260 cm	
	0,5 mm	DIN EN ISO 5084
	min. 7 (297 115: 5-6)	DIN EN ISO 105-B02
	B-s2, d0	EU-EN 13501-1



© 2023 Sattler SUN-TEX | 61KK000297 | Kk Twilight PEARL_1.0

SPECIAL FEATURES

-  PVC frei / PVC-free / Sans PVC / PVC-vrij / senza PVC
-  Schwer entflammbar / Flame-retardant / Difficilement nflammable / Moelijk ontvlambaar / Dificilmente inflamabile
-  Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent / Hydrofuge et anti-salissures / Water- en vuilafstotend / Idrorepellente e antisporca
-  Wasserfest / Water resistant / Résistant à l'eau / Waterafstotend / Resistente all'acqua
-  Lichtbeständig / Fade resistant / Résistant à la décoloration / Bestand tegen vervagen / Resistente allo sbiadimento