

ANWENDUNGSRICHTLINIEN



Einbetten von **Mapenet 150** in die erste Schicht **Mapelastic Turbo**



Auftragen der zweiten Schicht **Mapelastic Turbo**



Fliesen kleben mit **Elastorapid**



Verfugen der Fliesen mit **Ultracolor Plus**



www.mapei.at



Technische Dokumentation

Die aktuellsten technischen Dokumente stehen Ihnen in unserem Internetauftritt jederzeit zur Verfügung.

MAPEI AUSTRIA GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0)2783 / 8891
Fax +43 (0)2783 / 8891-125
Internet: www.mapei.at
E-Mail: office@mapei.at

Kennen Sie schon unsere
kostenlose MAPEI-App?
www.mapei.at



/mapeiaustria

C.P. MK (AT 11/14

Mapelastic Turbo

ABDICHTUNGSSYSTEME



Mir ist jedes Wetter recht.



Mapelastic Turbo



WAS IST MAPELASTIC TURBO

Mapelastic Turbo ist ein zweikomponentiges, schnell erhärtendes Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis zur Abdichtung auch bei niedrigen Temperaturen.

ANWENDUNGSBEREICH

Mapelastic Turbo wird als Abdichtung auf Balkonen, Terrassen, neuen und bestehenden Estrichen aufgetragen zur nachträglichen Verkleidung mit keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinen.



VORTEILE

- Anwendbar bei niedrigen Temperaturen (mindestens +5°C).
- Anwendbar auch auf nicht vollständig getrockneten Untergründen, solange diese ausgehärtet sind.
- Bei normalen Wetterbedingungen kann nach 4 Stunden der Fliesenbelag verlegt werden (bei Temperaturen um + 5°C nach 24 Stunden).
- Regenfest nach wenigen Stunden, auch bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- **Mapelastic Turbo** ist Teil der schnellabbindenden MAPEI-Systeme: in Verbindung mit **Elastorapid** oder **Ultralite S1 Quick** und **Ultracolor Plus**, erlaubt es ein schnelles Abdichten, Verlegen und Verfugen.
- **Mapelastic Turbo** entspricht den Anforderungen für die Klasse CMO1P gemäß EN 14891 ("Flüssig zu verarbeitende, wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten") und den Anforderungen der EN 1504-2 ("Oberflächenschutzsysteme für Beton").
- UV-Beständigkeit.



ANWENDUNG

Die Stärke von **Mapelastic Turbo** ist dessen schnelle Applikation. Die zwei Komponenten gemischt, ergeben eine einfach verarbeitbare Mischung; Zwei Schichten, verstärkt mit **Mapenet 150** oder **Mapetex Sel**.

VERBRAUCH

Ca. 2,4 kg/m² (Zwei Schichten mit einer Verstärkung eingebettet).

VORTEILE FÜR VERARBEITER

- Gute Verarbeitbarkeit
- Hohe Tagesleistung
- Verarbeitbarkeit über 45 Minuten
- Anwendbar bei allen Wetterbedingungen
- Schnelles System - reduziert die Wartezeiten
- Hohe Ergiebigkeit

1KIT=15m²

