

MIT SICHERHEIT GRUNDIEREN

Für bessere Erkennbarkeit
und mehr Sicherheit



NEU

Primer G Blue

Sehr emissionsarme, eingefärbte Dispersionsgrundierung auf Kunstharzbasis

Für Ihre Sicherheit

- unterschiedliches Saugverhalten wird dank der Farbgebung sofort erkannt
- die Kontrolle der grundierten Fläche wird kinderleicht und Fehlstellen werden vermieden
- dadurch ist ein einheitliches Oberflächenbild der darauffolgenden Spachtelmasse garantiert
- aufgrund der Färbung ist **Primer G Blue** auch bei bereits fertiggestellten Objekten nachträglich nachweisbar

Für Ihren Ertrag

- zeitsparendes Weiterarbeiten dank kurzer Trockenzeiten

Anwendungsbeispiele

- zur Vorbereitung von zementären und calciumsulfatbasierten Untergründen vor dem Auftrag von selbstverlaufenden Spachtelmassen, sowie vor der Verlegung von Fliesen,- Platten- und Natursteinen
- auf gipsbasierten Oberflächen vor dem Auftrag von zementären Produkten
- auf zementären Untergründen vor dem Auftrag von gipsbasierten Produkten
- zur Vorbehandlung von Gipskartonwänden, Zementfaserplatten, Gasbetonuntergründen, Putzen, etc.

Eigenschaften	Trocknungszeit je nach Untergrund und Saugfähigkeit zwischen 35 und 65 Minuten
Mischungsverhältnis	1:1 – 1:2 mit Wasser verdünnt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verarbeitung	Bürste oder Roller
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	80 – 150 g/m ² , je nach Mischverhältnis und Saugfähigkeit des Untergrundes
Nachhaltigkeit	Emicode EC1 Plus

MAPEI Austria GmbH

Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at

