ZEITDRUCK UND RESTFEUCHTE ZU HOCH?

Feuchte Untergründe
einfach, sicher und
nachhaltig absperren

MAPEI

Mapeproof Primer

Sicher

- Absperrung von feuchtebeständigen Untergründen bis 4,5 CM-%
- Dispersionssperrgrundierung, Feuchteschutz in nur zwei Aufträgen
- Einfärbung ermöglicht eine leichte Auftragserkennung zur sicheren Vermeidung von Fehlstellen

Schnell & wirtschaftlich

- kurze Trocknung reduziert Wartezeiten und ermöglicht zügiges Weiterarbeiten
- direkte Spachtelung auf Mapeproof Primer ohne zusätzliche Haftbrücke oder Quarzsand am gleichen Tag möglich
- geringer Verbrauch von nur ca. 250 g/m² für volle Sperrwirkung

Verarbeitungsfreundlich

- Verarbeitung direkt aus dem Gebinde heraus ohne vorheriges Anmischen
- systemgeeignet mit allen MAPEI Spachtelmassen
- Anwendung in sensiblen Bereichen wie Büros, Hotels, Kliniken, etc. da geruchsarm bei der Verarbeitung
- geeignet als Ersatzprodukt für Epoxidharze

Nachhaltig

- 62 % CO_2-Einsparung im Vergleich zu MAPEI Epoxidharzgrundierungen
- trägt zur Realisierung von LEED- oder DGNB-zertifizierten Gebäuden bei
- GISCODE D1 – Verlegewerkstoffe, lösemittelfrei

Sperrwirkung	max. 4,5 CM-% auf unbeheizten Untergründen; max. 2,5 CM-% auf beheizten zementären Untergründen
Mischungsverhältnis	unverdünnt, bis 1 : 1
Verarbeitung	Rollverfahren, z. B. mit Nylon-Plüsch-/Lammfell-Walze
Trocknungszeit	1. Auftrag: 15–30 Minuten – 2. Auftrag: 2–5 Stunden
Verbrauch	unverdünnt: 120–130 g/m²; 1 : 1 verdünnt: 60–70 g/m²
Nachhaltigkeit	Emicode EC1 Plus, Blauer Engel DE-UZ 113, Geruchsarm nach ISO 16000:28

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at

MK 9300642 (AT) 01/22