

LEISTUNGSERKLÄRUNG-N°: CPR-AT1/0025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAFLEX MAXI S1**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Verbesserter und standfester Klebemörtel für keramische Beläge
(Die jeweilige Chargennummer findet sich auf der Verpackung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verlegung von keramischen Belägen, innen und außen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf ob der Traisen (AT) - www.mapei.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 3**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle TUM, N. 1211 hat die Typprüfung hinsichtlich des Produkttyps aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte N. 25080246/Gi and N. 25070387/Gi ausgestellt.

Die notifizierte Stelle MPA Dresden GmbH, N. 0767 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte No. 2008-B-2749/22 and No. 2008-B-2749/26 ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1-d0 A2_{fl}-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Früh-Haftfestigkeit (24h)	≥ 1,0 N/mm²	
Haftfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel	≥ 1,0 N/mm²	
Gefährliche Substanzen	SDB	

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Ing. Christoph Paul – Leitung Labor**

Nussdorf, 01/07/2013



 1211 0767	 MAPEI GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nussdorf ob der Traisen www.mapei.at
<p style="text-align: center;">13 CPR-AT1/0025 EN 12004:2007+A1:2012 KERAFLEX MAXI S1 Verbesserter und standfester Klebemörtel für keramische Beläge, innen und außen</p>	
Brandverhalten A2-s1-d0/ A2 _{fl} -s1	
Früh-Haftfestigkeit (24h) ≥ 1,0 N/mm ²	
Haftfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm ² Haftfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm ² Haftfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel ≥ 1,0 N/mm ²	
Gefährliche Substanzen SDB	