



Certificat

Système: MasterPatio HI+

Reynaers Aluminium NV/SA,
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

N° de code 536.24

Construction:	élément de fenêtre porte coulissante	
Matériau:	aluminium à rupture de pont thermique	
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valeur U_f moyenne du cadre en $\text{W/m}^2\text{K}$	1.758	1.758
Part de la surface vitrée	87.8 %	87.8 %
Vitrage en $\text{W/m}^2\text{K}$	Valeur U_g 0.60, épaisseur 49 mm	Valeur U_g 0.70, épaisseur 49 mm
Intercalaire	Swisspacer Ultimate	Rolltech Chromatech
Valeur Ψ_g en W/mK	0.033	0.068
Déperdition due au pont thermique Ψ_E	0.12	0.12

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie :

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit MasterPatio HI+ répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 01.02.2024

**Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF**

Fabio Rea, directeur



**Association Suisse des fenêtres et
façades FFF**

Markus Hobi, directeur

