OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-S ECO“

Verkleidung der Wickelwelle/ Motor:

Motorabdeckung
Komplettabdeckung über Motor und Welle

Oberfläche:

Pulverbeschichtung der sichtbaren Stahlteile (einseitig) in einem Farbton nach RAL _____
(Perl- und Leuchtfarben sind nicht lieferbar)

Pulverbeschichtung der sichtbaren Stahlteile (beidseitig) in einem Farbton nach RAL _____
(Perl- und Leuchtfarben sind nicht lieferbar)

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,
inkl. Schaltschrank aus V2A, z.B. für Nassbetriebe

Edelstahl-Ausführung (V4A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche ungeschliffen, inkl.
Schaltschrank aus V2A, z.B. für Nassbetriebe, bzw. hohe Salzbelastung

Sonderbehänge:

Polyestergewebe 2,0 mm, stark, querstabil, wie in Hauptposition genannt,
jedoch **mit Sichtreifen** aus volltransparentem PVC
(bei Torbehang mit Sichtfenster nur bedingt antistatisch und bedingt
für Lebensmittelindustrie zugelassen)

Polyestergewebe 2,0 mm stark, schwarzgrau, querstabil, urethanimprägniert,
schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 antistatisch, siliconfrei, ohne Sichtfenster

Zusätzliche Verstärkungsprofile mittels Blechstreifen in Behangtaschen, nur bei Variante „ohne
Sichtfenster“ (Widerstand gegen Windlast in dieser Ausführung: Klasse 2)

Alternativer Antrieb:

Direktantrieb in **gekapselter, mehrfach lackierter** Ausführung, Fabrikat: SEW, Typ Aseptic
Schutzart IP 65, Korrosivitätskategorie C5-I in Verbindung mit **zusätzliche USV-Anlage** im
Schaltschrank zur **Bremslüftung** für eine schnelle Teil-Öffnung der Toranlage, Schaltschrank-
größe: 300 x 600 x 210 mm