

SFT®: Das zuverlässige Falttor mit Kraft und Geschwindigkeit

Schnelllauf-Falttore von EFAFLEX bieten zeitgemäßes Design und erstklassige Haltbarkeit auch bei Hunderten von Zyklen täglich. Die Basis unseres Designs, der Faltmechanismus, wurde perfekt ausgestaltet und gewährleistet einen fließenden Betrieb – keine Wartezeiten und keine unansehnlichen Führungskanäle im Boden. Mit zahlreichen Optionen für die Ausführung der Flügel kann das Tor optisch an jedes Gebäude angepasst werden..



Antrieb

- Elektrischer Zentralantrieb in der oberen Abdeckung
- Optionaler pneumatischer Antrieb

EFA-TRONIC®-Steuerung

- Extern montierter Schaltschrank aus Polycarbonat
- Integrierter Frequenzumrichter

Torflügel

- Aluminiumrahmen mit Kardangelenk
- SFT-THERM Ausfachung mit 40 mm dicken isolierten Lamellen
- Optionale transparente Dreifachverglasung möglich
- Weitere Optionen z.B. transparente, einwandige Verglasung oder lackierte Füllungen mit Lüftungsöffnungen in RAL Farben

Oberfläche

- Verzinkt oder Pulverbeschichtung gemäß RAL

Sicherheit

- Lichtschranke in Kombination mit Kontaktleiste

Manuelle Entriegelung

- Einfaches manuelles Öffnen mittels Notentriegelung

Allgemein

- Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,0m/s
- Max. Größen
B = 8.000 mm
H = 6.000 mm
- Bis 150.000 - 200.000 Lastwechsel p. a. (je nach Ausführung)

