

## Musterausschreibungstext

### **DRAIN-/SPEICHERSCHICHT**

#### HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE:

Lias Österreich GesmbH.  
Fabrikstr. 11  
A-8350 Fehring  
Tel. (++43) 3155 / 2368-0  
Fax. (++43) 3155 / 2368-20  
Email: verkauf@liapor.at; www.liapor.at

#### **Drän-/Speicherschicht aus Blähton (LIAPOR)**

Dränschicht mit Speicherfunktion für Intensivbegrünungen (Int.) aus Blähton, trittfest, Salzgehalt höchstens 200mg/100g Trockensubstanz, Kalkgehalt höchstens 120 mg CaO/100 g Trockensubstanz, Schüttgewicht trocken 4-5 kN/m<sup>3</sup> (+/- 10 Prozent). Wenn nicht anders angegeben, ist der Bewässerungsanschluss im Bereich des Gründaches vorhanden und die Wasserabnahme kostenlos,

#### **Drän+Speicherschicht Blähton Körnung 1/8 mm Int.**

Ohne Wasseranstau, Wasserspeicherung 160 l/m<sup>3</sup>, Schichtdicke . . . . . cm, Körnung 1/8 mm.  
z.B. LIADRAIN-Dränschicht für Intensivbegrünung aus Blähton oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### **Drän+Speicherschicht Blähton Körnung 1/16 mm Int.**

Ohne Wasseranstau, Wasserspeicherung 100 l/m<sup>3</sup>, Schichtdicke . . . . . cm, Körnung 1/16 mm.  
z.B. LIAPOR-GROUND-Dränschicht für Intensivbegrünung aus Blähton oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

#### **Drän+Speicherschicht Blähton Körnung 8/16 mm Int.**

Ohne Wasseranstau, Wasserspeicherung 90 l/m<sup>3</sup>, Schichtdicke . . . . . cm, Körnung 8/16 mm.  
z.B. LIAFLOR-HYDRO-Dränschicht für Intensivbegrünung aus Blähton oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .

Drän- und Speicherschicht für Extensivbegrünung (Ext.) bestehend aus gebrochenem Blähton, trittfest, frostbeständig nach ÖNORM B 2606-2, Salzgehalt höchstens 200 mg/100 g Trockensubstanz, Kalkgehalt höchstens 120 mg CaO/100 g Trockensubstanz,

#### **Drän+Speicherschicht Blähton Körnung 1/8 mm Ext.**

Ohne Wasseranstau, Körnung 4/8 mit einer Flächenlast bis 15 kN/m<sup>2</sup>, fertige Schicht  
\_\_\_\_\_ cm hoch, Toleranz +/- 1,5 cm, Wasserspeicherung 160 l/m<sup>3</sup>.

z.B. LIADRAIN-Drän- und Speicherschicht für Extensivbegrünung aus gebrochenem Blähton oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m<sup>2</sup> PP: . . . . .