

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL SOUND 17



### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Estrichdämmbahn <b>REGUPOL sound 17</b> (1-lagig)</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern, Unterseite profiliert, Oberseite kaschiert.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Estrichdämmbahn Typ: <b>sound 17</b> oder gleichwertig Dicke: 17 mm maximale Dauerlast: 50 kN/m<sup>2</sup> dynamische Steifigkeit s't: ≤ 19 MN/m<sup>3</sup> Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 26 dB</p> <p>Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.</p> <p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p>	€/m <sup>2</sup>	€

---

**Summe: €**