

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL SOUND AND DRAIN 22



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Trittschalldämmung REGUPOL sound and drain 22 in Verbindung mit Holzdielenkonstruktion</p> <p>Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.</p> <p>Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ : sound and drain 22 oder gleichwertig Dicke : 15 mm maximale Dauerlast : 50 KN/m² dynamische Steifigkeit s't : ≤ 21 MN/m³ Trittschallverbesserung im System: ΔL_w 30 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, REGUPOL sound and drain 22, 27 mm Holzdielen auf Holzlattung verschraubt, flächenbezogene Masse ca. 14,5 kg/m².</p>	m ² /€	€

Summe: €