

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL SOUND AND DRAIN 22



### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Trittschalldämmung <b>REGUPOL sound and drain 22</b> in Verbindung mit Splittbett und Gehwegplatten</p> <p>Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.</p> <p>Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Trittschalldämmbahn Typ : <b>sound and drain 22</b> oder gleichwertig Dicke : 15 mm maximale Dauerlast : 50 kN/m<sup>2</sup> dynamische Steifigkeit s't : ≤ 21 MN/m<sup>3</sup> Trittschallverbesserung im System: ΔL<sub>w</sub> 35 dB</p> <p>Systemaufbau: Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, <b>REGUPOL sound and drain 22</b>, 4 cm 2/8 Edelsplitt mit flächenbezogener Masse ca. 64 kg/m<sup>2</sup>, Gehwegplatten, Abmessungen 400 x 400 x 50 mm, flächenbezogene Masse ca. 113 kg/m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup> /€	€

**Summe: €**