

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL COMFORT 12



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Trittschalldämmung REGUPOL comfort 12 mit Ausgleichsschüttung REGUPOL comfort S1 gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung REGUPOL comfort S1 und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 10 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Geprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 49 dB Geprüfte Luftschalldämmung: Rw = 67 dB</p> <p>Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 40 mm REGUPOL comfort S1, REGUPOL comfort 12 (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 2x 12,5 mm OSB-Trockenestrich.</p> <p>Nachhaltigkeitszertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none">• EPD- Environmental Product Declaration• Cradle to cradle certified® Bronze	€/m ²	€

Summe: €