

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL COMFORT 12



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Trittschalldämmung REGUPOL comfort 12 mit Ausgleichsschüttung REGUPOL comfort S1 gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030. Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung REGUPOL comfort S1 und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Befestigen einer abgehängten Gipskarton-Unterdecke mit REGUFOAM hangers Vibro-CH-F 50. Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan. Fabrikat: REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ: comfort 12 oder gleichwertig Dicke: 12 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 10 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Geprüfter Trittschallpegel: Ln,w = 30 dB Geprüfte Luftschalldämmung: Rw = 81 dB Systemaufbau: Holzbalken-Rohdecke, 40 mm REGUPOL comfort S1, REGUPOL comfort 12 (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 50 mm Zementestrich ZE 20, abgehängte Decke mit REGUFOAM hangers Vibro-CH-F 50 Nachhaltigkeitszertifikate: • EPD- Environmental Product Declaration • Cradle to cradle certified® Bronze	€/m ²	€

Summe: €