

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUFOAM VIBRATION 680plus



### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

| Position | Menge          | Leistungsumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis    | Gesamt |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1        | m <sup>2</sup> | <p>Schwingungsisolierung <b>REGUFOAM vibration 680plus</b> gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen.</li><li>• <b>REGUFOAM vibration</b> Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen.</li><li>• Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen.</li><li>• Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken.</li></ul> <p>Schwingungsisolierung basierend auf gemischtzelligem Polyurethanschaum (PUR).</p> <p>Fabrikat: <b>REGUFOAM</b> Schwingungsisolierung<br/>Typ: <b>vibration 680plus</b> oder gleichwertig<br/>Lieferform, ab Lager: Rollen<br/>Länge: 1.500 mm, Breite: 1.000 mm, Dicke: 12,5 mm und 25,0 mm</p> <p>Sonderdicken, Sonderlängen, Stanzteile, Wasserstrahlschneiden und selbstklebende Ausrüstung möglich</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statische Dauerlast: 0,45 N/mm<sup>2</sup></li><li>• Lastspitzen: 5,0 N/mm<sup>2</sup></li><li>• Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 3,6 N/mm<sup>2</sup></li><li>• Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 230%</li><li>• Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 18,5 N/mm<sup>2</sup></li><li>• Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 2,0 – 2,9 N/mm<sup>2</sup></li><li>• Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung</li></ul> | €/m <sup>2</sup> | €      |

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUFOAM VIBRATION 680plus



| Position                                   | Menge | Leistungsumfang | Einheitspreis | Gesamt |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------|
| an DIN 53513: 6,8 – 10,0 N/mm <sup>2</sup> |       |                 |               |        |

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist  
(gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1  
Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei  
abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe  
vorzulegen.

---

Summe: €