

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 450



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Schwingungsisolierung REGUPOL vibration 450 gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500 • Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. • REGUPOL vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. • Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. • Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. • Bei vertikaler Anordnung sind mechanische Befestigungsmittel nicht zulässig. Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischen Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch. Fabrikat: REGUPOL Schwingungsisolierung Typ: vibration 450 oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Platten Länge: 1.000 mm, Breite: 500 mm, Dicke: 50 mm oder 25 mm Sonderdicken möglich • Statische Dauerlast: 0,12 N/mm² • Lastspitzen: 0,18 N/mm² • Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,15 N/mm² • Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40% • Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,9 N/mm² • Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 0,2 – 0,4 N/mm²	€/m ²	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 450



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
		Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 0,45 – 2,7 N/mm² Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen. Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CP II). REGUPOL vibration 450 ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.		
Summe: €				