

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL SOUND 15



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Estrichdämmbahn REGUPOL sound 15 Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Trittschalldämmbahn aus PUR-Elastomerverbund, Unterseite profiliert, Oberseite kaschiert. Fabrikat: REGUPOL Estrichdämmbahn Typ: sound 15 oder gleichwertig Dicke: 12 mm maximale Dauerlast: 30 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 6 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 29 dB Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden. Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPPI). REGUPOL sound 15 ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.	€/m ²	€

Summe: €