

Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

commercial@regupol.de

www.commercial.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Untergrundvorbereitung Der zur Verlegung vorbereitete Untergrund muss den Anforderungen der jeweils gültigen nationalen Normen entsprechen. Dabei sind vor allem VOB Teil C - DIN 18365 als auch die erhöhten Anforderungen für flächenfertige Böden nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt anerkannten EN- und DIN-Normen sowie die Regeln des Fachs und der Technik.	€/m ²	€
2	m ²	REGUPOL infintium® 4 mm heterogener elastischer kommerzieller Bodenbelag. Liefern und verlegen. Design: _____ Abmessung designabhängig: Abmessung LRP®: 1.200 x 230 x 4 mm Designs: Callisto Stratus Abmessung LRT®: 580 x 380 x 4 mm Designs: Eclipse Electra Aurora Teilklassifiziert nach EN 1817. 34 sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich. 42 mittlere industrielle Nutzung	€/m ²	€

Material: High-Performance Granulat, PUR-Bindemittel und div. Beschichtungslagen inkl. Digitaldruck.

Recyclinganteil im Ausgangsprodukt → >80 %.
Performancevlies auf der Rückseite zur leichteren Rückbaubarkeit.

Rezyklierbarkeit: 100%.

Dicke EN ISO 24346 4 mm.
Gewicht EN ISO 23997 ca. 3,8 kg/m².
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl S1.
Barfuß Begehen EN 16165 Anhang A C.
Beschuhtes Begehen EN 16165 Anhang B R10.
Pendelprüfung EN 16165 Anhang C > 36 PTV.
Gleitreibungskoeffizient EN 16165 Anhang D > 0,3 µ.
Dimensionsstabilität EN ISO 23999 ≤ 0,4 %.
Verschleißprüfung EN ISO 5470-1 < 250 mg.
Resteindruck EN 24343-1 < 0,15 mm
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 < 2,0 kV.
Wärmedurchlasswiderstand EN 12664 0,0273 m²K/W.
Lichteinheit EN ISO 105-B02 > 6
Blaumaßstab.
Trittschallminderung EN ISO 10140 16 dB.
Mikrokratzbeständigkeit EN 16094. MSR - A2
Kantenlänge und Geradheit EN ISO 24342
Abweichung der Nennlänge < 0,15 % kurze Seite < 0,25 mm lange Seite < 0,35 mm.
Fleckenempfindlichkeit EN ISO 26987.
Flecken- und chemikalienbeständig.

VOC-Emissionen Bewertung nach AgBB 2021
Anforderungen erfüllt.

CE Kennzeichnung EN 14041. Infos folgen.

Der Bodenbelag ist gemäß den
Verarbeitungshinweisen des Klebstoff- als
auch Bodenbelagsherstellers zu installieren.

3	lfm	Sockelleisten:	€/lfm	€
---	-----	----------------	-------	---

Es wird die Nutzung von Einklebe-Sockelleisten empfohlen. Dies ermöglicht die fortlaufende Gestaltung des Bodenbelags an der Wand.

Aus dem o.g. Bodenbelag Streifen in einer der
Einklebe-Sockelleiste entsprechenden Breite

schneiden und einkleben.
Einklebe-Sockelleiste fachgerecht an der
Wand montieren.

Summe: €