




Montageanleitung




1 Decken Sie die Ziegel um die Lüftungsfanne laut Skizze ab.




2 Zeichnen Sie den kreisförmigen Durchmesser des Entlüftungsschlauches auf.




3 Schneiden Sie den eingezeichneten Kreis raus.




4 Führen Sie den Entlüftungsschlauch durch die DachDICHT KOMFORT Manschette.




5 Befestigen Sie den Entlüftungsschlauch, wie vom Hersteller vorgesehen, an der Lüftungsfanne.




6 So sieht die fertig montierte Kombi aus.



7 Führen Sie den Entlüftungsschlauch durch das ausgeschnittene Loch der Unterspannbahn.



8 Entfernen Sie die Schutzfolien (nacheinander).



9 Drücken Sie die Klebefläche fest an. Lüftungsfanne und umliegende Ziegel wieder einsetzen.



DICHT!

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfaserplatten etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT® Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.