

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSGERÄT

Ninjo™



Dank seines attraktiven Designs, seiner einfachen Bedienbarkeit und der hervorragenden Desinfektionsleistung, spielt der Ninjo eine Schlüsselrolle bei der effektiven Bekämpfung- und Prävention von Infektionen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen auf der ganzen Welt.

Der Ninjo ist ein von vorn zu bestückendes, hochgradig leistungsfähiges Reinigungs- und Desinfektionsgerät zur Entleerung, Reinigung und thermischen Desinfektion von Steckbecken, Urinflaschen und Nachtstuhleimern. Durch strategisch platzierte, feste und rotierende Düsen wird ein Hochdruckwasserstrahl in die Kammer gepumpt. Zusammen mit der anschließenden Dampfphase wird ein Ergebnis erzielt, das die strengen Reinigungs- und Desinfektionsanforderungen der Richtlinie ISO15883 (CAN/CSA Z15883) nicht nur erfüllt, sondern sogar übersteigt.

Aufgrund seiner flexiblen und vielfältigen Designmöglichkeiten lässt der Ninjo keine Wünsche offen.

Ausstattungs- und Leistungsmerkmale



FLEXIBLES DESIGN

Der Ninjo ist in einem innovativen, farbigen Kunststoff oder aus Edelstahl erhältlich und kann als freistehendes oder als Untertischmodell bestellt werden.

UMWELTFREUNDLICH

Der Ninjo hat einen extrem geringen Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelverbrauch und ist somit sehr umweltfreundlich und kostengünstig.



KOMPLETTLÖSUNGEN

Arjo bietet außerdem Komplettlösungen für Pflegearbeitsräume, inklusive Möbel, Steckbecken und den erforderlichen Betriebsmitteln an.



RÜCKKÜHLUNGSGBLÄSE

Das optionale Rückkühlungsgebläse mit HEPA- gefilterter Luft sorgt dafür, dass die Behälter am Ende des Zyklus abgekühlt entnommen werden können.




A₀-WERT-ANZEIGE

Das Bedienfeld zeigt deutlich an, wenn der gewünschte Desinfektionsgrad erreicht ist - und bestätigt dadurch die Desinfektion.



RESTLAUFZEITANZEIGE

Erleichtert dem Personal die zeitliche Arbeitsplanung und vermeidet unnötige Wartezeiten.



PSD- PIPE SYSTEM DISINFECTION

Da das gesamte Rohr- und Düsensystem bei jedem Zyklus desinfiziert wird, ist die Gefahr einer Kontamination nahezu ausgeschlossen.

PRODUKTINFORMATIONEN

Modell	Abmessungen	Gewicht
Freistehend	450 x 580 x 1320 mm	90 kg
Untertischgerät	450 x 620 x 870 mm	70 kg
Geräuschpegel:	53 dB (A) gemäß EN ISO 3747:200	
Max. Außentemperatur	40 °C (100 °F)	

Elektroanschluss	Bitte wenden Sie sich an einen Arjo-Mitarbeiter.
Stromverbrauch	0,16 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	Sparprogramm 11 Liter/Zyklus ±10 % Normalprogramm 18 Liter/Zyklus ±10 %
Wasseranschluss	Druck 1-8 bar 15 mm, Durchflussmenge >0,3l/s
Ablaufanschluss	Wand ø 90 mm oder 110 mm Boden ø 90 mm oder 110 mm