

DAS VOLLAUTOMATISCHE REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONGERÄT

Typhoon™



Beim Typhoon trifft Effizienz auf Hochleistung – ein vollautomatisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit benutzerfreundlichen Funktionen, die Effizienz und Infektionskontrolle optimieren.

Der Typhoon ist für seine charakteristische VIP-Glastür (View-in-Process) bekannt, die es ermöglicht, den Prozess jederzeit während des Zyklus zu prüfen.

Er verfügt außerdem über eine Schiebetür, die sich dank eines eingebauten IR-Sensors automatisch öffnet und schließt, sowie einen serienmäßig rotierenden Halter.

Ausstattungsmerkmale



INFEKTIONSSCHUTZ

Der Typhoon ist eine effiziente, ergonomische Lösung inmitten eines gut eingerichteten Pflegearbeitsraums. Er leert, reinigt und desinfiziert verschmutzte Behälter automatisch und in kürzester Zeit, so dass stets sauberes Spülgut im Umlauf bleibt.

VIP (VIEW-IN-PROCESS)

Ermöglicht Ihnen, den Prozess jederzeit während des Zyklus mit einem Blick zu prüfen.

DREHHALTERUNG

Nach dem Verschließen der Tür dreht sich der Halter um 150 Grad, so dass die Behälter geleert werden. In den Drehhalter sind Düsen integriert, die für effektive Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse sorgen.

BERÜHRUNGSLOSE AUTOMATISCHE TÜR

Der Typhoon ist mit einem eingebauten IR-Sensor ausgestattet, der den berührungslosen Betrieb unterstützt. Halten Sie einfach die Hand vor den Sensor, und die Tür öffnet bzw. schließt automatisch.

SCHIEBETÜR

Eine Schiebetür bietet eine schlanke und platzsparende Alternative zu einer Klapptür.

KÜHLT BEHÄLTER SCHNELL AB

Nach Abschluss des Zyklus öffnet sich die Tür ca. 10 cm weit, um eine schnelle Abkühlung des Spülguts zu ermöglichen.

PRODUKTINFORMATIONEN

Maße	600 x 600 x 1840 mm
Gewicht	135 kg
Geräuschpegel	60 dB(A) gemäß EN ISO 3747:2000
Max. Außentemperatur	40 °C
Elektroanschluss	230V, 1N, 50 Hz, 1x16A
Externer Dampfanschluss	Kontaktieren Sie Ihren Arjo Ansprechpartner
Stromverbrauch	0,25 kWh/Zyklus

Wasserverbrauch	Sparprogramm 25 Liter/Zyklus ± 10 % Normalprogramm 31 Liter/Zyklus ± 10 % Intensivprogramm 39 Liter/Zyklus ± 10 %
-----------------	---

Externer Dampfverbrauch	0,3 kg/Zyklus*
-------------------------	----------------

* Nur bei Auswahl der externen Dampfversorgung verfügbar

Wasseranschluss	Warm- und Kaltwasser Entkalktes (enthärtetes) Wasser (optional) Druck 1-8 bar 15 mm, Durchflussmenge > 0,3 l/s
-----------------	---

Dampfanschluss	15 mm, Druck 0,3-3 bar*
----------------	-------------------------

* Nur bei Auswahl der externen Dampfversorgung verfügbar

Ablaufanschluss	Wand $\varnothing 90$ oder $\varnothing 110$ mm Boden $\varnothing 90$ oder $\varnothing 110$ mm
-----------------	---