


1.1 **Kaldewei**  
 1.1.1 **KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x800mm, Modell-Nr. 2251-1**



Produktbeschreibung:  
 Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
 und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
 Modell-Nr.: 2251-1  
 Außenmaß LxB (mm): 800x800  
 Randhöhe (mm): 32  
 Tiefe (mm): 18  
 Basisfarbe: alpinweiß  
 Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
 Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
 Duschflächenform: Quadrat  
 Einbau: bodeneben  
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
 MADE IN GERMANY  
 Ablaufloch (mm): d 90  
 Ablaufposition: außen  
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
 Gewicht (kg): 17,0  
 Höhe mit Ablaufgarnitur:  
 Kombination m. KA 90  
 flach 4104 (mm): min.78  
 Kombination m. KA 90  
 waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
 Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
 4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
 WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 28,1

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende


Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

1.1.2

**KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x900mm, Modell-Nr. 2253-1**



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2253-1  
Außenmaß LxB (mm): 750x900  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 18,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 29,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

### 1.1.3 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1000mm, Modell-Nr. 2255-1



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2255-1  
Außenmaß LxB (mm): 750x1000  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 20,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (kg): 32,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emallierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

#### 1.1.4 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1000mm, Modell-Nr. 2256-1



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit  
umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2256-1

Außenmaß LxB (mm):

800x1000

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 18

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-  
Emaile

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaile

Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem.

Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für

Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 21,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:

Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min.  
98

Empfohlenes wählbares  
Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90  
Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300  
FLEX:  
'.....'

Mitten-Abstütz-System MAS  
5305:  
'.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set  
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-  
Schalldämmset DWS:  
'.....'

Wannen-Anschluss-  
Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende  
Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS  
Antislip:  
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaille Produkte  
stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100%  
kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-  
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-  
Bauproduktenverordnung  
(BauPVO):  
CE 15 KDW001  
PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest,  
chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV  
beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische  
Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt  
der  
Antislip/Vollantislip-  
Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche  
von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß  
Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete  
Barfußbereiche (DIN 51097)  
und  
gemäß Bewertungsgruppe  
R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in  
Arbeitsräumen und  
Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr  
(DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

#### 1.1.5 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 900x1000mm, Modell-Nr. 2257-1



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung

und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2257-1  
Außenmaß LxB (mm): 900x1000  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 24,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBCN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 38,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

#### 1.1.6 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 1000x1000mm, Modell-Nr. 2258-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2258-1

Außenmaß LxB (mm): 1000x1000

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 18

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche

Duschflächenform: Quadrat

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 27,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.


EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 42,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

#### 1.1.7 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1100mm, Modell-Nr. 2259-1



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2259-1  
Außenmaß LxB (mm): 750x1100  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepasse)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 20,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagerecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 35,8


Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

**1.1.8 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 700x1200mm, Modell-Nr. 2260-1**



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2260-1  
Außenmaß LxB (mm): 700x1200  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 22,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emallierung: '.....'

Vollantisip-Emallierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 36,5

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.9 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1200mm, Modell-Nr. 2261-1**CAYONOPLAN  
2261-1

Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2261-1  
Außenmaß LxB (mm): 750x1200  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 24,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 38,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantisip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.10    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1200mm, Modell-Nr. 2262-1**

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung

und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2262-1

Außenmaß LxB (mm): 800x1200

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 25,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 41,3

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.11    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 900x1200mm, Modell-Nr. 2263-1**

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2263-1

Außenmaß LxB (mm): 900x1200

Randhöhe (mm): 32

Tiefe (mm): 18

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaile

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 28,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaillie Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 46,0

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emailierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.12    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 1000x1200mm, Modell-Nr. 2227-1**



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2227-1  
Außenmaß LxB (mm): 1000x1200  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 18  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaillie  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaillie Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 31,8  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.78  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 98

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'  
Ablaufdeckel KA 90: '.....'  
Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'  
ESR bodeneben: '.....'  
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'  
Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'  
Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'  
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'  
DICHTSET BODENEbenen: '.....'  
DICHTSET FLEX: '.....'  
  
Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'  
  
Antislip-Emaillierung: '.....'  
Vollantislip-Emaillierung: '.....'  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'  
  
Sanitärfarben: '.....'  
pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE


Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

**1.1.13 KALDEWEI CAYONOPLAN MULTISPACE (25 dB) Duschfläche barrierefrei, 1200x1200mm, Modell-Nr. 2330-1**



Produktbeschreibung:  
Barrierefreie Duschfläche mit  
60% Bewegungsfläche  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
MULTISPACE  
Modell-Nr.: 2330-1  
Außenmaß LxB (mm):  
1200x1200  
Randhöhe (mm): 32  
Tiefe (mm): 17  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-  
Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Im Lieferumfang enthaltenes  
Zubehör:  
SECUR PLUS,  
Trittschallminderung 25 dB

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille  
Duschfläche  
Duschflächenform: Quadrat  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem.  
Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für  
Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 36,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 77  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min.  
97

Empfohlenes wählbares  
Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90  
Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

S-IX System-Installationsbox: '.....'

Montagesysteme FR 5300

FLEX:

'.....'

Mitten-Abstütz-System MAS

5305:

'.....'

ESR bodeneben: '.....'

verbesserte

Trittschallminderung 30

dB: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set

DW-ADS: '.....'

Duschwannen-

Schalldämmset DWS:

'.....'

Wannen-Anschluss-

Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001


PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2  
 Zertifizierte Oberfläche:  
 Kratz- und schlagfest,  
 chemikalienresistent,  
 hitzebeständig, UV  
 beständig, formstabil,  
 pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische  
 Untersuchung:  
 Der TÜV Rheinland bestätigt  
 der  
 Antislip/Vollantislip-  
 Emaillierung und  
 SECURE PLUS Oberfläche  
 von KALDEWEI eine  
 Rutschhemmung gemäß  
 Bewertungsgruppe B  
 für nassbelastete  
 Barfußbereiche (DIN 51097)  
 und  
 gemäß Bewertungsgruppe  
 R10 für rutschhemmende  
 Eigenschaften in  
 Arbeitsräumen und  
 Arbeitsbereichen  
 mit erhöhter Rutschgefahr  
 (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.14    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1300mm, Modell-Nr. 2264-1**



Produktbeschreibung:  
 Bodenebene Duschfläche mit  
 umlaufender Prägung  
 und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
 Modell-Nr.: 2264-1  
 Außenmaß LxB (mm):  
 800x1300  
 Randhöhe (mm): 40  
 Tiefe (mm): 25  
 Basisfarbe: alpinweiß  
 Material: KALDEWEI Stahl-  
 Emaille  
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
 Produkt: Stahl-Emaille  
 Duschfläche  
 Duschflächenform: Rechteck  
 Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem.  
Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für  
Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 25,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min.  
105

Empfohlenes wählbares  
Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90  
Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300  
FLEX:  
'.....'

Mitten-Abstütz-System MAS  
5305:  
'.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set  
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-  
Schalldämmset DWS:  
'.....'

Wannen-Anschluss-  
Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende  
Oberfläche

## KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

## COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte  
stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100%  
kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-  
20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 45,6

Gem. EU-  
Bauproduktenverordnung  
(BauPVO):  
CE 15 KDW001  
PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest,  
chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV  
beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische  
Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt  
der  
Antislip/Vollantislip-  
Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche  
von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß  
Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete  
Barfußbereiche (DIN 51097)  
und  
gemäß Bewertungsgruppe  
R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in  
Arbeitsräumen und  
Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr  
(DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

1.1.15 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 900x1300mm, Modell-Nr. 2225-1



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2225-1  
Außenmaß LxB (mm): 900x1300  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 31,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der Antisip/Vollantisip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.16 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 1000x1300mm, Modell-Nr. 2228-1**



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2228-1  
Außenmaß LxB (mm): 1000x1300  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 34,5  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE


Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

#### 1.1.17 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1400mm, Modell-Nr. 2266-1



CAYONOPLAN  
2266-1

Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2266-1  
Außenmaß LxB (mm): 800x1400  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 29,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (kg): 49,3

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:


Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emallierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

#### 1.1.18 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 900x1400mm, Modell-Nr. 2267-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2267-1

Außenmaß LxB (mm): 900x1400

Randhöhe (mm): 40

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 33,0

Höhe mit Ablaufgarnitur:

Kombination m. KA 90

flach 4104 (mm): min. 85

Kombination m. KA 90

waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.

4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 54,9

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

**1.1.19 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 1000x1400mm, Modell-Nr. 2229-1**



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2229-1  
Außenmaß LxB (mm): 1000x1400  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 37,1  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE


Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantisip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

1.1.20    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1500mm, Modell-Nr. 2270-1



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2270-1  
Außenmaß LxB (mm): 750x1500  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 29,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
 Rutschhemmende Oberfläche  
 KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.  
 EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
 CO2-Fußabdruck (kg): 49,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
 DIN EN 14527 - CL1+CL2  
 Zertifizierte Oberfläche:  
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
 hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
 pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
 Der TÜV Rheinland bestätigt der  
 Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
 für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
 gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
 Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
 mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.21 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1500mm, Modell-Nr. 2271-1**



Produktbeschreibung:  
 Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
 und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2271-1  
Außenmaß LxB (mm): 800x1500  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 31,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 52,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:


Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

#### 1.1.22 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 900x1500mm, Modell-Nr. 2272-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2272-1

Außenmaß LxB (mm): 900x1500

Randhöhe (mm): 40

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaile

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 35,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaillie Produkte stehen für Nachhaltigkeit


und sind zu 100% kreislauffähig.  
 EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
 CO2-Fußabdruck (kg): 58,6

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
 CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
 DIN EN 14527 - CL1+CL2  
 Zertifizierte Oberfläche:  
 Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
 hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
 pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
 Der TÜV Rheinland bestätigt der  
 Antislip/Vollantisip-Emailierung und  
 SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
 Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
 für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
 gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
 Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
 mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

#### 1.1.23 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1600mm, Modell-Nr. 2275-1



Produktbeschreibung:  
 Bodenebene Duschfläche mit  
 umlaufender Prägung  
 und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
 Modell-Nr.: 2275-1  
 Außenmaß LxB (mm):  
 750x1600  
 Randhöhe (mm): 40  
 Tiefe (mm): 25  
 Basisfarbe: alpinweiß  
 Material: KALDEWEI Stahl-  
 Emaille  
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
 Produkt: Stahl-Emaille  
 Duschfläche  
 Duschflächenform: Rechteck  
 Einbau: bodeneben  
 Garantie: 30 Jahre (gem.  
 Garantiepass)  
 MADE IN GERMANY  
 Ablaufloch (mm): d 90  
 Ablaufposition: außen  
 Erdungslasche für  
 Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 30,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min.  
105

Empfohlenes wählbares  
Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90  
Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300  
FLEX:  
'.....'

Mitten-Abstütz-System MAS  
5305:  
'.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set  
DW-ADS: '.....'

Duschwannen-  
Schalldämmset DWS:  
'.....'

Wannen-Anschluss-  
Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEBCN: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende  
Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS  
Antislip:  
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

**COORDINATED COLOURS**

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'


Stahl-Emaile Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001  
PH/gekennzeichnet nach DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.24 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1600mm, Modell-Nr. 2276-1**



CAYONOPLAN 2276-1

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit  
umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2276-1  
Außenmaß LxB (mm):  
800x1600  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-  
Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile  
Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem.  
Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für  
Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 33,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min.  
105

Empfohlenes wählbares  
Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90  
Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300  
FLEX:  
'.....'

Mitten-Abstütz-System MAS  
5305:  
'.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set

DW-ADS: '.....'

Duschwannen-  
Schalldämmset DWS:  
'.....'

Wannen-Anschluss-  
Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende  
Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS  
Antislip:  
'.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS  
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte  
stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100%  
kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-  
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-  
Bauproduktenverordnung  
(BauPVO):  
CE 15 KDW001  
PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest,  
chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV  
beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische  
Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt  
 der  
 Antislip/Vollantislip-  
 Emaillierung und  
 SECURE PLUS Oberfläche  
 von KALDEWEI eine  
 Rutschhemmung gemäß  
 Bewertungsgruppe B  
 für nassbelastete  
 Barfußbereiche (DIN 51097)  
 und  
 gemäß Bewertungsgruppe  
 R10 für rutschhemmende  
 Eigenschaften in  
 Arbeitsräumen und  
 Arbeitsbereichen  
 mit erhöhter Rutschgefahr  
 (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.25    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 900x1600mm, Modell-Nr. 2226-1**

Produktbeschreibung:  
 Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
 und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
 Modell-Nr.: 2226-1  
 Außenmaß LxB (mm): 900x1600  
 Randhöhe (mm): 40  
 Tiefe (mm): 25  
 Basisfarbe: alpinweiß  
 Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
 Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
 Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
 Duschflächenform: Rechteck  
 Einbau: bodeneben  
 Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
 MADE IN GERMANY  
 Ablaufloch (mm): d 90  
 Ablaufposition: außen  
 Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
 Gewicht (kg): 38,2  
 Höhe mit Ablaufgarnitur:  
 Kombination m. KA 90  
 flach 4104 (mm): min.85  
 Kombination m. KA 90  
 waagerecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
 Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
 4103 waagerecht: '.....'

4104 flach: '.....'  
4105 senkrecht: '.....'  
Ablaufdeckel KA 90: '.....'  
Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'  
ESR bodeneben: '.....'  
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'  
Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'  
Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'  
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'  
DICHTSET BODENEbenen: '.....'  
DICHTSET FLEX: '.....'  
  
Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'  
  
Antislip-Emaillierung: '.....'  
Vollantislip-Emaillierung: '.....'  
  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'  
  
Sanitärfarben: '.....'  
  
pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

**1.1.26 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 1000x1600mm, Modell-Nr. 2230-1**

Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2230-1  
Außenmaß LxB (mm): 1000x1600  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 42,4  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antisip/Vollantisip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

**1.1.27    KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 700x1700mm, Modell-Nr. 2278-1**

Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2278-1

Außenmaß LxB (mm): 700x1700

Randhöhe (mm): 40

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 31,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantisip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

CO2-Fußabdruck (kg): 52,7

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und


gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€

#### 1.1.28 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 750x1700mm, Modell-Nr. 2279-1



Produktbeschreibung:

Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN

Modell-Nr.: 2279-1

Außenmaß LxB (mm): 750x1700

Randhöhe (mm): 40

Tiefe (mm): 25

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufloch (mm): d 90

Ablaufposition: außen  
Erdungsglasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 33,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min. 85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

Mitten-Abstütz-System MAS 5305: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaillie Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
CO2-Fußabdruck (kg): 56,0  
Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emallierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen  
mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

1.1.29 **KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1700mm, Modell-Nr. 2223-1**



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2223-1  
Außenmaß LxB (mm): 800x1700  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 36,0  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.85  
Kombination m. KA 90  
waagerecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagerecht: '.....'

4104 flach: '.....'  
4105 senkrecht: '.....'  
Ablaufdeckel KA 90: '.....'  
Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'  
ESR bodeneben: '.....'  
Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'  
Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'  
Wannen-Anschluss-Schalldämmband  
WAS 70: '.....'  
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'  
DICHTSET BODENEbenen: '.....'  
DICHTSET FLEX: '.....'  
  
Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'  
  
Antislip-Emaillierung: '.....'  
Vollantislip-Emaillierung: '.....'  
  
COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'  
  
Sanitärfarben: '.....'  
  
pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):  
CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach  
DIN EN 14527 - CL1+CL2  
Zertifizierte Oberfläche:  
Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und  
gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende  
Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€

**1.1.30 KALDEWEI CAYONOPLAN Duschfläche, 800x1800mm, Modell-Nr. 2224-1**



Produktbeschreibung:  
Bodenebene Duschfläche mit umlaufender Prägung  
und seitlichem Ablauf.

Modell: CAYONOPLAN  
Modell-Nr.: 2224-1  
Außenmaß LxB (mm): 800x1800  
Randhöhe (mm): 40  
Tiefe (mm): 25  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile  
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:  
Produkt: Stahl-Emaile Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufloch (mm): d 90  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 38,2  
Höhe mit Ablaufgarnitur:  
Kombination m. KA 90  
flach 4104 (mm): min.85  
Kombination m. KA 90  
waagrecht 4103 (mm): min. 105

Empfohlenes wählbares Zubehör:  
Ablaufgarnituren KA 90 Modell-Nr.  
4103 waagrecht: '.....'

4104 flach: '.....'

4105 senkrecht: '.....'

Ablaufdeckel KA 90: '.....'

Montagesysteme FR 5300 FLEX: '.....'

ESR bodeneben: '.....'

Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS: '.....'

Duschwannen-Schalldämmset DWS: '.....'

Wannen-Anschluss-Schalldämmband

WAS 70: '.....'

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

DICHTSET BODENEbenen: '.....'

DICHTSET FLEX: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: '.....'

Antislip-Emaillierung: '.....'

Vollantislip-Emaillierung: '.....'

COORDINATED COLOURS COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit  
und sind zu 100% kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):

CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig, formstabil,  
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der

Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B

für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und

gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

**Menge:** .....Stk    **Preis:** .....€    **GP:** .....€