


1.1 **Kaldewei**
1.1.1 **KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x800mm, Modell-Nr. 2610**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2610
Außenmaß LxB (mm):
800x800
Höhe mit Wannenträger
(mm): 46
Tiefe (mm): 14
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 16,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 104 mm / max.
174 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 84 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4132 für 800 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,

chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV

beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische

Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.2 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x900mm, Modell-Nr. 2611

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2611

Außenmaß LxB (mm):
800x900
Höhe mit Wannenträger
(mm): 46
Tiefe (mm): 16
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 18,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 106 mm / max.
176 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 86 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4132 für 800 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen


mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.3 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x900mm, Modell-Nr. 2612



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2612
Außenmaß LxB (mm):
900x900
Höhe mit Wannenträger
(mm): 46
Tiefe (mm): 16
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche

Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 18,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 106 mm / max.
176 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 86 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4133 für 900 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).


Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:

Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig.
Bei den Unterbauelementen sind XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.4 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x1000mm, Modell-Nr. 2613



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2613
Außenmaß LxB (mm):
800x1000
Höhe mit Wannenträger (mm): 48
Tiefe (mm): 18
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 20,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares

Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121: '.....'

Höhe min. 108 mm / max.

178 mm

KA 4122: '.....'

Höhe 88 mm

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod

4132 für 800 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.


Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefliesner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.5 **KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1000mm, Modell-Nr. 2614**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2614
Außenmaß LxB (mm):
900x1000
Höhe mit Wannenträger
(mm): 48
Tiefe (mm): 18
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 22,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 108 mm / max.
178 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 88 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4133 für 900 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,

chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV

beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische

Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.6 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 1000x1000mm, Modell-Nr. 2615

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2615

Außenmaß LxB (mm):
1000x1000
Höhe mit Wannenträger
(mm): 48
Tiefe (mm): 18
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 24,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 108 mm / max.
178 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 88 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4134 für 1000 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen


mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.7 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1100mm, Modell-Nr. 2616



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2616
Außenmaß LxB (mm):
900x1100
Höhe mit Wannenträger
(mm): 50
Tiefe (mm): 20
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 24,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 110 mm / max.
180 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 90 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4133 für 900 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:

Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig.
Bei den Unterbauelementen sind XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.8 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x1200mm, Modell-Nr. 2617

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2617
Außenmaß LxB (mm): 800x1200
Höhe mit Wannenträger (mm): 52
Tiefe (mm): 22
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 22,00

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121: '.....'

Höhe min. 112 mm / max.

182 mm

KA 4122: '.....'

Höhe 92 mm

Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod

4132 für 800 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.


Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.9 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1200mm, Modell-Nr. 2618



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2618
Außenmaß LxB (mm): 900x1200
Höhe mit Wannenträger (mm): 52
Tiefe (mm): 22
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 26,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 112 mm / max. 182 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 92 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod 4133 für 900 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

NEXSYS Schallschutz: '.....'

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,

chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV

beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische

Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt

der


Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.10 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 1000x1200mm, Modell-Nr. 2619



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS

Modell-Nr.: 2619
Außenmaß LxB (mm):
1000x1200
Höhe mit Wannenträger
(mm): 52
Tiefe (mm): 22
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 28,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 112 mm / max.
182 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 92 mm
Schnittschutzband 4,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4134 für 1000 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.


Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.11 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 1200x1200mm, Modell-Nr. 2620



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2620
Außenmaß LxB (mm):
1200x1200
Höhe mit Wannenträger
(mm): 52
Tiefe (mm): 22
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Quadrat
Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungsglasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 35,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 112 mm / max.
182 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 92 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4136 für 1200 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).


Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefliesner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.

Bei den Unterbauelementen sind XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.12 **KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1300mm, Modell-Nr. 2621**



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2621
Außenmaß LxB (mm): 900x1300
Höhe mit Wannenträger (mm): 54
Tiefe (mm): 24
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 29,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:
Ablaufgarnituren:

KA 4121: '.....'

Höhe min. 114 mm / max.

184 mm

KA 4122: '.....'

Höhe 94 mm

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod

4133 für 900 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.13 **KALDEWEI NEXSYS Duschkfläche, 800x1400mm, Modell-Nr. 2622**

Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2622
Außenmaß LxB (mm):
800x1400
Höhe mit Wannenträger
(mm): 56
Tiefe (mm): 26
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 27,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 116 mm / max.
186 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 96 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4132 für 800 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,

chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV

beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische

Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt

der

Antislip/Vollantislip-

Emallierung und

SECURE PLUS Oberfläche

von KALDEWEI eine

Rutschhemmung gemäß

Bewertungsgruppe B


für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.14 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1400mm, Modell-Nr. 2623



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2623
Außenmaß LxB (mm):
900x1400
Höhe mit Wannenträger
(mm): 56
Tiefe (mm): 26

Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 29,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 116 mm / max.
186 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 96 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4133 für 900 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.


(Details sind dem Zertifikat zu entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig.

Bei den Unterbauelementen sind XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.15 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 1000x1400mm, Modell-Nr. 2624



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2624
Außenmaß LxB (mm):
1000x1400
Höhe mit Wannenträger (mm): 56
Tiefe (mm): 26
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 32,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 116 mm / max.
186 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 96 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4134 für 1000 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).


Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefliesner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung

von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.16 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x1600mm, Modell-Nr. 2625



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2625
Außenmaß LxB (mm):
800x1600
Höhe mit Wannenträger
(mm): 60
Tiefe (mm): 30
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 120 mm / max.
190 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 100 mm

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4132 für 800 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.


Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.17 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1600mm, Modell-Nr. 2626



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem

und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2626
Außenmaß LxB (mm):
900x1600
Höhe mit Wannenträger
(mm): 60
Tiefe (mm): 30
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 34,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 120 mm / max.
190 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 100 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4133 für 900 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS
COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende

Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.18 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 1000x1600mm, Modell-Nr. 2627



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2627
Außenmaß LxB (mm):
1000x1600
Höhe mit Wannenträger
(mm): 60
Tiefe (mm): 30
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaille
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 39,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 120 mm / max.
190 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 100 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4134 für 1000 mm:
edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares
Zubehör:
Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121
möglich)
NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende
Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS
Antislip:
'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaille Produkte
stehen für Nachhaltigkeit
und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-
20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).


Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:

Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig.
Bei den Unterbauelementen sind XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.19 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 750x1700mm, Modell-Nr. 2628



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2628
Außenmaß LxB (mm):
750x1700
Höhe mit Wannenträger (mm): 62
Tiefe (mm): 32
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares

Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121: '.....'

Höhe min. 122 mm / max.

192 mm

KA 4122: '.....'

Höhe 102 mm

Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod

4131 für 750 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-
Bauproduktenverordnung
(BauPVO):
CE 15 KDW001
PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14527 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest,
chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV
beständig, formstabil,
pflegeleicht und hygienisch.


Sicherheitstechnische
Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt
der
Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefliesner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk Preis:€ GP:€

1.1.20 KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 900x1700mm, Modell-Nr. 2629



Produktbeschreibung:
Bodenebene Duschfläche mit
vormontiertem
Montagesystem
und extrem kleinen
Außenradien.

Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2629
Außenmaß LxB (mm):
900x1700
Höhe mit Wannenträger
(mm): 62
Tiefe (mm): 32
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-
Emaile
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:
Produkt: Stahl-Emaile
Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für
Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 37,0

Im Lieferumfang enthaltenes
Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares
Zubehör:
Ablaufgarnituren:
KA 4121: '.....'

Höhe min. 122 mm / max.
192 mm
KA 4122: '.....'

Höhe 102 mm
Schnittschutzband 6,6 m: '.....'

NEXSYS Designblende Mod
4133 für 900 mm:

edelstahl gebürstet: '.....'

edelstahl glänzend: '.....'

alpinweiß pulverbeschichtet: '.....'

rotgold gebürstet: '.....'

gold glänzend: '.....'

Empfohlenes wählbares

Zubehör:

Systemboard NEXSYS: '.....'

(SBN nur mit KA 4121

möglich)

NEXSYS Gefälleprofil: '.....'

Empfohlene Oberflächen:

Rutschhemmende

Oberfläche

KALDEWEI SECURE PLUS

Antislip:

'.....'

COORDINATED COLOURS

COLLECTION: '.....'

Sanitärfarben: '.....'

pflegeleichter PERL-EFFEKT: '.....'

Stahl-Emaile Produkte

stehen für Nachhaltigkeit

und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-

20190057-IBC1-DE

Gem. EU-

Bauproduktenverordnung

(BauPVO):

CE 15 KDW001

PH/gekennzeichnet nach

DIN EN 14527 - CL1+CL2

Zertifizierte Oberfläche:

Kratz- und schlagfest,

chemikalienresistent,

hitzebeständig, UV

beständig, formstabil,

pflegeleicht und hygienisch.

Sicherheitstechnische

Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt

der

Antislip/Vollantislip-
Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche
von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B
für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097)
und
gemäß Bewertungsgruppe
R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in
Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen
mit erhöhter Rutschgefahr
(DIN 51130).

Für das NEXSYS-System
liegt ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(abP) vor, ausgestellt
durch die Säurefließner
Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)

Hinweise zur Installation:
Es ist ein Höhenausgleich
aus Estrich oder
Unterbauelementen
notwendig.
Bei den Unterbauelementen
sind XPS-Unterbauelemente
(ohne Gefälle) m. folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer
als oder gleich 100 kPa für
eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung
von < 2 %. (Geprüft nach DIN
EN 1606)

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€