

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Randleiste aus Beton mit rauher Oberseite</b><br><br>Folgende Artikel sind unter dieser Leistungserklärungsnummer SSG01-RL-1340-RH zusammengefasst: (siehe Punkt 9) |
| 2 | ÖNORM EN1340   |
| 3 | Verwendung als Einfassung im Freien, in Räumen und auf Dächern   |
| 4 | Hersteller<br><b>Seeesteiner GmbH</b><br><b>Römerweg 3</b><br><b>A-8434 Tillmitsch / Leibnitz</b>  |
| 5 | Bevollmächtigter: Bernd Bach, Tel.: 0043 (0)3452 824 26-129, E-Mail: bernd.bach@seeesteiner.at   |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>   |

| Erklärte Leistung                             |                                  |   |                            |   |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|---|
| Wesentliche Merkmale                          | Leistung                         |   |                            | Harmonisierte technische Spezifikationen                                  |
|   | als Bodenbelag im Freien         | als Bodenbelag in Räumen                      | als Bodenbelag auf Dächern |   |
| Brandverhalten                                | -                                | Klasse A1                                     | -                          | 96/603/EG   |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen       | -                                | -   | ausreichend                | 2000/553/EG   |
| Freisetzung von Asbest                        | nicht gegeben                    | nicht gegeben                                 | nicht gegeben              | ÖNORM EN 1340:2003<br>einschließlich<br>Berichtigung 1:2006<br>ÖNORM 3258 |
| Biegezugfestigkeit                            | T                                | T   | -                          |   |
| Gleit-/Rutschwiderstand                       | ausreichend                      | ausreichend                                   | -                          |   |
| Dauerhaftigkeit der Festigkeit                | ausreichend                      | ausreichend                                   | -                          |   |
| Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes | NPD<br>No Performance Determined | NPD<br>No Performance Determined              | -                          |   |
| Witterungswiderstand1)                        | Klasse 3 (D)                     | -   | -                          |   |
| Wärmeleitfähigkeit                            | -                                | $\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$ | -                          |   |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 8 | <p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p><b>Bernd Bach, Geschäftsführer</b></p> <hr/> <p>Name und Funktion</p> <p><b>Tillmitsch, 30.08.2023</b></p> <hr/> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p> | <br>Unterschrift |
|---|---|------------------|

9

| <b>Art-Nr</b> | <b>Art-Bez</b>   |
|---------------|--|
| 68504         | Suave Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/20 cm anthrazit-meliert |
| 68505         | Suave Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/20 cm muschelkalk       |
| 68674         | Suave Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/20 cm orient            |
| 68672         | Suave Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/20 cm sandstein-meliert |
| 67125         | Suave Randleiste 100/8/25 cm anthrazit-meliert                     |
| 67126         | Suave Randleiste 100/8/25 cm muschelkalk                           |
| 12339         | Umbriano Einfassungsplatte 100/5/20 cm granitgrau-weiß gemasert    |
| 12340         | Umbriano Einfassungsplatte 100/5/20 cm grauanthrazit gemasert      |
| 12114         | Umbriano Einfassungsplatte 100/5/20 cm granitbeige gemasert        |
| 20780         | Casino Randleiste 100/8/25 cm granithell                           |
| 10391         | Casino Randleiste 100/8/25 cm basalt                               |
| 12424         | Casino Randleiste 100/8/25 cm vanilla                              |
| 61606         | Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/20 cm grau                    |
| 10176         | Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/25 cm anthrazit               |
| 67912         | Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/25 cm grau                    |
| 67913         | Einfassungsplatte ohne Rundung 100/5/30 cm grau                    |
| 61630         | Randleiste 100/8/20 cm mit Nut und Feder grau                      |
| 61621         | Randleiste 100/8/25 cm grau  |
| 64184         | Randleiste 100/8/40 cm grau  |
| 10315         | Randleiste 100/10/20 cm zwei Fasen grau                            |
| 64185         | Randleiste 100/10/25 cm grau                                       |

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.