

AUSSCHREIBUNGSTEXT

RA75K VERBUND-RAFFSTORE Z75-LAMELLE



| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer | RA75K |
| Artikelname | VERBUND-RAFFSTORE Z75-LAMELLE |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außenbereich |



Produktbeschreibung

Für besondere Ansprüche an Design und Funktionalität bietet VALETTA exklusive Lamellentypen an, die durch ihre spezielle Formgebung einzigartige Eigenschaften mit sich bringen – effektive Abdunkelung, hohe Windstabilität und pure Ästhetik. Mit dem VALETTA Verbund Raffstore erhält jede Fassade ein lebendiges und interessantes Gesicht. Die Verbund Raffstore sind geeignet zur Fensterstock- oder Schachtmontage.

| | |
|---------------------|--|
| Grundausstattung | Oberleiste; Behang Lamellenfarben Standard; Textile Elemente: grau; Unterleiste; Führungsschiene; Gestellfarben Standard; Antrieb Standard: Kurbel 45°; Stock- oder Schachtmontage; |
| Technik | Wartungsfrei; 5 Jahre Garantie; Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium; kombiniertes Bandspulen-Wendelement; Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung; Lagerbock mit werkzeugloser Durchmessereinstellung zur Tex-Band Korrektur; Kugelschnurverbindung zur Leiterkordel mit Metallaufhängeschuh; Gelenkkurbel zum Heben und Senken sowie Wenden der Lamelle; 2:1 Untersetzungsgetriebe |
| Oberleiste | 0,6 mm starkes Stahlprofil; rollgeformt; verzinkt; 58 x 56 mm; U-förmig; nach unten offen |
| Behang | Lamelle randgebörtelt; hochfeste Aluminiumlegierung doppelt einbrennlackiert; wechselseitig mit vernieteten Metallführungszapfen geführt; mit seitlich fixierter Dämpfungslippe; Aufzugsbandstanzung tiefgezogen; Einhängerverbindung aus Edelstahl |
| Gewicht | ca. 3 kg/m ² |
| Behangtyp | S93; Z75; Z90 |
| Ausführungsoptionen | |
| Textile Elemente | Aufzugs Texband grau 8 mm; doppelt vernäht; Reißfestigkeit 740 N; Schlaufenkordel grau; aus geflochtenem Polyester; Kevlar verstärkt; Aufhängung für Schlaufenkordel aus Metall; optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis) |
| Unterleiste | stranggepresst; Aluminium; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst; Kunststoffendkappen mit beweglichem Führungszapfen; Z75 76 x 20 mm; Z90 93 x 20 mm; S93 93 x 20 mm |
| Führungsschiene | Softführungsschiene; Typ E, F oder D; Aluminium; stranggepresst; mit Geräuschdämpfungseinlage; Oberfläche pulverbeschichtet; Befestigung mit Montageclip; verdeckt verschraubt; optional; Objektführungsschiene (OFS); Typ A, B oder C; Teleskophalter (TOFS) (Aufpreis); Typ K, L oder M; Unterputzprofil Typ1; Unterputzprofil Typ2; Unterputzführungsschiene UPF70, UPF80, UPF109 (Aufpreis); Seilführung; Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis) |

AUSSCHREIBUNGSTEXT

RA75K VERBUND-RAFFSTORE Z75-LAMELLE



| | |
|--|--|
| Artikelnummer | RA75K |
| Artikelname | VERBUND-RAFFSTORE Z75-LAMELLE |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außenbereich |
| Gestellfarben Standard | Gestell Design-Farben |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen | 01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben |
| Antrieb Standard | Kurbel 45° |
| Antrieb Manuell Ausführungsoptionen | KD45MA; KD90; KD90MA; KD90OA; KU45OA |
| Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen | E-FMM1; E-FMM2; E-MM1; E-MM1PT; E-MM2; E-MM2PT; FMM1-IO; FMM2-IO; Funkmotor; G-MM1; G-MM2; MM1; MM1PT; MM2; MM2PT; Motor drahtgebunden; RWMM1-SET-AP; RWMM1-SET-UP |
| Ausführungsoptionen-Zubehör | A75-93; AT75-93; TEXS |
| Montage | Stock- oder Schachtmontage |
| Kombination Insektenschutz | ISP-MR3; ISP-MR4; ISR; ISR-NF; ISS111; ISS112; ISS113; ISS114 & 214; ISS115 & 215; ISS116 |