

AUSSCHREIBUNGSTEXT LIDO TRAGROHRMARKISE

KONSTRUKTION	Tragrohrmarkise, geeignet für Terrassen, Balkone und Loggien. Decken- und Wandmontage. Empfohlene Maximalgröße der Einzelmarkise: 600 x 300 cm. Maximalbreite gekuppelt: ca. 18 m. Profile und Gelenkteile aus stranggepresstem Aluminium. Gelenkarm beidseitig einsetzbar. Ausführung: weiß oder braun beschichtet. Qualitätsgeprüfte Konstruktion. Motor gegen Aufpreis.
BAUGRÖSSEN	Breite: 250 bis 600 cm Ausladung: 150, 200, 250, 300 cm
HALBKASSETTE	Aus Aluminium, zur Aufnahme von Tuch und Technik.
TUCHWELLE	Aus sendzimir-verzinktem, profiliertem Stahlblech 78 mm Ø. Montagerohr aus weiß beschichtetem Stahlrohr 40 x 40 mm.
KONSOLEN UND	Decken- und Wandkonsole aus Aluminium. Option: Dachsparrenkonsole
GELENKARME	In hochwertiger, geschränkter Bauweise, Profile aus Aluminium stranggepresst, Gelenke aus Aluminium. Kraftübertragung durch innenliegende Doppelfederzüge. Bis 500 cm Breite 2-Gelenkarme.
FALLSTANGE	Aus stranggepresstem Aluminium-Mehrkammerprofil zu Aufnahme von Bespannung, auswechselbaren Volant und Armbefestigung.
BEDIENUNG	
KURBELBEDIENUNG	Mit abnehmbarer Bedienungskurbel. Wartungsfreies Getriebe, Untersetzung 3:1. Bedienungskurbeln in verschiedenen Standardlängen (100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm).
ELEKTRO-ANTRIEB	230 V/50 Hz, als Einsteckantrieb in die Tuchwelle, mit elektronischer Wegmessung, programmierbarer Endlagenabschaltung, wartungsfrei, mit Thermoschutzschalter, inkl. 0,4 m Anschlußkabel und Steckerkupplung. Fabrikat: SOMFY oder gleichwertig. Alternativ: Elektro-Antrieb wie vor beschrieben, jedoch mit integriertem Funkempfänger, inkl. Funkhandsender. Fabrikat SOMFY Orea RTS oder gleichwertig.
GESTELLFARBEN	Alle sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet. Standardfarben: verkehrsweiß, RAL 9016; graubraun RAL 8019. Bedienungskurbel in weiß oder braun. Option: Sonderfarben nach RAL.
BESpannung	Bespannung aus Polyacrylfasern, schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet, Gewicht ca. 290 g/m ² , Lichtechtheit nach DIN 54003 mindestens Stufe 7. Behänge aus Bahnware mit 4 cm äußerem Saum, jeweils mit Doppelnaht als Kettstich vernäht. Um die Naht der Lebensdauer des Gewebes anzupassen, muss ein Nähfaden aus 100% Polyester verarbeitet werden. Behang mit Steckkeder auf der Tuchwelle montiert, Farben und Qualität gemäß der aktuellen Stoffkollektion z.B. VALETTA-Stoffkollektion oder gleichwertig.
FABRIKAT/HERSTELLER	Ausschreibung liegt das Fabrikat „LIDO Tragrohrmarkise“ der Firma VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH zu Grunde oder gleichwertig.