

## AUSSCHREIBUNGSTEXT ROLLADEN

### STRANGGEPRESSTES RUNDKASTEN-VORSETZELEMENT RTI / RPR

#### VORSETZ-MINIROLLADEN ZUM NACHTRÄGLICHEN EINBAU.

Runde Kastenblende stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit runder Revisionsklappe. Seitenteile 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit Soft-Fin Bürsteneinlage (Neopreneinlage auslaufend).

**VORSETZ-MINIROLLADEN** zum nachträglichen Einbau. Runde Kastenblende, stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit runder Revisionsklappe. Seitenteile 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit 2 Gurtscheiben aus PVC mit extra großem Innenkern und Arretierflächen. Stranggepresste Führungsschiene 53 x 22 mm mit Soft-Fin Bürsteneinlage (Neopreneinlage auslaufend).

**PANZER** aufgehängt auf kunststoffbeschichtete Stahlfedern, vollautomatische Sperre mit voll einziehbarer Endleiste mit Gummieinlage.

<b>STANDARDPROFIL</b>	Alu ausgeschäumt arretiert PVC Stegprofil Farben lt. Kollektion	mit Rille T37 (T42 +20% Aufpreis) mit Rille P38 (Farben: weiß, beige, grau gleich wie T37)
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aufpreis **TAGESLICHTPANZER TL10** Behang aus rollgeformten, doppelwandigen Aluminiumprofilen mit Licht- und Lüftungsschlitzen, ca 21% der Behangfläche sind in der Beschattungsstellung geöffnet. Die Profilgeometrie der Lamellen sind den neuesten Licht- und Energietechnischen Erkenntnissen angepasst. Deckfläche 9,2 mm, Gewicht ca. 6,2 kg /m<sup>2</sup>, Behang standardmäßig beidseitig über die gesamte Höhe arretiert. Bedienung nur mit Gelenkkurbel oder Motor. Farbe laut Sonderkollektion.

**ANTRIEB** mittels 12 mm Gurt (weiß od. braun) über geprüfte Gurtleitrollen mit Luftdichtheit (Lüftungsrate  $V_{50} = 0,07\text{m}^3/\text{h}$ ) nadelgelagerte Gurtleitrolle, Gurtwickler schwenkbar wahlweise mit 4 mm Terylenschnur. Aufzugshilfe bzw. Sonderantriebsarten (Gelenkkurbel, Getriebe- Gurt- oder Schnurwickler, Motor, ...) siehe Sonderausführungen.

**STANDARDFARBEN** Rollladenkasten, Führungsschienen und Endstab  
RAL 9016 weiß glänzend, A6C0 natur eloxiert sowie alle weiteren handelsüblichen RAL Farben matt oder glänzend

**SONDERFARBEN** Sonder-Eloxal, NCS Farben, Mischfarben, Holzdekor (Aufpreis)