

RUNDUMSCHUTZ

ROLLADEN KASTENFORMEN

AUFPUTZ



RTI | RPR



VTI | VPR



RVTI | RVPR

UNTERPUTZ



UTI | UPR



RUTI | RUPR



RUTI | RUPR 90°

PRODUKTVORTEILE

- SERVICEFREUNDLICH**
 verschraubter Einlauftrichter, Lagerbuchse mit Feder
 Endstab mit verdrehbarem T-Gleiter
- SERIENMÄSSIGE, SEITLICHE ARRETIERUNG**
- 4-SEITIG GESCHLOSSENER KASTEN**
 Schutz vor Verschmutzungen
- INTEGRIERBARES INSEKTENSCHUTZROLLO**
- KONSTRUKTIONSVORTEILE FÜHRUNGSSCHIENE**
 Kompriband für Schlagregendichtheit
 Führungsschiene mit Verlostsicherung
 Bürstendichtung für gute Abdichtung bei geräuscharmen Lauf
- OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG**
 ausgeschäumtes, doppelwandiges Aluminiumprofil
 Endschiene mit eingebautem Auflaufgummi
- GUTER SCHUTZ VOR WETTER, HITZE UND KÄLTE**
- ROLLADENPANZER MIT LICHT- UND LUFTREGULIERUNG**
 optimale Abdunkelung bei gleichzeitiger Luftregulierung
- ENERGIESPAREND**
 energie- und kostensparend während der langen Heizperiode
- EINBRUCHSHEMMEND**
 Hochschiebesicherung
 Sicherheit durch programmierbare Steuerung Tag / Nacht
- KOMFORT**
 optional mit Kurbel, Motor oder Funkhandsender
 Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- DESIGN**
 unterschiedliche Kastenformen für individuelle Fassadengestaltung



FÜHRUNGSSCHIENEN MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE


FS 53	FS 45	DFS	DFSE
<p>Option: Softabdeckung</p>			<p>Distanzprofil 10 mm DP10</p>
DFSI	DOFS	DODFSE	FSS 70

TECHNISCHE DETAILS

BÜRSTENEINLAGE SOFT-FIN	LAGERBUCHSE MIT FEDER	EINLAUFTRICHTER	ENDLEISTE MIT GUMMIDICHTUNG
<p>Tex-Band-Finne</p>			<p>35 mm 6,4 mm</p>

BEHANGARTEN

TL 10	T 37	T 42	P 38
doppelwandiges Alu rollgeformt, arretiert mit Lichtschlitzen	Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert	Alu ausgeschäumt mit Rille arretiert	PVC-Stegprofil mit Rille Farben: weiß, beige, grau gleich wie T37
	<p>37 mm 8,5 mm</p>	<p>42 mm 9 mm</p>	<p>37 mm 8 mm</p>



Kombination Insektenschutz