




AUSSENBSCHATTUNG

ROMA SCHRÄGANLAGE



AUSSENBSCHATTUNG

MALTA SCHRÄG-SENKRECHTANLAGE



PRODUKTVORTEILE

- **ANLAGENBREITE**
bis 450 cm MALTA
bis 550 cm ROMA, gekoppelt bis 800 cm (max. 2 Anlagen / 40 m²)
- **AUSFALL**
bis 600 cm
- **WINDSTABILITÄT**
Windwiderstandsklasse 2 gemäß DIN EN 13561
- **HITZESCHUTZ**
unterstützt ein angenehmes Raumklima in Ihrem Wintergarten
- **KOAXIALTECHNIK**
optimale Tuchspannung durch innovative Koaxialtechnik
- **KONSTRUKTIONSVORTEILE**
Konsolen für Decken- oder Nischenmontage
Abstandshalter bis zu 40 cm Höhe möglich
Einsatz von Doppelführungsschiene für parallele Anlagen
- **KOMFORT**
Standardausführung mit Motor, optional Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor
- **LANGLEBIGKEIT**
geschlossene Antriebseinheit als Schutz für Tuch und Technik
hochfestes Dyneema Zugseil
Windstabilität durch konstruktive Windsicherung
- **VARIANTENVIELFALT**
große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
durchgehende Stoffbahnen je nach Material bis 270 cm möglich