

AUSSCHREIBUNGSTEXT ISO ROLL RAFF. NEUBAU-STURZKASTEN

ISO-RORA WÄRMEDÄMM- UND SCHALLSCHUTZWERTE IN HÖCHSTFORM!

idealer Wärmeschutz mittels Lambdapor Wärmedämmmaterial
hohe Schallresonanz-Absorption 100% Resistenz gegen Feuchtigkeit und Wasser
konstante Materialstärke
hohe Trägerstabilität der Jalousie, angenehmes Gesamtgewicht
hervorragendes Trägermaterial für Verputze
Formaldehydfrei
atmungsaktiv
100% HFCKW- und HFKW-frei

MULTIFUNKTIONAL für Rollläden - Raffstore - Markise in Kombination mit Insektenschutz. Konstruktion durch Verwendung von Lambdapor und Polyurethane. Der wärmegeämmte Isolations- und Schalldämmkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehene Aussparungen als Aufsatzelement zum nachträglichen Verputzen oder Verkleiden.

RAUMSEITIG GESCHLOSSEN Komplettierung und Revision von außen, Sturzhintermauerung entfällt – Kosten – Zeitersparnis

FERTIGUNGSLÄNGEN bis 530 cm in einem Stück

KONSTRUKTIONSWERKSTOFF Kunststoff auf Polyurethan- Basis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor Wärmedämmmaterial daher unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Absolut ungiftig und umweltfreundlich – enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW

LEICHTE HANDHABUNG, durch gut handhabbares Gewicht 14,5 -19 kg / lfm.

HERVORRAGENDES TRÄGERMATERIAL FÜR PUTZE, atmungsaktive Kastenkonstruktion, inkl. äußerer Alu- Putzschiene.

PRÜFZEUGNISSE für Wärmedämmung, Luftschalldämmung, zulässige Belastung und Putzhaftung.

GRÖSSEN für Mauerstärken 30 cm, 36,5 cm, 38 cm, 40 cm, 42 cm bzw. 50 cm und Sondergrößen.

OPTIMALER ISOTHERMENVERLAUF.

OPTIONAL: Halbrund- Dämmeinsatz bei Einbau von Raffstore.

KOMPLETTIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Ein Schienensystem für Rollläden, Markisen und Raffstore.

Softführungsschienensystem mit patentierter Geräuschdämpfungseinlage und Clipsbefestigung