

AUSSCHREIBUNGSTEXT

INSEKTEN- & SONNENSCHUTZROLLO

ISR INSEKTENSCHUTZROLLO

ISR-NF INSEKTENSCHUTZROLLO mit Noppenführung inkl. FML (Federmotor mit Liftfunktion)

SSR-NF SONNENSCHUTZ-VERDUNKELUNGSROLLO mit Noppenführung inkl. FML (Federmotor mit Liftfunktion)

- KASSETTE:** 1-teiliger Kasten aus 2 mm stranggepresstem Aluminium. Kastengröße 41 x 51 mm und 53 x 53 mm, ab Höhe 230 cm mit abgeschrägter Sichtblende. Am Behangeinlauf der Kassette, außen und innen Bürstendichtungen.
- Höhenverstellbare Endrastung unten, sowie die Option Zwischenrastung, damit ist ein Fixieren des Insektenschutzrollos durch Spezialrastung möglich. (Zwischenrastung bei Noppenführung nicht möglich)
- LAGERDECKEL:** Aus Kunststoff mit integrierter Dichtbürste (entfällt bei Sonnenschutzrollo).
- FÜHRUNGSSCHIENEN:** C-förmig aus Aluminium stranggepresst, 16 x 41 mm
- ABSCHLUSSSTAB:** Aluminium stranggepresst, mit integrierter Dichtbürste (entfällt bei Sonnenschutzrollo).
- BEHANG:** Standardgaze (Standard grau, Option schwarz) Kunststoffummanteltes formstabilisiertes Fiberglasgewebe, Spezifikation siehe Seite 9
- NEU (Aufpreis): Aktivgaze (anthrazit)
Klarsichtgaze (schwarz) nur mit Noppenführung
Pollenschutzgaze (schwarz) nur mit Noppenführung
- NUR FÜR DEN INNENBEREICH:**
- SSR-NF Sonnenschutzrollo mit Soltis Bespannung oder Verdunkelungsrollo mit Noppenführung
- Soltis Bespannung: Hochreißfestes, kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe, Farbe nach Wahl aus unserer gültigen Kollektion.
- Soltis 96: Hochreißfestes Trägergewebe aus Polyester, kunststoffbeschichtet lt. unserer gültigen Kollektion.
- EDV Folie: PET-Polyethylen lt. unserer gültigen Kollektion.
- Verdunkelung: Fiberglasgewebe lichtundurchlässig lt. unserer Kollektion.
Farbe: weiß/weiß oder schwarz/weiß (B1 ausgerüstet)
- ANTRIEB:** Federwelle 22 / 24 mm aus Aluminium stranggepresst für selbsttätige Behangaufwicklung sowie integriertem Federantrieb.
Die Feder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden.
- OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für ISR Behangaufwicklung mit SLOW-LIFT Funktion.
Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges.