

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### INSEKTENSCHUTZSYSTEM. ISS 107 / 108 / 109 / 110

#### PRODUKTÜBERSICHT

##### ISS 107

Festrahmen aufliegend, von außen aufgeschraubt. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung wahlweise zum Stock (Standard) oder Nischenmontage.

Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

##### ISS 108

Festrahmen außen aufliegend. Montage mit 4 Federstiften bzw. zwischen den Rollladenführungen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung wahlweise zum Stock (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

##### ISS 109

Festrahmen außen aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung wahlweise zum Stock (Standard) oder Nischenmontage.

Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

##### ISS 110

Klapprahmen außen aufliegend, oben mit durchgehender Scharnierleiste und unten mit zwei im Rahmenprofil integrierten Magneten.

Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

##### INSEKTENSCHUTZSYSTEM ISS 107 (aufliegend direkt geschraubt)

Festrahmen aufliegend, von außen aufgeschraubt. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

##### INSEKTENSCHUTZSYSTEM ISS 108 (außen aufliegend, mit 4 Federstiften)

Festrahmen außen aufliegend. Montage mit 4 Federstiften bzw. zwischen den Rollladenführungen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

##### INSEKTENSCHUTZSYSTEM ISS 109 (außen aufliegend, mit 4 Einhängehaken)

Festrahmen außen aufliegend, mit Haken oben und unten eingehängt. Handhabung des Rahmens von innen mittels Griffflaschen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

##### INSEKTENSCHUTZSYSTEM ISS 110 (Klapprahmen aufliegend)

Klapprahmen außen aufliegend, oben mit durchgehender Scharnierleiste und unten mit zwei im Rahmenprofil integrierten Magneten. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

#### BEHANG:

Standardgaze (Standard grau, Option schwarz) Kunststoffummanteltes formstabilisiertes Fiberglasgewebe, Spezifikation siehe Seite 9

NEU (Aufpreis):  
Aktivgaze (anthrazit)  
Klarsichtgaze (schwarz)  
Pollenschutzgaze (schwarz)

#### ALLGEMEINE TEILE UND MATERIALIEN:

**GRUNDRAHMEN:** Stranggepresste Aluminiumprofile auf Gehrung geschnitten.

**BLENDE:** Stranggepresstes Aluminiumprofil zur Abdeckung der Gazekeder und diverser Schraubverbindungen, kombiniert mit einer elastischen Rundschnur.

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



**BÜRSTE:** 3 mm hoch (Standard) grau (für Sonderfälle Bürsten mit 7 mm oder 16 mm Höhe).  
**ECKVERBINDER:** Metalldruckguss, innenliegend, verschraubt.  
**STANDARDGAZE:** Kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe grau (Standard) oder schwarz, Fixierung durch Kederschnur.  
**SPROSSEN:** Stranggepresstes Aluminiumprofil 15 x 12 mm mit Kunststoffverbindern (ab 140 cm Breite).

**STANDARD- OBERFLÄCHEN DER ALU-PROFILE PULVERBESCHICHTET:**

- 1 RAL 9016 gl Verkehrsweiß
- 2 RAL 8019 gl Graubraun
- 3 RAL 8001 m Ockerbraun
- 4 RAL 6005 m Moosgrün
- 5 A6C0 Natur eloxiert
- 6 RAL 9006 gl Weißaluminium
- 7 RAL 7004 m Signalgrau
- 8 RAL 9007 gl Graualuminium
- 9 RAL 8007 m Rehbraun
- 10 RAL 7035 m Lichtgrau
- 11 RAL 7016 m Anthrazitgrau
- 12 RAL 8017 m Schokoladenbraun
- 13 RAL 6768 m Dunkelbraun
- 14 RAL 3004 m Purpurrot
- 15 RAL 8003 m Lehm Braun

Sonderfarben RAL laut Aufpreistabelle  
Sonderfarben Eloxal laut Aufpreistabelle

**LIEFERUMFANG:** Profile maßgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.