



## BASIC CONNECT E4/E8

### INTUITIVE FUNKSTEUERUNG FÜR DIE INVENTER-LÜFTUNG

Mit dem Basic Connect wird kabelloses Lüften noch einfacher dank der Bedienung direkt am Panel. Die angeschlossenen Lüftungsgeräte mit Connect-Innenblende erhalten alle notwendigen Informationen zu Lüftungsstufe und Lüftungsmodus per Knopfdruck. Werden ein Feuchtesensor oder ein Luftqualitätssensor zusätzlich eingebunden, passt sich die Lüftung nach Bedarf an, sodass im Zusammenspiel ein gesundes Raumklima sichergestellt wird.

### TECHNISCHE DATEN

Maße Bedieneinheit B x H x T [mm]	90 x 90 x 15
Funkfrequenz [MHz]	868
Reichweite Funknetzwerk [m]	Freifeld: 100 Gebäude: 20
Netzspannung [V AC, Hz]	230, 50
Betriebsspannung [V DC]	5
Leistungsaufnahme max. [W]	0,6
Schutzart / Schutzklasse	IPX2 / II

#### BRAUCHT KEINE KABEL:

Steuerung der inVENTer-Lüftungsgeräte über Funkfrequenz 868 MHz.

#### FUNKTIONIERT AUF KNOPFDRUCK:

Intuitive Einstellung von Lüftungsstufe und Lüftungsmodus direkt am Bedienfeld.

#### HAT ALLES IM GRIFF:

Verbindung mit bis zu 4 bzw. 8 Connect-Innenblenden plus 2 Sensoren möglich.

#### PASST SICH AN:

Bedarfsgeführte Lüftung über Raumluftfeuchte und Kohlenstoffdioxidwerte bei Einbindung zusätzlicher Sensorik möglich.



Alle Infos und Downloads auf [www.inventer.de](http://www.inventer.de)

inVENTer GmbH  
Ortsstraße 4a  
D-07751 Löberschütz

Tel.: +49 (0) 36427 211-0  
info@inventer.de  
www.inventer.de