KOMPAKTTRAFOSTATION

Die Kompakttrafostation ist eine Raumzelle zur Einhausung für Transformatoren und Schaltstationen und ist 3-seitig von außen bedienbar. Die monolithische Raumzelle verfügt über einen Kabelkeller mit integrierter öldichter Wanne und eine aufgesetzte Dachplatte mit elastischer Beschichtung. Die Fertigteile werden inkl. Aussparungen für Kabeldurchlässe sowie samt aller Bedienungstüren und Abluftjalousien im Werk Wöllersdorf gefertigt und ausgestattet. Transport und Montage erfolgen in einem Zug auf den genehmigten Einbauort.

Wesentliche Merkmale

- Monolithische Raumzelle, außen gestrichen mit STT Taurus Ökoflex (ähnlich RAL 7038)
- Monolithischer Kabelkeller mit integrierter öldichter Wanne
- Dachplatte mit elastischer Beschichtung ähnlich RAL 7012 basaltgrau
- Freiluftbewitterte Fugen EI90 beständig und gegen Feuchtigkeit abgedichtet
- Bedienungstüren und Abluftjalousien in Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 7012 basaltgrau
- Optimaler Schallschutz durch Massivbauweise

Technische Eigenschaften

Standarttypen	WN-T1-HZ
Oberflächen	S2, 2P, F1 gem. ÖNORM B 2204, Anhang A
Betongüte	mind. C50/60 gemäß ÖNORM B 4710-1
Expositionsklasse	B3 gemäß ÖNORM B 4710-1
Stahlgüte	B 550 gem. ÖNORM B 4707

Produktion, Prüfergebnisse und Nachweise

Produktionsstandort	Wöllersdorf
Zulassung	Typengenehmigt
Fremdüberwachung	ÖNORM B 3328 (MA 39/Wien); ÜA-Kennzeichnung: R-2.3.13-24-16339

Typenübersicht

Typenübersicht	**T1-HZ**
Abmessungen LxBxH [cm]	355x280x281
Fertigteil Gesamtgewicht (o.E-Inst.) [t]	14,73
Höhe ü. Terrain [cm]	204
Trafoleistung [kVA]	2000
Beschreibung	von außen bedienbar
Farbschema	Dach: RAL 7012 Zelle: RAL 7038 Türen: RAL 7012