



baumit.com



Eine für alles

Baumit MultiWhite

Renovierspachtel W

Ob zum Putzen, Spachteln, Ausbessern von Unebenheiten oder zum Nachbilden von Stilelementen: Baumit MultiWhite | Renovierspachtel W ist das richtige Produkt für Arbeiten aller Art.




EINE FÜR ALLES: Mit Baumit MultiWhite | RenovierSpachtel W ist fast alles möglich:



Putzfehlstellen reinigen



Putzkanten abschrägen



Untergrund vornässen



Vorspritzen auf vorgelassenen Untergrund mit Baumit MultiWhite



Ausputzen der Fehlstellen mit Baumit MultiWhite

Anwendung:

Bei der Baumit MultiWhite | Renovierspachtel W handelt es sich um eine mineralische, naturweiße Spachtelmasse mit breiten Anwendungsbereichen. Als Ausgleichs- und Spachtelmasse für fast alle Untergründe im Innen- und Außenbereich. Speziell für die Renovierung und Sanierung von alten Putzsystemen. Standfest, leichtgängig und verminderte Rissneigung - einfach und sicher in der Anwendung.

Technische Daten:

Größtkorn: 1 mm
Druckfestigkeit (28d): ca. 2,5 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit λ_D : ca. 0,8 W/mK
 μ -Wert: ca. 18

Wasserbedarf: ca. 6,0 l/Sack
Trockenrohdichte: ca. 1.300 kg/m³
Materialverbrauch: ca. 1 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke
Schichtdicken: 1-10 mm einlagig bis 20 mm mehrlagig

- Überarbeitung von Altputzen
- Ausgleichen von tragfähigen Untergründen
- Überarbeitung von tragfähigen Kalk- bzw. Kalkzementputzen
- Ausbessern alter saugender Untergründe
- Einbettung von Baumit TextilglasGitter (nicht auf WDVS)
- Optimaler Untergrund zum Verputzen mit mineralischen Endbeschichtungen

Zu den
Produktdetails:



Die Silikatfarbe, die mehr kann

Baumit Sanova Color

Einfach und sicher in der Verarbeitung und universell in der Anwendung stellt die neue, verbesserte Baumit Sanova Color die perfekte Vervollständigung der Baumit Saniersysteme Sanova, NHL oder Multi dar. Für den Innen- und Außenbereich. Diffusionsoffenheit und spannungsarmes Abbinden zeichnen sie aus.

Diese Bindemitteltechnologie von Baumit Sanova Color verbindet die Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Beschichtungen, wie z.B. Dauerhaftigkeit und Diffusionsoffenheit mit den Vorteilen organischer Farben, die Verarbeitung geht leicht von der Hand. Baumit Sanova Color wird wie bisher mit Baumit Sanova Primer verdünnt und auf die richtige Verarbeitungskonsistenz eingestellt.

Baumit Sanova Color ist eingefärbt in den Baumit Life Farbreihen mit den Endziffern 4-9 erhältlich. Eine Auswahl an speziell für die historische Sanierung geeigneten Farbtönen erleichtert die Auswahl.

Durch die spezielle Bindemittelkombination sind die Wasserdurchlässigkeit (W-Wert) und die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) optimal aufeinander abgestimmt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit ist vor allem in der Sanierung entscheidend. Die niedrige Wasserdurchlässigkeit der Sanova Color bietet den besten Schutz für die Bausubstanz.

Zu den
Produktdetails:



Die neue, verbesserte Baumit Sanova Color ist auf den meisten mineralischen Untergründen aber auch auf tragfähigen Altanstrichen anwendbar.

AUSWAHL: BAUMIT LIFE FARBEN FÜR DIE HISTORISCHE FASSADENGESTALTUNG

	0019		0176		0217		0359		0418		0777		0888		0978
	0018		0198		0214		0357		1314		0774		0885		1414
	0017		0194		0238		1284		0428		0838		0919		1029
	0015		1279		0235		1296		0426		0836		0917		1025
	0129		1275		0309		0407		0567		1324		0936		1408
	0127		0208		0306		0404		0574		0879		1384		1405
	0179		0205												

SOL-TECHNOLOGIE

Sol-Silikat-Technologie bedeutet, dass zwei Komponenten aus einer Welt optimal in Verbindung gebracht werden. Die Kombination aus Kieselöl und Wasserglas bildet eine sehr stabile, mineralische Bindemittelbasis. Nach DIN 18363 handelt es sich hierbei um eine Dispersionsilikatfarbe mit einem organischen Anteil unter 5 %.



Baumit GmbH

2754 Waldegg | Wopfing 156 | Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266 | office@baumit.com | baumit.com

