


Kebony Profile Schallschutz


Kebony Clear




2451 – RAP Wechselfalz 60° glatt
Kebony Clear 19 x 120 mm




2453 – RAP mit Wechselfalz 90°
Kebony Clear 19 x 120 mm



2452 – RAP Doppelprofil mit Wechselfalz 60°
Kebony Clear 19 x 120 mm



2454 – Doppelprofil mit Wechselfalz 90°
Kebony Clear 19 x 120 mm



2447 – RAP Fassadenbrett
Kebony Clear 19 x 110 mm



Kebony Character



2335 – Fassadenholz glatt
Kebony Character 21 x 73 mm



1407 – Fassadenholz glatt
Kebony Character 21 x 98 mm


2336 – Fassadenholz glatt
Kebony Character 21 x 123 mm

1243 – Fassadenholz glatt
Kebony Character 21 x 148 mm

2338 – Fassadenholz glatt
Kebony Character 21 x 198 mm



1217 – Rhombus Character
Kebony Character 61 x 48 mm



2405 – Konstruktionsholz glatt,
Kebony Character 30 x 48 mm



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand März 2023

Für das gesamte Lieferprogramm besuchen Sie bitte
www.kebony.de. Weitere Dimensionen sind auf Wunsch
verfügbar. Sprechen Sie uns an!

Kebony Norge AS
An der Weide 11
28844 Weyhe
info@kebony.com



Kebony Schallschutz

Nachhaltige Qualität und überzeugende Ästhetik aus der Natur



Kebony Character · vergraut



Kebony Character · vergraut

Warum Kebony?


Langlebiges Holz aus nachhaltigem Anbau – ohne giftige Imprägnierung – steht auf der Wunschliste von Kommunen & Co. ganz oben.

Für Kebony wird Weichholz in einem patentierten Prozess mit einem Bioalkohol getränkt und anschließend getrocknet. Dabei wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, und es erreicht die technischen Qualitäten von Teakholz. Aufgrund des Prozesses erhält Kebony zudem eine dunkelbraune Farbe, die nach einiger Zeit der direkten Bewitterung eine silbergraue Patina erhält.

Die Holzfarbe, und wie sich diese mit der Zeit entwickelt, kann variieren. Kebony haftet nicht für Variationen in Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Diese haben keine Auswirkung auf die Dauerhaftigkeit und die generellen Eigenschaften des Produkts.

Holzart	Dauerhaftigkeit 1 = sehr dauerhaft EN 350	Brinellhärte Brinell N/mm ² EN 1534	Quellverhalten trocken zu nass in tangentialer Richtung (%)
Ipê	1	53	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3 – 4
Thermo Esche	1 – 2	30	5
Kebony Character	1 – 2*	20 – 30	5
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4 – 6
Thermo Kiefer	2	16	4
Sibirische Lärche	2 – 3	17	7
Nordische Kiefer	3 – 4	17	8

*) behandeltes Splintholz



Kebony Schallschutzwände

Durch die heutigen Anforderungen an die Umweltverträglichkeit und den Verzicht auf zusätzliche Imprägnierungen, haben viele Materialien mittlerweile eine verkürzte Lebensdauer oder benötigen intensive Wartung, um die technische und ästhetische Qualität langfristig zu erhalten.


Was muss eine moderne Schallschutzwand können:

- Sonne, Regen und Wind standhalten
- pflegeleicht und wartungsarm sein
- Haltbarkeit von 30 Jahren und mehr bieten
- aus nachhaltigem Material bestehen, das keine umweltschädlichen Stoffe abgibt
- den gewünschten Lärmdämmeffekt bieten
- sich attraktiv in die Umgebung einfügen

Bei Holzprodukten ist die Nachfrage der öffentlichen Beschaffung größer als der private Konsum (mehr als doppelt so hoch) und kann deshalb wichtige Anreize für eine nachhaltigere Produktion setzen. Kebony entspricht den Anforderungen des öffentlichen Beschaffungswesens und schont die Urwälder in den Tropen und Sibirien.

Zudem bietet es über die gesamte Lebensdauer:

- besonders dimensionsstabil
- widerstandsfähig gegen Fäulnis und Pilzbefall
- FSC-zertifiziert
- Nachhaltiges Material ohne giftige Imprägnierung
- harte und haltbare Oberfläche
- hohe mechanische Belastbarkeit
- mit üblichen Werkzeugen zu bearbeiten



Das Unternehmen hat unzählige Preise und Auszeichnungen für seine umweltfreundlichen Technologien und Innovationen gewonnen, u. a. wurde es vom World Economic Forum zum Technology Pioneer gekürt.



* Die produktbezogene Garantiezusage finden Sie unter www.kebony.de.