Leistungsverzeichnis 856S

Spezifizierung: Cheftisch, Bootsform, klein, 2200 x 1100 mm

Maße in mm

H: 740 Gesamt: B:

1100 T: 2200



Verpackungsdaten

Gewicht

kg

>71

Volumen

т³ 1,3

| Serienausstattung | | Nutzen |
|--------------------------------|---|---|
| Standgestell | Füße und Plattenträger aus Aluminium Druckguss. | Stabiles und kippsicheres Standgestell mit sehr großer Steifigkeit. |
| Metallteile, Farbgestaltung | Pulverbeschichtet weiß. | Optisch ansprechend. |
| Gleiter | Harte Gleiter, Kunststoff transparent. Für weiche Bodenbeläge. | |
| Zarge | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß mit Ausfräsung für Tischfuß. | |
| Tischplatte | Klarglas ESG(Einscheiben Sicherheitsglas), 12 mm. | |
| Plattenform | Rechteck. | |
| Verbindung Unterkonstr./Platte | Auflageteller mit Silikonring. | |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie und Rücknahme | Nachhaltigkeit. 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerahlb der garantierten Zeit. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Silver Fortsetzung siehe Blatt 2

Leistungsverzeichnis 856S

Spezifizierung: Cheftisch, Bootsform, klein, 2200 x 1100 mm

Maße in mm

H: Gesamt:

740 B: 1100

2200



Verpackungsdaten

Gewicht

kg

T:

>71

Optionen

Volumen

т³

1,3

| Metallteile, Farbgestaltung | Gebürstet silber, glänzend. | Individuelle Oberflächen-Gestaltung. Bürsten und Strahlen sind Verfahren, die Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringen. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; anderseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. |
|-----------------------------|---|--|
| Plattenausführung | Glas: Satiniert ESG (Einscheiben Sicherheitsglas), 12 mm. Klar von unten beklebt, schwarz oder weiß ESG (Einscheiben Sicherheitsglas), 12 mm. Holz: HPL, weiß, Eiche, Amerik. Nussbaum, Europ. Kirschbaum, Makassar, Minerale Cocon (acrylatgebundenes Naturmineral), 26 mm. Kanten 6 mm senkrecht, 20 mm angeschrägt. | Optische Gestaltung. |
| Gleiter | Weiche Gleiter, Kunststoff transparent. Für harte Bodenbeläge. | Schonung des Bodens. |
| Zubehör | Für Glas und Holzplatten: Lederauflage. Für Holz und Minerale Cocon: Leder einlage mit Schiebeplatte und verdeckter Elektrik. | |
| Sonstiges | Sonderanfertigungen auf Anfrage. | |

Nutzen

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar